

Egyszerűen  
használható, stílusos  
és kompakt lézerfax  
készülék

**i-SENSYS** FAX-L150 **i-SENSYS** FAX-L170

you can

FAX-L170



## Super G3 lézerfax készülék kézbeszélővel\*

Ennek a kompakt Super G3 faxnak a használata és karbantartása is gyerekjáték. Kimagaslóan energiatakarékos, számos professzionális faxfunkcióval rendelkezik, így ideális megoldás kis- vagy közepes méretű vállalkozások számára.

### Főbb tulajdonságok

- Super G3 faxmodem (33,6 kb/s) – 3 mp/oldal\*\* átviteli sebesség
- Elegáns, letisztult, helytakarékos kialakítás
- Kiemelkedő minőségű 256 szürkeárnyalatos képalkotás a legapróbb részletek faxolásához
- 512 oldalas\*\* küldési és fogadási faxmemória
- 30 egycsúszós\*\*\* és 100 kódolt gyorstárcsázás
- Kényelmes, egyszerűen használható minden-az-egyben kazetta
- 150 lapos papírkapacitás
- 30 lapos automatikus dokumentumadagoló
- Intuitív LCD kijelző a jobb felhasználói élményért
- Másolás: 12 másolat/perc; gyors bemelegedés alvó üzemmódból
- Kiemelkedő energiahatékonyság
- Kézbeszélő az alapfelszereltség részeként\*

### A doboz tartalma

Készülék (kézbeszélővel\*), 728-as kezdőkazetta, tápkábel, telefonkábel, dokumentumtálca, rendeltetési címkék, üzembehelyezési útmutató és garancialevél – a felhasználói szoftvert és a kézikönyvet tartalmazó CD lemezek.

### Méretek (szé × mé × ma)

372 mm × 303 mm × 303 mm

### Támogatott operációs rendszerek

Windows 2000/ XP/ VISTA/ 7

Mac OS X 10.4.9–10.7 (csak internetes terjesztés)

Linux (csak internetes értékesítés)



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



BEOLVASÁS

\*Csak Fax-L170, a Fax-L150 fax esetén opcionális. \*\* Az ITU-T szabványkártya alapján 1. \*\*\*Csak FAX-L170. A FAX-L150 15 egycsúszós tárcsázást tesz lehetővé.

**Canon**

## Műszaki adatok



- 1 ADF
- 2 Ötsoros LCD
- 3 150 lapos papírkazetta
- 4 728-as kazetta
- 5 Kézbizbeszélő (csak a FAX-L170 készüléknél alaptartozék)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>FAXKÉSZÜLÉK TÍPUSA</b><br/>Típus<br/>Kompatibilitás<br/>Alkalmazható vonal<br/>Modemsebesség<br/>Nyomatási technológia<br/>Lapolvás típusa</p>   | <p>Önálló faxkészülék és lézernyomató egyben<br/>Group 3<br/>PSTN<br/>33,6 kb/s (Super G3)<br/>Lézersugaras nyomtatás<br/>Lapadagolás</p>   |
| <p><b>FAXBEOLVASÁSI FUNKCIÓK</b><br/>Automatikus dokumentumadagoló<br/>Dokumentum mérete<br/>Tényleges beolvasási szélesség<br/>Beolvasási sebesség<br/>Faxolási felbontás<br/>Képfeldolgozási rendszer<br/>Féltónus</p>   | <p>30 lap<br/>Szélesség: 216 mm (max.), 139,7 mm (min.)<br/>Hosszúság: 356 mm (max.), 127 mm (min.)<br/>214 mm<br/>Kb. 3,4 mp/oldal<br/>Kb. 15,8 oldal/perc<br/>Max. 200×400 dpi<br/>UHQ (Kiemelkedő minőség)<br/>256 árnyalatú szürkeárnyalat</p>  |
| <p><b>FAXNYOMTATÁSI FUNKCIÓK</b><br/>Nyomatási módszer<br/>Nyomatási sebesség<br/>Első nyomat elkészülési ideje<br/>Nyomatási felbontás<br/>Nyomatási felbontás<br/>Papírkapacitás<br/>Nyomatókazetta<br/>Tintakazetta-kapacitás<br/>Levágatásos nyomtatás<br/>Papírkiadó tálcá kapacitása<br/>Nyomathordozók típusai<br/>Hordozóméretetek:<br/>Nyomatási szélesség<br/>Tonertakarékos üzemmód<br/>Automatikus képkicsinyítés<br/>vételnél</p> | <p>Lézersugaras nyomtatás<br/>18 oldal/perc<br/>7,8 mp<br/>600×400 dpi<br/>Max. 1200×600 dpi<br/>150 lap<br/>CRG728 minden-az-egyben kazetta<br/>Kb. 2100 lap<sup>1,2</sup><br/>Igen (írással lefelé nyomtatás)<br/>100 lap<br/>Normál, nehéz, újrahasznosított, fólia, matrica, boríték<br/>Kazetta:<br/>A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, levelezőlap, boríték: COM10, Monarch, C5, DL, egyedi méretek (Min. 76,2×127 mm (max. 216×356 mm)<br/>Automatikus dokumentumadagoló:<br/>A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement,<br/>Min. 127×139,7 mm (max. 216×356 mm)<br/>206 mm<br/>Igen<br/>Igen (100 - 75% 1%-os lépésekben)</p> |
| <p><b>ÁTVITELI ÉS VÉTELI JELLEMZŐK</b><br/>Átviteli sebesség<br/>Tömörítési módszer<br/>Átvitel memóriából<br/>Faxmemória<br/>Memóriába mentés<br/>Memóriába vétel<br/>Kettős hozzáférés<br/>Hibajavítás mód (ECM)<br/>Késleltetett küldés<br/>Sorozatos adás<br/>Vétel<br/>Átvitel másodlagos címre<br/>Hiba esetén ismételt átvitel<br/>Faxalapú átvitel</p>   | <p>3 másodperc laponként 33,6K bps modemmel<sup>3</sup><br/>MH, MR, MMR<br/>Igen<br/>512 lap<sup>3</sup><br/>5 perc<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen (FAX-L170 140 hely) / (FAX-L150 125 hely)<br/>Max. 140 célhely (FAX-L170) / Max. 125 célhely (FAX-L150)<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen</p>  |
| <p><b>BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI JELLEMZŐK</b><br/>Kényszerített memóriába vétel<br/>Jelentések<br/>Átviteli fejléc<br/>Vételi lábléc</p>  | <p>Igen<br/>Kezelési jelentés (TX/RX),<br/>Eredményjelentés<br/>Igen<br/>Igen</p>   |
| <p><b>TELEFONÁLÁS JELLEMZŐI</b><br/>Egygombos tárcsázás<br/>Kódolt gyorstárcsázás<br/>Csoportos tárcsázás<br/>Programozott tárcsázás<br/>Újratárcsázás<br/>Tárcsázáskereső<br/>Autom. FAX/TEL kapcsoló<br/>Üzenetrögzítő-csatlakoztatás<br/>Távvezérelt vétel<br/>Bontó gomb<br/>Telefonos kézbizbeszélő<br/>Típus</p>   | <p>30 (FAX-L170) / 15 (FAX-L150)<br/>100<br/>Max. 129 tárcsázás / max. 129 célhely (FAX-L170) /<br/>Max. 114 tárcsázás / Max. 114 célhely (FAX-L150)<br/>Igen<br/>Igen (automatikus és kézi)<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen<br/>Igen (csak FAX-L170)<br/>Normál (FAX-L170) / Opcionális 6-os telefonos készlet (FAX-L150)</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>MÁSOLÁSI JELLEMZŐK</b><br/>Másolási felbontás<br/>Másolási sebesség (fekete-fehér)<br/>Másolás több példányban<br/>Nagyítás-kicsinyítés:<br/>Első másolat elkészülési ideje (FCOT)</p>   | <p>TEXT/PHOTO üzemmód, SZÖVEG üzemmód,<br/>FOTÓ üzemmód: 600 dpi×600 dpi<br/>11,8 oldal per perc<br/>Max. 99 példány<br/>50% - 200% 1%-os lépésekben<br/>Kevesebb mint 22,3 mp</p>  |
| <p><b>EGYÉB JELLEMZŐK</b><br/>Típus<br/>LCD kijelző nyelvei<br/>Energiatakarékos gomb</p>  | <p>5 soros<br/>23 nyelv: (angol, spanyol, francia, olasz, magyar, holland, norvég, lengyel, görög, észt, horvát, bolgár, portugál, szlovén, szlovák, finn, svéd, török, orosz, cseh, dán, német, román)<br/>Igen</p>  |
| <p><b>A NYOMTATÓ FUNKCIÓI</b><br/>Interfész<br/>A nyomtató nyelve<br/>Memória<br/>Nyomató<br/>Mellékelt illesztőprogramok</p>  | <p>Nagy sebességű USB 2.0<br/>UFRIL-LT<br/>64 MB<br/>Windows 2000/XP/VISTA/7<br/>MAC OS X 10.4.9-10.7<sup>4</sup><br/>Linux<sup>4,5</sup><br/>Nyomató-illesztőprogram, FAX-illesztőprogram</p>  |
| <p><b>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK</b><br/>Terhelhetőség<br/>Bemelegedési idő<br/>Helyreállási idő<br/>Méret (zárt kazettával)<br/>Szé × ma × mé<br/>Telepítéshez szükséges hely (tálcákkal együtt)<br/>Tömeg<br/>Teljesítményfelvétel<br/>Zajszintek</p> | <p>Max. 8000 oldal/hónap (TBD)<br/>Kb. max. 14 másodperc a bekapcsolástól<br/>Kb. 3,5 másodperc (TBD)<br/>372×303×303 mm<br/>572×724×520 mm (FAX-L170) / 656×724×520 mm (FAX-L150)<br/>Kb. 8,8 kg (FAX-L170) / 8,6 kg (FAX-L150)<br/>Maximum: 1020 W<br/>Aktív: 400 W<br/>Készenléti: 10 W<br/>Alvó módban: 1,5 W<br/>Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,6 kWh<br/>Hangteljesítmény:<br/>Aktív: 6,5 B<br/>Készenléti állapotban: 4,3 B vagy kevesebb</p> |
| <p><b>Üzemeltetési feltételek</b><br/>Tápellátás</p>   | <p>Hangnyomás:<br/>Aktív: 53 dB<br/>Készenléti állapotban: hangtalan<br/>Hőmérséklet: 10-30 °C<br/>Páratartalom: 20-80% rel. [páralecsapódás nélkül]<br/>220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)</p>   |
| <p><b>KIEGÉSZÍTŐK</b><br/>Cikkek</p>   | <p>Tel-6 telefonkézbizbeszélő-tartóval (csak FAX-L150 esetén)</p>   |

Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok: A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

- [1] Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján
- [2] 1000 oldal kapacitású kazettával érkezik
- [3] Az ITU-T szabványkijelölés alapján 1
- [4] Csak internetes terjesztés.
- [5] Linux támogatás csak nyomtatáshoz.

