

Den lättanvända,
 snygga och kompakta
 laserfaxen

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can

FAX-L170



Super G3-laserfax med handenhet*

Den här kompakta Super G3-faxen är enkel att använda och underhålla. Med suverän energieffektivitet och en rad professionella faxfunktioner är den en perfekt lösning för små och medelstora företag.

Egenskaper

- Super G3-faxmodem (33,6 kbit/s) – överföring: 3 sekunder per sida**
- Snygg och platsbesparande design
- Mycket hög bildbearbetningskvalitet med 256 gråtoner för detaljrika fax
- Faxminne för sändning och mottagning på 512 sidor**
- 30 snabbval*** och 100 kortnummer
- Praktisk och lättanvänd allt-i-ett-kassett
- 150-arks papperskapacitet
- Automatisk dokumentmatare för 30 ark
- Intuitiv LCD-skärm för bättre användarupplevelse
- Kopiering: 12 kopior per minut – kort uppvärmningstid från viloläget
- Klassledande energieffektivitet
- Handenhet som standard*

Medföljer leveransen

Huvudenhet (med handenhet*), startkassett 728, strömsladd, telefonsladd, dokumentfack, mottagaretiketter, startguide och garantikort – CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

372 mm x 303 mm x 303 mm

Operativsystem som stöds

Windows 2000/XP/VISTA/7

Mac OS X 10.4.9–10.7 (endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA

*Endast Fax-L170, tillval för Fax-L150. **Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1. ***Endast FAX-L170. FAX-L150 har 15 snabbval.

Canon

Specifikationer



- 1** AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- 2** LCD-skärm med 5 rader
- 3** Papperskassetten för 150 ark
- 4** Kassetten 728
- 5** Handenhet (endast standard på FAX-L170)

ENHETSTYP FÖR FAX Typ Kompatibilitet Telefonlinje Modemhastighet Utskriftsteknik Scannertyp	Fristående fax och laserskrivare Grupp 3 PSTN 33,6 kbit/s (Super G3) Laserskrift Arkmatad
SCANNINGSFUNKTIONER Automatisk dokumentmatare Dokumentformat Effektivt scanningsbredd Scanningshastighet Faxupplösning Bildbehandlingsystem Halvton	30 ark Bredd - 216 mm (max), 139,7 mm (min) Längd - 356 mm (max), 127 mm (min) 214 mm Cirka 3,4 sek/sida Cirka 15,8 sidor/minut Upp till 200 x 400 dpi UHQ (Ultra High Quality) 256 gråskalor
UTSKRIFTSFUNKTIONER Utskriftsmetod Utskriftshastighet Tid för första utskrift Utskriftsupplösning Utskriftskvalitet Papperskapacitet Bläckkassetten Kassettkapacitet Utskrift med sortering av sidor Kapacitet för pappersmatningsfack Utskriftsmaterial Utskriftsmaterialets format	Laserskrift 18 sidor per minut 7,8 sek 600 x 400 dpi Upp till 1 200 x 600 dpi 150 ark CRG728 Allt-i-ett-kassetten Cirka 2 100 sidor ^{1,2} Ja (utskrift med textsize nedåt) 100 ark Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, OH-film, etikett, kuvert Kassetten: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, vykort, kuvert: COM10, Monarch, CS, DL, eget (min. 76,2 x 127 mm) (max. 216 x 356 mm) Automatisk dokumentmatare: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, Min. 127 x 139,7 mm till max. 216 x 356 mm 206 mm Ja Ja (100 till 75 % i steg om 1 %)
FUNKTIONER FÖR ÖVERFÖRING OCH MOTTAGNING Överföringshastighet Komprimeringsmetod Minnesöverföring Faxminne Minnesbackup Minnesmottagning Dual Access Felkorrigeringsläge (ECM) Tidsbestämd sändning Manuell grupp-sändning Mottagning Överföring med underadress Överföring på nytt vid fel Faxöverföring	3 sekunder per sida med 33,6 bit/s-modem ³ MH, MR, MMR Ja 512 sidor ³ 5 min Ja Ja Ja Ja (140 adresser för FAX-L170)/(125 adresser för FAX-L150) Max. 140 adresser (FAX-L170)/Max. 125 adresser (FAX-L150) Ja Ja Ja Ja
SÄKERHETS- OCH HANTERINGSFUNKTIONER Tvingad minnesmottagning Rapporter Överföringssidhuvud Mottagningsidofot	Ja Administrationsrapporter för aktivitet (sändning/mottagning), Resultatrapport för aktivitet Ja Ja
TELEFONFUNKTIONER Snabbval Kortnummer Gruppuppringning Programmerad uppringning Återuppringning Uppringningssökning Automatisk omkoppling FAX/TEL Anslutning till telefonsvarare Fjärrmottagning Luren på-knapp Telefonlur Typ	30 (FAX-L170)/15 (FAX-L150) 100 Max. 129 uppringningar/max. 129 destinationer (FAX-L170)/ Max. 114 uppringningar/Max. 114 destinationer (FAX-L150) Ja Ja (automatiskt och manuellt) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (endast FAX-L170) Standard (FAX-L170)/Telefonsats 6 som tillval (FAX-L150)

KOPIERINGSFUNKTIONER Kopieringsupplösning Kopieringshastighet (svartvitt) Flera kopior Zoom Tid för första kopian (FCOT)	TEXT/PHOTO-läge, TEXT-läge, PHOTO-läge: 600 dpi x 600 dpi 11,8 sidor per minut Upp till 99 kopior Zoom 50-200 % i steg om 1 % Mindre än 22,3 sekunder
ÖVRIGA FUNKTIONER Typ LCD-skärmspråk Energispar knapp	5 rader 23 språk: (engelska/ spanska/ franska/ italienska/ ungerska/ nederländska/ norska/ polska/ grekiska/ estniska/ kroatiska/ bulgariska/portugisiska/slovenska/slovakiska/finska/svenska/ turkiska/ryska/tjeckiska/danska/tyiska/rumänska) Ja
SKRIVARFUNKTIONER Gränssnitt Skrivarspråk Minne Skrivare Medföljande drivrutiner	USB 2.0 Hi-speed UFRII-LT 64 MB Windows 2000/XP/VISTA/7 MAC OS X 10.4.9-10.7 ⁴ Linux ^{4,5} Skrivardrivrutin, faxdrivrutin
ALLMÄNNA EGENSKAPER Produktion Uppvärmningstid Återställningstid Mått (kassetten stängd) B x H x D Installationsutrymme (inklusive fack) Vikt Strömförbrukning Ljudnivå Driftsmiljö Strömkälla	Max 8 000 sidor per månad (TBD) Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning Cirka 3,5 sekund (TBD) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170)/ 656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) Cirka 8,8 kg (FAX-L170)/8,6 kg (FAX-L150) Högst 1 020 W Aktiv: 400 W Vänteläge: 10 W Viloläge: 1,5 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,6 kWh Ljudstyrka: Aktiv: 6,5 B Vänteläge: 4,3 B eller mindre Ljudtryck: Aktiv: 53 dB Vänteläge: ohörbart Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20-80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
ALTERNATIV Objekt	Tel 6-telefonlur med hållare (endast FAX-L150)

Standardfriskrivningar. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
 [1] Baserat på ISO/IEC 19752.
 [2] Skrivaren levereras med 1 000-sidors startkassetten.
 [3] Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1.
 [4] Endast webbdistribution.
 [5] Linux har endast funktioner för utskrift.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se