

Brugervenlig,
stilfuld og kompakt
laserfaxmaskine

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can

FAX-L170



Super G3-laserfaxmaskine med håndsæt*

Denne kompakte Super G3-fax er let at bruge og vedligeholde. Den er utroligt energieffektiv med en lang række professionelle faxfunktioner og er den ideelle løsning til små og mellemstore virksomheder.

Vigtigste funktioner

- Super G3-faxmodem (33,6 kbps) - transmissionstid på 3 sekunder pr. side**
- Stilfuldt, minimalt og pladsbesparende design
- Billedbehandling i ultrahøj kvalitet med 256 gråtoner til fax med fine detaljer
- Hukommelse på 512 sider** til faxafsending og -modtagelse
- 30 hurtigkaldstaster*** og 100 kodeopkaldsnumre
- Praktisk og brugervenlig Alt-i-Én-patron
- Papirkapacitet på 150 ark
- ADF til 30 sider
- Intuitiv LCD-skærm giver en bedre brugeroplevelse
- Kopiering: 12 kopier pr. minut - hurtig opvarmningstid fra dvale
- Bedste energidnyttelse i sin klasse
- Håndsæt som standard*

Kassens indhold

Hovedenhed (med håndsæt*), startpatron 728, strømkabel, telefonkabel, dokumentbakke, modtagerlabels, startguide og garantibevis - med brugersoftware og håndbog på cd.

Mål (B x D x H)

372 mm x 303 mm x 303 mm

Understøttede operativsystemer

Windows 2000/XP/VISTA/7

Mac OS X 10.4.9 - 10.7 (kun webdistribution)

Linux (kun webdistribution)



PRINT



KOPI



FAX



SCAN

*Kun Fax-L170, Fax-L150 (ekstraudstyr). **Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1. ***Kun FAX-L170. FAX-L150 har 15 hurtigkaldstaster.

Canon

Specifikationer



- 1 ADF
- 2 LCD-skærm med 5 linjer
- 3 150-arks papirkassette
- 4 Patron 728
- 5 Håndsæt (kun standard på FAX-L170)

FAXENHEDSTYPE Type Kompatibilitet Gældende linje Modemhastighed Printteknologi Scannertype	Separat fax- og laserprinter Gruppe 3 PSTN 33,6 Kbps (Super G3) Laserprint Arkindføring
FAX-SCANNINGS-FUNKTIONER Automatisk dokumentfremfører Dokumentstørrelse Effektiv scanningsbredde Scanningshastighed Faxopløsning Billedbehandlingssystem Halvtone	30 ark Bredde - 216 mm (maks.), 139,7 mm (min.) Længde - 356 mm (maks.), 127 mm (min.) 214 mm Ca. 3,4 sek./side Ca. 15,8 sider/ minut Op til 200 x 400 dpi UHQ (Ultra High Quality) 256 gråtoner
FAX-PRINTFUNKTIONER Printmetode Printhastighed Første print Printopløsning Printkvalitet Papirkapacitet Printpatron Patronkapacitet Print af sider i sæt Papirubakkens kapacitet Medietyper Mediestørrelser: Printbredde Tonerbesparelsesfunktion Automatisk billedreduktion ved modtagelse	Laserprint 18 sider/minut 7,8 sek. 600 x 400 dpi Op til 1200 x 600 dpi 150 ark CRG728 Alt-i-Én-patron ca. 2.100 sider ¹ Ja (print med forsiden nedad) 100 ark Almindeligt, kraftigt, genbrug, transparent, etiket, kuvert Kasse: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Postkort, Kuvert: COM10, Monarch, CS, DL, brugerdefineret (min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm) ADF: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, Min. 127 x 139,7 mm til maks. 216 x 356 mm 206 mm Ja Ja (100 til 75%, intervaller på 1%)
AFSENDELSES- OG MODTAGELSESFUNKTIONER Afsendeshastighed Kompressionsmetode Hukommelsesafsendelse Faxhukommelse Sikkerhedskopiering af hukommelse Hukommelsesmodtagelse Dobbelt adgang Fejljusteringstilstand (ECM) Forsinket afsendelse Fortløbende sending Modtagelse Afsendelse til underadresse Ny afsendelse ved fejl Faxoverførsel	3 sekunder pr. side med 33,6 Kbps modem ³ MH, MR, MMR Ja 512 sider ³ 5 min. Ja Ja Ja Ja (FAX-L170 140 steder)/(FAX-L150 125 steder) Maks. 140 modtagere (FAX-L170)/Maks. 125 modtagere (FAX-L150) Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SIKKERHEDS- OG STYRINGSFUNKTIONER Tvungen modtagelse til hukommelse Rapporter Overskrift ved afsendelse Sidefod ved modtagelse	Ja Rapport over faxhåndtering (TX/RX), Rapport over faxresultater Ja Ja
TELEFONIFUNKTIONER Hurtigaldstaster Kodeopkald Gruppeopkald Programmeret opkald Genopkald Søg efter opkald FAX/TLF-autoomsifter Tilslutning til telefonsvarer Fjernmodtagelse On Hook-tast (røret på) Telefonhåndsæt Type	30 (FAX-L170)/15 (FAX-L150) 100 Maks. 129 opkald/Maks. 129 modtagere (FAX-L170)/ Maks. 114 opkald/Maks. 114 modtagere (FAX-L150) Ja Ja (automatisk og manuel) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja (kun FAX-L170) Standard (FAX-L170)/Telefonsæt 6 (FAX-L150) (ekstraudstyr)

KOPIERINGSFUNKTIONER Kopiopløsning Kopihastighed (sort/hvid) Mange kopier Zoom Første kopi	TEKST/FOTO-funktion, TEKST-funktion, FOTO: 600 dpi x 600 dpi 11,8 sider/minut Op til 99 kopier 50% - 200% i intervaller på 1% Under 22,3 sekunder
ANDRE FUNKTIONER Type Sprog på LCD-display Energibesparelsestast	5 linjer 23 sprog: (engelsk/spansk/fransk/italiensk/ungarsk/hollandsk/norsk/polsk/græsk/estisk/kroatisk/bulgarsk/portugisisk/slovensk/slovakisk/finsk/svensk/tyrkisk/russisk/tjekkisk/dansk/tyisk/rumænsk) Ja
PRINTERFUNKTIONER Interface Printersprog Hukommelse Printer Medfølgende drivere	USB2.0 Hi-Speed UFRIL-LT 64 MB Windows 2000/XP/VISTA/7 MAC OS X 10.4.9 - 10.7 ⁴ Linux ^{4,5} Printerdriver, faxdriver
ALMINDELIGE FUNKTIONER Arbejdscyklus Opvarmningstid Opvarmningstid fra dvale Mål (kassette lukket) B x H x D Installationsområde (inkl. bakker) Vægt Strømforbrug Støjniveauer Driftsmiljø Strømkilde	Maks. 8.000 sider pr. måned (TBD) Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart Ca. 3,5 sekunder (TBD) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170)/656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) ca. 8,8 kg (FAX-L170)/8,6 kg (FAX-L150) Maks.: 1020 W I drift: 400 W Standby: 10 W Dvale: 1,5 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,6 kWh/uge Lydeffekt: I drift: 6,5 dB Standby: 4,3 dB eller mindre Støjniveau: I drift: 53 dB Standby: Lydløs Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed 20% til 80% RH (ingen kondensering) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
FUNKTIONER Enheder	Tlf. 6-telefonhåndsæt med -holder (kun FAX-L150)

Standard ansvarsfraskrivelse. Alle specifikationer kan ændres uden varsel
 [1] Baseret på ISO/IEC 19752
 [2] Leveres med en 1.000-siders startpatron
 [3] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1
 [4] Kun distribution via nettet
 [5] Linux understøtter kun print.



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Canon Danmark
 Knud Højgaards Vej 1
 2860 Søborg
 Tlf.: 70 15 50 05
 canon.dk