

Il fax laser compatto ed elegante, facile da utilizzare

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can

FAX-L170



Fax laser Super G3, con cornetta telefonica*

Questo fax Super G3 compatto offre la massima semplicità di gestione e utilizzo. Garantendo un risparmio energetico impareggiabile e un'ampia varietà di funzioni professionali, si rivela la soluzione ideale per le piccole e medie imprese.

Caratteristiche principali

- Modem fax Super G3 (33,6 kbps) - trasmissione 3 secondi a pagina**
- Design elegante e compatto
- Tecnologia di imaging UHQ con 256 livelli della scala di grigi per il massimo del dettaglio
- Memoria fax in grado di trasmettere e ricevere 512 pagine**
- 30 selezioni rapide ad un tasto*** e 100 selezioni codificate
- Cartuccia All-Inclusive conveniente e facile da utilizzare
- Capacità carta pari a 150 fogli
- Alimentatore automatico di documenti da 30 fogli
- Display LCD intuitivo per un semplice utilizzo
- Copia: 12 copie al minuto - tempo di riscaldamento rapido dalla modalità sleep
- Massima efficienza energetica
- Cornetta telefonica di serie*

Contenuto della confezione

Unità principale (con cornetta telefonica*), cartuccia 728 iniziale, cavo di alimentazione, cavo della linea telefonica, vassoio documenti, etichette di destinazione, manuale introduttivo e garanzia, con software e manuale dell'utente su CD.

Dimensioni (L x P x A)

372 mm x 303 mm x 303 mm

Sistemi operativi supportati

Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS X 10.4.9 - 10.7 (solo distribuzione Web)
Linux (solo distribuzione Web)



STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE

*Solo Fax-L170, opzionale su Fax-L150. **Si basa sulla Tabella Standard ITU-T n. 1. ***Solo FAX-L170. FAX-L150 dispone di 15 selezioni ad un tasto.

Canon



- 1 ADF
- 2 display LCD a 5 righe
- 3 Cassetto carta da 150 fogli
- 4 Cartuccia 728
- 5 Cornetta (standard solo su FAX-L170)

TIPO FAX Tipo Compatibilità Linea applicabile Velocità del modem Tecnologia di stampa Tipo di scanner	Fax indipendente e stampante laser Gruppo 3 PSTN 33,6 kbps (Super G3) Stampa a raggio laser Alimentazione a fogli
FUNZIONI DI SCANSIONE FAX Alimentatore di documenti automatico Formato documenti Larghezza effettiva di scansione Velocità di scansione Risoluzione del fax Sistema di elaborazione delle immagini Mezzitoni	30 fogli Larghezza: 216 mm (max.) - 139,7 mm (min.) Altezza: 356 mm (max.) - 127 mm (min.) 214 mm Circa 3,4 secondi a pagina Circa 15,8 pagine al minuto Fino a 200 x 400 dpi UHQ (Ultra High Quality) 256 gradazioni scala di grigi
FUNZIONI DI STAMPA FAX Modalità di stampa Velocità di stampa Tempo di uscita della prima stampa Risoluzione di stampa Qualità di stampa Capacità carta Cartuccia di stampa Resa cartuccia Stampa di gruppi di pagine Capacità vassoio carta di uscita Tipi di supporti Formati supporti: Larghezza di stampa Modalità di risparmio toner Riduzione automatica dell'immagine alla ricezione	Stampa a raggio laser 18 pagine al minuto 7,8 secondi 600 x 400 dpi Fino a 1200 x 600 dpi 150 fogli Cartuccia All-Inclusive CRG728 circa 2.100 pagine ^{1,2} SI (lato di stampa rivolto verso il basso) 100 fogli Carta comune, spessa, riciclata, lucidi, etichette, buste Cassetto: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, cartolina, busta: COM10, Monarch, C5, DL, personalizzato (min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 356 mm) Alimentatore automatico di documenti (ADF): A4, B5, A5, B6, lettera, legale, carta intestata, da min. 127 x 139,7 mm a max. 216 x 356 mm 206 mm SI SI (da 100% a 75%, incrementi da 1%)
FUNZIONI DI TRASMISSIONE E RICEZIONE Velocità di trasmissione Metodo di compressione Trasmissione memoria Memoria FAX Backup della memoria Ricezione in memoria Doppio accesso Modalità di correzione errore (ECM) Trasmissione ritardata Trasmissione sequenziale Ricezione Trasmissione indirizzo secondario Ritrasmissione in seguito a errore Trasferimento fax	3 secondi a pagina con modem a 33,6 kbps ³ MH, MR, MMR SI 512 pagine ³ 5 min. SI SI SI (FAX-L170 140 destinazioni)/(FAX-L150 125 destinazioni) Max 140 destinazioni (FAX-L170)/Max. 125 destinazioni (FAX-L150) SI SI SI SI
FUNZIONI DI PROTEZIONE E GESTIONE Ricezione forzata in memoria Rapporti Intestazione trasmissione Più di pagina ricezione	SI Rapporti gestione attività (TX/RX), Rapporti risultati attività SI SI
FUNZIONI TELEFONO Selezioni rapide Selezioni codificate Selezione a gruppi Selezione programmata Riselezione Ricerca selezione Commutazione automatica FAX/TEL Collegamento a segreteria telefonica Ricezione remota Tasto in attesa Cornetta del telefono Tipo	30 (FAX-L170)/15 (FAX-L150) 100 Max. 129 selezioni/Max. 129 destinazioni (FAX-L170)/ Max. 114 selezioni/Max. 114 destinazioni (FAX-L150) SI SI (automatica e manuale) SI SI SI SI SI SI (solo FAX-L170) Standard (FAX-L170)/Kit telefono 6 opzionale (FAX-L150)

FUNZIONI COPIATRICE Risoluzione della copia Velocità di copia (monocromatica) Copie multiple Zoom Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	Modalità TESTO/FOTO, Modalità TESTO, Modalità FOTO: 600 dpi x 600 dpi 11,8 pagine al minuto Fino a 99 copie Da 50% a 200%, incrementi da 1% Inferiore a 22,3 sec.
ALTRE FUNZIONI Tipo Lingue visualizzabile sul display Tasto risparmio energetico	5 righe 23 lingue: (inglese/spagnolo/francese/italiano/ungherese/olandese/norvegese/polacco/greco/estone/croato/bulgaro/portoghese/sloveno/slovacco/finlandese/svedese/turco/russo/ceco/danese/tedesco/rumeno) SI SI
FUNZIONI DI STAMPA Interfaccia Linguaggio di stampa Memoria Stampante Driver in dotazione	USB 2.0 Hi-Speed UFRIL-LT 64 MB Windows 2000/XP/VISTA/7 MAC OS X 10.4.9 - 10.7 ⁴ Linux ^{4,5} Driver di stampa, driver FAX
CARATTERISTICHE GENERALI Ciclo operativo Tempo di riscaldamento Tempi di recupero Dimensioni (cassetto chiuso) L x A x P Spazio di installazione (inclusi vassoi) Peso Consumo energetico Livelli di rumorosità Ambiente operativo Alimentazione	Max 8.000 pagine al mese (da definire) Circa 14 secondi al massimo dall'accensione Circa 3,5 secondi (da definire) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170)/656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) Circa 8,8 kg (FAX-L170)/8,6 kg (FAX-L150) Massimo: 1.020 W In funzione: 400 W Standby: 10 W Sleep: 1,5 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,6 kWh/ora Potenza sonora: In funzione: 6,5 B Standby: max. 4,3 B Pressione sonora: In funzione: 53 dB Standby: impercettibile Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% RH (senza condensa) 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
OPZIONI Elementi	Tel 6 - cornetta telefonica con supporto (solo FAX-L150)
Limitazioni di responsabilità standard. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso [1] Secondo standard ISO/IEC 19752 [2] Contiene una cartuccia iniziale con una resa di 1.000 pagine [3] Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1 [4] Solo distribuzione Web [5] Linux supporta solo la stampa	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition
© Canon Europa N.V., 2012

Canon Italia Spa
Via Milano 8
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch