

Kompaktné,
štýlové laserové
faxové zariadenie
s jednoduchou
obsluhou

i-SENSYS FAX-L150 **i-SENSYS** FAX-L170

you can

FAX-L170



Laserové faxové zariadenie Super G3 so slúchadlom*

Tento kompaktný fax Super G3 sa jednoducho používa a udržiava. Prináša vynikajúcu energetickú úsporu s množstvom profesionálnych funkcií faxu, vďaka čomu je ideálnym riešením pre malé a stredne veľké podniky.

Kľúčové vlastnosti

- Faxmodem Super G3 (33,6 kB/s) - 3 sekundy na prenos jednej strany**
- Štýlový, minimalistický a priestorovo úsporný dizajn
- Zobrazovanie v extrémne vysokej kvalite s 256 odtieňmi sivej pre faxovanie s vysokou mierou detailov
- 512-stranová** pamäť faxu pre prenos a príjem
- 30 jednodotkových*** a 100 kódovaných volieb rýchleho vytáčania
- Výhodná kazeta typu All-in-One s jednoduchým použitím
- Kapacita na 150 listov papiera
- 30-stránkový automatický podávač dokumentov
- Intuitívny displej LCD pre lepší používateľský zážitok
- Kopírovanie: 12 kópií za minútu - krátky čas zahrievania z režimu spánku
- Popredná energetická účinnosť v danej triede
- Slúchadlo v štandardnej výbave*

Obsah balenia

Hlavná jednotka (so slúchadlom*), štartovacia kazeta 728, napájací kábel, kábel telefonickej linky, zásobník na dokumenty, označovacie štítky, úvodná príručka a záručný list - s diskami CD obsahujúcimi používateľský softvér a príručky.

Rožmery (Š x H x V)

372 mm x 303 mm x 303 mm

Podporovaný operačný systém

Windows 2000/XP/VISTA/7

Mac OS X 10.4.9 - 10.7

(len webová distribúcia)

Linux (len webová distribúcia)



TLAČ



KOPÍROVANIE



FAX



SKENOVANIE

*Len Fax-L170, voliteľné pre Fax-L150. ** Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1. ***Len FAX-L170. FAX-L150 má 15 jednodotkových volieb.

Canon

Technické údaje



- 1 Automatický podávač dokumentov
- 2 5-riadkový LCD displej
- 3 Kazeta s kapacitou 150 listov papiera
- 4 Kazeta 728
- 5 Slúchadlo (v štandardnej výbave len pre FAX-L170)

TYP FAXOVEJ JEDNOTKY Typ Kompatibilita Príslušná linka Rýchlosť modemu Technológia tlače Typ skenera	Samostatne stojací fax a laserová tlačiareň Skupina 3 PSTN 33,6 kB/s (Super G3) Tlač laserovým lúčom Podávanie listov
FUNKCIE SKENOVANIA FAXOV Automatický podávač dokumentov Veľkosť dokumentu Efektívna šírka skenovania Rýchlosť skenovania Rozlíšenie faxu Systém spracovania obrazu Poltóny	30 listov Šírka - 216 mm (max.), 139,7 mm (min.) Dĺžka - 356 mm (max.), 127 mm (min.) 214 mm Pribl. 3,4 s/strana Pribl. 15,8 stránok za minútu Až 200 x 400 dpi UHQ (extrémne vysoká kvalita) 256 odtieňov sivéj
FUNKCIE TLAČE FAXOV Metóda tlače Rýchlosť tlače Čas vytlačenia prvého výtlačku Rozlíšenie tlače Kvalita tlače Kapacita papiera Tlačová kazeta Výťažnosť kazety Tlač so zakladaním strán Kapacita výstupného zásobníka papiera Typy médií Veľkosti médií	Tlač laserovým lúčom 18 strán za minútu 7,8 sekúnd 600 x 400 dpi Až 1200 x 600 dpi 150 listov kazeta typu All-in-One CRG728 Pribl. 2100 strán ^{1,2} Áno (tlač lícovou stranou nadol) 100 listov Obyčajný papier, hrubý papier, recyklovaný papier, priehľadná fólia, etiketa, obálka Kazeta: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, pohľadnica, obálka: COM10, Monarch, C5, DL, vlastná (min. 76,2 x 127 mm až max. 216 x 356 mm) Automatický podávač dokumentov: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement Min. 127 x 139,7 mm až max. 216 x 356 mm 206 mm Áno Áno (100 až 75 % v 1 % prírastkoch) Šírka tlače Režim šetrenia toneru Automatická redukcia obrazu pri prijímaní
FUNKCIE ODOSIELANIA A PRIJÍMANIA Rýchlosť prenosu Metóda kompresie Prenos pamäte Pamäť FAXU Zálohovanie pamäte Prijem pamäte Dvojitý prístup Režim korekcie chýb (ECM) Oneskorený prenos Sekvenčné vysielanie Prijem Prenos vedľajšej adresy Opätovný prenos chyby Prenos faxu	3 sekundy na stranu pri modeme s rýchlosťou 33,6 kB/s ³ MH, MR, MMR Áno 512 strán ³ 5 min. Áno Áno Áno Áno (FAX-L170 140 miest)/(FAX-L150 125 miest) Max. 140 cieľov (FAX-L170)/Max. 125 cieľov (FAX-L150) Áno Áno Áno Áno
FUNKCIE ZABEZPEČENIA A SPRÁVY Nútený príjem pamäte Správy Prenos záhlavia Päta príjmu	Áno Správa o riadení aktivít (TX/RX), Správa o výsledkoch aktivít Áno Áno
TELEFONICKÉ FUNKCIE Jednodotkové voľby Kódované voľby Skupinové voľby Programový volič Opätovné vytočenie Vyhľadanie volaných čísel Automatický prepínač FAX/TEL Zavesenie záznamníka Diaľkový príjem Tlačidlo zavesenia Telefónne slúchadlo Typ	30 (FAX-L170)/15 (FAX-L150) 100 Max. 129 volieb/max. 129 cieľov (FAX-L170)/ Max. 114 volieb/max. 114 cieľov (FAX-L150) Áno Áno (automatické a manuálne) Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno (len FAX-L170) Štandardná (FAX-L170)/Voliteľná telefónna súprava 6 (FAX-L150)

FUNKCIE KOPÍRKY Rozlíšenie kopírovania Rýchlosť kopírovania (čiernobielo) Viacnásobné kopírovanie Zoom Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	režim TEXT/PHOTO, režim TEXT, režim PHOTO: 600 dpi x 600 dpi 11,8 strán za minútu Až 99 kópií 50 % - 200 % v 1 % prírastkoch Menej než 22,3 sekúnd
ĎALŠIE FUNKCIE Typ Jazyky displeja LCD Tlačidlo šetrenia energie	5-riadkový 23 jazykov: (Anglický/španielsky/francúzsky/taliansky/maďarský/holandský/nórsky/poľský/grécky/estónsky/chorvátsky/bulharský/portugalský/slovenský/slovenský/finnský/švédsky/turecký/ruský/český/dánsky/nemecký/rumunský) Áno
FUNKCIE TLAČIARNE Rozhranie Jazyk tlačiarny Pamäť Tlačiareň Dodávané ovládače	Vysokorýchlostné USB 2.0 UFRII-LT 64 MB Windows 2000/XP/VISTA/7 MAC OS X 10.4.9 - 10.7.4 Linux ^{4,5} Ovládač tlačiarny, ovládač FAXU
VŠEOBECNÉ FUNKCIE Cyklus zaťaženia Čas zahrievania Čas obnovenia Rozmery (zavretá kazeta) Š x V x H Inštalovaný priestor (vrátane zásobníkov) Hmotnosť Spotreba energie Úroveň hlučnosti	Max. 8000 strán za mesiac (TBD) Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia Pribl. 3,5 sekundy (TBD) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170)/656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) Pribl. 8,8 kg (FAX-L170)/8,6 kg (FAX-L150) Maximum: 1020 W Aktívny režim: 400 W Pohotovostný režim: 10 W Spánok: 1,5 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,6 kWh/tyždeň Akustický výkon: Aktívny režim: 6,5 dB Pohotovostný režim: 4,3 dB alebo menej Akustický tlak: Aktívny režim: 53 dB Pohotovostný režim: nepočuteľný Teplota: 50 až 86 °F (10 až 30 °C) Vlhkosť: 20 % až 80 % RV (bez kondenzácie) 220 - 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
MOŽNOSTI Položky	Telefónne slúchadlo s vidlicou Tel-6 (len FAX-L150)
Štandardné výluky záruk. Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia [1] Podľa normy ISO/IEC 19752 [2] Dodáva sa so štartovacou kazetou na 1000 stránok [3] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1 [4] Len webová distribúcia [5] V systéme Linux len podpora tlače.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Slovak Edition
© Canon Europa N.V., 2012