

O fax laser com ADF duplex mais rápido do mercado é ideal para utilização diária e consistente

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Fax laser rápido e robusto Super G3 com grande memória e ADF duplex.

Este fax laser robusto e compacto Super G3, com o seu LCD de grandes dimensões, rápido desempenho e ADF Duplex automático, é ideal para uma utilização diária em qualquer escritório.

Características principais

- Modem fax Super G3 (33,6 kbps), o mais rápido do mercado - transmissão de 3 segundos por página*
- Design compacto e robusto com um LCD de grandes dimensões
- Imagem de Qualidade Ultra-Elevada com 256 tons de cinzento para faxes com detalhes mais claros
- Memória ampla para transmissão e receção de fax de 512 páginas*
- 39 marcações rápidas de um toque e 200 marcações rápidas codificadas
- ADF Duplex de 50 folhas, para cópia e fax em frente e verso
- Rápida impressão a laser e velocidade de cópia de 25 ppm
- Sem tempo de espera graças à Primeira Impressão Rápida a partir do modo Sleep
- Elevada eficiência energética
- Auscultador de série

* Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1

Conteúdo da caixa

Unidade principal, auscultador, suporte de auscultador, gancho de auscultador, cartridge inicial 728, cabo de alimentação, cabo da linha telefónica, etiquetas de destinatário, manual de iniciação e garantia - com CD de software e manual do utilizador.

Dimensões (L x P x A)

472 mm x 445 mm x 358 mm

SO suportados

Windows 7/XP/Vista

Mac OS Versão 10.4.9 e posterior
(apenas distribuição na Web)

Linux (apenas distribuição na Web)



IMPRIMIR



COPIAR



FAX



DIGITALIZAR

Canon



- 1 ADF
- 2 LCD de 5 linhas
- 3 Tabuleiro para 250 folhas
- 4 Cartridge 728

Especificações:

TIPO DE FAX Tipo Compatibilidade Linha aplicável Velocidade do modem Tecnologia de impressão Tipo de Scanner	Fax e impressora laser independente Grupo 3 PSTN 33,6 Kbps (Super G3) Impressão laser Alimentação de folhas Duplex
CARACTERÍSTICAS DE DIGITALIZAÇÃO DO FAX Alimentador automático de documentos Tamanho do documento Largura de digitalização efetiva Velocidade de digitalização Resolução de fax Sistema de processamento de imagem Meios-tons	50 folhas (ADF) Largura - 216 mm (máx.), 140 mm (mín.) Comprimento - 356 mm (máx.), 127 mm (mín.) 214 mm Aprox. 2,5 seg./página Aprox. 20 páginas/minuto Até 200 x 400 ppp UHQ (Qualidade Ultra-Elevada) 256 tons de cinzento
CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO DO FAX Método de impressão Velocidade de impressão da primeira impressão Resolução de impressão Qualidade de impressão Capacidade de papel Cartridge de impressão Rendimento da cartridge de impressão Impressão com ordenação (na recepção) Capacidade da bandeja de saída de papel Tipos de material de impressão Formatos de material de impressão Largura de impressão Modo de poupança do toner Redução automática da imagem na recepção	Impressão Laser 25 páginas por minuto 5,8 seg. 600 x 600 ppp Até 1200 x 600 ppp 250 folhas Cartridge CRG728 Aprox. 2100 páginas ¹ Sim 100 folhas Papel normal, Papel grosso, Papel reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes Cassete: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, Envelope: COM10, Monarch, C5, DL Mín. 76,2 x 148 mm a máx. 216 x 356 mm) ADF: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Mín. 127 x 140 mm a máx. 356 x 216 mm 206 mm Sim Sim (75 a 100% em incrementos de 1%)
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO E DE RECEÇÃO Velocidade de transmissão Método de compressão Transmissão a partir da memória Memória de fax Cópia de segurança da memória Recepção em memória Acesso Duplo Modo de correção de erros (ECM) Transmissão diferida Transmissão sequencial Recepção Transmissão para sub-endereços Retransmissão de erros Transferência de fax	3 segundos por página, com um modem de 33,6 Kbps ² MH, MR, MMR Sim 512 páginas ³ Ilimitado Sim Sim Sim Sim (250 locais) Máx. 249 destinos Sim Sim Sim Sim
FUNÇÕES DE SEGURANÇA E DE GESTÃO Restrição de utilizadores por palavra-passe Recepção por memória forçada Palavra-passe de gestão do sistema Relatórios Cabeçalho de transmissão Rodapé de recepção	Sim Sim Sim Relatório de gestão de atividade (TX/RX), Relatório de resultados da atividade Sim Sim

FUNÇÕES DE TELEFONE Marcação por um toque Marcações codificadas Marcação por grupos Marcação por programa Remarcação Procura de marcações Comutação automática FAX/TEL Ligação de atendedor de chamadas Recepção remota Tecla de espera Auscultador Tipo	39 200 Máx. 238 marcações/máx. 238 destinos Sim Sim (automática e manual) Sim Sim Sim Sim Sim Standard
CARACTERÍSTICAS DA FOTOCOPIADORA Resolução de cópia Velocidade de cópia (monocromática) Várias cópias Zoom Tempo de Saída da Primeira Cópia (FCOT)	Modo TEXTO/FOTOGRAFIA, modo TEXTO, modo FOTOGRAFIA: 600 x 600 ppp 25 páginas por minuto Até 99 cópias 25% - 400% em incrementos de 1% Menos de 9 segundos
ECRÃ Tipo Tamanho Idiomas Tecla de poupança de energia	LCD 5 linhas 23 idiomas: (inglês/espanhol/francês/italiano/húngaro/neerlandês/norueguês/polaco/grego/estónio/croata/búlgaro/português/esloveno/eslovaco/finlandês/sueco/turco/russo/checo/dinamarquês/alemão/romeno) Sim
CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSORA Interface PDL Memória Impressora Controladores fornecidos	USB 2.0 Hi-Speed UFR-II-LT 128 MB Windows 7/XP/Vista/Mac OS X 10.4.9 e posterior/Linux ⁴ Controlador da impressora, Controlador de fax, Ferramenta de livro de endereços
CARACTERÍSTICAS GERAIS Ciclo de trabalho Tempo de aquecimento Tempo de recuperação Dimensões (L x P x A) Espaço de instalação (tabuleiros e auscultador) Peso Consumo de energia Níveis de ruído acústico Ambiente de funcionamento Fonte de alimentação	Máx. 10 000 páginas por mês Aprox. 13,5 segundos, ou menos, após ligar Aprox. 2 segundos 472 x 445 x 358 mm 472 x 704 x 606 mm Aprox. 13,9 kg Máximo: 1320 W, Ativa: 560 W, Em espera: 4,5 W Sleep: 1,4 W, Consumo elétrico típico (TEC): 0,6 kWh/semana Potência sonora: Ativo: 6,5 B, Em espera: 4,3 B, ou menos Pressão sonora: Ativo: 50 dB, Em espera: inaudível Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Renúncias de responsabilidade padrão. Todas as características técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 1) Com base na norma ISO/IEC 19752 2) Inclui uma cartridge inicial para 1000 páginas 3) Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1 4) Apenas distribuição na Web	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)