

Marknadens snabbaste laserfax med automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter passar perfekt för krävande arbetsbördor i den dagliga verksamheten

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Tålig och snabb Super G3-laserfax med stort minne och automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter.

Den här robusta och kompakta Super G3-laserfaxen med stor LCD-display, automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter och höga prestanda, är det perfekta valet för den dagliga verksamheten på vilket företag som helst.

Egenskaper

- Snabbast på marknaden – Super G3-faxmodem (33,6 kbit/s) med överföring på 3 sekunder per sida*
- Robust och utrymmessnål enhet med stor LCD-display
- Mycket hög bildbearbetningskvalitet med 256 gråtoner för detaljrika fax
- Stort faxminne för sändning och mottagning på 512 sidor*
- 39 snabbval och 200 kortnummer
- Automatisk dokumentmatare för 50 ark och dubbelsidig utskrift för automatisk dubbelsidig kopiering och faxning
- Snabba laserutskrifter och kopieringshastighet på 25 sid/min
- Ingen väntetid med tekniken för snabb första utskrift från viloläge
- Mycket energieffektiv
- Handenhet som standard

* baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1

Medföljer leveransen

Huvudenhet, telefonlur, hållare för telefonlur, startkassett 728, strömsladd, telefonsladd, mottagaretketter, starthandbok och garantikort – med CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

472 mm x 445 mm x 358 mm

Operativsystem som stöds

Windows 7/XP/Vista

Mac OS version 10.4.9 och senare
(endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA

Canon



- 1 Automatisk dokumentmatare
- 2 LCD-skärm med 5 rader
- 3 Fack för 250 ark
- 4 Kasset 728

Specifikationer:

ENHETSTYP FÖR FAX	Typ Fristående fax och laserskrivare
Kompatibilitet	Grupp 3
Lämplig telelinje	EXTERN LINJE
Modemhastighet	33,6 kbit/s (Super G3)
Utskriftsteknik	Laserutskrift
Scannertyp	Dubbelsidig, arkmatad
FAXSCANNINGS-FUNKTIONER	
Automatisk dokumentmatare	50 ark (ADF)
Dokumentstorlek	Bredd - 216 mm (max), 140 mm (min) Längd - 356 mm (max), 127 mm (min)
Effektiv scanningsbredd	214 mm
Scanningshastighet	Cirka 2,5 sek/sida Cirka 20 sidor/minut
Faxupplösning	Upp till 200 x 400 dpi
Bildbehandlingsystem	UHQ (Ultra High Quality, extra hög kvalitet)
Halvton	256 gräskalor
FAXUTSKRIFTSFUNKTIONER	
Utskriftsmetod	Laserutskrift
Utskriftshastighet för första utskriften	25 sidor per minut 5,8 sek
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 600 dpi
Papperskapacitet	250 ark
Bläckkasset	CRG728 allt-i-ett-kasset
Utskriftskassetens kapacitet	Cirka 2 100 sidor ¹
Sorterade utskrifter (vid mottagning)	Ja
Kapacitet för pappersutmatning	100 ark
Mediatyp	Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, OH-film, etikett, kuvert
Pappersformat	Kasset: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indexkort, kuvert: COM10, Monarch, C5, DL Min. 76,2 x 148 mm till max. 216 x 356 mm Automatisk dokumentmatare: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Min. 127 x 140 mm till max. 356 x 216 mm
Utskriftsbredd	206 mm
Tonersparläge	Ja
Automatisk bildförminskning vid mottagning	Ja (75 till 100 % i steg om 1 %)
FUNKTIONER FÖR ÖVERFÖRING OCH MOTTAGNING	
Överföringshastighet	3 sekunder per sida med 33,6 kbit/s modemhastighet ³
Kompressionsmetod	MH, MR, MMR
Minnesöverföring	Ja
Faxminne	512 sidor ³
Minnesbackup	Obe-gränsat
Minnesmottagning	Ja
Dual access	Ja
Felkorrigeringsläge (ECM)	Ja
Tidsbestämd sändning	Ja (250 adresser)
Manuell grupsändning	Max. 249 destinationer
Mottagning	Ja
Överföring med underadress	Ja
Fel i återöverföring	Ja
Faxöverföring	Ja
SÄKERHETS- OCH HANTERINGSFUNKTIONER	
Lösenordsbegränsad användning	Ja
Tvingad minnesmottagning	Ja
Lösenord för systemadministration	Ja
Rapporter	Administrationsrapporter för aktivitet (sändning/mottagning), Resultatrapport för aktivitet
Överföringssidhuvud	Ja
Mottagningsidof	Ja

TELEFONFUNKTIONER	
Snabbval	39
Kortnummer	200
Gruppuppringning	Max. 238 uppringningar/Max. 238 destinationer
Programmerad uppringning	Ja
Återuppringning	Ja (automatisk och manuell)
Uppringningsökning	Ja
Automatisk omkoppling FAX/TEL	Ja
Anslutning till telefonsvarare	Ja
Fjärrstyrd mottagning	Ja
Luren på, knapp	Ja
Handenhet för telefon	Ja
Typ	Standard
KOPIERINGSFUNKTIONER	
Kopieringsupplösning	TEXT-/FOTOLÄGE, TEXT-läge, FOTO-läge: 600 dpi x 600 dpi
Kopieringshastighet (svartvitt)	25 sidor per minut
Flera kopior	Upp till 99 kopior
Zoom	25-400 % i steg om 1 %
Tid till första utskrift (FCOT)	Mindre än 9,0 sekunder
SKÄRM	
Typ	LCD-skärm
Storlek	5 rader
Språk	23 språk: (engelska/spanska/franska/italienska/ungerska/nederländska/norska/polska/grekiska/estniska/kroatiska/bulgariska/portugisiska/slovenska/slovakiska/finska/svenska/turkiska/ryska/tjeckiska/danska/tyska/rumänska)
Energispar knapp	Ja
SKRIVARFUNKTIONER	
Gränssnitt	USB 2.0 Hi-Speed
PDL	UFR II-LT
Minne	128 MB
Skrivare	Windows 7/XP/Vista/Mac OS X 10.4.9 och senare ⁴ /Linux ⁴
Medföljande drivrutiner	Skrivardrivrutin, faxdrivrutin, adressboksverktyg
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Produktion	Max. 10 000 sidor per månad
Uppvärmningstid	Cirka 13,5 sekunder eller mindre från påslagning
Återställningstid	Cirka 2,0 sekunder
Mått (B x D x H)	472 x 445 x 358 mm
Installationsutrymme (fack och telefonlur)	472 x 704 x 606 mm
Vikt	Cirka 13,9 kg
Strömförbrukning	Maximal: 1 320 W, Aktiv: 560 W, Vänteläge: 4,5 W Viloläge: 1,4 W, TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,6 kWh/w
Ljudnivå	Ljudstyrka: Aktiv: 6,5 B, Vänteläge: 4,3 B eller mindre Ljudtryck: Aktiv: 50 dB, Vänteläge: ohörbart
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luffuktighet: 20-80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Standardfriskrivningar. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande	
1] Baserat på ISO/IEC 19752	
2] Skrivaren levereras med 1000-sidors startkasset	
3] Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1	
4] Endast webbdistribution	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)