

Najrýchlejšie laserové
faxové zariadenie
s obojstranným
automatickým podávačom
dokumentov je ideálne
pre náročné každodenné
použitie

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Robustné a mimoriadne rýchle laserové faxové zariadenie Super G3 s veľkou pamäťou a obojstranným automatickým podávačom dokumentov.

Toto robustné, kompaktné a mimoriadne rýchle laserové faxové zariadenie Super G3 s veľkým displejom LCD a obojstranným automatickým podávačom dokumentov je ideálnym pomocníkom pri vašich každodenných pracovných povinnostiach.

Kľúčové vlastnosti

- Najrýchlejší faxmodem Super G3 (33,6 kb/s) – 3 sekundy na prenos jednej strany*
- Robustný, priestorovo úsporný dizajn s veľkým displejom LCD
- Výnimočne vysoká kvalita zobrazenia s 256 odtieňmi sivej zaručuje jasné zobrazenie aj tých najmenších detailov na každom faxe
- Veľká 512-stranová* pamäť faxu pre prenos a príjem
- 39 jednodotkových a 200 kódovaných volieb rýchleho vytáčania
- 50-listový obojstranný automatický podávač dokumentov (ADF) pre automatické obojstranné kopírovanie a faxovanie
- Blesková laserová tlač a kopírovanie s rýchlosťou 25 str./min.
- Už žiadne čakanie vďaka technológii rýchleho prvého výtlačku priamo z režimu spánku
- Vysoká energetická účinnosť
- Slúchadlo v štandardnej výbave

* Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

Obsah balenia

Hlavná jednotka, slúchadlo, vidlica a úchytka na slúchadlo, kazeta 728 starter, napájací kábel, kábel telefonickej linky, označovacie štítky, úvodná príručka a záručný list – s diskami CD obsahujúcimi používateľský softvér a príručky.

Rozmery (Š x H x V)

472 mm x 445 mm x 358 mm

Podporovaný operačný systém

Windows 7/XP/Vista

Mac OS verzia 10.4.9 a vyššia
(len webová distribúcia)

Linux (len webová distribúcia)



TLAČ



KOPIROVANIE



FAX



SKENOVANIE

Canon

Technické údaje:



- 1 Automatický podávač dokumentov
- 2 5-riadkový displej LCD
- 3 Zásobník na 250 listov
- 4 Kazeta 728

TYP FAXOVEJ JEDNOTKY	
Typ	Samostatne stojaci telefax s laserovou tlačiarňou
Kompatibilita	Skupina 3
Použiteľná linka	PSTN
Rýchlosť modemu	33,6 kb/s (Super G3)
Technológia tlače	Tlač laserovým lúčom
Typ skenera	Duplexné podávanie listov
FUNKCIE SKENOVANIA FAXOV	
Automatický podávač dokumentov	50 listov (ADF)
Veľkosť dokumentu	Šírka - 216 mm (max.), 140 mm (min.) Dĺžka - 356 mm (max.), 127 mm (min.)
Efektívna šírka skenovania	214 mm
Rýchlosť skenovania	Pribl. 2,5 s/strana Pribl. 20 strán/min.
Rozlíšenie faxu	Až 200 x 400 dpi
Systém spracovania obrazu	UHQ (Extrémne vysoká kvalita)
Politóny	256 odtieňov sivej
FUNKCIE TLAČE FAXOV	
Metóda tlače	Tlač laserovým lúčom
Rýchlosť tlače	25 strán za minútu
Čas vytlačenia prvého výťlačku	5,8 s
Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi
Kvalita tlače	Až 1 200 x 600 dpi
Kapacita papiera	250 listov
Tlačová kazeta	Kazeta typu All-in-One CRG728
Výťažnosť tlačovej kazety	Pribl. 2 100 strán ^{1,2}
Tlač so zakladaním strán (pri prijatí)	Áno
Kapacita výstupného zásobníka na papier	100 listov
Typy médií	Obyčajný papier, hrubý papier, recyklovaný papier, priehľadná fólia, etiketa, obálka
Veľkosti médií	Kazeta: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karta registra, obálka: COM10, Monarch, C5, DL Min. 76,2 x 148 mm až max. 216 x 356 mm Automatický podávač dokumentov: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Min. 127 x 140 mm až max. 356 x 216 mm
Šírka tlače	206 mm
Režim šetrenia tonera	Áno
Automatické zmenšenie obrázkov pri prijatí	Áno (75 až 100 % v 1 % prírástoch)
FUNKCIE ODOSIELANIA A PRIJÍMANIA	
Rýchlosť odosielania	3 sekundy na stranu s 33,6 kb/s modемом ³
Metóda kompresie	MH, MR, MMR
Pamäťový prenos	Áno
Pamäť faxu	512 strán ³
Zálohovanie pamäte	Bez obmedzenia
Prijem do pamäte	Áno
Duálny prístup	Áno
Režim odstraňovania chýb (ECM)	Áno
Oneskorené odosielanie	Áno (250 umiestnení)
Sekvenčné vysielanie	Max. 249 cieľov
Prijem	Áno
Prenos vedľajšej adresy	Áno
Chyba opakovaného prenosu	Áno
Prenos faxu	Áno
FUNKCIE ZABEZPEČENIA A SPRÁVY	
Obmedzenie používateľa heslom	Áno
Vynútený príjem do pamäte	Áno
Heslo na správu systému	Áno
Správy	Správa o riadení aktivít (TX/RX), Správa o výsledkoch aktivít
Hlavička pri odoslaní	Áno
Päta príjmu	Áno

TELEFONICKÉ FUNKCIE	
Jednodotkové voľby	39
Kódované voľby	200
Skupinové voľby	Max. 238 volieb/max. 238 cieľov
Programový volič	Áno
Opakované vytáčanie	Áno (automaticky a manuálne)
Vyhľadanie vytáčaním	Áno
Automatické prepínanie FAX/TEL	Áno
Zavesenie záznamníka	Áno
Prijatie na diaľku	Áno
Tlačidlo zavesenia	Áno
Slúchadlo telefónu	Áno
Typ	Štandardná
FUNKCIE KOPÍRKY	
Rozlíšenie kópie	Režim TEXT/FOTOGRAFIA, režim TEXT, režim FOTOGRAFIA: 600 dpi x 600 dpi
Rýchlosť kopírovania (čiernobielo)	25 strán za minútu
Viacnásobná kópia	Až 99 kópií
Zoom	25 % - 400 % v prírástoch 1 %
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Menej ako 9,0 sekúnd
DISPLEJ	
Typ	Displej LCD
Veľkosť	5 riadkov
Jazyky	23 jazykov: (anglický/španielsky/francúzsky/taliansky/maďarský/holandský/nórsky/poľský/grécky/estónsky/chorvátsky/bulharský/portugalský/slovenský/slovenský/fínsky/švédsky/turecký/ruský/český/dánsky/nemecký/rumunský)
Tlačidlo šetrenia energie	Áno
FUNKCIE TLAČIARNE	
Rozhranie	Vysokorychlostné USB 2.0
PDL	UFR-II-LT
Pamäť	128 MB
Tlačiareň	Windows 7/XP/Vista/Mac OS X 10.4.9 a vyšší/Linux ⁴
Dodávané ovládače	Ovládač tlačiarne, ovládač faxu, nástroj Adresár
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Cyklus zafatšenia	Max. 10 000 strán za mesiac
Čas zahrievania	Pribl. 13,5 sekundy alebo menej od zapnutia
Doba obnovy	Pribl. 2,0 sekundy
Rozmery (Š x H x V)	472 x 445 x 358 mm
Priestor potrebný na umiestnenie (zásobníky a slúchadlo)	472 x 704 x 606 mm
Hmotnosť	Pribl. 13,9 kg
Spotreba energie	Maximálne: 1 320 W, aktívny režim: 560 W, pohotovostný režim: 4,5 W Spánok: 1,4 W, typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,6 kWh/tyždeň
Úroveň hlučnosti	Akustický výkon: aktívny režim: 6,5 B, pohotovostný režim: 4,3 B alebo menej Akustický tlak: aktívny režim: 50 dB, pohotovostný režim: nepočuteľný
Prevádzkové podmienky	Teplota: 50 až 86 °F (10 až 30 °C) Vlhkosť: 20 % až 80 % RV (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 - 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Štandardné výluky záruk. Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia	
1) Podľa normy ISO/IEC 19752	
2) Dodáva sa so štartovacou kazetou na 1 000 strán	
3) Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1	
4) Len webová distribúcia	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)