

طابعة ليزر أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود تتميز بسرعات طباعة عالية



i-SENSYS LBP325x

احصل على سرعات طباعة فائقة بتصميم صغير الحجم
بفضل طابعة الليزر هذه أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود

سرعة طباعة عالية

43 ورقة في الدقيقة مقاس A4 على وجه واحد
65 ورقة في الدقيقة مقاس A5 على وجه واحد



عناصر التحكم البسيطة
شاشة LCD ذات خمسة أسطر



الإنتاجية

طباعة تلقائية على الوجهين



طابعة متعددة المزايا خاصة بالشركات

تتميز i-SENSYS LBP325x بأنها طابعة ليزر بالأبيض والأسود مصممة خصيصًا للمكاتب دائمة الانشغال وتتمتع بالعديد من المزايا في ضوء السرعة وصغر الحجم وجودة الطباعة وسعة الورق، وتعد أيضًا طابعة مثالية لمجموعة متنوعة من بيانات العمل بفضل إنتاجيتها العالية وتصميمها صغير الحجم.

إمكانية توصيل سلسلة

استمتع بالاتصال السريع داخل المكتب بفضل اتصالات USB عالية السرعة والتوافق مع Ethernet.

جودة طباعة ثابتة

جودة طباعة عالية فضلاً عن الوضوح المحسّن للصور للحصول على نتائج نهائية مصقولة.

إنتاجية عالية

محرك طباعة مُحسّن يتميز بصغر الحجم فضلاً عن الكفاءة العالية يقدم مطبوعات فائقة مقاس A4 وA5 بسرعات تبلغ 43 ورقة في الدقيقة و65 ورقة في الدقيقة على التوالي. تعني خراطيش الحبر عالية الإنتاجية المُحسّنة إمكانية طباعة المزيد من الصفحات بين مرات إعادة ملء الحبر، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج والكفاءة إلى أقصى درجة ممكنة.

سعة الورق الكبيرة

يمكنك تعزيز سعة الورق باستخدام ثلاث علب من علب الورق الإضافية الاختيارية وزيادة إنتاجية عملك.

Canon

الفئة i-SENSYS LBP325x Series

المواصفات الفنية

محرك الطباعة	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة	طاقة الصوت ⁹
سرعة الطباعة	على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 36,0 صورة في الدقيقة على وجه واحد (الورق مقاس A5 أفي): ما يصل إلى 65,2 صفحة في الدقيقة	الوضع التشنط: 69 ديسيل وضع الاستعداد: غير مسموع
طريقة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر	ضبط الصوت ⁸
دقة الطباعة	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة	الوضع التشنط: 54 ديسيل وضع الاستعداد: غير مسموع
جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة	409 مم × 376 مم × 275 مم
زمن الإجماع	حوالي 30 ثانية أو أقل من وقت التشغيل (افتراضي) حوالي 3 ثوان أو أقل من وقت التشغيل (الوضع السريع) ¹	حوالي 12,3 كجم
زمن خروج أول صفحة	حوالي 5,7 ثوان	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت)
كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا	2,000 - 7,500 صفحة شهريًا	الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف)
دورة التشغيل	الحد الأقصى 150000 صفحة شهريًا ²	LCD ذات 5 أسطر، 5 مؤشرات LED (عبر الإنترنت، والحالة جاهزة، والرسائل، والمهام، وموفر الطاقة، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطرف)	
مميزات الطباعة المتكاملة	الطباعة الآمنة ³ الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق XPS/PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business	
معالجة الوسائط	علية ورق سعة 550 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة	
وحدة إدخال الورق (القياسية)	3 علب ورق سعة 550 ورقة	
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	150 صفحة الوجه لأسفل	
وحدة إخراج الورق	ورق عادي، ورق ثقيل، ورق معدّ مصنّعه، ورق ملون، ورق سندات، ملصقات، أطراف، بطاقات برديّة	
أنواع الوسائط	علية الورق (القياسية): A4، A5، B5، A6، A6+، LGL، LTR، EXE، STMT، FLS، K16 الحجم المخصص - العرض: من 105,0 إلى 216,0 مم، الطول: من 148,0 مم إلى 355,6 مم	
أحجام الوسائط	الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، B5، A6، A6+، LGL، LTR، EXE، STMT، FLS، K16، الأطراف (COM10)، (ISO-C5)، DL، Monarch، (3 بوصات × 5 بوصات) الحجم المخصص - العرض: من 76,2 إلى 216,0 مم، الطول: من 127,0 مم إلى 355,6 مم	
	علية الورق (الاختيارية): A4، A5، B5، A6، A6+، LGL، LTR، EXE، STMT، FLS، K16 الحجم المخصص - العرض: من 105,0 إلى 216,0 مم، الطول: من 148,0 مم إلى 355,6 مم	
	علية الورق: 60 إلى 120 جم/م ² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م ²	
	تلقائية	
أوزان الوسائط	علية الورق (القياسية واختيارية): A4، LGL، LTR، FLS الحجم المخصص - العرض: من 210,0 إلى 216,0 مم، الطول: من 279,4 مم إلى 355,6 مم	
الطباعة على الوجهين	60 إلى 120 جم/م ²	
الميزات العامة	220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)	
متطلبات الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1380 وات أو أقل	
معدل استهلاك الطاقة	الوضع التشنط: حوالي 600 وات أو أقل وضع الاستعداد: حوالي 10,1 وات أو أقل وضع السكون: 1,2 وات أو أقل	
	الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 1,5 كيلووات في الساعة/الأسبوع ¹¹ الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بـ Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	

ملاحظات:

- ^[1] يلزم تغيير الإعداد إلى الوضع السريع
- ^[2] تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
- ^[3] الملحق - بطاقة SD طراز C1 - مطلوبة
- ^[4] الملحق - مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1 - مطلوبة
- ^[5] مستوى التبعات الضوضاء المعطى وفقًا للمعيار ISO 9296
- ^[6] يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.
- ^[7] التوزيع عبر الويب فقط. سيتوفر برنامج التشغيل في النصف الثاني من عام 2019
- ^[8] امتثالًا إلى المعيار ISO/IEC 19752
- ^[9] الطباعة مزودة بخرطوشة الحبر 056L بمعدل إنتاجية 5100 صفحة
- ^[10] لا يمكن تثبيت مجموعة طباعة الرمز الشريطي -F1 ومجموعة خطوط PCL طراز C1 في نفس الوقت
- ^[11] وفقًا للإصدار 2.0 من برنامج® US ENERGY STAR.

Canon



طابعة ليزر أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود تتميز بسرعات طباعة عالية

احصل على سرعات طباعة فائقة بتصميم صغير الحجم بفضل طابعة الليزر هذه أحادية الوظيفة
بالأبيض والأسود

تفاصيل المنتج:		
اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة I-SENSYS LBP325x قابلة للتوصيل ذات شكل صغير متوافقة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي	3515C004AA	4549292133851

الملحقات:		
اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-C1	0865C001AA	4549292050691
مجموعة خطوط PCL طراز C1	0643A029AA	4549292048612
بطاقة SD طراز C1	0655A004AA	4549292051452
مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1	0660A018AA	4960999689562
قاعدة الورق العادي من النوع V2	2223C040AA	8714574664118
قاعدة الورق العادي من النوع AB1	5511C002AA	8714574668741

المواد المستهلكة:		
اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الخرطوشة 056L	3006C002AA	4549292136173
الخرطوشة 056	3007C002AA	4549292136197
الخرطوشة 056H	3008C002AA	4549292136210

الملحقات الاختيارية

وحدة تغذية علبة الورق PF-C1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة 3 وحدات إلى الطابعة

بطاقة SD - طراز C1

- بطاقة الذاكرة SD سعة 8 جيجابايت

مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1

- لتثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونيًا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط

مجموعة خطوط PCL طراز C1

- تتيح إمكانية طباعة Unicode على SAP وتدعم خط Andale



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon
