

IMPRESORA LÁSER DE FUNCIÓN ÚNICA EN BLANCO Y NEGRO CON VELOCIDADES DE IMPRESIÓN RÁPIDAS

i-SENSYS LBP325x

Consigue velocidades de impresión superiores en un equipo compacto gracias a esta impresora láser monofunción en blanco y negro

Gran productividad

El motor de impresión mejorado, compacto y muy eficiente, ofrece rápidas impresiones en A4 y A5 a velocidades de 43 ppm y 65 ppm respectivamente. Los cartuchos de alto rendimiento mejorados permiten imprimir más páginas entre recargas, lo que maximiza el rendimiento para una eficacia todavía mayor.

Mayor capacidad de papel

Incrementa la capacidad de papel con tres casetes de papel adicionales (opcionales) y mejora la productividad de tu empresa.



CONTROLES INTUITIVOS

Pantalla LCD de cinco líneas



RÁPIDA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

43 ppm a una cara en A4
65 ppm a una cara en A5



PRODUCTIVIDAD

Impresión a doble cara automática

Impresora para negocio versátil

Esta impresora láser en blanco y negro se ha diseñado para oficinas con gran carga de trabajo y para ofrecer ventajas en velocidad, tamaño, calidad de impresión y capacidad de papel. La alta productividad y el diseño compacto de la i-SENSYS LBP325x la hacen ideal para una gran variedad de entornos empresariales.

Conectividad sencilla

Disfruta de una conexión rápida en la oficina gracias a las conexiones USB de alta velocidad y a la compatibilidad con Ethernet.

Sólida calidad de impresión

Alta calidad de impresión con una nitidez de imagen mejorada para obtener un resultado final impecable.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR DE IMPRESORA

Velocidad de impresión

A una cara (A4): hasta 43 ppm
A doble cara (A4): hasta 36,0 ipm
A una cara (A5, horizontal): hasta 65,2 ppm

Método de impresión

Impresión láser en blanco y negro

Resolución de impresión

Hasta 600 x 600 ppp

Calidad de impresión con tecnología de refinamiento de la imagen

Hasta 1200 x 1200 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 segundos o menos desde modo de encendido (predeterminado)
Aprox. 3 segundos o menos desde modo de encendido (modo rápido)¹

Tiempo de salida de la primera página

Aprox. 5,7 segundos

Volumen de impresión mensual recomendado

2000 - 7500 páginas al mes

Rendimiento

Máximo 150.000 páginas al mes²

Márgenes de impresión

Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm
Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre)

Características de impresión avanzadas

Impresión segura³
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Impresión de código de barras⁴
Compatibilidad con Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

GESTIÓN DE SOPORTES

Entrada de papel (estándar)

Casete de 550 hojas
Bandeja multipropósito de 100 hojas

Entrada de papel (opcional)

Hasta 3 casetes de 550 hojas

Salida de papel

150 hojas cara abajo

Tipos de soportes

Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel en color, Papel Bond, Etiqueta, Sobre, Postal

Tamaños de papel

Casete (estándar):
A4, B5, A5, A5 (horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Tamaño personalizado - anchura: de 105,0 a 216,0 mm, longitud: de 148,0 a 355,6 mm
Bandeja multifunción:
A4, B5, A5, A5 (horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Sobre (COM10, Monarca, DL, ISO-C5), Tarjeta de índice (3"x5")
Tamaño personalizado - anchura: de 76,2 a 216,0 mm, longitud: de 127,0 a 355,6 mm

Casete (opcional):
A4, B5, A5, A5 (horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Tamaño personalizado - anchura: de 105,0 a 216,0 mm, longitud: de 148,0 a 355,6 mm

Gramajes de papel

Casete: de 60 a 120 g/m²
Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m²

Impresión a doble cara

Automática
Casete (estándar y opcional): A4, LTR, LGL, FLS
Tamaño personalizado - anchura: de 210,0 a 216,0 mm, longitud: de 279,4 a 355,6 mm
De 60 a 120 g/m²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Requisitos eléctricos

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1380 W o menos
En funcionamiento: aprox. 600 W o menos
En espera: aprox. 10,1 W o menos
Modo de suspensión: aprox. 1,2 W o menos
Consumo eléctrico típico (TEC): 1,5 kWh/semana ¹¹
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Serie i-SENSYS LBP325x

Nivel de ruido

Potencia de sonido⁵
En funcionamiento: 69 dB
En espera: inaudible

Presión sonora⁵
En funcionamiento: 54 dB
En espera: inaudible

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

409 mm x 376 mm x 275 mm

Peso

Aprox. 12,3 kg

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)

Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Panel de control

LCD de 5 líneas, 5 LED (en línea, listo, mensaje, trabajo y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas

CONTROLADOR

Velocidad de procesador

528 MHz + 264 MHz

Memoria

1 GB

Lenguajes de impresión

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁶, PCL6, Adobe[®] PostScript3

Fuentes

105 fuentes PCL, 136 fuentes PS

Interfaz y conectividad

USB 2.0 High-Speed
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Gestión de software e impresión

Interfaz de usuario remoto (RUI),
Gestión por ID de departamento, iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Compatibilidad con uniFLOW con cliente de dispositivo de inicio de sesión uniFLOW para SFP MEAP

Sistemas operativos compatibles

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 7 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Server[®] 2008R2 / Server[®] 2008 / Server[®] 2003R2 / Server[®] 2003

Mac OS X versión 10.9.5 y superior / Mac OS 10.14 y superior

Linux⁷/Citrix

CONSUMIBLES

Cartuchos todo en uno

Cartucho 056L (5.100 páginas⁸)⁹

Cartucho 056 (10.000 páginas⁸)⁹

Cartucho 056H (21.000 páginas⁸)⁹

ACCESORIOS/OPCIONES

Elementos

Hasta 3 alimentadores de papel PF-C1 (casete de 550 hojas c/u)
Tarjeta SD C1 (tarjeta de memoria SD de 8 GB)

Kit de impresión de código de barras FI (Activa la capacidad de impresión de códigos de barras)¹⁰

Kit de fuentes PCL C1 (activa la capacidad de impresión Unicode en SAP y admite la fuente Andale)¹⁰

MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)

MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)

Pedestal sencillo V2
Pedestal sencillo AB1

Notas:

^[1] Se requiere cambiar el ajuste al modo rápido.
^[2] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.
^[3] Es necesario el accesorio Tarjeta SD C1.
^[4] Es necesario el accesorio Kit de impresión de código de barras FI.
^[5] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.
^[6] Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
^[7] Solo distribución en línea. El driver estará disponible en el segundo semestre de 2019.
^[8] Según la norma ISO/IEC 19752.
^[9] La impresora se suministra con un cartucho 056L para 5.100 páginas.
^[10] El kit de impresión de código de barras FI y el kit de fuentes PCL C1 no se pueden instalar al mismo tiempo.
^[11] Según la US ENERGY STAR[®] versión 2.0.



IMPRESORA LÁSER DE FUNCIÓN ÚNICA EN BLANCO Y NEGRO CON VELOCIDADES DE IMPRESIÓN RÁPIDAS

Consigue velocidades de impresión superiores en un equipo compacto gracias a esta impresora láser monofunción en blanco y negro



DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-C1	0865C001AA	4549292050691
KIT DE FUENTES PCL C1	0643A029AA	4549292048612
Tarjeta SD C1	0655A004AA	4549292051452
Kit de impresión de código de barras F1	0660A018AA	4960999689562
Pedestal sencillo V2	2223C040AA	8714574664118
Pedestal sencillo AB1	5511C002AA	8714574668741

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartucho 056	3007C002AA	4549292136197
Cartucho 056H	3008C002AA	4549292136210

ACCESORIOS OPCIONALES

Módulo de alimentación de casete PF-C1

- Casete de papel de 550 hojas adicional; a la impresora se le pueden añadir hasta 3 casetes

Tarjeta SD C1

- Tarjeta de memoria SD de 8 GB

Kit de impresión de código de barras F1

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia

Kit de fuentes PCL C1

- Activa la capacidad de impresión Unicode en SAP y admite la fuente Andale



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2019
