

NESPALVINIS VIENAFUNKCIS LAZERINIS SPAUSDINTUVAS, PASIŽYMINTIS ITIN DIDELE SPAUSDINIMO SPARTA



„i-SENSYS LBP325x“

**Didžiausia spausdinimo sparta
kompaktiškoje nespalvinio
vienafunkcio lazerinio spausdintuvo
pakuotėje**

Aukštas produktyvumas

Patobulintas spausdinimo variklis, kuris yra ne tik mažas, bet ir itin efektyvus – A4 ir A5 formato spaudiniai gaunami atitinkamai 43 ir 65 psl./min. sparta. Dėl patobulintų didelės išėigos kasečių galima išspausdinti daugiau puslapių, kol prireikia jas papildyti, todėl pasiekiamas dar didesnis efektyvumas.

Didesnė popieriaus talpa

Padidinkite popieriaus talpą, naudodami tris pasirenkamas papildomas popieriaus kasetes, ir dar labiau sustiprinkite savo verslo produktyvumą.



INTUITYVŪS VALDIKLIAI

Penkių eilučių LCD ekranas



GREITAS SPAUSDINIMAS

43 psl./min. vienpusių
A4 formato lapų
65 psl./min. vienpusių
A5 formato lapų



PRODUKTYVUMAS

Automatinis dvipusis
spausdinimas

Universalus verslo spausdintuvas

Nespalvinis lazerinis spausdintuvas, sukurtas daug dirbantiems biurams – jis greitas, užima mažai vietos, spausdina kokybiškai ir jame telpa daug popieriaus. Tai „i-SENSYS LBP325x“, kurio didelis produktyvumas ir kompaktiškas dizainas idealiai tinka įvairiai verslo aplinkai.

Sklandus sujungimas

Mėgaukitės galimybe greitai prisijungti biure, nes galite naudoti didelės spartos USB jungtis ir yra palaikomas eternetu ryšys.

Patikima spausdinimo kokybė

Aukšta spausdinimo kokybė ir ryškesnis vaizdas, kad būtų neprikaištingas galutinis rezultatas.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serijs „i-SENSYS LBP325x“

SPAUDINTUVO MODULIS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis (A4): iki 43 psl./min. Dvipusis (A4): iki 36,0 v./min. Vienpusis (A5 gulsčiai): iki 65,2 psl./min.
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	Iki 600 x 600 tašk./col.
Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Išlilimo trukmė	Apytiksliai 30 sek. arba greičiau po įjungimo (numatytasis nustatymas) Apytiksliai 3 sek. arba greičiau po įjungimo (greitis režimas) ¹
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Apytiksliai 5,7 sekundės
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2 000–7 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 150 000 puslapių per mėnesį ²
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Išplėstinis spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas ³ Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ⁴ Pragatų spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė x 3
Popieriaus išvestis	150 lapų spausdinta puse žemyn
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, sunkus popierius, perdirbtas popierius, spalvotas popierius, aukščiausios kokybės popierius, etiketės, vokai, atvirukai
Laikmenų formatai	Kasetė (standartinė): A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Pasirinktinis dydis–plotis: 105,0–216,0 mm, ilgis: 148,0–355,6 mm Universalusis dėklas: A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, vokas (COM10, „Monarch“, DL, ISO-C5), indekso kortelė (3x5 col.) Pasirinktinis dydis–plotis: 76,2–216,0 mm, ilgis: 127,0–355,6 mm Kasetė (pasirenkama): A4, B5, A5, A5 (gulsčiai), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Pasirinktinis dydis–plotis: 105,0–216,0 mm, ilgis: 148,0–355,6 mm
Laikmenų svoris	Kasetė: nuo 60 iki 120 g/m ² Ivairios paskirties dėklas: 60–199 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, LTR, LGL, FLS Pasirinktinis dydis–plotis: 210,0–216,0 mm, ilgis: 279,4–355,6 mm nuo 60 iki 120 g/m ²
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai iki 1 380 W Veikimo metu: maždaug iki 600 W Budėjimo režimu: apytiksliai 10,1 W ir mažiau Miego režimu: apytiksliai 1,2 W Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,5 kWh per savaitę ⁵ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis	Garso galia ⁵ Veikimo metu: 69 dB Budėjimo režimu: negirdimas Garso slėgis ⁵ Veikimo metu: 54 dB Budėjimo režimu: negirdimas 409 mm x 376 mm x 275 mm Apytiksliai 12,3 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 5 eiličių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
Matmenys (P x G x A)	
Svoris	
Naudojimo aplinka	
Valdymo skydelis	
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	528 MHz + 264 MHz
Atmintis	1 GB
Spausdintuvo kalbos	UFRII („Ultra Fast Rendering“), PCL5e ⁶ , PCL6, „Adobe“ PostScript ³
Šriftai	105 PCL šriftai, 136 PS šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	USB 2.0 „High-Speed“, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „uniFLOW“suderinamumas su „uniFLOW Login Device Client“, skirtas SFP MEAP
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows“ 10“ / „Windows“ 8.1“ / „Windows“ 7“ / „Server“ 2019“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ / „Server“ 2003R2“ / „Server“ 2003“ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos „Linux“ / „Citrix“
SANAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Kasetė 056L (5 100 psl. ⁸) ⁹ Kasetė 056 (10 000 psl. ⁸) ⁹ Kasetė 056H (21 000 psl. ⁸) ⁹
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) x 3 SD kortelė C1 (8 GB SD kortelės atmintinė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys F1 (Galimybė spausdinti brūkšninius kodus) ¹⁰ PCL šriftų rinkinys C1 (Unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andale“ šrifto palaikymas) ¹⁰ „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1
Pastabos:	

- ^[1] Reikia pakeisti nustatymą į greitąjį režimą
- ^[2] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.
- ^[3] Priedas – SD kortelė C1 – yra būtinas
- ^[4] Priedas – Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys F1 – yra būtinas
- ^[5] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ^[6] Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- ^[7] Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus prieinama 2019 m. antroje pusėje.
- ^[8] Pagal ISO/IEC 19752
- ^[9] Spausdintuvas pristatomas su 5 100 puslapių kasete 056L
- ^[10] Brūkšnių kodų spausdinimo įrangos F1 ir PCL šriftų rinkinio C1 vienu metu įdiegti negalima
- ^[11] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.

NESPALVINIS VIENAFUNKCIS LAZERINIS SPAUSDINTUVAS PASIŽYMINTIS ITIN DIDELE SPAUSDINIMO SPARTA

Didžiausia spausdinimo sparta kompaktiškoje nespalvinio vienafunkcio lazerinio spausdintuvo pakuotėje



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„Paper Feeder PF-C1“	0865C001AA	4549292050691
PCL ŠRIFTŲ RINKINYS C1	0643A029AA	4549292048612
SD kortelė C1	0655A004AA	4549292051452
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys F1	0660A018AA	4960999689562
Plokščiasis pagrindas V2	2223C040AA	8714574664118
Plokščiasis pagrindas AB1	5511C002AA	8714574668741

SAŪNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasetė 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetė 056H	3008C002AA	4549292136210

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Kasetės tiekimo modulis PF-C1

- Papildoma 550 lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 3 tokias kasetes.

SD KORTELĖ C1

- 8 GB SD atminties kortelė

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys F1

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniam kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

PCL šriftų rinkinys C1

- Įjungiamą unikodo spausdinimo galimybę SAP ir „Andale“ šrifto palaikymas.

The Canon logo in its signature red font.

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019