

SORT-HVITT ENKELTFUNKSJON LASERSKRIVER MED HØYE UTSKRIFTSHASTIGHETER



i-SENSYS LBP325x

Få overlegne utskriftshastigheter i én kompakt pakke med denne enkeltfunksjonelle sort-hvitt laserskriveren

Høy produktivitet

En forbedret skrивermotor som er både kompakt og svært effektiv, med 43 sider per minutt for A4-utskrifter og 65 sider per minutt for A5-utskrifter. Forbedrede høykapasitetskassetter gir mulighet til å skrive ut flere sider før man må fylle på, noe som gir enda bedre effektivitet.

Større papirkapasitet

Med mulighet for tre ekstra papirkassetter kan du få større papirkapasitet og dermed bedre produktivitet i bedriften din.



INTUITIVE KONTROLLER

Fem-linjers LCD-skjerm



HØY UTSKRIFTSHASTIGHET

43 enkeltsider i minuttet for A4
65 enkeltsider i minuttet for A5



PRODUKTIVITET

Automatisk tosidig utskrift

Allsidig forretningskriver

i-SENSYS LBP325x er en sort-hvitt laserskriver for travle kontorer. Den har en kompakt design, stor papirkapasitet og høy utskriftshastighet, noe som gjør den ideell for en rekke ulike bedrifter.

Sømløs tilkobling

Dra nytte av enkel tilkobling når du er på kontoret takket være høyhastighets UBS-tilkobling og Ethernet-kompatibilitet.

Solid utskriftskvalitet

God utskriftskvalitet med forbedret bildeskarpheit.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet

Enkeltstående (A4): opptil 43 sider per minutt
Tosidig (A4): opptil 36,0 bilder per minutt
Enkeltstående (A5 – liggende): opptil 65,2 sider per minutt

Utskriftsmetode

Trykk-oppløsning

Opptil 600 x 600 dpi

Utskriftskvalitet med Image

Refinement-teknologi

Opptil 1200 x 1200 dpi

Oppvarmingstid

Ca. 30 sekunder eller mindre fra oppstart (standard)
Ca. 3 sekunder eller mindre fra oppstart (hurtigmodus)¹
Ca. 5,7 sekunder

Tid første utskrift

Anbefalt utskriftsvolum per måned

2000–7500 sider per måned

Arbeidssyklus

Maks. 150 000 sider per måned²

Utskriftsmargener

5 mm topp, bunn, venstre og høyre
10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)

Avanserte utskriftsfunksjoner

Sikker utskrift³
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Strekkodeutskrift⁴
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNDTERING

Papirmating (standard)

550-arks kassett
100-arks multiarkmater

Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kassett x 3

Papirutmating

150 ark med utskriftssiden ned

Medietyper

Vanlig papir, tykt papir, resirkulert papir, fargepapir, transparenter, etiketter, konvolutter, postkort

Medieformater

Kassett (standard):
A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Egendefinert størrelse – bredde: 105,0 til 216,0 mm, lengde: 148,0 til 355,6 mm

Multiarkmater:
A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, konvolutt (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), indeksskott (3 x 5 tommer)
Egendefinert størrelse – bredde: 76,2 til 216,0 mm, lengde: 127,0 til 355,6 mm

Kassett (tilleggsutstyr):
A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16
Egendefinert størrelse – bredde: 105,0 til 216,0 mm, lengde: 148,0 til 355,6 mm

Medievekt

Kassett: 60 til 120 g/m²
Multiarkmater: 60 til 199 g/m²

Tosidig utskrift

Automatisk
Kassett (Standard og valgfri): A4, LTR, LGL, FLS
Egendefinert størrelse – bredde: 210,0 til 216,0 mm, lengde: 279,4 til 355,6 mm
60 til 120 g/m²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkilde

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømførbud

Maksimum: ca. 1380 W eller mindre
Ved bruk: ca. 600 W eller mindre
Hvilemodus: ca. 10,1 W eller mindre
Dvalemodus ca. 1,2 W eller mindre
Typisk strømførbud (TEC): 1,5 kWh/uke¹¹
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP325x-serien

Lydnivå

Lydstyrke⁵
Ved bruk: 69 dB
Hvilemodus: lydløs

Lydtrykk⁵
Ved bruk: 54 dB
Hvilemodus: lydløs

409 x 376 x 275 mm

Ca. 12,3 kg

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)

Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

Betjeningspanel

KONTROLLER

Prosessorerhastighet

528 MHz + 264 MHz

Minne

1 GB

Skriverspråk

UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁶, PCL6, Adobe® PostScript³

Skrifter

105 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter

Grensesnitt og tilkobling

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 Base-T/1000BASE-T

Programvare og

skriveradministrasjon

Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styling av avdelings-ID, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW-enhetsklient for pålogging for SFP MEAP

Støttede operativsystemer

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 7 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Server[®] 2008R2 / Server[®] 2008 / Server[®] 2003R2 / Server[®] 2003
Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere
Linux[®]/Citrix

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter

Kassett 056L (5100 sider⁹)
Kassett 056 (10000 sider⁹)
Kassett 056H (21000 sider⁹)

TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR

Utstyr

Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) x 3
SD-kort-C1 (8 GB minne)
Sett for strekkodeutskrift F1 (Muliggjør utskrift av strekkoder)¹⁰
PCL-skriftsett C1 (aktiverer mulighet for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften)¹⁰
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Konsolltype V2
Konsolltype AB1

Merknader:

- ^[1] Du må endre innstillingen til hurtigmodus
- ^[2] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[3] Tilbehør – SD-kort C1 – kreves
- ^[4] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift F1 – kreves
- ^[5] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ^[6] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ^[7] Kun Internett-distribusjon. Driveren blir tilgjengelig i andre halvdel av 2019.
- ^[8] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[9] Skriveren leveres med startkassett med toner til 5 100 sider
- ^[10] Sett for strekkodeutskrift F1 og PCL-skriftsett C1 kan ikke installeres samtidig.
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR[®] versjon 2.0.

SORT-HVITT ENKELTFUNKSJON LASERSKRIVER MED HØYE UTSKRIFTSHASTIGHETER

Få overlegne utskriftshastigheter i én kompakt pakke med denne enkeltfunksjonelle sort-hvitt laserskriveren



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP325x EU MFP	3515C004AA	4549292133851

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmatingsenhet PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL-SKRIFTSETT C1	0643A029AA	4549292048612
SD-kort C1	0655A004AA	4549292051452
Sett for strekkodeutskrift F1	0660A018AA	4960999689562
Konsolltype V2	2223C040AA	8714574664118
Konsolltype AB1	5511C002AA	8714574668741

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

VALGFRITT TILBEHØR

Kassetmatemodul PF-C1

- 3 stk. 550 arks ekstra papirkassetter som kan legges til hovedenheten.

SD-kort-C1

- 8 GB minnekort

Sett for strekkodeutskrift F1

- Installerer skrifter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres

PCL-fontsett-C1

- Egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtte for Andale-fonten

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019
