

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ОДНО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ



i-SENSYS LBP325x

Выполняйте печать с высокой скоростью и сэкономьте ценное пространство с помощью этого однофункционального черно-белого лазерного принтера

Высокая производительность

Усовершенствованный компактный и высокоэффективный механизм печати обеспечивает быструю печать в форматах А4 и А5 со скоростью 43 стр./мин и 65 стр./мин. соответственно. Усовершенствованные картриджи с увеличенным ресурсом позволяют печатать больше страниц между заправками, что повышает производительность и эффективность печати.

Увеличенный ресурс бумаги

Увеличьте ресурс бумаги с помощью трех дополнительных кассет для бумаги и повысьте производительность вашего бизнеса.



**ИНТУИТИВНО
ПОНЯТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ**

Пятистрочный ЖК-экран



**ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ**

43 стр./мин, односторонняя, А4
65 стр./мин, односторонняя, А5



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматическая
двусторонняя печать

Универсальный принтер для бизнеса

Черно-белый лазерный принтер i-SENSYS LBP325x предназначен для офисов с высокой нагрузкой и отличается высокой производительностью и компактной конструкцией, что делает его идеальным решением для различных бизнес-сред.

Легкое подключение

Наслаждайтесь быстрым подключением в офисе благодаря высокоскоростным USB-соединениям и совместимости с Ethernet.

Достойное качество печати

Высокое качество печати и повышенная четкость изображения для безупречного результата.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS LBP325x

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

Односторонняя (A4): до 43 стр./мин
Двусторонняя (A4): до 36,0 изобр./мин
Односторонняя (альбомная ориентация A5):
до 65,2 стр./мин

Способ печати

Монохромная лазерная печать

Разрешение печати

До 600 x 600 точек на дюйм

Качество печати с технологией улучшения изображения Image Refinement

До 1200 x 1200 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. 30 секунд с момента включения питания
(по умолчанию)
Прибл. 3 секунды с момента включения питания
(скоростной режим)¹

Время выхода первой страницы

Прибл. 5,7 сек.

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

2000–7500 страниц в месяц

Производительность

Макс. 150 000 страниц в месяц²

Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)

Дополнительные функции печати

Безопасная печать³
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Печать штрихкодов⁴
Поддержка Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль
Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета на 550 листов

Универсальный лоток емкостью 100 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Кассета емкостью 550 листов x 3

Выход бумаги

150 листов лицевой стороной вниз

Типы носителей

Обычная бумага, плотная бумага, переработанная
бумага, цветная бумага, документная бумага, этикетка,
конверт, открытка

Форматы носителей

Кассета (стандартная):
A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, LTR, LGL,
EXE, STMT, FLS, K16
Пользовательский формат — ширина: 105,0–216,0 мм,
длина: 148,0–355,6 мм
Универсальный лоток:
A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, LTR, LGL, EXE,
STMT, FLS, K16, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5),
индексная карточка (3x5")
Пользовательский формат — ширина: 76,2–216,0 мм,
длина: 127,0–355,6 мм

Кассета (дополнительная):
A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, LTR, LGL,
EXE, STMT, FLS, K16
Пользовательский формат — ширина: 105,0–216,0 мм,
длина: 148,0–355,6 мм

Плотность носителей

Кассета: 60–120 г/м²

Универсальный лоток: 60–199 г/м²

Двусторонняя печать

Автоматическая
Кассета (стандартная и дополнительная): A4, LTR, LGL, FLS
Пользовательский формат — ширина: 210,0–216,0 мм,
длина: 279,4–355,6 мм
60–120 г/м²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. не более 1380 Вт
Активный режим: прибл. 600 Вт или меньше
Режим ожидания: прибл. 10,1 Вт или меньше
Спящий режим: прибл. 1,2 Вт или менее
Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,5 кВт·ч в неделю⁵
Для получения более подробной информации
относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx

Уровень шума

Звуковая мощность⁵
Рабочий режим: 69 дБ
Режим ожидания: без шума

Звуковое давление⁵
Рабочий режим: 54 дБ
Режим ожидания: без шума

409 x 376 x 275 мм

Прибл. 12,3 кг

Температура: 10–30 °C

Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

5-строчный ЖК-дисплей, 5 светодиодных индикаторов
(подключение к сети, готовность, сообщение, задание
и режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная
цифровая клавиатура

Габариты (Ш x Г x В)

Вес

Условия эксплуатации

Панель управления

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

528 МГц + 264 МГц

Память

1 ГБ

Языки принтера

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁶, PCL6,
Adobe® PostScript³

Шрифты

105 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

Интерфейс и подключение

USB 2.0 High-Speed,
10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Программное обеспечение и управление принтером

удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
управление именем подразделения,
iW Management Console: программное обеспечение на
основе сервера для централизованного управления
группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать
удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры
показаний, автоматическое управление расходными
материалами и удаленная диагностика.
Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному
клиенту uniFLOW Login Device Client для SFP MEAP
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 /
Server® 2003
Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше
Linux®/Citrix

Совместимость с операционными системами

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»

Картридж 056L (5,100 страниц⁸)⁹

Картридж 056 (10,000 страниц⁸)⁹

Картридж 056H (21,000 страниц⁸)⁹

АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

Устройство подачи бумаги PF-C1 (кассета емкостью
550 листов) x 3
SD-карта C1 (карта памяти SD емкостью 8 ГБ)
Комплект для печати штрих-кодов F1
(добавляет функцию печати штрихкодов)¹⁰
Набор шрифтов PCL C1 (обеспечивает возможность
печати в соответствии со стандартом Unicode в среде
SAP и поддержку шрифта Andale)¹⁰
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для
идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)
Стандартная подставка - V2
Стандартная подставка - AB1

Примечания.

- ¹ Необходимо настроить скоростной режим
- ² Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- ³ Требуется дополнительная SD-карта C1
- ⁴ Требуется дополнительный комплект для печати штрих-кодов F1
- ⁵ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- ⁶ Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- ⁷ Распространяется только через Интернет. Выпуск драйвера запланирован на вторую половину 2019 года
- ⁸ Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- ⁹ При отгрузке принтер комплектуется картриджем 056L с ресурсом 5100 страниц
- ¹⁰ Комплект для печати штрих-кодов F1 и набор шрифтов PCL C1 не могут быть установлены одновременно
- ¹¹ В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ

Выполняйте печать с высокой скоростью и сэкономьте ценное пространство с помощью этого однофункционального черно-белого лазерного принтера



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-C1	0865C001AA	4549292050691
НАБОР ШРИФТОВ PCL C1	0643A029AA	4549292048612
SD-карта C1	0655A004AA	4549292051452
Комплект для печати штрих-кодов F1	0660A018AA	4960999689562
Стандартная подставка - V2	2223C040AA	8714574664118
Стандартная подставка - AB1	5511C002AA	8714574668741

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 056L	3006C002AA	4549292136173
Картридж 056	3007C002AA	4549292136197
Картридж 056H	3008C002AA	4549292136210

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модуль кассетной подачи PF-C1

- К принтеру можно добавить 3 кассеты емкостью 550 листов каждая

SD-карта - C1

- Карта памяти SD 8 ГБ

Комплект для печати штрих-кодов F1

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации

Набор шрифтов PCL C1

- Обеспечивает возможность печати в соответствии со стандартом Unicode в среде SAP и поддержку шрифта Andale

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2019
