

LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH HÖGA UTSKRIFTSHASTIGHETER



i-SENSYS LBP325x

Få överlägsna utskriftshastigheter i kompakt utförande med den här laserskrivaren med svartvit utskrift

Hög produktivitet

En förbättrad utskriftsmotor som både är kompakt och mycket effektiv ger överlägsna A4- och A5-utskrifter i hastigheter upp till 43 sidor per minut respektive 65 sidor per minut. Förbättrade kassetter med hög kapacitet innebär att fler sidor kan skrivas ut mellan påfyllningarna, så att du kan maximera resultatet och förbättra effektiviteten ytterligare.

Större papperskapacitet

Öka papperskapaciteten med tre extra papperskassetter och förbättra företagets produktivitet.



INTUITIVA REGLAGE
LCD-skärm med fem rader



HÖG UTSKRIFTSHASTIGHET
43 sidor/minut enkelsidig A4
65 sidor/minut enkelsidig A5



PRODUKTIVITET
Automatiska dubbelsidiga utskrifter

Mångsidig skrivare för företag

i-SENSYS LBP325x är en laserskrivare med svartvit utskrift som är utformad för hektiska kontor med fördelar i form av hastighet, miljöpåverkan, utskriftskvalitet och papperskapacitet. Dess höga produktivitet och kompakta design gör den idealisk för en mängd olika företagsmiljöer.

Smidig anslutning

Dra nytta av snabb anslutning på kontoret tack vare snabba USB-anslutningar och Ethernet-kompatibilitet.

Solid utskriftskvalitet

Hög utskriftskvalitet med förbättrad bildskärpa, för ett snyggt slutresultat.

Canon

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 43 sidor/minut Tvåsidigt (A4): Upp till 36 sidor/minut Enkelsidigt (A5-liggande): Upp till 65,2 sidor/minut
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet med bildförbättringsteknik	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 30 sekunder eller mindre från påslagning (standard) Cirka 3 sekunder eller mindre från påslagning (snabbläge)
Tid för första utskrift	Cirka 5,7 sekunder
Rekommenderad utskriftsvoly m per månad	2 000-7 500 sidor/månad
Kapacitet	Max. 150 000 sidor per månad ²
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Avancerade utskriftsfunktioner	Säker utskrift ³ Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ⁴ Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV

UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark x 3
Pappersutmatning	150-ark med framsidan nedåt
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, färgat papper, arkivpapper, etiketter, kuvert, brevkort
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard): A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Anpassat format - bredd: 105,0 mm till 216,0 mm, längd: 148,0 mm till 355,6 mm Universalfack: A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), indexkort (3"x5") Anpassat format - bredd: 76,2 till 216,0 mm, längd: 127,0 till 355,6 mm Kassett (tillval): A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Anpassat format - bredd: 105,0 mm till 216,0 mm, längd: 148,0 mm till 355,6 mm Kassett: 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 199 g/m ²
Utskriftsmaterialets vikt	Automatisk Kassett (standard och tillval): A4, LTR, LGL, FLS Anpassat format - bredd: 210,0 till 216,0 mm, längd: 279,4 till 355,6 mm 60 till 120 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W eller lägre Aktiv: cirka 600 W eller lägre Vänteläge: cirka 10,1 W eller lägre Viloläge: cirka 1,2 W eller lägre TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,5 kWh/vecka ¹ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudstyrka ⁵	Aktiv: 69 dB Vänteläge: ohörbart
Ljudtryck ⁵	Aktiv: 54 dB Vänteläge: ohörbart
Mått (B x D x H)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Vikt	Cirka 12,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsett

STYRENHET

Processorhastighet	528 MHz + 264 MHz
Minne	1 GB
Skrivarspråk	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Teckensnitt	105 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 High-Speed 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Programvara och skri varhantering	Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login Device Client för SFP MEAP Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server®2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.14 och senare Linux®/Citrix

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter	Kassett 056L (5 100 sidor ⁸) ⁹ Kassett 056 (10 000 sidor ⁸) ⁹ Kassett 056H (21 000 sidor ⁸) ⁹
----------------------	--

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt	Pappersmatare PF-C1 (550-arkskassett) x 3 SD-kort-C1 (8 GB SD-kortminne) Sats för streckkodsutskrift-F1 (Möjliggör streckkodsutskrift) ¹⁰ PCL-teckensnittsupsättning-C1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet) ¹⁰ MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Vanligt stativ typ-V2 Vanligt stativ typ-AB1
--------	---

Obs!

- Ändra inställning till snabbläge krävs
- Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- Tillbehör - SD-kort-C1 - krävs
- Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-F1 - krävs
- Deklarerat buller enligt ISO 9296
- Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- Endast webbdistribution. Drivrutinen släpps i 2H, 2019
- Baserat på ISO/IEC 19752
- Skrivaren levereras med kassett 056L för 5 100 sidor
- Sats för streckkodsutskrift-F1 och PCL-teckensnitt-C1 kan inte installeras samtidigt
- Enligt US ENERGY STAR® version 2.0.

LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH HÖGA UTSKRIFTSHASTIGHETER

Få överlägsna utskriftshastigheter i kompakt utförande med den här laserskrivaren med svartvit utskrift



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL-TECKENSNIITT-C1	0643A029AA	4549292048612
SD-kort-C1	0655A004AA	4549292051452
Sats för streckkodsutskrift-F1	0660A018AA	4960999689562
Vanligt stativ typ-V2	2223C040AA	8714574664118
Vanligt stativ typ-AB1	5511C002AA	8714574668741

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

VALFRIA TILLBEHÖR

Kassetmatningsmodul PF-C1

- Ytterligare 550 arks kassett, 3 enheter kan läggas till skrivaren

SD-KORT - C1

- 8 GB SD-minneskort

Sats för streckkodsutskrift-F1

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering

PCL-teckensnittsupsättning C1

- Aktiverar Unicode-utskriftskapacitet på SAP och stödjer Andale-teckensnitt

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019