

Nopeat suuren kapasiteetin mustavalkolasertulostimet kiireisille työryhmille

Nämä suuren kapasiteetin mustavalkolasertulostimet sopivat erityisesti tuottavuuskeskeisille työpaikoille, joissa tarvitaan monipuolista tulostusratkaisua.



Nopeaa ja monipuolista tulostusta

- Mustavalkotulostus joko 55 mallisivua minuutissa (LBP351x) tai 62 mallisivua minuutissa (LBP352x).
- Useina erilaisina kokoonpanoina saatavat laitteet sopivat erityisesti kiireisiin työympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja monipuolista tulostinta.

Paljon tehoa pienessä koossa

- Suuri 600 sivun kapasiteetti, joka on laajennettavissa 3 600 sivuun.
- Näissä kompakteissa ja suorituskykyisissä toimistotulostimissa suuri kapasiteetti mahtuu pieneen pakettiin.
- Riittoisan värikasetin ansiosta sivuja voi tulostaa enemmän kasettia vaihtamatta, jolloin tuottavuus kasvaa entisestään.
- Nämä laitteet on suunniteltu erittäin monipuolisiksi. Niillä voi tulostaa kaksipuolisia asiakirjoja A5- tai A4-kokoisina muutamassa sekunnissa.

Tulostus mobiililaitteista ja pilvestä

- Apple AirPrint (iOS)- ja Mopria (Android) -tuen ansiosta tulostus onnistuu kaikista yhteensopivista laitteista.
- Canon PRINT Business -mobiilisovellus tuo käyttöön lisää edistyneitä toimintoja.
- Google Cloud Print -valmius takaa saumattoman integroinnin.

Älykkäät verkko- ja hallintatoiminnot

- Laitteet tukevat PCL5e/6- ja Adobe PostScript -tulostuskieliä, joten ne voidaan integroida hallittuihin verkkoympäristöihin vaivattomasti.
- Laitteet sopivat hyvin myös ympäristöihin, joissa käytetään tulostusympäristön hallintapalveluja, ja ne ovat yhteensopivia Canonin MONITORI-etähuoltojärjestelmän kanssa.
- Lisäksi laitteet voidaan integroida Canonin uniFLOW-tulostuksenhallintaympäristöön. Tällöin voidaan hyödyntää My Print Anywheren tehokkuusetuja ja suojaustoimintoja sekä tulostuksenhallintaa ja maksullista tulostusta.



TULOSTUS



ETHERNET

Paperinsyöttölaiteyksikkö B1

- 500 arkin lisäpaperikasetti, 4 yksikköä lisättävissä pääyksikköön.

Paperisäiliö G1

- 1 500 arkin lisäpaperisäiliö.

Tavallinen jalusta M1

- Asetetaan laitteen alle, lisää itsenäisen laitteen korkeutta, matala malli.

Tavallinen jalusta N1

- Asetetaan laitteen alle, lisää itsenäisen laitteen korkeutta, korkea malli.

A5-kasetti A1

- Mukautettu kasetti, joka korvaa vakiokasetin ja mahdollistaa nopean A5-tulostuksen.

Mukautetun tulostusmateriaalin kasetti A1

- Käsittelee paperikokoja, joiden leveys on 102-170 mm ja pituus 148-282 mm (myös A6). Korvaa vakiokasetin.

Kirjekuoren syöttölaite A1

- Syöttölaite suurten kirjekuorimäärien tulostamiseen.

Viivakooditulostussarja F1

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Laatikossa toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

SD-muistikortti C1

- 8 Gt:n SD-muistikortti useita eri toimintoja varten, kuten tulostustöiden puskurointiin, salattuun turvatulostukseen, turvatulostukseen ja elektroniseen lajitteluun.

PCL-fonttisarja C1

- Unicode-tulostus SAPissa ja Andale-fontin tuki.

Käyttäjän huoltosarja A1

- Varaosasarja, joka sisältää seuraavat osat: kiinnitysyksikkö, siirtorulla ja poimintarulla. Osat on vaihdettava 225 000 sivun välein.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Pääyksikkö

Pääyksikkö
ja 1-4 syöttölaitetta B1

Pääyksikkö
ja 1-3 syöttölaitetta B1
ja paperisäiliö G1

TULOSTIN

Tulostusnopeus

yksipuolinen (A4): 55 mallisivua minuutissa (LBP351x) tai 62 mallisivua minuutissa (LBP352x)
kaksipuolinen (A4): 36,5 mallisivua minuutissa (LBP351x) tai 41 mallisivua minuutissa (LBP352x)

Tulostusmenetelmä

mustavalkoinen lasertulostus

Tulostuslaatu

1 200 x 1 200 dpi

Tulostustarkkuus

600 x 600 dpi

Lämpenemisaika

Noin 29 sekuntia virran kytkemisestä

Ensimmäisen sivun tulostusaika

noin 7,0 sekuntia

Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä (A4)

3 000–16 000 sivua kuukaudessa (LBP351x)
5 000–20 000 sivua kuukaudessa (LBP352x)

Käyttökjako

enintään 250 000 sivua kuukaudessa (LBP351x)¹
enintään 280 000 sivua kuukaudessa (LBP352x)¹

Tulostusmarginaalit

5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmallä ja oikealla

Edistyneet tulostusominaisuudet

suojattu tulostus
tulostus USB-muistista (JPEG, TIFF, PDF)
viivakooditulostus²
Google Cloud Print -valmius
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö (vakio)

500 arkin kasetti
100 arkin ohisyöttötaso

Paperinsyöttö (lisävaruste)

vaihtoehto 1: 500 arkin kasetti x 3, 1 500 arkin paperisäiliö
vaihtoehto 2: 500 arkin kasetti x 4
muut: 500 arkin A5-kasetti (vakioasetin tilalle), 500 arkin mukautetun tulostusmateriaalin kasetti (vakioasetin tilalle), 75 arkin kirjekuorien syöttölaite (syöttötason tilalle)

Tulosteiden luovutus

500 arkkia tekstipuoli alaspäin, 100 arkkia tekstipuoli ylöspäin

Tulostusmateriaalit

tavallinen paperi, paksu paperi, tarra, kirjekuori

Paperikoot

kasetti (vakio ja lisävaruste):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
mukautetut koot – leveys: 148–216 mm, pituus: 210–356 mm

syöttötaso:
A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, hakemistokortti (3" x 5"), kirjekuori (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
mukautetut koot – leveys: 76–216 mm, pituus: 127–356 mm

A5-kasetti:
A5 (vaakasuuntainen)
mukautetun tulostusmateriaalin kasetti:
A5, A6, STMT
mukautetut koot – leveys: 102–170 mm, pituus: 148–282 mm

1 500 arkin paperisäiliö:
A5, A6, STMT
kirjekuoren syöttölaite:
kirjekuoret
mukautetut koot – leveys: 90–178 mm, pituus: 160–254 mm

Tulostusmateriaalin paino

kasetti: 60–120 g/m²
syöttötaso: 60–199 g/m²

Kaksipuolinen tulostus

automaattinen kasetti (vakio ja lisävaruste):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS
mukautetut koot³ – leveys: sama kuin A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, pituus: 210–356 mm
60–120 g/m²

A5-kasetti:
–
mukautetun tulostusmateriaalin kasetti:
A5
mukautetut koot³ – leveys: sama kuin A5, pituus: 148–282 mm
60–120 g/m²

1 500 arkin paperisäiliö:
A4, LGL, LTR
60–120 g/m²

kirjekuoren syöttölaite:

–

YLEISET OMINAISUUDET

Käyttöjännite

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus

enintään noin 1 650 W
käytön aikana enintään noin 850 W
valmiustilassa enintään noin 19 W
lepotilassa noin 1,1 W
virta katkaistuna enintään 0,17 W
tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 2,4 kWh (LBP351x)
2,8 kWh/vk (LBP352x)
laite käyttämättömänä ennen lepotilaan siirtymistä: 5–60 min (oletus: 5 min)
laite käyttämättömänä ennen automaattista sammutusta: 4 tuntia (oletus)

Käyttöääni

ääntäso⁴
käytön aikana enintään 71 dB
valmiustilassa kuulumaton

äänenpaine⁴
käytön aikana 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)
valmiustilassa kuulumaton

Koko (L x S x K)

415 mm x 529 mm x 438 mm

Paino

noin 26,2 kg

Käyttöolosuhteet

lämpötila: 10–30 °C
kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)

Ohjauspaneeli

5-rivinen nestekidenäyttö, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö

OHJAIN/PALVELIN

Suorittimen nopeus

528 MHz + 264 MHz

Muisti

1 Gt

Tulostuskielet

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript
93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia

Fontit

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Käyttöliittymät ja liitännät

etäkäyttöliittymä (RUI),
osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto,
väriaineen tilatyökalu,
iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviänmäärityksen
uniFLOW-tuki ja uniFLOW Login Device Client (SFP MEAP)

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003
Mac OS X 10.5.8 tai uudempi
Linux®/Citrix

TARVIKKEET

Canon-kasettitekniologia

vakio: kasetti 039 (11 000 sivua)⁶
riittoisa: kasetti 039H (25 000 sivua)⁶

LISÄVARUSTEET

Tuotteet

paperinsyöttölaite PF-B1 (500 arkin kasetti) x 4
A5-kasetti A1 (500 arkkia)
mukautetun tulostusmateriaalin kasetti A1 (500 arkkia)
paperisäiliöyksikkö G1 (1 500 arkkia)
kirjekuoren syöttölaite A1 (75 arkkia)
SD-kortti C1 (8 Gt:n SD-muistikortti)
viivakooditulostussarja F1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen)
PCL-fonttisarja C1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen SAPissa ja tukee Andale-fonttia)
käyttäjän huoltosarja A1 (vakiohuoltosarja, johon kuuluu kiinnitysksikkö/siirtorulla/poimintarulla, riitto 225 000 sivua)
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortille)
tavallinen jalusta M1 (matala malli)
tavallinen jalusta N1 (korkea malli)

Alaviitteet

¹ Käyttökjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kireisenä kuukautena. Suositellun käyttökjakon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

² Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja F1 vaaditaan.

³ Ajurin asetus mainittujen kokeiden ulkopuolelle ei mahdollista. Tulostaminen mahdollista vain sovelluksen asetusten kautta.

⁴ Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

⁵ Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.

⁶ Vain verkkojakelu.

⁷ Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

⁸ Tulostimen mukana toimitetaan kasetti 039.

Nopeat suuren kapasiteetin mustavalkolasertulostimet kiireisille työryhmille.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Nopeat ja vähän tilaa vievät mustavalkolasertulostimet. Nämä suuren kapasiteetin tulostimet sopivat erinomaisesti vaativiin työympäristöihin.

Myynti alkaa heinäkuussa 2016

Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Lisävarusteet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Paperisäiliö PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Kirjekuorten syöttölaite EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5-kasetti C-A1	0563C004AA	4549292048599
Mukautetun tulostusmateriaalin kasetti CM-A1	0563C005AA	4549292048605
PCL-fonttisarja C1	0643A029AA	4549292048605
SD-muistikortti C1	0655A004AA	4549292051452
Viivakooditulostussarja F1	0660A018AA	4960999689562
Tavallinen jalusta M1	1630C001AA	8714574633770
Tavallinen jalusta N1	1631C001AA	8714574637013
Käyttäjän huoltosarja UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Tarvikkeet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 039	0287C001AA	4549292031485
Kasetti 039H	0288C001AA	4549292031492

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppe	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Laatikko	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR		Lava	4	730	1 080	1 170	134,6
		Kontti (40 jalkaa, HCD)	264	-	-	-	-

Pakkauksen sisältö

- Pääyksikkö
- Canonin kasetti 039
- Virtajohto
- Aloitusopas
- Ohjelmisto DVD-levyllä
- Takuukortti

Canon