

# i-SENSYS LBP351x LBP352x

Γρήγοροι, ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ υψηλής δυναμικότητας για ομάδες χρηστών με μεγάλο φόρτο εργασίας.

Υψηλό δυναμικό εκτύπωσης, ιδανικό για χώρους εργασίας όπου η παραγωγικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και απαιτούνται ευέλικτοι ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ.



## Γρήγορη και ευέλικτη εκτύπωση

- Ασπρόμαυρη εκτύπωση με ταχύτητα 55 σελ./λεπτό (LBP351x) ή 62 σελ./λεπτό (LBP352x)
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ διάφορων ευέλικτων διαμορφώσεων. Οι συσκευές είναι ιδανικές για περιβάλλοντα με μεγάλο φόρτο εργασίας, όπου απαιτείται ένας αξιόπιστος και ευπροσάρμοστος εκτυπωτής.

## Υψηλή δυναμικότητα με μικρές διαστάσεις

- Μεγάλη στάνταρ χωρητικότητα 600 σελίδων, με δυνατότητα επέκτασης στις 3.600 σελίδες.
- Ένας συνεργάτης για το γραφείο με μεγάλες δυνατότητες και μικρές διαστάσεις, παρά τη μεγάλη του χωρητικότητα.
- Είναι επίσης διαθέσιμη μια κασέτα γραφίτη υψηλής απόδοσης, η οποία επιτρέπει την εκτύπωση περισσότερων σελίδων πριν χρειαστεί αντικατάσταση, γεγονός το οποίο αυξάνει ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητά σας.
- Σχεδίαση με γνώμονα την ευελιξία. Από έγγραφα μεγέθους A5 έως A4 διπλής όψης, είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν αποτελεσματικά μέσα σε δευτερόλεπτα.

## Εκτύπωση μέσω cloud και φορητών συσκευών

- Χάρη στην υποστήριξη για τις υπηρεσίες Apple AirPrint (iOS) και Mopria (Android), μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή.
- Επωφεληθείτε από τις ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή Canon PRINT Business για φορητές συσκευές.
- Υποστήριξη Google Cloud Print για απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο υπάρχον περιβάλλον.

## Δυνατότητες έξυπνης δικτύωσης και διαχείρισης

- Η υποστήριξη των γλωσσών εκτυπωτή PCL5e/6 και Adobe PostScript επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση σε διαχειριζόμενα περιβάλλοντα δικτύου.
- Απόλυτα κατάλληλη επιλογή για περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιούνται υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης. Συμβατότητα με το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης της υπηρεσίας e-Συντήρηση της Canon.
- Μπορεί να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα διαχείρισης παραγωγής uniFLOW της Canon και να σας προσφέρει την αποδοτικότητα και την ασφάλεια του My Print Anywhere μαζί με τα επιπλέον πλεονεκτήματα καταγραφής των δραστηριοτήτων και ανάκτησης του κόστους.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ETHERNET

**Canon**

• Προαιρετικά αξεσουάρ

# i-SENSYS LBP351x LBP352x

## Μονάδα τροφοδότη χαρτιού-B1

- Πρόσθετο συρτάρι χαρτιού 500 φύλλων· δυνατότητα προσθήκης 4 συνολικά στην κύρια μονάδα.

## Μονάδα αποθήκης χαρτιού-G1

- Πρόσθετη μονάδα αποθήκης χαρτιού 1500 φύλλων.

## Απλή βάση-M1

- Τοποθετείται κάτω από τη συσκευή για αύξηση του ύψους κατά την επιδαπέδια τοποθέτηση, χαμηλή έκδοση

## Απλή βάση-N1

- Τοποθετείται κάτω από τη συσκευή για αύξηση του ύψους κατά την επιδαπέδια τοποθέτηση, ψηλή έκδοση

## Συρτάρι A5-A1

- Εξειδικευμένο συρτάρι, το οποίο αντικαθιστά το στάνταρ συρτάρι και επιτρέπει την εκτύπωση σε υλικά μεγέθους A5 με υψηλή ταχύτητα

## Συρτάρι εξειδικευμένων υλικών εκτύπωσης-A1

- Συρτάρι κατάλληλο για μεγέθη χαρτιού με πλάτος 102-170mm και μήκος 148-282mm (συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους A6), που αντικαθιστά το στάνταρ συρτάρι.

## Τροφοδότης φακέλων-A1

- Τροφοδότης για εκτύπωση μεγάλου όγκου φακέλων.

## Κιτ εκτύπωσης barcode-F1

- Εγκαθιστά γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα για εκτύπωση barcode. Το κιτ παρέχεται σε συσκευασία και περιλαμβάνει πιστοποιητικό πρόσβασης με άδεια χρήσης για ενεργοποίηση.

## Κάρτα SD-C1

- Κάρτα μνήμης SD 8GB για διάφορες λειτουργίες, όπως ουρά αποθήκευσης εργασιών εκτύπωσης, κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, ασφαλής εκτύπωση και ηλεκτρονική ταξινόμηση.

## Σετ γραμματοσειρών PCL-C1

- Δυνατότητα εκτύπωσης γραμματοσειρών Unicode σε συστήματα SAP, υποστήριξη της γραμματοσειράς Andale.

## Κιτ συντήρησης από τον χρήστη-A1

- Κιτ ανταλλακτικών, το οποίο περιλαμβάνει μονάδα στερέωσης, κύλινδρο μεταφοράς και κύλινδρο λήψης. Τα ανταλλακτικά πρέπει να αντικαθίστανται μετά από εκτύπωση 225.000 σελίδων.

## i-SENSYS LBP351x LBP352x



Κύρια μονάδα

Κύρια μονάδα  
+ από 1 έως 4 Μονάδες τροφοδότη  
χαρτιού-B1

Κύρια μονάδα  
+ από 1 έως 3 Μονάδες τροφοδότη  
χαρτιού-B1 + Μονάδα αποθήκης  
χαρτιού-G1

**ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**

<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Μονή όψη (A4): Έως 55 σεΛ./λεπτό (LBP351x), 62 σεΛ./λεπτό (LBP352x) Διπλή όψη (A4): Έως 36,5 εικ./λεπτό (LBP351x), 41,4 εικ./λεπτό (LBP352x)
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
<b>Ποιότητα εκτύπωσης</b>	Έως 1.200 x 1.200dpi
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Έως 600 x 600dpi
<b>Χρόνος προθέρμανσης</b>	Περίπου 29 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
<b>Χρόνος πρώτης εκτύπωσης</b>	Περίπου 7,0 δευτερόλεπτα
<b>Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης</b>	3.000-16.000 σελίδες ανά μήνα (LBP351x) 5.000-20.000 σελίδες ανά μήνα (LBP352x)
<b>Φόρτος εργασίας</b>	Μέγ. 250.000 σελίδες ανά μήνα (LBP351x) <sup>1</sup> Μέγ. 280.000 σελίδες ανά μήνα (LBP352x) <sup>1</sup>
<b>Περιθώρια εκτύπωσης</b>	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
<b>Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης</b>	Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση Barcode <sup>2</sup> Υποστήριξη Google Cloud Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business
<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>	
<b>Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)</b>	Συρτάρι 500 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
<b>Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)</b>	Επιλογή 1: συρτάρι 500 φύλλων x 3, μονάδα αποθήκης χαρτιού 1.500 φύλλων Επιλογή 2: συρτάρι 500 φύλλων x 4 Άλλα: Συρτάρι 500 φύλλων A5 (αντικαθιστά το στάνταρ συρτάρι), συρτάρι 500 φύλλων για ειδικά υλικά εκτύπωσης (αντικαθιστά το στάνταρ συρτάρι), Τροφοδοτής φακέλων 75 φύλλων (αντικαθιστά τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων)
<b>Έξοδος χαρτιού</b>	500 φύλλα με την εμπρός όψη προς τα κάτω, 100 φύλλα με την εμπρός όψη προς τα επάνω
<b>Τύποι υλικών εκτύπωσης</b>	Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Ετικέτες, Φάκελοι
<b>Μεγέθη υλικών εκτύπωσης</b>	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 148 έως 216mm, μήκος: 210 έως 356mm  Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Κάρτες ευρετηρίου (3"x5"), Φάκελοι (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 76 έως 216mm, μήκος: 127 έως 356mm  Συρτάρι A5: A5 (οριζόντιος προσανατολισμός) Συρτάρι εξειδικευμένων υλικών εκτύπωσης: A5, A6, STMT Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 102 έως 170 mm, μήκος: 148 έως 282 mm Μονάδα αποθήκης χαρτιού 1.500 φύλλων: A5, A6, STMT  Τροφοδοτής φακέλων: Φάκελος Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 90 έως 178 mm, μήκος: 160 έως 254 mm
<b>Βάρος υλικών εκτύπωσης</b>	Συρτάρι: 60 έως 120g/m <sup>2</sup> Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m <sup>2</sup>
<b>Εκτύπωση διπλής όψης</b>	Αυτόματη Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS Εξειδικευμένο μέγεθος <sup>3</sup> - πλάτος: ίδιο με των A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, μήκος: 210 έως 356mm 60 έως 120g/m <sup>2</sup>  Συρτάρι A5: Δ/Υ  Συρτάρι εξειδικευμένων υλικών εκτύπωσης: A5 Εξειδικευμένο μέγεθος <sup>3</sup> - πλάτος: ίδιο με του A5, μήκος: 148 έως 282mm 60 έως 120g/m <sup>2</sup>  Μονάδα αποθήκης χαρτιού 1.500 φύλλων: A4, LGL, LTR 60 έως 120g/m <sup>2</sup>  Τροφοδοτής φακέλων: Δ/Υ

**ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

<b>Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος</b>	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	Μέγιστη: Περίπου 1.650W ή λιγότερο Λειτουργία: Περίπου 850W ή λιγότερο Αναμονή: Περίπου 19W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: Περίπου 11W ή λιγότερο Με κλειστά τον διακόπτη λειτουργίας: 0,17W ή λιγότερο Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 2,4 (LBP351x) 2,8kWh/εβδομάδα (LBP352x) Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 5-60 λεπτά (προεπιλογή: 5 λεπτά) Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για αυτόματο τερματισμό λειτουργίας: 4 ώρες (προεπιλογή)
<b>Επίπεδο θορύβου</b>	Ηχητική ισχύς <sup>4</sup> Λειτουργία: 71dB ή λιγότερο Αναμονή: Αθόρυβο  Ηχητική πίεση <sup>4</sup> Λειτουργία: 56/57dB (LBP351x/LBP352x) Αναμονή: Αθόρυβο
<b>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</b>	415mm x 529mm x 438mm
<b>Βάρος</b>	Περίπου 26,2kg
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
<b>ΕΛΕΓΚΤΗΣ</b>	
<b>Ταχύτητα επεξεργασίας</b>	528MHz + 264MHz
<b>Μνήμη</b>	1GB
<b>Γλώσσες εκτυπωτή</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e <sup>5</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript
<b>Γραμματοσειρές</b>	93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
<b>Επικοινωνία και διασύνδεση</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
<b>Λογισμικό και διαχειρισή εκτυπωτή</b>	Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση, Συμβατότητα με uniFLOW μέσω προγράμματος-πελάτη για τη σύνδεση συσκευών SFP MEAP σε uniFLOW
<b>Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα</b>	Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 8.1/Windows <sup>®</sup> 8/Windows <sup>®</sup> 7/Windows <sup>®</sup> Vista/Server <sup>®</sup> 2012R2/Server <sup>®</sup> 2012/Server <sup>®</sup> 2008R2/Server <sup>®</sup> 2008/Server <sup>®</sup> 2003R2/Server <sup>®</sup> 2003 Mac OS X έκδοση 10.5.8 ή νεότερη Linux <sup>®</sup> /Citrix
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
<b>Κασέτες "Όλα-σε-Ένα"</b>	Στάνταρ: Κασέτα 039 (11.000 σελίδες) <sup>6</sup> Υψηλής απόδοσης: Κασέτα 039H (25.000 σελίδες) <sup>6</sup>
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ</b>	
<b>Στοιχεία</b>	Τροφοδοτής χαρτιού PF-B1 (Συρτάρι 500 φύλλων) x 4 Συρτάρι A5-A1 (500 φύλλων) Συρτάρι εξειδικευμένων υλικών εκτύπωσης-A1 (500 φύλλων) Μονάδα αποθήκης χαρτιού-G1 (1.500 φύλλων) Τροφοδοτής φακέλων-A1 (75 φύλλων) Κάρτα SD-C1 (Κάρτα μνήμης SD 8GB) Κιτ εκτύπωσης barcode-F1 (Παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode) Σετ γραμματοσειρών PCL-C1 (Παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andale) Κιτ συντήρησης από τον χρήστη-A1 (Κιτ τακτικής συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει μονάδα στερέωσης/κύλινδρο μεταφοράς/κύλινδρο λήψης, απόδοση 225.000 σελίδων) MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Απλή βάση-M1 (Μικρότερου ύψους) Απλή βάση-N1 (Μεγαλύτερου ύψους)

**Υποσημειώσεις**

- <sup>1</sup> Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- <sup>2</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - το κιτ εκτύπωσης barcode-F1
- <sup>3</sup> Η ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης εκτός των μεγεθών που αναφέρονται, δεν είναι διαθέσιμη. Η εκτύπωση μπορεί να γίνει μόνο με ρύθμιση μέσα από την εφαρμογή.
- <sup>4</sup> Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- <sup>5</sup> Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή.
- <sup>6</sup> Διατίθεται μόνο μέσω Web
- <sup>7</sup> Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- <sup>8</sup> Ο εκτυπωτής παραδίδεται με την Κασέτα 039

•  
Γρήγοροι, ασπρόμαυροι εκτυπωτές υψηλής δυναμικότητας για ομάδες χρηστών με μεγάλο φόρτο εργασίας.

**i-SENSYS** LBP351x LBP352x



Γρήγοροι, ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ με μικρές διαστάσεις. Αυτοί οι εκτυπωτές υψηλής δυναμικότητας είναι ιδανικοί για απαιτητικούς χώρους εργασίας.

Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Ιούλιος 2016

#### Στοιχεία προϊόντος:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

#### Προαιρετικά αξεσουάρ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Τροφοδότης χαρτιού PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Μονάδα αποθήκης χαρτιού PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Τροφοδότης φακέλων EF-A1	0563C003AA	4549292048582
Συρτάρι A5 C-A1	0563C004AA	4549292048599
Συρτάρι εξειδικευμένων υλικών εκτύπωσης CM-A1	0563C005AA	4549292048605
Σετ γραμματοσειρών PCL-C1	0643A029AA	4549292048605
Κάρτα SD-C1	0655A004AA	4549292051452
Κιτ εκτύπωσης barcode-F1	0660A018AA	4960999689562
Απλή βάση τύπου-M1	1630C001AA	8714574633770
Απλή βάση τύπου-N1	1631C001AA	8714574637013
Κιτ συντήρησης από τον χρήστη UM-A1	0563C009AA	4549292048568

#### Αναλώσιμα:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 039	0287C001AA	4549292031485
Κασέτα 039H	0288C001AA	4549292031492

#### Πληροφορίες διαστάσεων/διακίνησης:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Είδος συσκευασίας	Ποσότητα ανά συσκευασία	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR i-SENSYS LBP352x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Κιβώτιο	1	530	710	526	30,5
		Παλέτα	4	730	1080	1170	134,6
		Κοντέινερ 40ft HCD	264	-	-	-	-

#### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κύρια μονάδα
- Κασέτα Canon 039
- Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
- Οδηγός έναρξης
- DVD-ROM λογισμικού χρήστη
- Κάρτα εγγύησης

**Canon**