

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Snabb laserskrivare med svartvit utskrift och hög kapacitet för arbetsintensiva arbetsgrupper.

Höghöga kapacitetsutskrift för produktivitetfokuserade arbetsplatser som behöver flexibla laserskrivare med svartvit utskrift.



Snabb och flexibel utskrift

- Svartvit utskrift vid antingen 55 sidor/minut (LBP351x) eller 62 sidor/minut (LBP352x)
- Enheterna är perfekta för intensiva arbetsmiljöer som kräver en pålitlig och mångsidig skrivare tack vare dess flexibla konfigurationer.

Hög kapacitet i ett litet format

- Stor standardkapacitet på 600 sidor som kan utökas till 3 600 sidor.
- Ett kompakt och kraftfullt kontorsverktyg med stor kapacitet, i liten förpackning.
- Produktiviteten kan höjas ytterligare med en tonerkassett med hög kapacitet, så att fler sidor kan skrivas ut innan byte krävs.
- Flexibel design. Från A5 till dubbelsidiga A4-dokument – de står redo att leverera på några sekunder.

Moln- och mobilutskrift

- Utskrift kan göras från valfri kompatibel enhet tack vare stöd för Apple AirPrint (iOS) och Mopria (Android).
- Dra fördel av mer avancerade funktioner med mobilappen Canon PRINT Business.
- Stöd för Google Cloud Print ger smidig integrering.

Smarta nätverks- och hanteringsfunktioner

- Med stöd för PCL5e/6 och Adobe PostScript blir integreringen smidig i nätverksmiljöer.
- Enheterna passar väl i Managed Print Service-miljöer och är kompatibla med Canons hanteringssystem för fjärrservice med e-Maintenance.
- Kan integreras i Canons utskriftshanteringsplattform uniFLOW, vilket ger dig effektiviteten och säkerheten förknippad med My Print Anywhere samt de extra fördelarna med redovisning och kostnadstäckning.



SKRIV UT



ETHERNET

Canon

Pappersmatningsenhet- B1

- Ytterligare 500 arks papperskassett, 4 totalt kan läggas till huvudenheten.

Pappersmagasin- G1

- Extra 1 500-arks pappersmagasin.

Vanligt stativ- M1

- Placera under enheten för att öka höjden vid fristående användning, låg version

Vanligt stativ- N1

- Placera under enheten för att öka höjden vid fristående användning, hög version

A5-kassett- A1

- Anpassad kassett som ersätter standardkassetten och möjliggör snabb A5-utskrift

Anpassad mediekassett- A1

- Kassett som hanterar pappersformat med bredder mellan 102-170 mm och längder mellan 148-282 mm (inklusive A6) och ersätter den vanliga kassetten.

Kuvertmatare- A1

- Matare för högvolymsutskrift av kuvert.

Sats för streckkodsutskrift- F1

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras i låda, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

SD-kort - C1

- 8 GB SD-kortminne för olika funktioner såsom buffrad utskrift, krypterad säker utskrift, säker utskrift, och elektronisk sortering.

PCL-teckensnitt - C1

- Unicode-utskriftskapacitet på SAP och stödjer Andale-teckensnitt.

Paket för användarunderhåll - A1

- Reservdelssats inklusive fixeringsenhet, överföringsrullen och upphämtningsrulle. Delarna bör bytas efter 225 000 sidor.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Huvudenhet

Huvudenhet
+ från 1 till 4
pappersmatningsenheter-B1

Huvudenhet
+ från 1 till 3
pappersmatningsenheter-B1 +
pappersmagasin-G1

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 55 sidor/minut (LBP351x) 62 sidor/minut (LBP352x) Dubbsidigt (A4): upp till 36,5 sidor/minut (LBP351x) 62 sidor/minut (LBP352x)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 29 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskrift	Cirka 7 sek
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	3 000-16 000 sidor per månad (LBP351x) 5 000-20 000 sidor per månad (LBP352x)
Produktion	Max. 250 000 sidor per månad (LBP351x) ¹ Max. 280 000 sidor per månad (LBP352x) ¹
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Skyddad utskrift Skriv ut från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodsutskrift ² Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 500 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Alternativ 1: 500 arkskassett x 3, 1 500-arks pappersmagasin Alternativ 2: 500 arkskassett x 4 Övrigt: A5-kassett för 500 ark (ersätter standardkassett), anpassad mediekassett för 500 ark (ersätter standardkassett), Kuvertmatare för 75 ark (ersätter universalfack)
Pappersutmatning	500 ark med texten nedåt, 100 ark med texten uppåt
Papperstyper	Vanligt papper, tjockt papper, etiketter, kuvert
Pappersformat	Kassett (standard och tillval): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Egna format – bredd: 148 till 216 mm, längd: 210 till 356 mm Universalfack: A4, B5, A5, A5 (liggande), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Indexkort (3 tum x 5 tum), kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Egna format – bredd: 76 till 216 mm, längd: 127 till 356 mm A5-kassett: A5 (liggande) Anpassad mediekassett: A5, A6, STMT Egna format – bredd: 102 till 170 mm, längd: 148 till 282 mm 1 500-arks pappersmagasin: A5, A6, STMT Kuvertmatare: Kuvert Egna format – bredd: 90 till 178 mm, längd: 160 till 254 mm
Pappersvikt	Kassett: 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 199 g/m ²
Dubbsidig utskrift	Automatisk Kassett (standard och tillval): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS Anpassad storlek ³ – bredd: samma som A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/ FLS, längd: 210 till 356 mm 60 till 120 g/m ² A5-kassett: Ej tillämpligt Anpassad mediekassett: A5 Anpassad storlek ³ – bredd: samma som A5, längd: 148 till 282 mm 60 till 120 g/m ² 1 500-arks pappersmagasin: A4, LGL, LTR 60 till 120 g/m ² Kuvertmatare: Ej tillämpligt

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 650 W eller lägre Aktiv: cirka 850W eller lägre Vänteläge: cirka 19W eller lägre Viloläge: cirka 11W eller lägre Strömmen avslagen: 0,17 W eller lägre TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 2,4 (LBP351x) 2,8 kWh/vecka (LBP352x) Inaktivitet som krävs för att gå in i viloläge: 5-60min (standard 5min). Inaktivitet som krävs för att stängas av automatiskt: 4 timmar (standard)
Ljudnivå	Ljudstyrka ⁴ Aktiv: 71 dB eller mindre Vänteläge: ohörbart Ljudtryck ⁴ Aktiv: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x) Vänteläge: ohörbart
Mått (B x D x H)	415 x 529 x 438 mm
Vikt	Cirka 26,2 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	5 raders LCD-skärm, 5 lysdioder (Online, Redo, Meddelande, Jobb och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappats
KONTROLL	
Processorhastighet	528 MHz + 264 MHz
Minne	1 GB
Skrivarspråk	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Programvara och skrivarhantering	Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID Verktyg för tonerstatus, iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login Device Client för SFP MEAP
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X version 10.5.8 och senare Linux®/Citrix
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Allt-i-ett-kassetter	Standard: Kassett 039 (11 000 sidor) ⁶ Hög kapacitet: kassett 039H (25 000 sidor) ⁶
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	Pappersmatare PF-B1 (500-arkskassett) x 4 A5-kassett-A1 (500 ark) Anpassad mediekassett-A1 (500 ark) Pappersmagasin-G1 (1 500 ark) Kuvertmatare-A1 (75 ark) SD-kort-C1 (8 GB SD-kortminne) Sats för strekkodsutskrift-F1 (möjliggör strekkodsutskrift) PCL-teckensnittsupsättning-C1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet) Sats för underhåll-A1 (sats för regelbundet underhåll inklusive fixeringsenhet/överföringsvals/upphämtningsvals, kapacitet för 225 000 sidor) MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Vanligt stativ-M1 (lägre typ) Vanligt stativ-N1 (högre typ)

Fotnoter

- ^[1] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[2] Tillbehör – Sats för strekkodsutskrift-F1 – krävs
- ^[3] Drivrutinställning utanför de storlekar som anges är inte tillgänglig. Utskrift möjlig via inställningarna i programmet.
- ^[4] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
- ^[5] Endast kommandon som stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[6] Endast webbdistribution
- ^[7] Baserat på ISO/IEC 19752
- ^[8] Skrivaren levereras med kassett 039

•
Snabba skrivare med svartvit utskrift och hög kapacitet för arbetsintensiva team.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Snabba laserskrivare med svartvit utskrift och kompakt utformning. Dessa högkapacitetskrivare är perfekta för krävande arbetsplatser.

Säljstart: juli 2016

Produktinformation:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Tillbehör:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Pappersmagasin PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Kuvertmatare EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5-kassett C-A1	0563C004AA	4549292048599
Anpassad mediekassett CM-A1	0563C005AA	4549292048605
PCL-teckensnitt - C1	0643A029AA	4549292048605
SD-kort - C1	0655A004AA	4549292051452
Sats för streckodsutskrift-F1	0660A018AA	4960999689562
Vanligt stativ M1	1630C001AA	8714574633770
Vanligt stativ N1	1631C001AA	8714574637013
Paket för användarunderhåll UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Förbrukningsartiklar:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 039	0287C001AA	4549292031485
Kassett 039H	0288C001AA	4549292031492

Mått/logistik:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackning	Kvantitet per förpackning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	Låda	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	Lastpall	4	730	1080	1170	134,6
		12-meters HCD-container	264	-	-	-	-

Vad innehåller kartongen?

- Huvudenhet
- Canon 039
- Nätkabel
- Starthandbok
- Användarprogramvara på DVD-ROM
- Garantikort

Canon