

•
Hitri, visokozmogljivi
črno-beli laserski
tiskalniki za zaposlene
delovne skupine.

Visokozmogljivo tiskanje, idealno za
delovna mesta z osredotočenostjo
na produktivnost, ki potrebujejo
prilagodljive črno-bele laserske tiskalnike.



Hitro in prilagodljivo tiskanje

- Črno-belo tiskanje s hitrostjo 55 strani na minuto (LBP351x) ali 62 strani na minuto (LBP352x).
- Naprave ponujajo izbiro prilagodljivih konfiguracij, zato so idealne za zaposlena delovna okolja, ki zahtevajo zanesljiv in vsestranski tiskalnik.

Visoka zmogljivost v majhnem ohišju

- Standardna velika zmogljivost 600 strani, ki jo je mogoče razširiti na 3600 strani.
- Je kompakten in zmogljiv spremljevalec za pisarno, vendar je kljub večji zmogljivosti še vedno majhen.
- Na voljo je tudi kartuša s tonerjem z visokim izkoristkom, s katero lahko natisnete še več strani, preden jo morate zamenjati. Tako boste še bolj produktivni.
- Zasnovan za vsestranskost. Obojestranske dokumente velikosti od A5 do A4 natisne v nekaj sekundah.

Tiskanje v oblaku in tiskanje iz mobilnih naprav

- S podporo za program Apple AirPrint (iOS) in storitev Mopria (Android) lahko enostavno tiskate iz katere koli združljive naprave.
- Izkoristite prednosti naprednejših funkcij s programom Canon PRINT Business za mobilne naprave.
- Pripravljen za Google Cloud Print za celovito integracijo.

Pametne omrežne zmožnosti in zmožnosti upravljanja

- Podpora za jezika tiskalnikov PCL5e/6 in Adobe PostScript omogoča nemoteno integracijo v upravljana omrežna okolja.
- Primeren za okolja z upravljanimi storitvami tiskanja in je združljiv s Canonovim sistemom za oddaljeno upravljanje storitev e-Maintenance.
- Mogoče ga je integrirati v Canonovo platformo za upravljanje tiskanja uniFLOW, kar zagotavlja učinkovitost in varnost tiskanja My Print Anywhere ter dodatne prednosti za računovodstvo in prednosti pokrivanja stroškov.



NATISNI



ETHERNET

Izbirna dodatna oprema

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Podajalnik papirja - B1

- Dodatna kasetna za 500 listov papirja, glavni enoti lahko dodate 4 kasete.

Predal za papir - G1

- Dodatni predal za papir za 1500 listov.

Navadni podstavek - M1

- Postavite pod prostostoječo napravo, da jo dvignete, pri nizkih različicah.

Navadni podstavek - N1

- Postavite pod prostostoječo napravo, da jo dvignete, pri visokih različicah.

Kaseta A5 - A1

- Kaseta po meri, ki nadomešča standardno kaseto in omogoča hitro tiskanje strani A5.

Kaseta za medije po meri - A1

- Kaseta za velikosti papirja s širino 102-170 mm in dolžino 148-282 mm (vključno z velikostjo A6), ki nadomešča standardno kaseto.

Podajalnik ovojnic - A1

- Podajalnik za tiskanje ovojnic velikih naklad.

Komplet za tiskanje črtnih kod - F1

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v embalaži, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Kartica SD - C1

- Kartica SD s pomnilnikom 8 GB za različne funkcije, kot so opravila tiskanja v ozadju, šifrirano varno tiskanje, varno tiskanje in elektronsko razvrščanje.

Komplet pisav PCL - C1

- Zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpiranje pisave Andale.

Komplet za uporabniško vzdrževanje - A1

- Komplet z deli vsebuje pritrdilno enoto, prenosni valj in pobiralni valj. Dele je treba zamenjati vsakih 225.000 strani.

i-SENSYS LBP351x, LBP352x



Glavna enota

Glavna enota
+ od 1 do 4 podajalniki papirja - B1

Glavna enota
+ od 1 do 3 podajalniki papirja - B1
+ predal za papir - G1

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja	Enostransko (A4): do 55 strani na minuto (LBP351x), 62 strani na minuto (LBP352x) Obojstransko (A4): do 36,5 slike na minuto (LBP351x), 41,4 slike na minuto (LBP352x)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Kakovost tiskanja	Do 1200 x 1200 dpi
Ločljivost tiskanja	Do 600 x 600 dpi
Čas ogrevanja	Približno 29 sekund ali manj po vklopu
Čas tiskanja prve strani	Približno 7,0 sekunde
Priporočena mesečna naklada	Od 3000 do 16.000 strani na mesec (LBP351x) Od 5000 do 20.000 strani na mesec (LBP352x)
Količina natisnenih dokumentov	Najv. 250.000 strani na mesec (LBP351x) ¹ Najv. 280.000 strani na mesec (LBP352x) ¹
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod ² Pripravljeno za Google Cloud Print iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI	
Podajanje papirja (standardno)	Kaseta za 500 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Podajanje papirja (izbirno)	Možnost 1: kaseta za 500 listov x 3, predal za papir za 1500 listov Možnost 2: kaseta za 500 listov x 4 Drugo: kaseta za 500 listov A5 (nadomešča standardno kaseto), kaseta za medije po meri za 500 listov (nadomešča standardno kaseto), podajalnik ovojnic za 75 listov (nadomešča večnamenski pladenj)
Izhod papirja	500 listov s stranjo za tiskanje navzdol, 100 listov s stranjo za tiskanje navzgor
Vrste medijev	Navadni papir, težki papir, nalepke, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Velikost po meri - širina: od 148 do 216 mm, dolžina: od 210 do 356 mm Večnamenski pladenj: A4, B5, A5, A5 (ležeče), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, kartotečna kartica (3 x 5 palcev), ovojnica (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Velikost po meri - širina: od 76 do 216 mm, dolžina: od 127 do 356 mm Kaseta A5: A5 (ležeče) Kaseta za medije po meri: A5, A6, STMT Velikost po meri - širina: od 102 do 170 mm, dolžina: od 148 do 282 mm Predal za papir za 1500 listov: A5, A6, STMT Podajalnik ovojnic: Pisemska ovojnica Velikost po meri - širina: od 90 do 178 mm, dolžina: od 160 do 254 mm
Teža medijev	Kaseta: od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m ²
Obojstransko tiskanje	Samodejno Kaseta (standardno in izbirno): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS Velikost po meri ³ - širina: enako kot za A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, dolžina: od 210 do 356 mm 60 do 120 g/m ² Kaseta A5: Ni na voljo Kaseta za medije po meri: A5 Velikost po meri ³ - širina: enako kot za A5, dolžina: od 148 do 282 mm 60 do 120 g/m ² Predal za papir za 1500 listov: A4, LGL, LTR 60 do 120 g/m ² Podajalnik ovojnic: Ni na voljo

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja	220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Poraba energije	Največ: približno 1650 W ali manj. Med delovanjem: približno 850 W ali manj. Stanje pripravljenosti: približno 19 W ali manj. Mirovanje: približno 1,1 W ali manj. Med izklopljenim napajanjem: 0,17 W ali manj Običajna poraba električne energije (TEC): 2,4 (LBP351x), 2,8 kWh na teden (LBP352x) Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 5-60 min (privzeto: 5 min) Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)
Raven hrupa	Zvočna moč ⁴ Med delovanjem: 71 dB ali manj V načinu pripravljenosti: neslišno Hrupnost ⁴ Med delovanjem: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x) V načinu pripravljenosti: neslišno
Dimenzije (Š x G x V)	415 x 529 x 438 mm
Teža	Približno 26,2 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	5-vrstični zaslon LCD, 5 indikatorjev LED (povezано, pripravljeno, sporočilo, opravilo in varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

UPRAVLJALNIK	
Hitrost procesorja	528 MHz + 264 MHz
Pomnilnik	1 GB
Jeziški tiskalnika	UFRII (ultra hitro upodabljanje), PCL5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript
Pisave	93 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povezljivost	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja, iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Združljivost s platformo uniFLOW z odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW za SFP MEAP
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003 Različica Mac OS X 10.5.8 in novejšje Linux®/Citrix

POTROŠNI MATERIAL	
Večnamenske barvne kartuše	Standardno: kartuša 039 (11.000 strani) ⁸ Visok izkoristek: kartuša 039H (25.000 strani) ⁸

DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Predmeti	Podajalnik papirja PF - B1 (kaseta za 500 listov) x 4 Kaseta A5 - A1 (500 listov) Kaseta za medije po meri - A1 (500 listov) Predal za papir - G1 (1500 listov) Podajalnik ovojnic - A1 (75 listov) Kartica SD C1 (kartica SD s pomnilnikom 8 GB) Komplet za tiskanje črtnih kod - F1 (omogoča zmožnost tiskanja črtnih kod) Komplet pisav PCL - C1 (omogoča zmožnost tiskanja Unicode v sistemu SAP in podpira pisavo Andale) Komplet za uporabniško vzdrževanje - A1 (običajen komplet za vzdrževanje, vključno s pritrilno enoto/prenosnim valjem/pobiralnim valjem, 255k izkoristka) MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Navadni podstavek - M1 (nižje vrste) Navadni podstavek - N1 (višje vrste)

Opombe

- ¹ Delovni cikel je definiran kot največje število natisnenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ² Dodatna oprema - potreben je komplet za tiskanje črtnih kod - F1.
- ³ Nastavitve gonilnika zunaj velikosti, ki so označene, da niso na voljo. Tiskanje je mogoče samo prek nastavitve v aplikaciji.
- ⁴ Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ⁵ Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz programa.
- ⁶ Samo spletna distribucija.
- ⁷ Glede na ISO/IEC 19752.
- ⁸ Tiskalniku je priložena kartuša 039.

•
Visokozmogljivi hitri
črno-beli tiskalniki za
zaposlene delovne skupine.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Hitri črno-beli laserski tiskalniki v kompaktnem ohišju.
Ti visokozmogljivi tiskalniki so idealni za zahtevna
delovna mesta.

Datum začetka prodaje: julij 2016

Podrobnosti o izdelku:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Izbirna dodatna oprema:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Predal za papir PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Podajalnik ovojníc EF-A1	0563C003AA	4549292048582
Kaseta A5 C-A1	0563C004AA	4549292048599
Kaseta za medije po meri CM-A1	0563C005AA	4549292048605
Komplet pisav PCL - C1	0643A029AA	4549292048605
Kartica SD - C1	0655A004AA	4549292051452
Komplet za tiskanje črtnih kod - F1	0660A018AA	4960999689562
Vrsta navadnega podstavka M1	1630C001AA	8714574633770
Vrsta navadnega podstavka N1	1631C001AA	8714574637013
Komplet za uporabniško vzdrževanje UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Potrošni material:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša O39	0287C001AA	4549292031485
Kartuša O39H	0288C001AA	4549292031492

Meritve/logistične informacije:

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dolžina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR i-SENSYS LBP352x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Škatla	1	530	710	526	30,5
		Paleta	4	730	1080	1170	134,6
		Zabojnik, 40 čevljev, HCD	264	-	-	-	-

Vsebina embalaže

- Glavna enota
- Kartuša Canon O39
- Napajalni kabel
- Začetna navodila
- DVD plošča z uporabniško programsko opremo
- Garancijska kartica

Canon