

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Yoğun çalışma grupları için hızlı, yüksek kapasiteli siyah beyaz lazer yazıcılar.

Esnek siyah beyaz lazer yazıcılara ihtiyaç duyan, üretkenlik odaklı iş yerleri için ideal, yüksek kapasiteli baskı.



Hızlı ve esnek baskı

- Dakikada 55 sayfa (LBP351x) veya 62 sayfa (LBP352x) siyah beyaz baskı
- Esnek yapılandırma seçeneklerine sahip bu cihaz, güvenilir ve çok yönlü bir yazıcı gerektiren yoğun çalışma ortamları için idealdir.

Daha az yer kaplayan yüksek kapasite

- Standart olarak 600 sayfalık büyük kapasite; 3.600 sayfaya kadar genişletilebilir.
- Ofiste size eşlik eden bu kompakt ve yetenekli yazıcının yüksek kapasitesi küçük bir boyutta sunuluyor.
- Değiştirmeye kadar daha fazla sayfa yazdırmanıza olanak tanıyan yüksek verimli bir toner kartuşu sizi çok daha üretken kılar.
- Çok yönlü olacak şekilde geliştirilmiştir. A5'ten A4 çift taraflı belgelere kadar saniyeler içinde baskı almaya hazırdır.

Bulut ve mobil baskı

- Apple AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) desteği sayesinde tüm uyumlu cihazlardan kolayca baskı alabilirsiniz.
- Canon PRINT Business uygulamasıyla daha gelişmiş özelliklerden faydalanın.
- Sorunsuz entegrasyon için Google Cloud'a yazdırmaya hazırdır.

Akıllı ağ bağlantısı ve yönetim özellikleri

- PCL5e/6 ve Adobe PostScript yazıcı dilleri desteği sayesinde yönetilen ağ ortamlarına kolayca entegre edilebilir.
- Yönetilen baskı hizmetleri ortamlarına uygundur ve Canon'un e-Bakım uzaktan servis yönetimi sistemiyle uyumludur.
- Canon'un uniFLOW çıkış yönetimi platformuna entegre olarak size My Print Anywhere'in etkinliğinin ve güvenliğinin yanı sıra muhasebe ve maliyet düşürmenin ek faydalarını da sunar.



BASKI



ETHERNET

Canon

Kağıt Besleme Ünitesi- B1

- 500 yapraklık ek kağıt kaseti; ana üniteye toplam 4 ünite eklenebilir.

Kağıt Destesi Ünitesi- G1

- 1500 yapraklık ek kağıt destesi.

Düz Altılık- M1

- Cihazı ayaklı olarak kullanırken yüksekliğini artırmak için cihazın altına yerleştirin, alçak tip

Düz Altılık- N1

- Cihazı ayaklı olarak yüksek versiyonda kullanırken yüksekliğini artırmak için cihazın altına yerleştirin, yüksek tip

A5 Kaseti- A1

- Standart kasetin yerini alan ve yüksek hızlı A5 baskı olanağı sunan özelleştirilmiş kaset

Özel Medya Kaseti- A1

- 102-170 mm genişlik ve 148-282 mm uzunluktaki (A6 dahil) kağıt boyutlarıyla çalışan ve standart kasetin yerini alan kaset.

Zarf Besleme Ünitesi- A1

- Yüksek hacimli zarf baskısı için besleme ünitesi.

Barkod Baskı Seti- F1

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Kutu içinde sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

SD Kart- C1

- Baskı işi kuyruklama, şifrelenmiş güvenli baskı, güvenli baskı ve elektronik sıralama gibi çeşitli işlevler için 8 GB SD kart hafızası.

PCL Yazı Tipi Seti- C1

- SAP'de unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği.

Kullanıcı Bakım Seti- A1

- Sabitleme ünitesi, aktarma silindiri ve alma silindirini içeren parça seti. Parçalar her 225.000 sayfadan sonra değiştirilmelidir.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Ana ünite

Ana ünite
+ 1 - 4 arasında Kağıt Besleme
Ünitesi-B1

Ana ünite
+ 1 - 3 arasında Kağıt Besleme
Ünitesi-B1 + Kağıt Destesi Ünitesi-G1

YAZICI MOTORU

Yazdırma hızı	Tek taraflı (A4): 55 sayfa/dakikaya kadar (LBP351x) 62 sayfa/dakikaya kadar (LBP352x) Çift taraflı (A4): 36,5 ipm'ye kadar (LBP351x) 41,4 ipm'ye kadar (LBP352x)
Yazdırma yöntemi	Siyah beyaz lazer yazdırma
Yazdırma kalitesi	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Yazdırma çözünürlüğü	En fazla 600 x 600 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 29 saniye veya daha az
İlk Sayfa Çıkış Süresi	Yaklaşık 7,0 saniye
Önerilen Aylık Yazdırma Hacmi	Ayda 3000 - 16.000 sayfa (LBP351x) Ayda 5000 - 20.000 sayfa (LBP352x)
Maksimum İş hacmi	Maks. Ayda 250.000 sayfa (LBP351x) ¹ Maks. Ayda 280.000 sayfa (LBP352x) ¹
Yazdırma kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Gelişmiş yazdırma özellikleri	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG / TIFF / PDF) Barkod Baskı ² Google Cloud Print'e Hazır iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

ORTAM KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	500 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	1. seçenek: 500 yapraklık kaset x 3, 1.500 yapraklık kağıt destesi 2. seçenek: 500 yapraklık kaset x 4 Diğerleri: 500 yapraklık A5 kaseti (standart kasetin yerini alır), 500 yapraklık Özel Medya kaseti (standart kasetin yerini alır), 75 yapraklık zarf besleme ünitesi (çok amaçlı tepsinin yerini alır)
Kağıt çıkışı	500 yapraklık yüzü aşağı, 100 yapraklık yüzü yukarı
Ortam türleri	Düz kağıt, Ağır Kağıt, Etiket, Zarf
Ortam boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 148 - 216 mm, uzunluk: 210 - 356 mm
	Çok amaçlı tepsi: A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, İndeks kartı (3 inç x 5 inç), Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Özel boyut - genişlik: 76 - 216 mm, uzunluk: 127 - 356 mm
	A5 kaseti: A5 (Yatay)
	Özel medya kaseti: A5, A6, STMT Özel boyut - genişlik: 102 - 170 mm, uzunluk: 148 - 282 mm
	1.500 yapraklık kağıt destesi: A5, A6, STMT
	Zarf besleme ünitesi: Zarf Özel boyut - genişlik: 90 - 178 mm, uzunluk: 160 - 254 mm
Ortam ağırlıkları	Kaset: 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m ²
Çift taraflı yazdırma	Otomatik Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS Özel boyut ³ - genişlik: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS ile aynı, uzunluk: 210 - 356 mm 60 - 120 g/m ²
	A5 kaseti: Yok
	Özel medya kaseti: A5 Özel boyut ³ - genişlik: A5 ile aynı, uzunluk: 148 - 282 mm 60 - 120 g/m ²
	1.500 yapraklık kağıt destesi: A4, LGL, LTR 60 - 120 g/m ²
	Zarf besleme ünitesi: Yok

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1650 W veya daha az Aktif: Yaklaşık 850 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 19 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 11 W veya daha az Güç kapalıyken: 0,17 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 2,4 (LBP351x) 2,8 kWh/hafta (LBP352x) Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi: 5 - 60 dakika (varsayılan: 5 dakika) Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat (varsayılan)
Gürültü düzeyi	Ses gücü ⁴ Aktif: 71 dB veya daha az Beklemede: Duyulamaz
Boyutlar (G x D x Y)	415 mm x 529 mm x 438 mm
Ağırlık	Yaklaşık 26,2 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimiçi, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
DENETLEYİCİ	
İşlemci Hızı	528 MHz + 264 MHz
Bellek	1 GB
Yazıcı Dilleri	UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arabirim ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım eMaintenance: gömülü RDS; sayac yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan eMaintenance hizmetleri sunar. SFP MEAP için Oturma Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW uyumluluğu
İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X 10.5.8 sürüm ve üzeri Linux®/Citrix
SARF MALZEMELERİ	
Hepsi Bir Arada tonerler	Standart: Kartuş 039 (11.000 sayfa) ⁸ Yüksek verimli: Kartuş 039H (25.000 sayfa) ⁸
AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER	
Öğeler	Kağıt Besleme Ünitesi PF-B1 (500 yapraklık kaset) x 4 A5 Kaseti-A1 (500 yapraklık) Özel Medya Kaseti-A1 (500 yapraklık) Kağıt Destesi Ünitesi-G1 (1.500 yapraklık) Zarf Besleme Ünitesi-A1 (75 yapraklık) SD Kart-C1 (8 GB SD kart hafızası) Barkod Baskı Seti-F1 (Barkod baskı özelliği sunar) PCL Yazı Tipi Seti-C1 (SAP'de unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar) Kullanıcı Bakım Seti-A1 (Sabitleme ünitesi/aktarımlı silindiri/alma silindiri içeren parça seti, 225k verim) MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) Düz Altık-M1 (Alçak tip) Düz Altık-N1 (Yüksek tip)

Dipnotlar

^[1] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır.
Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerinde kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

^[2] Aksesuar - Barkod Baskı Seti-F1 - gereklidir

^[3] Belirtilen boyutların dışındaki sürücü ayarları kullanılamaz. Baskı yalnızca uygulamadaki ayar yoluyla mümkündür.

^[4] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

^[5] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

^[6] Yalnızca Web dağıtımı

^[7] ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

^[8] Yazıcı, Kartuş 039 ile birlikte gelir

Yoğun çalışma grupları için yüksek kapasiteli, hızlı siyah beyaz yazıcılar.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Kompakt yer kaplama alanına sahip hızlı siyah beyaz lazer yazıcılar. Yüksek kapasiteli bu yazıcılar, zorlu iş yerleri için idealdir.

Satış Başlangıç Tarihi: Temmuz 2016

Ürün Ayrıntıları:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Kağıt Destesi Ünitesi PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Zarf Besleme Ünitesi EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5 Kaset C-A1	0563C004AA	4549292048599
Özel Medya Kaseti CM-A1	0563C005AA	4549292048605
PCL Yazı Tipi Seti-C1	0643A029AA	4549292048605
SD Kart-C1	0655A004AA	4549292051452
Barkod Baskı Seti-F1	0660A018AA	4960999689562
Düz Aftlık Türü-M1	1630C001AA	8714574633770
Düz Aftlık Türü-N1	1631C001AA	8714574637013
Kullanıcı Bakım Seti UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Sarf Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 039	0287C001AA	4549292031485
Kartuş 039H	0288C001AA	4549292031492

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR i-SENSYS LBP352x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Kutu	1	530	710	526	30,5
		Palet	4	730	1080	1170	134,6
		Kap 40 ft HCD	264	-	-	-	-

Kutunun içeriği

- Ana ünite
- Canon 039 kartuş
- Güç kaynağı kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı Yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi

Canon