

AUKŠTOS KOKYBĖS SPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI MAŽOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS



**Serija „i-SENSYS LBP620“ –
kompaktiški, itin efektyvūs
vienafunkciai spalviniai lazeriniai
spausdintuvai, kuriuos paprasta
parengti ir naudoti**



KOMPAKTIŠKAS
Erdvę taupantis dizainas



**GREITAS
SPAUSDINIMAS**
21 psl./min. vienpusis A4
formato lapas



**MOBILUSIS
SPAUSDINIMAS**
Iš išmaniųjų telefonų arba
planšetinių kompiuterių



PRIJUNGIAMUMAS
Belaidis ryšys



SAUGUMAS
PIN dokumentų leidimas



NAŠUMAS
Automatinis dvipusis
spausdinimas

Saugumas kaip standartinė funkcija

„Canon“ serijoje „i-SENSYS LBP620“ saugumo klausimai sprendžiami įdiegta dokumentų paleidimo PIN kodu funkcija, kad įmonės galėtų labiau kontroliuoti savo konfidencialią medžiagą.

Mobiliųjų įrenginių prijungimas

Galimybė prijungti mobiliuosius įrenginius yra būtina smulkiojo verslo savininkams ir savarankiškiems prekybininkams, kuriems reikia prisijungti, kad ir kur jie bebūtų. Su „Canon“ serija „i-SENSYS LBP620“ bus galima spausdinti vienu mygtuku bakstelėjimu naudojant įvairias mobiliųjų įrenginių prijungimo parinktis, įskaitant „AirPrint“ („Apple“) ir „Mopria“ („Android“) palaikymą. Programėlėje „Canon PRINT Business“ taip pat siūloma įvairių įrankių ir parinkčių mobiliajam spausdinimui patobulinti. Be to, naudodamiesi belaidžiu tiesioginiu ryšiu (LBP623Cdw) įmonės svečiai gali išspausdinti reikiamą medžiagą nesijungdami prie tinklo, todėl ne tik užtikrinamas lankstumas ir judrumas, bet ir išsprendžiamos tinklo saugumo problemos.

Produktyvumą didinanti spausdinimo sparta

„Canon“ serijos „i-SENSYS LBP620“ įrenginiai turi didelę spausdinimo spartą užtikrinantį variklį. Modelis LBP623Cdw per minutę gali išspausdinti iki 21 A4 formato spausdinių. Modelyje LBP623Cdw dvipusis spausdinimas yra standartinė funkcija, todėl užtikrinamas dar didesnis produktyvumas.

Itin kokybiškas veikimas

Nesvarbu, kas būtų spausdinama, – ar pardavimo pristatymas, ar nedidelis įmonės vidaus dokumentas, – dėl patobulintų rašalo kasečių „i-SENSYS LBP620“ serijos spausdiniai visada bus aukščiausios kokybės ir ištisies gyvų spalvų.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



LBP621Cw



LBP623Cdw

A4 formato spausdinimo sparta	18 psl./min.	21 psl./min.
Ekranas	5 eilučių LCD	5 eilučių LCD
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas		●
250 lapų popieriaus talpa	●	●
Paruoštas „Wi-Fi“ ryšiui	●	●

<p>SPAUDINTUVO VARIKLIS Spausdinimo sparta</p>	<p>LBP621Cw: Vienpusis: Iki 18 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai) LBP623Cdw: Vienpusis: Iki 21 psl./min. (A4) iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 12,7 v./min. (A4)</p>	<p>Triukšmo lygis</p>	<p>Garso galia:² Veikimo metu: iki 66 dB Budėjimo režimu: negirdimas</p>
<p>Spausdinimo metodas Spausdinimo raiška Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija Išlilimo trukmė Pirmojo puslapio pateikimo trukmė Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį Našumas Spaudinio paraštės Dažų taupymo režimas Išplėstinės spausdinimo funkcijos</p>	<p>Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu Iki 600 x 600 tašk./col. Iki 1200 x 1200 tašk./col.</p> <p>Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą Spalviniu režimu – iki maždaug 10,5 sek. Nespalvotai – iki maždaug 10,4 sek. 250–2 500 puslapių per mėnesį</p> <p>Maks. 30 000 puslapių per mėnesį¹ 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje Taip</p> <p>Saugūs spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“</p>	<p>Matmenys (P x G x A) Svoris Naudojimo aplinka Valdymo skydelis</p>	<p>Garso slėgis² LBP621Cw: Veikimo metu: iki 52 dB Budėjimo režimu: negirdimas</p> <p>LBP623Cdw: Veikimo metu: vienpusis iki 52 dB, dvipusis iki 51 dB Budėjimo režimu: negirdimas 430 mm x 418 mm x 287 mm Apie 15,5 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra</p>
<p>LAIKMENŲ NAUDOJIMAS Popieriaus tiekimas (standartinis) Popieriaus tiekimas (pasirinktinis) Popieriaus išvestis Laikmenų tipai</p>	<p>250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga</p> <p>100 lapų</p> <p>Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas</p> <p>Kasetės: A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai) B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.</p>	<p>VALDIKLIS Procesoriaus sparta Atmintis Spausdintuvo kalbos</p>	<p>800 MHz x 2 1 GB LBP621Cw: UFR II LBP623Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, „Adobe“ PostScript⁴ LBP623Cdw: 45 PCL šriftai, 136 PS šriftai „USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.</p>
<p>Laikmenų formatai</p>	<p>Kasetė: 60–163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–163 g/m² (iki 200 g/m² su blizgiu popieriumi)</p>	<p>Šriftai Sąsaja ir jungiamumas</p>	<p>„Windows“ 10“ / „Windows“ 8.1“ / „Windows“ 7“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos „Linux“⁵ / „Citrix“</p>
<p>Laikmenų svoris Dvipusis spausdinimas</p>	<p>Kasetė: A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirinktinis formatas: min. 182 x 257 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. nuo 60 iki 200 g/m²</p>	<p>Suderinamumas su operacinėmis sistemomis</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p> <p>„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.</p> <p>„Windows“ 10“ / „Windows“ 8.1“ / „Windows“ 7“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos „Linux“⁵ / „Citrix“</p>
<p>BENDROSIOS SAVYBĖS Reikalingas maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos</p>	<p>220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai iki 850 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 390 W Budėjimo režimu: apytiksliai iki 8,5 W Miego režimu: apytiksliai iki 0,8 W Iprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh per savaitę⁷ i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh per savaitę⁷ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>	<p>Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p> <p>„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.</p> <p>„Windows“ 10“ / „Windows“ 8.1“ / „Windows“ 7“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos „Linux“⁵ / „Citrix“</p>
<p>BENDROSIOS SAVYBĖS Reikalingas maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos</p>	<p>220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai iki 850 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 390 W Budėjimo režimu: apytiksliai iki 8,5 W Miego režimu: apytiksliai iki 0,8 W Iprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh per savaitę⁷ i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh per savaitę⁷ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p> <p>Juodo rašalo kasetė 054 (1 500 puslapių)⁶ Juodo rašalo kasetė 054 H (3 100 puslapių)⁶ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶ Rausvo rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Rausvo rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶ Geltono rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Geltono rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶</p>
<p>BENDROSIOS SAVYBĖS Reikalingas maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos</p>	<p>220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai iki 850 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 390 W Budėjimo režimu: apytiksliai iki 8,5 W Miego režimu: apytiksliai iki 0,8 W Iprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh per savaitę⁷ i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh per savaitę⁷ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p> <p>Juodo rašalo kasetė 054 (1 500 puslapių)⁶ Juodo rašalo kasetė 054 H (3 100 puslapių)⁶ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶ Rausvo rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Rausvo rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶ Geltono rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Geltono rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶</p>
<p>BENDROSIOS SAVYBĖS Reikalingas maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos</p>	<p>220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai iki 850 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 390 W Budėjimo režimu: apytiksliai iki 8,5 W Miego režimu: apytiksliai iki 0,8 W Iprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh per savaitę⁷ i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh per savaitę⁷ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p>	<p>Šrifai Sąsaja ir jungiamumas</p> <p>Juodo rašalo kasetė 054 (1 500 puslapių)⁶ Juodo rašalo kasetė 054 H (3 100 puslapių)⁶ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶ Rausvo rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Rausvo rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶ Geltono rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių)⁶ Geltono rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių)⁶</p>

Pastabos:
^[1] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.
^[2] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
^[3] Palaikoma tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
^[4] Platinimas tik žiniatinkliu.
^[5] Pagal ISO/IEC 19798
^[6] Spausdintuvus pristatomas su 910 puslapių (juodos spalvos) ir 680 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
^[7] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.

AUKŠTOS KOKYBĖS SPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI MAŽOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS

Kompaktiški, itin efektyvūs vienafunkciai spalviniai lazeriniai spausdintuvai, kuriuos paprasta parengti ir naudoti



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS LBP621Cw“	3104C007AA	4549292122176
„i-SENSYS LBP623Cdw“	3104C001AA	4549292122114

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 054	3024C002AA	4549292124453
Juodo rašalo kasetė 054 H	3028C002AA	4549292124576
Geltono rašalo kasetė 054	3021C002AA	4549292124361
Geltono rašalo kasetė 054 H	3025C002AA	4549292124484
Raudono rašalo kasetė 054	3022C002AA	4549292124392
Raudono rašalo kasetė 054 H	3026C002AA	4549292124514
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054	3023C002AA	4549292124422
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 H	3027C002AA	4549292124545

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019.