

# طابعات أحادية الوظيفة بالألوان سريعة ومتعددة المزايا ومثالية للمكاتب الصغيرة



سرعة طباعة عالية  
27 صفحة في الدقيقة على وجه واحد  
مقاس A4



التحكم  
برنامج Universal Login Manager



مكتبة التطبيقات  
قابلة للتخصيص على تطبيق الشاشة



عناصر التحكم البسيطة  
شاشة تعمل باللمس مقاس 12,7 سم



الإنتاجية  
طباعة تلقائية على الوجهين



الأمان  
تحرير المستندات باستخدام رقم التعريف الشخصي



## التخصيص

تتميز الفئة i-SENSYS LBP664Cx من Canon بمكتبة تطبيقات لزيادة الكفاءة من خلال تشغيل المهام اليومية تلقائياً وتسريعها. يمكن طباعة النماذج والقوالب والمستندات الأساسية الأخرى المخزنة بضغط زر واحدة. تتيح لك مكتبة التطبيقات إنشاء شاشة توقف مخصصة في وضع الاستعداد يمكنها عرض الرسائل المهمة للمستخدمين. وظائف جديدة ومفيدة للتطبيقات في الفئة LBP660 series لتعزيز الإنتاجية

## الاتصال بالهاتف المحمول

يحتاج أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وموظفوها أثناء التنقل إلى الوصول عبر الأجهزة المحمولة للطباعة والمسح الضوئي من أي جهاز. تضمن طرز الفئة i-SENSYS LBP660 Series من Canon إجراء الطباعة بمجرد ضغط واحدة فحسب من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال بالهاتف المحمول بما في ذلك دعم AirPrint (لأجهزة iOS) و Mopria (لأجهزة Android). تتوفر أيضاً مجموعة من الأدوات والخيارات لتحسين الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق Canon PRINT Business

## سرعات طباعة أكبر

يمثل الوقت بالنسبة إلى أصحاب الشركات الصغيرة أهمية بالغة، ومن ثمّ ضمننت Canon أن طابعات الفئة i-SENSYS LBP660 Series فائقة السرعة بمعدل إنتاج مذهل وسريع يصل إلى 27 صفحة مقاس A4 في الدقيقة على وجه واحد. بغض النظر عن السرعة، تتميز هذه الفئة بجودة عالية بفضل محرك الطباعة المتقدم، وهذا يعني الحصول على مطبوعات عالية الجودة في كل مرة

## شاشة تعمل باللمس بديهية

التشغيل سهل للغاية. تتميز الفئة i-SENSYS LBP664Cx من Canon بشاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم توفر إمكانية الوصول إلى عناصر التحكم بمجرد ضغط بسيطة. ويمكن تركيبها بمنتهى السهولة في الحال، ويجعل التصميم الواضح التحكم اليومي بسيطاً لأبعد الحدود.

**Canon**



LBP664Cx



LBP663Cdw

27 صفحة في الدقيقة	27 صفحة في الدقيقة	سرعة طباعة مقاس A4
●	●	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●	●	طباعة تلقائية على الوجهين
شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة العرض
●		متوافقة مع Universal Login uniFLOW/Manager
●		مكتبة التطبيقات

#### الملحقات الاختيارية

##### وحدة تغذية علبة الورق AF1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

##### مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E (متوفرة في LBP664Cx)

- تثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونياً شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

# i-SENSYS LBP660 Series الفئة

مطابقة الصوت <sup>3</sup>	مستوى الضوضاء	على وجه واحد: ما يصل إلى 27 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 49 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفتًا) على الوجهين: ما يصل إلى 24,5 صورة في الدقيقة (مقاس A4)	محرك الطباعة سرعة الطباعة
الوضع التلطي: على وجه واحد 63 ديسيل أو أقل / على الوجهين 64 ديسيل أو أقل وضع الاستعداد: 42 ديسيل أو أقل ضغط الصوت <sup>3</sup>		طباعة بأشعة الليزر بالألوان تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة	طريقة الطباعة ثقة الطباعة
الوضع التلطي: على وجه واحد 48 ديسيل / على الوجهين 49 ديسيل وضع الاستعداد: 28 ديسيل	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	حالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 8,6 ثوان أو أقل بلون واحد: حوالي 7,7 ثوان أو أقل	جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور زمن الإحماة
:LBP663Cdw 437 مم × 469 مم × 313 مم :LBP664Cx 476 مم × 469 مم × 379 مم	الوزن	750 - 4000 صفحة شهريًا الحد الأقصى 50000 صفحة شهريًا <sup>4</sup>	زمن خروج أول صفحة
:LBP663Cdw حوالي 20,7 كجم :LBP664Cx حوالي 21,2 كجم	بيئة التشغيل	:LBP663Cdw 5 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين الطباعة الأمامية	كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا دورة التشغيل
درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف)	لوحة التحكم	الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) Google Cloud Print تطبيق AirPrint iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria - المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in تطبيق Canon PRINT Business	هامش الطباعة ميزات الطباعة المتقدمة
:LBP663Cdw شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، إزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح :LBP664Cx شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 مم	وحدة التحكم سرعة المعالج الذاكرة	الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) Google Cloud Print تطبيق AirPrint iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria - المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in تطبيق Canon PRINT Business	
800 ميجاهرتز × 2 1 جيجابايت	لغات الطباعة الخضوط	الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) Google Cloud Print تطبيق AirPrint iOS Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria - المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in تطبيق Canon PRINT Business	
Adobe® PostScript®-PCL6 -PCL5c -UFR II PS خط 136 -PCL 45 :LBP663Cdw PS خط 136 :LBP664Cx PS خط 136	الواجهة وإمكانية الاتصال	ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	معالجة الوسيط وحدة إدخال الورق (القياسية)
USB 2.0 فائق السرعة، Base-T، 1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T، 802.11b/g/n، لا سلكي، اتصال لاسلكي مباشر	إدارة البرامج والطباعة	ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	وحدة إخراج الورق وحدة الإخراج الورق (الاختيارية)
:LBP663Cdw واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسروق الحبر، وحدة إدارة IW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصديقة للإنترنت: يتيح نظام التشخيص عن بعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بعد، مثل فراء العادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بعد.		ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	أنواع الوسيط
:LBP664Cx واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسروق الحبر، وحدة إدارة IW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصديقة للإنترنت: يتيح نظام التشخيص عن بعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بعد، مثل فراء العادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بعد.		ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	أحجام الوسيط
متوافقة مع uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager uniFLOW / online Express مكتبة التنضيات		ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	أوزان الوسيط
/ Server® 2016 / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Server® 2008 / Server® 2008R2 / Server® 2012 / Server® 2012R2 Linux®/Citrix Mac OS X الإصدار 10.9.5 والأحدث / Mac OS الإصدار 10.14 والأحدث	التوافق مع أنظمة التشغيل	ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	الطباعة على الوجهين
خرطوشة اللون الأسود 055 (2300 صفحة) <sup>7</sup> خرطوشة اللون الأسود 055 H (7600 صفحة) <sup>7</sup> خرطوشة اللون السماوي 055 (2100 صفحة) <sup>7</sup> خرطوشة اللون السماوي 055 H (5900 صفحة) <sup>7</sup> خرطوشة اللون الأرجواني 055 (2100 صفحة) <sup>7</sup> خرطوشة اللون الأرجواني 055 H (5900 صفحة) <sup>7</sup> خرطوشة اللون الأصفر 055 (2100 صفحة) <sup>7</sup> خرطوشة اللون الأصفر 055 H (5900 صفحة) <sup>7</sup>	المواد المستهلكة خراطيش الحبر المتكاملة	ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	مميزات العامة متطلبات الطاقة معدل استهلاك الطاقة
وحدة تغذية CST.Feeding Module-AF1 (طبقة ورق سعة 550 ورقة) مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E مجموعة مرققات البطاقة MiCard - B1		ورق عادي، ورق معاد تنويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مسقول، ملسفات، بطاقات بريدية، أطراف	

**ملاحظات:**

<sup>1</sup> تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد بمعدل ثروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج.

<sup>2</sup> الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E مطلوبة.

<sup>3</sup> مستوى الضوضاء الصنوعي وفقًا للمعيار ISO 9296.

<sup>4</sup> يتم دعم الأوامر فقط ببرنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق المطلوب.

<sup>5</sup> التوزيع عبر الويب فقط.

<sup>6</sup> استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19798.

<sup>7</sup> الخامة مزودة بخرطوشات البدء (اللون الأسود: 1200، اللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 1200 صفحة) وفقًا للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR®.

للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح LoT26، يرجى الانتقال إلى:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/LoT26/Index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/LoT26/Index.aspx)



## طابعات أحادية الوظيفة بالألوان سريعة ومتعددة المزايا ومثالية للمكاتب الصغيرة



طابعة ليزر بالألوان سريعة وعالية الإنتاجية وأحادية الوظيفة  
من طابعات متعددة المزايا وصغيرة الحجم ومثالية للمكاتب الصغيرة

### تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

### الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة تغذية غلطة الورق AF1	0732A032AA	4549292077278
مجموعة مرفقت البطاقة B1 - MiCard	5146B002AA	4549292027235
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)

### المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأسود 055	3016C002AA	4549292124699
خرطوشة اللون الأسود 055 H	3020C002AA	4549292124842
خرطوشة اللون الأصفر 055	3013C002AA	4549292124606
خرطوشة اللون الأصفر 055 H	3017C002AA	4549292124729
خرطوشة اللون الأرجواني 055	3014C002AA	4549292124637
خرطوشة اللون الأرجواني H 055	3018C002AA	4549292124767
خرطوشة اللون السماوي 055	3015C002AA	4549292124668
خرطوشة اللون السماوي H 055	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية  
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

**Canon**