

# HURTIGE, FUNKTIONS- SPÆKKEDE ENKELT- FUNKTIONSFARVE- PRINTERE, DER ER IDEELLE TIL SMÅ KONTORER



## i-SENSYS LBP660-serien

**Hurtig og yderst produktiv enkeltfunktions-farvelaserprint fra funktionsspækkede, men kompakte printere, der er ideelle til små kontorer.**

### Tilpasning

Canon i-SENSYS LBP664Cx har et programbibliotek, der øger effektiviteten yderligere ved at automatisere hverdagsopgaver og gøre dem hurtigere. Print af gemte formularer, skabeloner og andre grundlæggende dokumenter kan udføres med et enkelt tryk på en knap. Programbiblioteket giver mulighed for at oprette en personlig pauseskærm i standby-tilstand, som kan vise vigtige meddelelser til brugere. Nyttige nye programfunktioner i LBP660-serien øger produktiviteten yderligere.

### Mobil tilslutning

Indehavere af små og mellemstore virksomheder og medarbejdere på farten kræver mobil adgang til print og scanning fra enhver enhed. Canon i-SENSYS LBP660-seriens modeller sikrer, at print altid kun er et enkelt tryk væk via et alsidigt udvalg af mobile tilslutningsmuligheder, herunder understøttelse af AirPrint (iOS) og Mopria (Android). Der er også en række værktøjer og indstillinger til at forbedre mobilt print fra Canon PRINT Business-app'en.



**BETJENING**  
Universal Login Manager



**HØJ  
PRINTHASTIGHED**  
27 sider/min. enkelt-sidede A4



Touch Panel

**INTUITIV BETJENING**  
12,7 cm touchscreen



**PROGRAMBIBLIOTEK**  
brugerdefinerbart program på skærmen



**SIKKERHED**  
Dokumentfrigivelse med pinkode



**PRODUKTIVITET**  
Automatisk dobbeltsidet print

### Hurtigere printhastigheder

Tiden er afgørende for indehavere af små virksomheder, så Canon har sikret, at deres printere i i-SENSYS LBP660-serien er ultrahurtige med et lynhurtigt output på op til 27 enkelt-sidede A4-sider pr. minut. Uanset hastigheden er der ingen kompromiser for kvaliteten takket være printerens avancerede motor – hvilket betyder et output i høj kvalitet hver gang.

### Intuitiv touchscreen

Betjeningen er enkel. Canon i-SENSYS LBP664Cx har en 12,7 cm LCD-touchscreen i farver, der giver adgang til betjening med et enkelt tryk. Installationen er nem og øjeblikkelig, og det tydelige layout gør den daglige betjening til en leg.

**Canon**

## OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



LBP663Cdw



LBP664Cx

A4-printhastighed	27 sider/min.	27 sider/min.
Sikkert PIN-print	●	●
Automatisk dupleksprint	●	●
Display	5-linjers LCD-skærm	12,7 cm touchscreen i farver
Universal Login Manager/uniFLOW-kompatibilitet		●
Programbibliotek		●

### VALGFRIT TILBEHØR

#### Cassette Feeding Module-AF1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

#### Barcode Printing Kit-E1E (tilgængeligt på LBP664Cx)

- Installerer stregkodeskrifttyper til stregkodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

<b>PRINTENHED</b> Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 27 sider/min. (A4) Op til 49 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 24,5 sider/min. (A4)
<b>Printmetode</b>	Farvelaserprint
<b>Printopløsning</b>	Op til 600 x 600 dpi
<b>Printkvalitet med Image Refinement-teknologi</b>	Op til 1200 x 1200 dpi
<b>Opvarmningstid</b>	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart
<b>FPOT (First Page Out Time)</b>	Farve ca.: 8,6 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 7,7 sekunder eller mindre
<b>Anbefalet månedlig printvolumen</b>	750 til 4.000 sider pr. måned
<b>Arbejdscyklus</b>	Maks. 50.000 sider pr. måned <sup>1)</sup>
<b>Printmargener</b>	5 mm top, bund, venstre og højre
<b>Avancerede printfunktioner</b>	LBP663Cdw: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin, Canons PRINT Business-app  LBP664Cx: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder <sup>2)</sup> Touch & Print (NFC) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin, Canons PRINT Business-app
<b>MEDIEHÅNDTERING</b> Papirinput (standard)	250-arks kassette 50-arks universalbakke
<b>Papirinput (tilbehør)</b>	550-arks kassette
<b>Papiroutput</b>	150 ark
<b>Medietyper</b>	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter
<b>Medieformater</b>	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5), Brugerdefineret format: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.  Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5), Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.  Kassette (tilbehør): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5), Brugerdefineret format: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Medievægt</b>	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt papir) Universalbakke: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt papir)
<b>Dobbelt-sided print</b>	Automatisk  Kassette (standard og tilbehør): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  Brugerdefineret format - min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 til 200 g/m <sup>2</sup>
<b>ALMINDELIGE FUNKTIONER</b> Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strømforbrug</b>	Maks: ca. 1380 W eller mindre Ved print: Ca. 470 W Standby: ca. 17,0W eller mindre Dvale: ca. 0,6W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): i-SENSYS LBP660-SERIEN = 1,0 kWh/uge <sup>3)</sup> For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

<b>Støjniveau</b>	Lydeffekt <sup>3)</sup> I drift: Simpleks 63 dB eller mindre / Dupleks 64 dB eller mindre Standby: 42 dB eller mindre Lydtryk <sup>2)</sup> I drift: Simpleks 48 dB / Dupleks 49 dB Standby: 28 dB LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm LBP663Cdw: Ca. 20,7 kg LBP664Cx: Ca. 21,2 kg Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) LBP663Cdw: 5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster LBP664Cx: 12,7 cm LCD-touchscreen i farver
<b>Mål (B x D x H)</b>	
<b>Vægt</b>	
<b>Driftsmiljø</b>	
<b>Kontrolpanel</b>	
<b>CONTROLLER</b> Processorhastighed	800 MHz x 2
<b>Hukommelse</b>	1 GB
<b>Printersprog</b>	UFR II, PCL5c <sup>4)</sup> , PCL6, Adobe® PostScript
<b>Skrifttyper</b>	LBP663Cdw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper LBP664Cx: 93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
<b>Interface og tilslutningsmuligheder</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
<b>Software- og printeradministration</b>	LBP663Cdw: Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugstoffer og fjerndiagnosticering.  LBP664Cx: Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 og derover/Mac OS 10.14 og derover Linux®/Citrix
<b>Operativsystem-kompatibilitet</b>	
<b>FORBRUGSSTOFFER</b> Alt-i-én-patroner	Patron 055 sort (2.300 sider <sup>5)</sup> ) Patron 055 H sort (7.600 sider <sup>6)</sup> ) Patron 055 cyan (2.100 sider <sup>6)</sup> ) Patron 055 H cyan (5.900 sider <sup>6)</sup> ) Patron 055 magenta (2.100 sider <sup>6)</sup> ) Patron 055 H magenta (5.900 sider <sup>6)</sup> ) Patron 055 gul (2.100 sider <sup>6)</sup> ) Patron 055 H gul (5.900 sider <sup>6)</sup> )
<b>TILBEHØR/FUNKTIONER</b> Elementer	Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Attachment Kit-B1

#### Noter:

- <sup>1)</sup> Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- <sup>2)</sup> Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E er påkrævet.
- <sup>3)</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- <sup>4)</sup> Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- <sup>5)</sup> Kun distribution via nettet.
- <sup>6)</sup> Baseret på ISO/IEC 19798.
- <sup>7)</sup> Printeren leveres med startpatron (sort: 1.200, C/M/Y: 1.200 sider).
- <sup>8)</sup> I henhold til US ENERGY STAR® Version 2.0.

# HURTIGE, FUNKTIONSSPÆKKEDE ENKELTFUNKTIONSFARVEPRINTERE, DER ER IDEELLE TIL SMÅ KONTORER

Hurtig og yderst produktiv enkeltfunktions-farvelaserprint fra funktionsspækkede, men kompakte printere, der er ideelle til små kontorer.



## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

## TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)

## FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 055 sort	3016C002AA	4549292124699
Patron 055 H sort	3020C002AA	4549292124842
Patron 055 gul	3013C002AA	4549292124606
Patron 055 H gul	3017C002AA	4549292124729
Patron 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Patron 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Patron 055 cyan	3015C002AA	4549292124668
Patron 055 H cyan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2019