

GREITI, DAUGYBĘ SAVYBIŲ TURINTYS VIENAFUNKCIAI SPALVINIAI SPAUSDINTUVAI, IDEALIAI TINKANTYS MAŽIEMS BIURAMS



Serija „i-SENSYS LBP660“ – greitas ir itin produktyvus spalvinis vienafunkcis lazerinis spausdinimas, naudojant daugybę savybių turinčius, bet kompaktiškus spausdintuvus, kurie puikiai tinka mažiems biurams

Pritaikymas

„Canon i-SENSYS LBP664Cx“ efektyvumą dar labiau padidina programų biblioteka, kuri automatizuoja ir paspartina kasdienes užduotis. Vienu bakstelėjimu galima išspausdinti išsaugotas formas, šablonus ir kitus pagrindinius dokumentus. Naudojant programų biblioteką, galima sukurti suasmenintą ekrano užsklandą budėjimo režimu, kuri gali rodyti svarbius pranešimus naudotojams. Naudingos naujos LBP660 serijos programos funkcijos dar labiau padidina produktyvumą

Mobiliųjų įrenginių prijungimas

Keliaujantiems mažų ir vidutinių įmonių savininkams ir darbuotojams būtina mobilioji prieiga, kad būtų galima spausdinti ir nuskaityti iš bet kokio įrenginio. Su „Canon“ serijos „i-SENSYS LBP660“ modeliais spausdinimas įjungiamas vienu mygtuku bakstelėjimu naudojant įvairias mobiliųjų įrenginių prijungimo parinktis, įskaitant „AirPrint“ („iOS“) ir „Mopria“ („Android“) palaikymą. Programėlėje „Canon PRINT Business“ taip pat siūloma įvairių įrankių ir parinkčių mobilijam spausdinimui patobulinti



VALDYMAS
„Universal Login Manager“



GREITAS SPAUSDINIMAS
27 psl./min. vienus A4 formato lapas



Touch Panel

INTUITYVŪS VALDIKLIAI
12,7 cm jutiklinis ekranas



PROGRAMŲ BIBLIOTEKA
Pritaikoma ekrano programa



SAUGUMAS
PIN dokumentų leidimas



NAŠUMAS
Automatinis dvipusis spausdinimas

Didesnė spausdinimo sparta

Smulkią verslo savininkams laikas yra labai svarbus, todėl „Canon“ pasirūpino, kad „i-SENSYS LBP660“ serijos spausdintuvai būtų ypač spartūs ir žaibiškai išspausdintų iki 27 vienus A4 formato puslapių per minutę. Tačiau kokybė neaukojama jokių greičių – pažangus spausdintuvų variklis kiekvieną kartą užtikrina aukštos kokybės rezultatus.

Intuityvus jutiklinis ekranas

Paprastas valdymas. „Canon i-SENSYS LBP664Cx“ turi 12,7 cm LCD spalvotą jutiklinį ekraną, per kurį tiesiog bakstelėjimu pasiekiami valdikliai. Diegimas vyksta lengvai ir greitai, o aiškus išdėstymas labai palengvina kasdienį valdymą.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



LBP663Cdw



LBP664Cx

A4 formato spausdinimo sparta	27 psl./min.	27 psl./min.
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●
Ekranas	5 eilučių LCD	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
„Universal Login Manager“ / „uniFLOW“ suderinamumas		●
Programų biblioteka		●

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Kasetės tiekimo modulis AF1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (modelyje LBP664Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniam kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SPAUSDINTUVO VARIKLIS Spausdinimo sparta	Vienpusis: Iki 27 psl./min. (A4) Iki 49 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 24,5 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo raiška	Iki 600 x 600 tašk./col.
Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Išilimo trukmė	Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Spalviniu režimu – iki maždaug 8,6 sek. Nespalvotai – iki maždaug 7,7 sek.
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	750–4 000 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 50 000 puslapių per mėnesį ¹
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	LBP663Cdw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ LBP664Cx: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „Touch & Print“ (NFC) Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė Universalusis 50 lapų dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
Laikmenų formatai	Kasetė (standartinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai) B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. Kasetė (pasirenkama): A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Postcard“, „Envelope“ (COM10, DL, C5), pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–163 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–176 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi)
Dvipusis spausdinimas	Automatinis Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirinktinis formatas: min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. nuo 60 iki 200 g/m ²
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai iki 1 380 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 470 W Budėjimo režimu: apytiksliai iki 17,0 W Miego režimu: apytiksliai iki 0,6 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS LBP660 SERIES = 1,0 kWh per savaitę ³ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis	Garso galia ³ Veikimo metu: vienpusis iki 63 dB, dvipusis iki 64 dB Budėjimo režimu: iki 42 dB Garso slėgis ³ Veikimo metu: vienpusis 48 dB, dvipusis 49 dB Budėjimo režimu: 28 dB LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm LBP663Cdw: apytiksliai 20,7 kg LBP664Cx: apytiksliai 21,2 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) LBP663Cdw: 5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra LBP664Cx: 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys (P x G x A)	
Svoris	
Naudojimo aplinka	
Valdymo skydelis	
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	800 MHz x 2
Atmintis	1 GB
Spausdintuvo kalbos	UFRII, PCL5c ⁴ , PCL6, „Adobe“ PostScript™
Šriftai	LBP663Cdw: 45 PCL šriftai, 136 PS šriftai LBP664Cx: 93 PCL šriftai, 136 PS šriftai
Šąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	LBP663Cdw: „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. LBP664Cx: „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 7“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Server® 2008R2“ / „Server® 2008“ „Mac OS X“ ⁵ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ ⁶ 10.14 ir naujesnės versijos „Linux“ ⁶ / „Citrix“
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	
ŠANAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	Juodo rašalo kasetė 055 (2 300 puslapių ⁴) Juodo rašalo kasetė 055 H (7 600 puslapių ⁴) Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 055 (2 100 puslapių ⁴) Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 055 H (5 900 puslapių ⁴) Rausvo rašalo kasetė 055 (2 100 puslapių ⁴) Rausvo rašalo kasetė 055 H (5 900 puslapių ⁴) Geltono rašalo kasetė 055 (2 100 puslapių ⁴) Geltono rašalo kasetė 055 H (5 900 puslapių ⁴)
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard“ priedo rinkinys B1

Pastabos:

- ¹ Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.
- ² Būtinai priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
- ³ Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ⁴ Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- ⁵ Platinimas tik žiniatinkliu.
- ⁶ Pagal ISO/IEC 19798
- ⁷ Spausdintuvas pristatomas su pradinėmis kasetėmis (1 200 puslapių juodo rašalo ir 1 200 puslapių žalsvai mėlyno, raudono, geltono rašalo).
- ⁸ Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.

GREITI, DAUGYBĘ SAVYBIŲ TURINTYS VIENAFUNKCIAI SPALVINIAI SPAUSDINTUVAI, IDEALIAI TINKANTYS MAŽIEMS BIURAMS

Greitas ir itin produktyvus spalvinis vienafunkcis lazerinis spausdinimas, naudojant daugybę savybių turinčius, bet kompaktiškus spausdintuvus, kurie puikiai tinka mažiems biurams



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS LBP663Cdw“	3103C008AA	4549292122060
„i-SENSYS LBP664Cx“	3103C001AA	4549292121995

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AF1	0732A032AA	4549292077278
„MiCard“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 055	3016C002AA	4549292124699
Juodo rašalo kasetė 055 H	3020C002AA	4549292124842
Geltono rašalo kasetė 055	3013C002AA	4549292124606
Geltono rašalo kasetė 055 H	3017C002AA	4549292124729
Raudono rašalo kasetė 055	3014C002AA	4549292124637
Raudono rašalo kasetė 055 H	3018C002AA	4549292124767
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 055	3015C002AA	4549292124668
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 055 H	3019C002AA	4549292124804

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019.