

RÝCHLE, MONOFUNKČNÉ FAREBNÉ TLAČIARNE NABITÉ FUNKCIAMI IDEÁLNE PRE MALÉ KANCELÁRIE



Séria i-SENSYS LBP660

Rýchla a vysoko produktívna monofunkčná farebná laserová tlač prostredníctvom kompaktných tlačiarní, ktoré sú nabité funkciami a predstavujú dokonalé riešenie pre malé kancelárie

Možnosti prispôsobenia

Tlačiareň i-SENSYS LBP664Cx od spoločnosti Canon má zabudovanú knižnicu aplikácií, ktorá zvyšuje efektívnosť tým, že automatizuje a zrýchľuje plnenie každodenných pracovných úloh. Len jediným stlačením tlačidla môžete tlačiť uložené formuláre, šablóny a iné základné dokumenty. Knižnica aplikácií umožňuje vytvoriť prispôsobený šetrič obrazovky, na ktorom sa používateľom zobrazujú dôležité správy v pohotovostnom režime. Nové užitočné funkcie aplikácií série LBP660 ešte viac zvýšia vašu produktivitu.

Mobilné možnosti pripojenia

Majitelia a zamestnanci malých a stredných podnikov, ktorí sú často na cestách si vyžadujú mobilný prístup k tlači a skenovaniu z akéhokoľvek zariadenia. Tlač na modeloch série i-SENSYS LBP660 od spoločnosti Canon možno aktivovať len jediným ťuknutím pomocou všestrannej škály možností mobilného pripojenia vrátane podpory služieb AirPrint (iOS) a Mopria (Android). Okrem toho máte v aplikácii Canon PRINT Business k dispozícii rozsiahly sortiment nástrojov a možností pre zlepšenie mobilnej tlače.



OVLÁDANIE

uniFLOW Online Express



VYSOKÁ RÝCHLOSŤ TLAČE

Jednostranne až 27 str./min (A4)



Touch Panel

INTUITÍVNE OVLÁDANIE

12,7 cm dotyková obrazovka



KNIŽNICA APLIKACÍ

prispôsobiteľná aplikácia na obrazovke



ZABEZPEČENIE

Uvoľnenie dokumentov PIN



PRODUKTIVITA

Automatická obojstranná tlač

Rýchlejšia tlač

Rozhodujúcim faktorom pre majiteľov malých podnikov je čas. Spoločnosť Canon sa preto postarala o to, aby boli tlačiarne zo série i-SENSYS LBP660 extrémne rýchle a dokázali vytlačiť až 27 jednostranných listov formátu A4 za minútu. Napriek neuveriteľnej rýchlosti sa nemusíte obávať kompromisov z hľadiska kvality. Vďaka zdokonalenému motoru tlačiarne bude kvalita výstupu zakaždým vysoká.

Intuitívna dotyková obrazovka

Ovládanie je naozaj jednoduché. Tlačiareň i-SENSYS LBP664Cx od spoločnosti Canon sa môže popýšiť 12,7 cm farebnou dotykovou obrazovkou LCD, vďaka ktorej môžete tlačiareň ovládať jednoducho jediným ťuknutím. Inštalácia je nenáročná a nezaberie vám takmer žiaden čas. Vďaka prehľadnému rozloženiu obrazovky je každodenné ovládanie tlačiarne hračkou.

Canon

TABUĽKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



LBP663Cdw



LBP664Cx

Rýchlosť tlače formátu A4	27 str./min	27 str./min
Zabezpečená tlač na kód PIN	●	●
Automatická obojstranná tlač	●	●
Displej	5-riadkový LCD	12,7 cm farebná dotyková obrazovka
Universal Login Manager/kompatibilita s platformou uniFLOW		●
Knižnica aplikácií		●

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kazetový podávací modul AF1

- Prídavná kazeta na papier s kapacitou 550 listov; k hlavnej jednotke možno pridať 3 jednotky.

Súprava na tlač čiarových kódov E1E (k dispozícii pre model LBP664Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

JEDNOTKA TLAČIARNE Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: Až 27 str./min (A4) až do 49 str./min (A5 – na šírku) Obojstranná tlač: až 24,5 obr./min (A4)	Úroveň hluku	Akustický výkon ³ Aktívny režim: jednostranne 63 dB alebo menej/ obojstranne 64 dB alebo menej Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej Akustický tlak ⁴ Aktívny režim: jednostranne 48 dB/obojstranne 49 dB Pohotovostný režim: 28 dB
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom	Rozmery (Š x H x V)	LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm
Rozlíšenie tlače	Až 600 x 600 dpi	Hmotnosť	LBP663Cdw: pribl. 20,7 kg LBP664Cx: pribl. 21,2 kg
Kvalita tlače s technológiou zdokonalenia obrazu	Až 1200 x 1200 dpi	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Čas zahrievania	Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia	Ovládací panel	LBP663Cdw: 5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica LBP664Cx: 12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Čas vytlačenia prvej strany	Farebne približne: 8,6 sekundy alebo menej Čiernobielo približne: 7,7 sekundy alebo menej	OVĽÁDAČ	800 MHz x 2
Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac	Rýchlosť procesora	1 GB
Pracovné zataženie	Max. 50 000 strán za mesiac ¹	Pamäť	UFR II, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo	Jazyky tlačiarnie	LBP663Cdw: 45 písiem PCL, 136 písiem PS
Rozšírené funkcie tlače	LBP663Cdw: Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business LBP664Cx: Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov ² Touch & Print (NFC) Podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business	Písma	LBP664Cx: 93 písiem PCL, 136 písiem PS
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov	Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov	Softvér a správa tlačiarnie	LBP663Cdw: Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika
Výstup papiera	150 listov	Kompatibilita s operačnými systémami	LBP664Cx: Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Universal Login Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/kompatibilita s platformou uniFLOW Knižnica aplikácií (Application library)
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka	SPOTREBNÝ MATERIÁL Kazety všetko v jednom	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.14 a vyššia Linux®/Citrix
Velkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.	PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI Položky	Kazeta 055, čierna (2 300 strán ⁶) Kazeta 055 H, čierna (7 600 strán ⁶) Kazeta 055, azúrová (2 100 strán ⁶) Kazeta 055 H, azúrová (5 900 strán ⁶) Kazeta 055, purpurová (2 100 strán ⁶) Kazeta 055 H, purpurová (5 900 strán ⁶) Kazeta 055, žltá (2 100 strán ⁶) Kazeta 055 H, žltá (5 900 strán ⁶)
VŠEOBECNÉ FUNKCIE Požiadavky na napájanie	Kazeta (voliteľná): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.		Kazetový podávací modul AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov) Súprava na tlač čiarových kódov EIE Súprava príslušenstva MiCard BI
Spotreba energie	Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastná veľkosť – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 až 200 g/m ²		
	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálna: pribl. 1 380 W alebo menej Tlač v aktívnom režime: pribl. 470 W Pohotovostný režim: pribl. 17,0 W alebo menej Režim spánku: pribl. 0,6 W alebo menej Typická spotreba energie (TEC): SÉRIA i-SENSYS LBP660 = 1,0 kWh/týždeň ⁸ Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		

Poznámky:

¹ Cyklus zataženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyfažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zataženia môže skrátiť životnosť produktu.

² Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov EIE

³ Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296

⁴ Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarnie tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.

⁵ Len webová distribúcia

⁶ Podľa normy ISO/IEC 19798.

⁷ Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 1 200 strán, azúrová/purpurová/žltá: 1 200 strán).

⁸ Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 2.0.

RÝCHLE, MONOFUNKČNÉ FAREBNÉ TLAČIARNE NABITÉ FUNKCIAMI IDEÁLNE PRE MALÉ KANCELÁRIE

Rýchla a vysoko produktívna monofunkčná farebná laserová tlač prostredníctvom kompaktných tlačiarní, ktoré sú nabité funkciami a predstavujú dokonalé riešenie pre malé kancelárie



PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazetový podávací modul AF1	0732A032AA	4549292077278
Súprava príslušenstva MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Súprava na tlač čiarových kódov E1E	5143B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 055, čierna	3016C002AA	4549292124699
Kazeta 055 H, čierna	3020C002AA	4549292124842
Kazeta 055, žltá	3013C002AA	4549292124606
Kazeta 055 H, žltá	3017C002AA	4549292124729
Kazeta 055, purpurová	3014C002AA	4549292124637
Kazeta 055 H, purpurová	3018C002AA	4549292124767
Kazeta 055, azúrová	3015C002AA	4549292124668
Kazeta 055 H, azúrová	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019

The Canon logo, consisting of the word 'Canon' in a bold, red, sans-serif font.