

KIIRED JA MITMEKÜLGSED ÜHEFUNKTSIOONILISED VÄRVIPRINTERID, MIS SOBIVAD IDEAALSELT VÄIKESTESSE KONTORITESSE



i-SENSYS LBP660 seeria
Kiire ja tootlik värviline
ühefunktsiooniline laserprintimine
paljude funktsioonidega, ent
kompaktsetest printeritest, mis
sobivad ideaalselt väikestesse
kontoritesse

Kohandamine

Canon i-SENSYS LBP664Cx on varustatud kartoteegi rakendusega, mis automatiseerib ja kiirendab igapäevaseid töid. Printige salvestatud vorme, malle ja teisi peamiseid dokumente vaid ühe nupuvajutusega. Kartoteegi rakendus võimaldab teil luua ka ooterežiimi jaoks personaliseeritud ekraanisäästja, mis kuvab kasutajatele olulisi teateid. Lisaks on LBP660 seerial uued rakenduse funktsioonid, mis tõstavad tootlikkust veelgi enam.

Mobiilne ühenduvus

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte omanikud ja töötajad vajavad oma liikuva töö tõttu mobiilset ligipääsu printimisele ja skannimisele. Tänu Canon i-SENSYS LBP660 seeria mudelite erinevatele mobiilse ühenduvuse valikutele, sh AirPrint (Apple) ja Mopria (Android) tugi, on printimine vaid puudutuse kaugusel. Lisaks saab mobiilset printimist täiustada erinevate tööriistade ja valikutega, mis on saadaval rakenduse Canon PRINT Business kaudu.



JUHTIMINE

Universaalne sisselogimishaldur



KIIRE PRINTIMINE

27 lk/min ühepoolne A4



Touch Panel

INTUIIIVSED JUHTNUPUD

12,7 cm puutekraan



KARTOTEEGI RAKENDUS

Ekraanil kuvatav kohandatav rakendus



TURVALISUS

PIN-koodiga dokumendi vabastamine



PRODUKTIIVSUS

Automaatne kahepoolne printimine

Suuremad printimiskiirused

Kuna aeg on väikeettevõtte omanikule üliolulise tähtsusega, on Canon taganud, et i-SENSYS LBP660 seeria printerid oleksid väga kiired ja toodaksid kuni 27 ühepoolset A4-lehte minutis. Tänu printeri täiustatud mootorile ei tehta kvaliteedi osas järeleandmisi isegi suurte kiiruste puhul. Nii saate nautida kvaliteetset väljundit igal korral.

Intuiitvne puutekraan

Nautige lihtsat kasutamist. Canon i-SENSYS LBP664Cx on varustatud 12,7 cm värvilise LCD-puutekraaniga, mis pakub hõlpsat juurdepääsu printeri juhtnuppudele. Selle paigaldamine on lihtne ja kiire ning selge paigutus muudab igapäevase töö väga hõlpsaks.

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



LBP663Cdw



LBP664Cx

A4 printimiskiirus	27 lk/min	27 lk/min
Turvaline PIN-printimine	●	●
Automaatne kahepoolne printimine	●	●
Ekraan	5-realine LCD	12,7 cm värviline puutetundlik ekraan
Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW-ühilduvus		●
Kartoteegi rakendus		●

LISATARVIKUD

Kassetisöödusõlm AF1

- Täiendav 550-leheline paberikassett, põhiseadmele saab lisada ühe seadme.

Võotkoodide printimise komplekt E1E (kasutatav mudelil LBP664Cx)

- Installib võotkoodifondid, mis võimaldavad võotkoode printida. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

TEHNILISED ANDMED

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus

Ühepoolne:
kuni 27 lk/min (A4),
kuni 49 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 24,5 kujutist/min (A4)

Värviline laserprintimine

Kuni 600 × 600 punkt/tolli

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Printimismeetod

Printimise eraldusvõime

Printikvaliteet koos kujutiseparanduse tehnoloogiaga

Soojenemisaeg

Ligikaudu 13 sekundit või vähem alates sisselülitamisest

Esimese väljatrüki väljastamiskiirus

Värviline ligikaudu: 8,6 sekundit või vähem
Mustvalge ligikaudu: 7,7 sekundit või vähem

Soovitatav printimismaht kuus

750–4000 lehekülge kuus

Töotsükkel

Max 50 000 lehekülge kuus¹

Printimisäärised

Täiustatud printimisfunktsioonid

LBP663Cdw:
Turvaline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

LBP664Cx:
Turvaline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Võotkoodide printimine²
Touch & Print (lühiväljaside)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)

250-leheline kassett
50-leheline mitmeotstarbeline salv

Paberisestus (lisatarvik)

550-leheline kassett

Paberiväljastus

150-leheline

Prindimaterjali tüübid

Tavapaber, ümbertöõeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, silt, postkaart, ümbrik

Prindimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses):
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5), kohandatavad suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline salv:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Kassett (lisavarustuses):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5), kohandatavad suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Prindimaterjali kaal

Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna):
60 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)
Mitmeotstarbeline salv:
60 kuni 176 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga)

Kahepoolne printimine

Automaatne

Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna):

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K

Kohandatavad suurused: min 176 × 250 mm, max 215,9 × 355,6 mm

60 kuni 200 g/m²

ÜLDISED ANDMED

Toitenõuded

Energiatarve

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Max: ligikaudu 1380 W või vähem

Aktiivsena: ligikaudu 470 W

Ooterežiimis: ligikaudu 17,0 W või vähem

Puhkerežiimis: ligikaudu 0,6 W või vähem

Tüüpiline elektritarve (TEC):

i-SENSYS LBP660 SEEIRA = 1,0 kWh/nädalas³

Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP660 seeria

Müratase

Helitugevus³

Aktiivsena: ühepoolne kuni 63 dB / kahepoolne kuni 64 dB

Ooterežiimis: kuni 42 dB

Helirõhk⁴

Aktiivsena: ühepoolne 48 dB / kahepoolne 49 dB

Ooterežiimis: 28 dB

LBP663Cdw: 437 mm × 469 mm × 313 mm

LBP664Cx: 476 mm × 469 mm × 379 mm

LBP663Cdw: ligikaudu 20,7 kg

LBP664Cx: ligikaudu 21,2 kg

Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F)

Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

LBP663Cdw: 5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilähvistik
LBP664Cx: 12,7 cm värviline puuetundlik LCD-ekraan

Mõõtmed (L × S × K)

Kaal

Tõõkeskkond

Juhtpaneel

KONTROLLER

Protsessori taktsagedus

Mälu

Printeri keeled

Kirjastiilid

Liides ja ühenduvus

Tarkvara ja printeri haldus

800 MHz × 2

1 GB

UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript

LBP663Cdw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti

LBP664Cx: 93 PCL fonti, 136 PS fonti

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

LBP663Cdw:
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI)
Osakonna ID haldus
Tooneri taseme jälgimise tööriist
IW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme Seadme tsentraliseeritud haldamiseks
EMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada EMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine Automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika

LBP664Cx:
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI)
Osakonna ID haldus
Tooneri taseme jälgimise tööriist
IW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme Seadme tsentraliseeritud haldamiseks
EMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada EMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine Automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika
Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus / Kartoteegi rakendus

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versioon 10.9.5 ja uuem / Mac OS 10.14 ja uuem
Linux⁵ / Citrix

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid

Kassett 055 must (2300 lehte⁶)⁷

Kassett 055 H must (7600 lehte⁶)⁷

Kassett 055 tsüaan (2100 lehte⁶)⁷

Kassett 055 H tsüaan (5900 lehte⁶)⁷

Kassett 055 magenta (2100 lehte⁶)⁷

Kassett 055 H magenta (5900 lehte⁶)⁷

Kassett 055 kollane (2100 lehte⁶)⁷

Kassett 055 H kollane (5900 lehte⁶)⁷

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

CST kassetisöödusõlm AFI (550-leheline kassett)

Võotkoodi printimiskomplekt EIE

MiCardi kinnituskomplekt B1

Märkused.

¹ Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitatus tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

² Vajalik on tarvik – võotkoodi printimiskomplekt EIE.

³ Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

⁴ Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolset tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

⁵ Saadaval ainult internetis.

⁶ Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.

⁷ Printeriga on kaasas stardikassetid (must 1200 lk, T/M/K 1200 lk).

⁸ US ENERGY STAR® versiooni 2.0 järgi.

Canon

KIIRED JA MITMEKÜLGSED ÜHEFUNKTSIOONILISED VÄRVIPRINTERID, MIS SOBIVAD IDEAALSELT VÄIKESTESSE KONTORITESSE

Kiire ja tootlik värviline ühefunktsiooniline laserprintimine paljude funktsioonidega, ent kompaktestest printeritest, mis sobivad ideaalselt väikestes kontoritesse



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassetisöödusõlm AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCardi kinnituskomplekt B1	5146B002AA	4549292027235
Vöötkoodi printimiskomplekt E1E	5143B002AA	Puudub (e-tarne)

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 055 must	3016C002AA	4549292124699
Kassett 055 H must	3020C002AA	4549292124842
Kassett 055 kollane	3013C002AA	4549292124606
Kassett 055 H kollane	3017C002AA	4549292124729
Kassett 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Kassett 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Kassett 055 tsüaan	3015C002AA	4549292124668
Kassett 055 H tsüaan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019