

IMPRIMANTES COULEUR DE BUREAU, RICHES EN FONCTIONNALITÉS ET RAPIDES, IDÉALES POUR LES PETITES ENTREPRISES



Série i-SENSYS LBP660
Des imprimantes laser couleur simple fonction, rapides, hautement performantes, riches en fonctionnalités et compactes, idéales pour les petites entreprises

Personnalisation

L'imprimante Canon de la série i-SENSYS LBP664Cx possède une bibliothèque d'applications pour accroître davantage l'efficacité en automatisant et en accélérant les tâches quotidiennes. L'impression de formulaires, de modèles et d'autres documents basiques enregistrés peut être enclenchée d'une simple pression sur un bouton. La bibliothèque d'applications permet de créer un écran de veille personnalisable en mode de veille, qui peut afficher des messages importants aux utilisateurs. Les nouvelles fonctions d'application utiles sur le modèle LBP660 stimulent davantage la productivité.

Connexion mobile

En déplacement, les collaborateurs des entreprises peuvent avoir besoin d'un accès mobile permettant l'impression et la numérisation depuis n'importe quel périphérique. Les modèles d'imprimante Canon de la série i-SENSYS LBP660 garantissent une impression à portée de doigt grâce à une gamme variée d'options de connexion mobile, dont la prise en charge d'AirPrint (iOS) et de Mopria (Android). Une gamme d'outils et d'options permet également d'améliorer l'impression mobile disponible à partir de l'application Canon PRINT Business.



CONTRÔLE
Gestionnaire de connexion universelle



VITESSE D'IMPRESSION ÉLEVÉE
27 ppm A4, recto



COMMANDES INTUITIVES
Touch Panel
Écran tactile de 12,7 cm



BIBLIOTHÈQUE D'APPLICATIONS
Application personnalisable à l'écran



SÉCURITÉ
Déverrouillage de documents par code PIN



PRODUCTIVITÉ
Impression recto verso automatique

Vitesses d'impression plus rapides

Le gain de temps est crucial pour les entreprises. Les imprimantes Canon de la série i-SENSYS LBP660 sont ultra-rapides, grâce à une sortie express allant jusqu'à 27 pages recto A4 par minute. Quelle que soit la vitesse, il n'y a pas de compromis sur la qualité, grâce au moteur avancé des imprimantes. Celui-ci permet une sortie de haute qualité à chaque fois.

Écran tactile intuitif

Le fonctionnement est simple. L'imprimante Canon i-SENSYS LBP664Cx est dotée d'un écran tactile couleur LCD de 12,7 cm, qui permet d'accéder aux commandes d'une simple pression. L'installation est facile et instantanée. De plus, les commandes quotidiennes sont facilitées grâce à l'interface claire.

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



LBP663Cdw



LBP664Cx

Vitesse d'impression A4	27 ppm	27 ppm
Impression sécurisée par code PIN	●	●
Impression recto verso automatique	●	●
Affichage	Écran LCD de 5 lignes	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW		●
Bibliothèque d'applications		●

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Module de chargement de cassettes AF1

- Casette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur le modèle LBP664Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS LBP660

MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

Recto :
Jusqu'à 27 ppm (A4)
Jusqu'à 49 ppm (A5 - Paysage)
Recto verso : jusqu'à 24,5 ipm (A4)

Méthode d'impression

Impression laser couleur

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 × 600 ppp

Qualité d'impression avec la technologie de lissage des images

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

Temps de préchauffage

Env. 13 secondes maximum depuis la mise sous tension

Temps de sortie de la première page

Couleur : environ 8,6 secondes maximum
Noir et blanc : environ 7,7 secondes maximum

Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

Cycle de travail

Au maximum 50.000 pages par mois¹

Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite

Fonctions d'impression avancées

LBP663Cdw :
Impression sécurisée
Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

LBP664Cx :
Impression sécurisée
Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impression de codes-barres²
Touch & Print (NFC)
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

GESTION DES SUPPORTS

Chargeur papier (standard)

Cassette 250 feuilles
Bac multifonction de 50 feuilles

Chargeur papier (en option)

Cassette 550 feuilles

Sortie papier

150 feuilles

Types de supports

Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Étiquette, Carte postale, Enveloppe

Taille des supports

Cassette (standard) :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm

Bac multifonction :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm

Cassette (en option) :
A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm

Grammages de support

Cassette (standard et en option) :
60 à 163 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec papier glacé)
Bac multifonction :
60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec papier glacé)

Impression recto verso

Automatique

Cassette (standard et en option) :
A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K

Formats personnalisés : min. 176 × 250 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm
60 à 200 g/m²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consommation

Maximum : environ 1380 W

Impression active : env. 470 W

En veille : environ 17,0 W

En veille : environ 0,6 W

Consommation électrique typique (TEC) :

SÉRIE i-SENSYS LBP660 = 1,0 kWh/semaine³

Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveau de bruit

Puissance sonore³

En fonctionnement : recto 63 dB maximum/recto verso 64 dB maximum

En veille : 42 dB maximum

Pression sonore³

En fonctionnement : recto 48 dB/recto verso 49 dB

En veille : 28 dB

LBP663Cdw : 437 mm × 469 mm × 313 mm

LBP664Cx : 476 mm × 469 mm × 379 mm

LBP663Cdw : env. 20,7 kg

LBP664Cx : env. 21,2 kg

Température : 10 à 30 °C

Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)

LBP663Cdw : écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches

LBP664Cx : écran tactile couleur LCD de 12,7 cm

Dimensions (L × P × H)

Poids

Environnement d'utilisation

Panneau de contrôle

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

800 MHz x 2

Mémoire

1 Go

Langages d'impression

UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Polices

LBP663Cdw : 45 polices PCL, 136 polices PS

LBP664Cx : 93 polices PCL, 136 polices PS

Interface et connectivité

Gestion du logiciel et de l'imprimante

LBP663Cdw :
Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.

LBP664Cx :
Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.
Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Bibliothèque d'applications

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X version 10.9.5 et ultérieures/Mac OS version 10.14 et ultérieures
Linux®/Citrix

CONSOUMABLES

Cartouches Tout-en-Un

Cartouche 055 noire (2300 pages ⁶⁾)⁷

Cartouche 055 H noire (7600 pages ⁶⁾)⁷

Cartouche 055 cyan (2100 pages ⁶⁾)⁷

Cartouche 055 H cyan (5900 pages ⁶⁾)⁷

Cartouche 055 magenta (2100 pages ⁶⁾)⁷

Cartouche 055 H magenta (5900 pages ⁶⁾)⁷

Cartouche 055 jaune (2100 pages ⁶⁾)⁷

Cartouche 055 H jaune (5900 pages ⁶⁾)⁷

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

Module de chargement de cassettes AFI

(cassette 550 feuilles)

Kit d'impression de codes-barres EIE

Kit d'accessoires pour MiCard B1

Notes :

¹ Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

² Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE

³ Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

⁴ Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.

⁵ Distribution Internet uniquement

⁶ Selon la norme ISO/IEC 19798.

⁷ L'imprimante est livrée avec une cartouche de démarrage (noire : 1200 pages ; cyan, magenta et jaune : 1200 pages)

⁸ Selon US ENERGY STAR® version 2.0.

IMPRIMANTES COULEUR DE BUREAU, RICHES EN FONCTIONNALITÉS ET RAPIDES, IDÉALES POUR LES PETITS BUREAUX

Des imprimantes laser couleur monofonctions, rapides, hautement performantes, riches en fonctionnalités et compactes, idéales pour les petits bureaux



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassettes AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit d'accessoires pour MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit d'impression de codes-barres E1E	5143B002AA	N/A (livraison électronique)

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 055 noire	3016C002AA	4549292124699
Cartouche 055 H noire	3020C002AA	4549292124842
Cartouche 055 jaune	3013C002AA	4549292124606
Cartouche 055 H jaune	3017C002AA	4549292124729
Cartouche 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartouche 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartouche 055 cyan	3015C002AA	4549292124668
Cartouche 055 H cyan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2019

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.