

БЫСТРЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ОФИСОВ

Серия i-SENSYS LBP660

Быстрая и высокопроизводительная цветная односторонняя лазерная печать с помощью многофункциональных компактных принтеров — идеальное решение для небольших офисов

Индивидуальная настройка

Canon i-SENSYS LBP664Cx оснащен библиотекой приложений для повышения эффективности за счет автоматизации и ускорения выполнения повседневных задач. Распечатать сохраненные бланки, шаблоны и другие основные документы можно одним нажатием кнопки. Библиотека приложений позволяет создавать в режиме ожидания персонализированную заставку, на которой будут отображаться важные сообщения. Новые полезные функции приложений в серии LBP660 еще больше повышают производительность

Возможности подключения к мобильным устройствам

Владельцы и сотрудники компаний малого и среднего бизнеса, находясь всегда в движении, нуждаются в мобильном доступе к печати и сканированию с любого устройства. Модели серии Canon i-SENSYS LBP660 обеспечивают возможность печати всего одним касанием благодаря поддержке различных вариантов подключения мобильных устройств, включая AirPrint (iOS) и Mopria (Android). Также в приложении Canon PRINT Business доступен ряд инструментов и опций для улучшения качества печати с мобильных устройств



УПРАВЛЕНИЕ

Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager



Touch Panel

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорный экран 12,7 см



БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита заданий на печать с помощью PIN-кода



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

27 стр./мин, односторонняя, А4



БИБЛИОТЕКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Настраиваемый экран с приложениями



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Автоматическая двусторонняя печать

Более высокая скорость печати

Время имеет решающее значение для владельцев предприятий малого бизнеса, поэтому Canon предлагает сверхбыструю печать на принтерах серии i-SENSYS LBP660 со скоростью до 27 односторонних страниц формата А4 в минуту. Благодаря усовершенствованному механизму принтера качество печати всегда остается высоким вне зависимости от скорости печати

Интуитивно понятный сенсорный экран

Простое управление. Canon i-SENSYS LBP664Cx оснащен цветным сенсорным ЖК-экраном 12,7 см, который обеспечивает доступ к управлению простым касанием. Установка выполняется легко и быстро, а четкая схема расположения упрощает повседневное управление.

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



LBP663Cdw



LBP664Cx

Скорость печати в формате А4	27 стр./мин	27 стр./мин
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Автоматическая двусторонняя печать	●	●
Дисплей	5-строчный ЖК-экран	Цветной сенсорный экран 12,7 см
Совместимость с Universal Login Manager/uniFLOW		●
Библиотека приложений		●

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модуль кассетной подачи AF1

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительную кассету для бумаги на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели LBP664Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

Односторон.:
До 27 стр./мин (А4)
До 49 стр./мин (альбомная ориентация А5)
Двусторон.: до 24,5 изобр./мин (А4)

Способ печати

Цветная лазерная печать

Разрешение печати

До 600 x 600 точек на дюйм

Качество печати с технологией улучшения изображения Image Refinement

До 1200 x 1200 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания

Время выхода первой страницы

Цвет (прибл.): не более 8,6 сек.
Моно (прибл.): не более 7,7 сек.

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

750–4000 страниц в месяц

Производительность

Макс. 50 000 страниц в месяц¹

Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

Дополнительные функции печати

LBP663Cdw:
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

LBP664Cx:
Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Печать штрихкодов²
Функция Touch & Print (NFC)
Поддержка Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета на 250 листов
Универсальный лоток на 50 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Кассета на 550 листов

Выход бумаги

150 листов

Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты

Форматы носителей

Кассета (стандартная):
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Универсальный лоток:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Кассета (дополнительная):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Плотность носителей

Кассета (стандартная и дополнительная):
60–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевого бумаги)
Универсальный лоток:
60–176 г/м² (до 200 г/м² для глянцевого бумаги)

Двусторонняя печать

Автоматическая

Кассета (стандартная и дополнительная):

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K

Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

60–200 г/м²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. не более 1380 Вт
Рабочий режим печати: прибл. 470 Вт
Режим ожидания: прибл. не более 17,0 Вт
Спящий режим: прибл. не более 0,6 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС):
СЕРИЯ i-SENSYS LBP660 = 1,0 кВт·ч в неделю⁸

Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Серия i-SENSYS LBP660

Уровень шума

Звуковая мощность³

Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ / двусторон. — не более 64 дБ
Режим ожидания: не более 42 дБ

Звуковое давление³

Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. — 49 дБ
Режим ожидания: 28 дБ

Габариты (Ш x Г x В)

LBP663Cdw: 437 x 469 x 313 мм

LBP664Cx: 476 x 469 x 379 мм

Вес

LBP663Cdw: прибл. 20,7 кг

LBP664Cx: прибл. 21,2 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10–30 °С
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

Панель управления

LBP663Cdw: 5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура
LBP664Cx: цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Языки принтера

UFRII, PCL5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript

Шрифты

LBP663Cdw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

LBP664Cx: 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS

Интерфейс и подключение

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Программное обеспечение и управление принтером

LBP663Cdw:
удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

LBP664Cx:
удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.
Совместимость с универсальным менеджером паролей Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Библиотека приложений

Совместимость с операционными системами

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше
Linux®/Citrix

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Картриджи «Все в одном»

Черный картридж 055 (2300 стр.⁵)⁷

Черный картридж 055 Н (7600 стр.⁵)⁷

Синий картридж 055 (2100 стр.⁵)⁷

Синий картридж 055 Н (5900 стр.⁵)⁷

Пурпурный картридж 055 (2100 стр.⁵)⁷

Пурпурный картридж 055 Н (5900 стр.⁵)⁷

Желтый картридж 055 (2100 стр.⁵)⁷

Желтый картридж 055 Н (5900 стр.⁵)⁷

АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)

Комплект для печати штрихкодов EIE

Комплект крепления MiCard B1

Примечания.

^[1] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.

^[2] Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов EIE

^[3] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

^[4] Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.

^[5] Распространяется только через Интернет

^[6] Согласно стандарту ISO/IEC 19798.

^[7] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный: 1200 стр., C/M/Y: 1200 стр.)

^[8] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.

БЫСТРЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ — ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ОФИСОВ

Быстрая и высокопроизводительная цветная односторонняя лазерная печать с помощью многофункциональных компактных принтеров — идеальное решение для небольших офисов



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	— (электронная доставка)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 055	3016C002AA	4549292124699
Черный картридж 055 H	3020C002AA	4549292124842
Желтый картридж 055	3013C002AA	4549292124606
Желтый картридж 055 H	3017C002AA	4549292124729
Пурпурный картридж 055	3014C002AA	4549292124637
Пурпурный картридж 055 H	3018C002AA	4549292124767
Голубой картридж 055	3015C002AA	4549292124668
Голубой картридж 055 H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2019