

ΚΟΜΨΗ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



i-SENSYS MF3010

Γρήγορη εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση εγγράφων στο γραφείο σας, με αυτόν τον ασπρόμαυρο εκτυπωτή λέιζερ μικρών διαστάσεων. Εύχρηστος και ενεργειακά αποδοτικός, είναι ιδανικός για το σπίτι και για μικρά γραφεία.

Ταχύτατες επιδόσεις εκτύπωσης

Η γρήγορη μονόχρωμη εκτύπωση με ρυθμό 18 σελ./λεπτό σας βοηθά να εργάζεστε γρήγορα. Με την τεχνολογία Γρήγορης πρώτης εκτύπωσης, ο εκτυπωτής εξέρχεται από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας και ξεκινά την εκτύπωση σε μόλις 7,8 δευτερόλεπτα.

Αποδοτικότητα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η ανακυκλώσιμη κασέτα εκτύπωσης «Όλα σε Ένα» της Canon εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς απαιτήσεις συντήρησης. Η πληθώρα χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας σας γλιτώνει χρόνο και χρήματα, με κορυφαία ενεργειακή απόδοση στην κατηγορία του.



ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ



ΕΥΧΡΗΣΤΗ
ΟΘΟΝΗ



ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εύχρηστη οθόνη

Με σύγχρονη, εντυπωσιακή σχεδίαση, αυτός ο μονόχρωμος εκτυπωτής λέιζερ είναι πιο εύχρηστος χάρη στην απλή, κατακόρυφη οθόνη. Η εύχρηστη λειτουργία σάρωσης παρέχει γρήγορες σαρώσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

Canon

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ		ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 18 σελ./λεπτό (A4)	Φόρτος εργασίας	Μέγ. 8.000 σελίδες ανά μήνα
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ	Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 10 δευτερόλεπτα από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 1.200 x 600dpi με Αυτόματη βελτίωση εικόνας	Μνήμη	64MB
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	7,8 δευτ.	Πίνακας ελέγχου	LED 1 ψηφίου
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 400dpi	Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	372mm x 276mm x 254mm
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR-II-LT	Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	572mm x 632mm x 608mm
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, 6mm κάτω, 5mm αριστερά και δεξιά	Βάρος	8,2kg
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F), Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ		Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Ταχύτητα αντιγραφής	Έως 18 σελ./λεπτό (A4)	Κατανάλωση ρεύματος	Μέγ.: Περ. 960W Λειτουργία: Περ. 450W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 1,4W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,6kWh
Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)	Περ. 12 δευτερόλεπτα ή λιγότερο	Επίπεδα θορύβου	Ηχητική ισχύς Λειτουργία: 65,3dB ή λιγότερο, Αναμονή: 43,0dB ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία, Κείμενο/Φωτογραφία+, Φωτογραφία	Κασέτες	Κασέτα 725 (1.600 σελίδες ³) ⁴
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9 αντίγραφα	ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	50%-200% σε βήματα του 10%	Τυπική δήλωση αποποίησης ευθυνών	
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Όχι	Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση	
Άλλα χαρακτηριστικά	2 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας	^[1] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Κυκλοφορία προγράμματος οδήγησης τον Νοέμβριο του 2011	
ΣΑΡΩΤΗΣ		^[2] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση. Κυκλοφορία προγράμματος οδήγησης τον Ιανουάριο του 2012	
Τύπος	Χρώμα	^[3] Διατίθεται με αρχική κασέτα για 700 σελίδες	
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi	^[4] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752	
Βάθος σάρωσης χρώματος	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)		
Τόνος του γκρι	256 επίπεδα		
Συμβατότητα	TWAIN, WIA		
Μέγ. πλάτος σάρωσης	216mm		
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ			
Τύπος σαρωτή	Επίπεδη μονάδα		
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Δίσκος 150 φύλλων		
Έξοδος χαρτιού	100 φύλλα		
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Βαρύ χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Διαφάνεια, Ετικέτα, Φάκελος		
Μεγέθη υλικών	Δίσκος: A4, B5, A5, Executive, Φάκελος (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, Ειδικά μεγέθη: Πλάτος 76 x 216mm· Μήκος 127 x 356mm.		
Βάρη υλικών	Δίσκος: 60 έως 163g/m ²		
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ			
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed		
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X έκδοση 10.4.9-10.7.x ¹ Linux ²		
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	Presto! Page Manager, MF Toolbox		