

ELEGANTNO, STONO REŠENJE ZA LIČNU UPOTREBU



i-SENSYS MF3010

Napravite brze otiske, kopije i skenirane dokumente pomoću ovog kompaktnog crno-belog laserskog štampača, kad god to želite, direktno sa svog stonog računara. Jednostavan za korišćenje i štedi energiju, što ga čini idealnim za kućnu upotrebu i upotrebu u malim kancelarijama.

Velika brzina štampe

Velika brzina štampe od 18 stranica u minuti pomaže vam da dinamično radite. Funkcija za brzo štampanje prve stranice omogućava da se štampač za samo 7,8 sekundi aktivira iz režima mirovanja i da počne da štampa.

Efikasan i održiv

Višenamenski kartridž kompanije Canon koji može da se reciklira, za rad bez održavanja. Ima mnoštvo funkcija za uštedu energije, uštedu vremena i novca, uz vodeću energetsku efikasnost na tržištu.



VELIKA BRZINA
ŠTAMPE



INTUITIVNI
EKTRAN



EFIKASAN I
ODRŽIV

Intuitivni ekran

Uz moderni, atraktivni dizajn, ovaj monohromatski laserski štampač postaje lakši za korišćenje zahvaljujući jednostavnom vertikalnom ekranu. Funkcija skeniranja koja je jednostavna za korišćenje omogućava brzo skeniranje pomoću jednog dugmeta.

Canon

ŠTAMPAČ		OPŠTE FUNKCIJE	
Brzina štampe	Do 18 stranica u minuti (A4)	Radni ciklus	Najviše 8.000 stranica mesečno
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa	Vreme zagrevanja	Približno 10 sekundi od uključivanja
Kvalitet štampe	Do 1200 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike	Memorija	64 MB
Vreme do prvog otiska	7,8 s	Kontrolna tabla	1-cifreni LED indikator
Rezolucija štampe	600 x 400 tpi	Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	372 mm x 276 mm x 254 mm
Jezići štampača	UFRII-LT	Prostor za instalaciju (Š x D x V)	572 mm x 632 mm x 608 mm
Margine za štampu	5 mm - gore, 6 mm - dole, 5 mm - levo i desno	Težina	8,2 kg
Režim štednje tonera	Da	Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
KOPIRANJE		Izvor napajanja	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Brzina kopiranja	Do 18 stranica u minuti (A4)	Potrošnja energije	Maksimalna: približno 960 W U toku rada: približno 450 W U režimu mirovanja: približno 1,4 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,6 kWh
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Približno 12 sekundi ili manje	Nivoi jačine zvuka	Jačina zvuka U radu: 65,3 dB ili manje U stanju pripravnosti: 43,0 dB ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi		Zvučni pritisak U radu: 50,4 dB, U stanju pripravnosti: nečujno
Režimi kopiranja	Tekst, tekst i fotografije, tekst i fotografije+, fotografije	POTROŠNI MATERIJAL	
Više kopija	Do 9 kopija	Kartridži	Kartridž 725 (1.600 stranica) ³⁾⁴⁾
Umanjivanje/uvećavanje	50-200% u koracima od 10%	DODATNA/OPCIONA OPREMA	
Režim štednje tonera	Ne	Standardno odricanje od odgovornosti	
Ostale funkcije	2 na 1, kopiranje lične karte	Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave	
SKENER		¹⁾ Samo distribucija preko veba. Izdavanje upravljačkog programa: novembar 2011.	
Tip	U boji	²⁾ Samo za prenos putem veba. Samo podrška za štampanje za Linux. Izdavanje upravljačkog programa: januar 2012.	
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi	³⁾ Uz štampač dolazi početni kartridž za 700 stranica	
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)	⁴⁾ Na osnovu ISO/IEC 19752	
Nijanse sive	256 nivoa		
Kompatibilnost	TWAIN, WIA		
Min. širina za skeniranje	216 mm		
RAD SA MEDIJIMA			
Tip skenera	Položeno		
Ulaz za papir (standardni)	Ležište za 150 listova		
Izlaz za papir	100 listova		
Tipovi medija	Običan papir, težak papir, recikliran papir, transparentno, nalepnica, koverta		
Veličine medija	Ležište: A4, B5, A5, Executive, koverta (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, prilagodene veličine: širina 76 x 216 mm, dužina 127 x 356 mm.		
Težine medija	Ležište: 60 do 163 g/m ²		
INTERFEJS I SOFTVER			
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza		
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.4.9 - 10.7.x ¹⁾ Linux ²⁾		
Softver i upravljanje štampačem	Presto! Page Manager, MF Toolbox		