

СТИЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОБОЧОГО СТОЛУ



i-SENSYS MF3010

Друкуйте, робіть копії та скануйте швидко й зручно безпосередньо на робочому столі завдяки цьому компактному лазерному принтеру для монохромного друку. Завдяки простоті в користуванні та енергоефективності він ідеально підходить для дому та невеликого офісу.

Швидкий і ефективний друк

Працюйте без зволікань завдяки високій швидкості монохромного друку 18 стор/хв. Принтер оснащений функцією швидкого друку першої сторінки, завдяки чому можна починати друкувати одразу після виходу з режиму сну (лише через 7,8 с).

Ефективний та безпечний для довкілля

Універсальний картридж Canon, який можна переробляти, не потребує технічного обслуговування. Наявність функцій енергозбереження дозволяє заощаджувати час і гроші завдяки найкращим серед аналогів показникам енергоефективності.



ШВИДКИЙ І
ЕФЕКТИВНИЙ ДРУК



ІНТУЇТИВНО
ЗРОЗУМІЛЕ
КЕРУВАННЯ НА
ЕКРАНІ



ЕФЕКТИВНИЙ ТА
БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ
ДОВКІЛЛЯ

Інтуїтивно зрозуміле керування на екрані

Цей монохромний лазерний принтер із сучасним і привабливим дизайном ще зручніший у використанні завдяки зрозумілому вертикальному дисплею. Проста функція сканування дає змогу швидко сканувати одним натисканням кнопки.

Canon

ПРИНТЕР			ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Швидкість друку	До 18 стор/хв (A4)		Робоче навантаження	Макс. 8000 стор/міс
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк		Тривалість прогріву	Прибл. 10 секунд від моменту ввімкнення живлення
Якість друку	До 1200 x 600 точок/дюйм з автоматичним поліпшенням зображення		Пам'ять	64 МБ
Час виведення першої роздруковки	7,8 с		Панель керування	1-сегментний світлодіодний індикатор
Роздільна здатність друку	600 x 400 точок/дюйм		Габаритні розміри з лотками (Ш x Г x В)	372 мм x 276 мм x 254 мм
Мови принтера	UFR II-LT		Простір для встановлення (Ш x Г x В)	572 мм x 632 мм x 608 мм
Поля друку	По 5 мм зверху, зліва і справа, 6 мм – знизу		Вага	8,2 кг
Режим заощадження тонера	Так		Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F); відносна вологість: від 20 до 80 % (без конденсації) 220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
КОПІЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ			Джерело живлення	Максимум: прибл. 960 Вт
Швидкість копіювання	До 18 стор/хв (A4)		Споживання електроенергії	У робочому режимі: прибл. 450 Вт Режим сну: прибл. 1,4 Вт Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,6 кВт·год.
Час виведення першої копії (ФСОТ)	Прибл. 12 с або менше		Рівні шуму	Сила звуку У робочому режимі: не більше 65,3 дБ, У режимі очікування: не більше 43,0 дБ
Роздільна здатність при копіюванні	До 600 x 600 точок/дюйм		Витратні матеріали	
Режими копіювання	Текст, текст/фото, текст/фото+, фото		Картриджі	Картридж 725 (1600 сторінок) ⁴
Багаторазове копіювання	До 9 копій		АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	
Зменшення/збільшення	50-200 % із кроком 10 %		Стандартна відмова від зобов'язань	
Режим заощадження тонера	Ні		Усі технічні характеристики можуть змінюватися без попередження	
Інші функції	2 на 1, копіювання посвідчення		^[1] Розповсюдження тільки через Інтернет. Випуск драйвера – листопад 2011 року	
СКАНЕР			^[2] Розповсюдження тільки через Інтернет. В ОС Linux підтримується лише функція друку. Випуск драйвера – січень 2012 року	
Тип	Колір		^[3] Продукт постачається зі стартовим картриджем, призначеним для друку 700 сторінок.	
Роздільна здатність сканування	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм		^[4] На основі стандарту ISO/IEC 19752	
Глибина кольору під час сканування	24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)			
Відтінки сірого	256 градацій			
Сумісність	TWAIN, WIA			
Макс. ширина ефективної області сканування	216 мм			
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ				
Тип сканера	Планшетний			
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Лоток на 150 аркушів			
Виведення паперу	100 аркушів			
Типи носіїв	Звичайний папір, щільний папір, папір вторинної сировини, ОНР-плівки, етикетки, конверт			
Розміри носіїв	Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверти (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, нестандартні розміри: ширина 76 x 216 мм; довжина 127 x 356 мм.			
Щільність носіїв	Лоток: від 60 до 163 г/м ²			
ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ				
Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed			
Сумісні операційні системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.4.9-10.7.x ¹ Linux ²			
Програмне забезпечення та керування принтером	Presto! Page Manager, MF toolbox			