

طابعات ليزر بالأبيض والأسود متعددة الوظائف وسريعة وعالية الكفاءة



الفئة i-SENSYS MF440 series

اجعل شركتك الصغيرة أو متوسطة الحجم تواكب عصر السرعة بفضل طابعات الليزر صغيرة الحجم هذه ومتعددة الوظائف بالأبيض والأسود

سرعة طباعة عالية
38 ورقة في الدقيقة مقاس A4 على وجه واحد



التحكم
برنامج Universal Login Manager
(الطراز MF446x أو الطراز MF449x)



مكتبة التطبيقات
قابلة للتخصيص على تطبيق الشاشة



عناصر التحكم البسيطة
شاشة تعمل باللمس مقاس 12,7 سم



الإنتاجية
الطباعة على الوجهين



الأمان
تحرير المستندات باستخدام رقم التعريف الشخصي



الأمان والتحكم

ضع المسائل المتعلقة بالأمان في المقام الأول باستخدام الطباعة المؤمنة برقم التعريف الشخصي التي تمنع الأشخاص من عرض المستندات السرية. تتوفر مستويات عالية من الأمان عبر Universal Login Manager (ULM) في الطراز MF446x و الطراز MF449x، وهذا يوفر مصادقة المستخدم لمزيد من الخصوصية.

جودة عالية

سواء أكانت تطبع عرضًا تقديميًا للمبيعات أم مستندًا صغيرًا للاستخدام الداخلي، تضمن هذه الفئة أن تكون مطبوعاتك دائمًا على أعلى مستوى من الجودة بفضل خراطيش مسحوق الحبر المحسنة، والتي أصبحت الآن مزودة بتقنية الإزالة التلقائية لموانع التسرب.

كفاءة آلية العمل

احرص على تلبية متطلبات الشركات الطموحة بفضل طباعة متينة وجديرة بالثقة تتميز بأوقات إنتاج سريعة. تقدم هذه الفئة مطبوعات مقاس A4 بسرعات تصل إلى 38 ورقة في الدقيقة وتوفر طباعة على الوجهين مميزة أصلية. يعزز المسح الضوئي أحادي التمرير على الوجهين آليات العمل بطريقة رائعة أيضًا.

تصميم حسب الطلب

يمكنك تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاءة بفضل مكتبة التطبيقات. تساعد أزرار الشاشة على تشغيل المهام اليومية تلقائيًا وتسريعها، بما في ذلك طباعة النماذج المخزنة والمسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني ونسخ المستندات بحيث يمكن الوصول إليها بضغطة زر واحدة. يمكن أيضًا تخصيص الشاشة في وضع الاستعداد لتلبية احتياجاتك واحتياجات عمالك.

إمكانية توصيل سلسة

يمكن التحكم أثناء التنقل بفضل الاتصال السلس عبر الهاتف المحمول. اطبع لاسلكيًا من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية باستخدام تطبيق Canon PRINT Business أو اطبع مباشرة من دون استخدام أي تطبيق بفضل التوافق مع AirPrint (للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS) و Mopria (للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android).

Canon



i-SENSYS
MF449x



i-SENSYS
MF446x



i-SENSYS
MF445dw



i-SENSYS
MF443dw

●		●		الفاكس
38 ورقة في الدقيقة	38 ورقة في الدقيقة	38 ورقة في الدقيقة	38 ورقة في الدقيقة	سرعة طباعة مقاس A4
شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة العرض
●	●	●	●	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●	●	●	●	طباعة تلقائية على الوجهين
●	●			التوافق مع ULM/ uniFLOW
●	●	●	●	مكتبة التطبيقات
●	●	●	●	المسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير
●	●	●	●	تقنية Wi-Fi

الملحقات الاختيارية

مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E (متوفرة على الطراز MF446x والطراز MF449x)

- لتثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونياً شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات E1 PDF (متوفرة في الطراز MF446x والطراز MF449x)

- إرسال ملفات PDF المشفرة وإضافة توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات PDF. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونياً شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

وحدة تغذية العلب AH1

- علبية ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

مجموعة الهاتف Telephone 6 (متوفرة في الطراز MF445dw والطراز MF449x)

- سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس

i-SENSYS MF440 Series الفئة

المواصفات الفنية

نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	طابعة ليزر متكاملة أحادية اللون MF443dw/MF446x/MF449x: الطباعة، النسخ، المسح الضوئي MF446x/MF449x: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس
الطابعة	طابعة أحادية اللون بشعاع الليزر
سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 63,1 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي) طابعة أحادية اللون بشعاع الليزر وحدة إخراج الورق: 600 × 600 نقطة لكل بوصة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل
طريقة الطباعة	طابعة أحادية اللون بشعاع الليزر
دقة الطباعة	حوالي 5,5 ثوان أو أقل 600 × 600 نقطة لكل بوصة
جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور	MF443dw: UFR II, PCL 5c1, PCL6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFR II, PCL 5c1, PCL6 Adobe PostScript
زمن الإجماع	PCL 45: MF443dw PCL 45: MF445dw PostScript 136 PCL 93: MF449x/MF446x PostScript 136
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	5 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (لألف)
لغات الطباعة	نعم
الخطوط	MF443dw: PCL 45 MF445dw: PCL 45 PostScript 136 MF449x/MF446x: PCL 93 PostScript 136
هوامش الطباعة	5 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 م من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (لألف)
وضع توفير مسحوق الحبر	نعم
ميزات الطباعة المتقدمة	MF445dw/MF443dw: الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business تطبيق AirPrint: iOS Android: أحاسنة على اعتماد Mopria، تطبيق Canon PRINT Business المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service
النافذة	MF449x/MF446x: الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طابعة الرموز البريطة جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business تطبيق AirPrint: iOS Android: أحاسنة على اعتماد Mopria، تطبيق Canon PRINT Business المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service
سرعة النسخ	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 30,3 صورة في الدقيقة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): حوالي 6,6 ثوان أو أقل زجاج النسخ (مقاس A4): حوالي 6,4 ثوان أو أقل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة النسخ، النص/الصورة (الافتراضي)، النص/الصورة (جودة عالية)، الصورة وجهاً إلى وجهين (تلقائي) ما يصل إلى 999 نسخة
دقة النسخ	25 - 400% بزيادات قدرها 1%
أوضاع النسخ	إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية
النسخ على الوجهين	نسخ على الوجهين (تلقائي)
النسخ المتعدد	نسخة واحدة
التصغير / التكبير	25 - 400% بزيادات قدرها 1%
الميزات الأخرى	إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية
الماسحة الضوئية	بالبالوان
النوع	المسوية، تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة
دقة المسح الضوئي	طابعة أحادية اللون على وجه واحد: 38 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طابعة بالالوان على وجه واحد: 13 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طابعة أحادية اللون على الوجهين: 70 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طابعة بالالوان على الوجهين: 26 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
سرعة المسح الضوئي	24 بت/24 ص (الإحلال/الإخراج) 256 مستوى
عُقب المسح الضوئي بالالوان	ICA ، WIA ، TWAIN
تدرجات اللون الرمادي	216 م
التوافق	MF445dw/MF443dw: PDF/JPEG/TIFF MF449x/MF446x: PDF/JPEG/TIFF (التوقيع الرقمي)
الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي	4"PNG/PDF/JPEG/TIFF
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	ITU-T.37
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 4000 صفحة شهرياً
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
المسح الضوئي إلى FTP	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
الإفكس	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
الفاكس	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
سرعة المودم	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
وضع الاستقبال	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
دقة الفاكس	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
ذاكرة الفاكس	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
الاتصال السريع	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
اتصالات/أجهزة المجموعة	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
البيت المتكامل	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
النسخ الاحتياطي للذاكرة	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً
الفاكس على الوجهين	الحد الأقصى لمسح الوثائق (مقاس A4): 80000 صفحة شهرياً



682 مم x 1083 مم x 895 مم

حوالي 17,2 كجم

درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكثف)

220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)

الحد الأقصى: حوالي 1370 وات
وضع الاستعداد: حوالي 9,4 وات
وضع السكون: حوالي 0,9 وات
الاستهلاك النموذجي للكيوبام (TEC): 1,0 كيلووات في الساعة (الأسبوع 230 فولت)¹²
للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح LoI26، يُرجى الانتقال إلى:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

ضخبط الصوت⁹:

الوضع النشط: 63 ديسيبل

وضع الاستعداد: غير مسموع⁹

طاقة الصوت⁹:

الوضع النشط: 72,2 ديسيبل

وضع الاستعداد: غير مسموع⁹

مساحة التركيب

(العرض x العمق x الارتفاع)

الوزن

بيئة التشغيل

مصدر الإمداد بالطاقة

معدل استهلاك الطاقة

مستويات الضوضاء

المواد المستهلكة

الخراطيش

خرطوشة الحبر 057 (بمعدل إنتاجية 3100 صفحة¹⁰)¹¹

خرطوشة الحبر 057H (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة¹⁰)¹¹

الملحقات / الخيارات

العناصر

MF443dw:

وحدة تغذية العلية - AH1 (علية ورق سعة 550 ورقة)

MF445dw:

وحدة تغذية العلية - AH1 (علية ورق سعة 550 ورقة)

سلك مجموعة الهاتف 6 الطويل (سماعة الهاتف)

MF446x:

وحدة تغذية العلية - AH1 (علية ورق سعة 550 ورقة)

مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E

MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)

MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)

مجموعة بروقات البطاقة MiCard - B1

مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1

MF449x:

وحدة تغذية العلية - AH1 (علية ورق سعة 550 ورقة)

سلك مجموعة الهاتف 6 الطويل (سماعة الهاتف)

مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E

MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)

MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)

مجموعة بروقات البطاقة MiCard - B1

مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1

ملاحظات:

^[1] برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.

^[2] الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E - مطلوبة

^[3] الملحق - مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1 مطلوبة

^[4] المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business

^[5] استنادًا إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1

^[6] يدعم نظام التشغيل Linux الطباعة والمسح الضوئي على حد سواء

^[7] تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموسمي بها من عمر المنتج.

^[8] مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقاً للمعيار ISO 9296

^[9] غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779

^[10] استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752

^[11] الطباعة مژودة بخرطوشة الحبر 057 (بمعدل إنتاجية 3100 صفحة)

^[12] وفقاً للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR®

طابعات ليزر بالأبيض والأسود متعددة الوظائف وسريعة وعالية الكفاءة



اجعل شركتك الصغيرة أو متوسطة الحجم تواكب عصر السرعة بفضل طابعات الليزر الصغيرة الحجم هذه ومتعددة الوظائف بالأبيض والأسود

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C028AA	8714574663562
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C040AA	8714574663685

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة تقنية العلية - AH1	0732A033AA	4549292092769
وحدة قراءة بطاقات النسخ F1	4784B001AA	4960999679686
وحدة قراري بطاقات النسخ المرفقة J1	5140B002AA	4549292027228
مجموعة واجهة التحكم في النسخ طراز C1	5145B001AA	4960999780269
مجموعة مرفقات البطاقة MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
مجموعة طباعة الرموز القريبية - E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1	9594B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الخرطوشة 057	3009C002AA	4549292136258
الخرطوشة H 057	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon
