

HURTIGE OG EFFEKTIVE SORT/ HVID-MULTIFUNKTIONS- LASERPRINTERE



i-SENSYS MF440-serien

Vær altid på forkant med disse kompakte sort/hvid-multifunktionslaserprintere

Effektivt workflow

Opfyld ambitiøse virksomhedskrav med en robust og driftssikker printer med hurtige produktionshastigheder. Denne serie leverer print med hastigheder på op til 38 sider pr. minut i A4 og tilbyder dobbeltsidet print som standard. Dobbeltsidet scanning i én arbejdsgang giver desuden et fremragende workflow.

Skræddersyet

Stram effektiviteten op med Programbiblioteket. Skærmknapper automatiserer og fremskynder daglige opgaver, herunder print af gemte formularer, scanning til e-mail og kopiering af dokumenter, så du får adgang til dem med blot et enkelt tryk på en knap. Pauseskærmen kan også tilpasses til dine og din virksomheds behov.

Nem tilslutning

Tag kontrollen på farten med enkel mobil tilslutning. Print trådløst fra smartphones eller tablets med Canon PRINT Business-app'en, eller print med det samme uden en app takket være AirPrint- (iOS) og Mopria- (Android) kompatibilitet.



BETJENING

Universal Login Manager (MF446x og MF449x)



HØJ PRINTHASTIGHED

38 sider/min. for enkelsidet A4



Touch Panel

INTUITIV BETJENING

12,7 cm touchscreen



PROGRAMBIBLIOTEK

Brugerdefinerbart program på skærmen



SIKKERHED

Dokumentfrigivelse med pinkode



PRODUKTIVITET

Dobbeltsidet print

Sikkerhed og kontrol

Sæt sikkerheden i højsædet med sikkert PIN-print, som forhindrer visning af fortrolige dokumenter. Der tilbydes endnu større sikkerhed via Universal Login Manager (ULM) med MF446x og MF449x, som giver brugergodkendelse for bedre databeskyttelse.

Høj kvalitet

Uanset om du printer en salgspresentation eller et lille dokument til intern brug, sikrer denne serie, at print altid er af høj kvalitet takket være forbedrede tonerpatroner, som nu leveres med automatisk fjernelse af tonerforsøgling.

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



I-SENSYS
MF443dw



I-SENSYS
MF445dw



i-SENSYS
MF446x



i-SENSYS
MF449x

Fax		●		●
A4-printhastighed	38 sider/min.	38 sider/min.	38 sider/min.	38 sider/min.
Display	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●	●	●
Automatisk dupleksprint	●	●	●	●
ULM/uniFLOW- kompatibilitet			●	●
Programbibliotek	●	●	●	●
Dupleksscanning i én arbejdsgang	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●

TILBEHØR

Cassette Feeding Module-AH1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

Telefonsæt 6 (fås til MF445dw og Mf449x)

- Telefonhåndsæt til faxfunktion (tilbehør).

Barcode Printing Kit-E1E (tilgængeligt på MF446x & MF449x)

- Installerer stregekodeskrifttyper til strekocodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgængelig på MF446x & MF449x)

- Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDF-filer. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter
Tilgængelige funktioner	MF443dw/MF446x: Print, kopiering, scanning MF446x/MF449x: Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	Enkeltstid: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 63,1 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstid: Op til 31,9 sider/min. (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	600 x 600 dpi
Printkvalitet med Image Refinement-teknologi	Op til 1200 x 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
First Print Out Time	Ca.: 5,5 sekunder eller mindre
Printersprog	MF443dw: UFR II, PCL 5c1, PCL6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFR II, PCL 5c1, PCL6, Adobe PostScript
Skrifttyper	MF443dw: 45 PCL-skrifttyper MF445dw: 45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper MF446x/MF449x: 93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelsesfunktion	Ja
Avancerede printfunktioner	MF443dw/MF445dw: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in MF446x/MF449x: Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	Enkeltstid (A4): Op til 38 sider/min. Dobbeltstid (A4): Op til 30,3 sider/min.
FCOT (First Copy Output Time)	ADF (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Model med glasplade (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto
Dobbeltstid kopiering	2-sidet til 2-sidet (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort
SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkeltstid sort/hvid: 38 ipm (300 x 600 dpi) Enkeltstid farve: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dobbeltstid sort/hvid: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dobbeltstid farve: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	MF443dw/MF445dw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF MF446x/449x: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ² /PDF (Digital signatur) ³
Scan til PC	
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	
Scan til cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighed	Kun MF445dw/MF449x 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁶
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere
Rundsending	Maks. 310 modtagere
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (Sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbeltstid fax	Ja (afsend/modtag)

Andre funktioner	Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
MEDIAHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sidet ADF (Single Pass)
Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalsbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Papiroutput	150-ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medievægt	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Brugerdefineret format: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalsbakke: 60 til 163 g/m ² +AC57 ADF: 50 til 105 g/m ²
Dobbeltstid print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Brugerdefineret format – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
Kompatible operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Windows® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 og derover / Mac OS 10.14 og derover, Linux®
Netværksprotokol	Print: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): WEP(64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastrukturmetode: WEP(64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
Software- og printeradministration	MF443dw/MF445dw: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering Programbibliotek MF446x/MF449x: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsning, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
ALMINDELIGE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdsrytme	Maks. 80.000 sider pr. måned ⁷
Processorhastighed	800 MHz x 2
Hukommelse	1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm

Installationsområde (B x D x H)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Vægt	Ca. 17,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks: ca. 1370 W Standby: ca. 9,4 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,0 kWh/uge (230V) ¹⁵ : Du kan finde detaljerede oplysninger om Lot26-regulering på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ⁸ : I drift: 53 dB Standby: Lydløs ⁹ Lydeffekt ⁸ : I drift: 72,2 dB Standby: Lydløs ⁹
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 057 (3.100 sider ¹⁰) ¹¹ Patron 057 (10.000 sider ¹⁰) ¹¹
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Elementer	MF443dw: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) MF445dw: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) MF446x: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 MF449x: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1

Noter:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet.
- ^[4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ^[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- ^[6] Linux understøtter både print og scanning. Tilgængelig fra december 2019.
- ^[7] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- ^[8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[9] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[10] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[11] Printer leveres med patron 057 (3.100 sider).
- ^[12] I henhold til US ENERGY STAR® Version 2.0.

HURTIGE OG EFFEKTIVE SORT/HVID-MULTIFUNKTIONSLASERPRINTERE

Vær altid på forkant med disse kompakte sort/hvid-multifunktionslaserprintere



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
I-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
I-SENSYS MF445dw	3514C021AA	8714574663494
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C033AA	8714574663616

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-levering)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 057	3009C002AA	4549292136258
Patron 057 H	3010C002AA	4549292136289

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019
