

GREITI IR EFEKTYVŪS DAUGIAFUNKCIAI NESPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI



Serija „i-SENSYS MF440“

Perjunkite aukštesnę pavarą – įsigykite savo mažajai arba vidutinio dydžio įmonei šių kompaktiškų ir daugiafunkčių nespalvinių lazerinių spausdintuvų.

Darbo eigos efektyvumas

Patenkinkite plačių užmojų verslo poreikius, įsigydami tvirtą ir patikimą, greitai veikiantį spausdintuvą. Šios serijos įrenginiai spausdina A4 formatu iki 38 psl./min. sparta ir dvipusis spausdinimas yra standartinė jų funkcija. Aukščiausią lygį padės palaikyti ir dvipusio nuskaitymo per vieną kartą funkcija.

Specialiai pritaikyta

Padidinkite efektyvumą naudodami programų biblioteką. Ekrane esančiais mygtukais automatizuojamos ir pagreitinamos kasdienės užduotys, įskaitant įrašytų formų spausdinimą, nuskaitymą į el. paštą ir dokumentų kopijavimą, kad jas būtų galima pasiekti vienu mygtuko paspaudimu. Budėjimo režimo ekraną taip pat galima pritaikyti, kad jis tiktų jums ir jūsų įmonės poreikiams.

Sklandus sujungimas

Valdykite iš bet kur, naudodamiesi sklandaus mobiliųjų įrenginių prijungimo galimybe. Spausdinkite belaidžiu būdu iš išmaniųjų įrenginių arba planšetinių kompiuterių per programėlę „Canon PRINT Business“, arba tiesiog pradėkite spausdinti per suderinamą „AirPrint“ („iOS“) ir „Mopria“ („Android“).



VALDYMAS
„Universal Login Manager“
(MF446x ir MF449x)



GREITAS SPAUSDINIMAS
38 psl./min. vienpusių A4 formato lapų



Touch Panel

INTUITYVŪS VALDIKLIAI
12,7 cm jutiklinis ekranas



PROGRAMŲ BIBLIOTEKA
Pritaikoma ekrano programa



SAUGUMAS
PIN dokumentų leidimas



PRODUKTYVUMAS
Dvipusis spausdinimas

Saugumas ir kontrolė

Skirkite prioritetą saugumui, naudodami PIN kodu apsaugoto spausdinimo funkciją, kad neleistini asmenys nepamatytų konfidencialių dokumentų. Dar didesnę saugumą modeliuose „MF446x“ ir „MF449x“ užtikrina „Universal Login Manager“ (ULM), nes slaptumas sustiprinamas taikant naudotojo tapatybės patvirtinimą.

Aukšta kokybė

Nesvarbu, ar spausdinate pardavimo pristatymo medžiagą arba mažą dokumentą įmonės reikmėms, dėl patobulintų dažų kasečių, kurios dabar yra su automatiškai nuimamu sandarikliu, šios serijos spausdiniai visada bus aukščiausios kokybės.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



i-SENSYS
MF443dw



i-SENSYS
MF445dw



i-SENSYS
MF446x



i-SENSYS
MF449x

Faksas		●		●
A4 formato spausdinimo sparta	38 psl./min.	38 psl./min.	38 psl./min.	38 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●	●	●
„ULM“ / „uniFLOW“ suderinamumas			●	●
Programų biblioteka	●	●	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●	●	●
„Wi-Fi“	●	●	●	●

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Kasetės tiekimo modulis AH1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

Telefono rinkinys 6 (modeliuose MF445dw ir MF449x)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (modeliuose MF446x ir MF449x)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniam kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 (modeliuose MF446x ir MF449x)

- Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	MF443dw / MF446x: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas MF446x / MF449x: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4) iki 63,1 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 31,9 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	600 x 600 tašk./col.
Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Įšilimo trukmė	Apytiksliai iki 14 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,5 sekundės
Spausdintuvo kalbos	MF443dw: UFRIL, PCL 5c1, PCL6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFRIL, PCL 5c1, PCL6, Adobe PostScript
Šriftai	MF443dw: 45 PCL šriftai MF445dw: 45 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai MF446x / MF449x: 93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Spausdinio parašės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinis spausdinimo funkcijos	MF443dw / MF445dw: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“ MF446x / MF449x: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Būkšninio kodo spausdinimas ² Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 38 psl./min. Dvipusis (A4): iki 30,3 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): apytiksliai iki 6,6 sek. Tiglis (A4): apytiksliai iki 6,4 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytasis), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka
Dvipusis kopijavimas	dvipusis / dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25-400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
SKAITYTUVAS	
Tipas	Spalvinis
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 38 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 13 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 70 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis spalvotas: 26 v./min. (300 x 600 tašk./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Maks. nuskaitymo sritys plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	MF443dw / MF445dw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ MF446x / 449x: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ³ / PDF (skaitmeninis parašas) ³
Nuskaitymas į kompiuterį	
Nuskaitymas į USB atmintinę	
Nuskaitymas į FTP	
Nuskaitymas į debesiją „iFAX“	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴ ITU-T.37
FAKSAS	Tik MF445dw / MF449x
Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁵)
Prėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. Ypač preciziška: 400 x 400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių ⁶
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 299 rinkimai / maks. 299 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 310 adresatai
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)

Kitos funkcijos	
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indexso kortelė, vokas (COMIO, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Laikmenų formatai	Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indexso kortelė, vokas (COMIO, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Laikmenų svoris	ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m ² Universalusis dėklas: 60-163 g/m ² +AC57 ADF: nuo 50 iki 105 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirinktinis formatas: min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. nuo 60 iki 120 g/m ²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ IRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows“ 10 ⁷ / „Windows“ 8.1 ⁷ / „Windows“ 7 ⁷ / „Server“ 2019 ⁷ / „Server“ 2016 ⁷ / „Server“ 2012R2 ⁷ / „Server“ 2012 ⁷ / „Server“ 2008R2 ⁷ / „Server“ 2008 ⁷ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos, „Linux“ ⁶
Tinklo protokolas	Spausdinimas: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Nuskaitymas: el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“ TCP / IP programinės paslaugos: „Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prieš SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas (laidiniais): IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (be laidis): WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastruktūros režimu WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Priegros taško režimas: WPA2-PSK(AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	MF443dw / MF445dw: „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika Programų biblioteka MF446x / MF449x: „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	750-4 000 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį ⁷
Procesoriaus sparta	800 MHz x 2
Atmintis	1 GB
Valdymo skydelis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	453 mm x 464 mm x 392 mm

Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramas siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos	
Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)	
250 lapų kasetė	
Universalusis 100 lapų dėklas	
50 lapų ADF	
550 lapų kasetė	
150 lapų	
Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas	
Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):	
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indexso kortelė, vokas (COMIO, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.	
Universalusis dėklas:	
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indexso kortelė, vokas (COMIO, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.	
ADF:	
A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm	
Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m²	
Universalusis dėklas: 60-163 g/m²+AC57	
ADF: nuo 50 iki 105 g/m²	
A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“	
Pasirinktinis formatas: min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.	
nuo 60 iki 120 g/m²	
„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“	
„Windows“ 10⁷ / „Windows“ 8.1⁷ / „Windows“ 7⁷ / „Server“ 2019⁷ / „Server“ 2016⁷ / „Server“ 2012R2⁷ / „Server“ 2012⁷ / „Server“ 2008R2⁷ / „Server“ 2008⁷	
„Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos, „Linux“⁶	
Spausdinimas:	
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)	
Nuskaitymas:	
el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“	
TCP / IP programinės paslaugos:	
„Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prieš SMTP (IPv4, IPv6)	
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)	
DHCPv6 (IPv6)	
Valdymas:	
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)	
Saugumas (laidiniais):	
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)	
Saugumas (be laidis):	
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)	
Infrastruktūros režimu	
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Priegros taško režimas:	
WPA2-PSK(AES)	
MF443dw / MF445dw:	
„MF Scan Utility“,	
„Remote User Interface“ (RUI),	
„Department ID Management“,	
„Toner Status Tool“	
„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui.	
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika	
Programų biblioteka	
MF446x / MF449x:	
„MF Scan Utility“,	
„Remote User Interface“ (RUI),	
„Department ID Management“,	
„Toner Status Tool“	
„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui.	
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.	
„Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas	
Programų biblioteka	
750-4 000 puslapių per mėnesį	
Maks. 80 000 puslapių per mėnesį⁷	
800 MHz x 2	
1 GB	
12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas	
453 mm x 464 mm x 392 mm	

Įrengimo erdvė (P x G x A)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Svoris	Apytiksliai 17,2 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 370 W Budėjimo režimu: apytiksliai 9,4 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,0 kWh per savaitę (230 V) ⁽¹⁾ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ⁽²⁾ : Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimu: negirdimas ⁽³⁾ Garso galia ⁽⁴⁾ : Veikimo metu: 72,2 dB Budėjimo režimu: negirdimas ⁽³⁾
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Kasetė 057 (3 100 psl. ⁽¹⁰⁾) ⁽¹⁾ Kasetė 057H (10 000 psl. ⁽¹⁰⁾) ⁽¹⁾
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	MF443dw: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) MF445dw: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) MF446x: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 MF449x: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

Pastabos:

- ⁽¹⁾ „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
- ⁽²⁾ Būtinasis priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
- ⁽³⁾ Būtinasis priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
- ⁽⁴⁾ Nuskaitytą paslaugų programa „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT Business“
- ⁽⁵⁾ Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1
- ⁽⁶⁾ „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą
Nuo 2019 m. gruodžio mėn.
- ⁽⁷⁾ Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminių eksploatavimo trukmė.
- ⁽⁸⁾ Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ⁽⁹⁾ Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
- ⁽¹⁰⁾ Pagal ISO/IEC 19752
- ⁽¹¹⁾ Spausdintuvas išsiunčiamas su kasete 057 (3 100 psl.)
- ⁽¹²⁾ Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.

GREITI IR EFEKTYVŪS DAUGIAFUNKCIAI NESPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI

Perjunkite aukštesnę pavarą - įsigykite savo mažajai arba vidutinio dydžio įmonei šių kompaktiškų ir daugiafunkčių nespalvinių lazerinių spausdintuvų.



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C021AA	8714574663494
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C033AA	8714574663616

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AH1	0732A033AA	4549292092769
„Copy Card Reader-F1“	4784B001AA	4960999679686
„Copy Card Reader Attachment-J1“	5140B002AA	4549292027228
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1	5145B001AA	4960999780269
„MiCard“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė „057“	3009C002AA	4549292136258
Kasetė „057 H“	3010C002AA	4549292136289

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019
