

SNABB OCH EFFEKTIV MULTI- FUNKTIONSLASER- SKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT



i-SENSYS MF440-serien

Öka takten för ditt mindre eller medelstora företag med de här kompakta och multifunktionella laserskrivarna för svartvit utskrift



KONTROLL
Universal Login Manager
(MF446x och MF449x)



**HÖG
UTSKRIFTSHASTIGHET**
38 sidor/minut enkelsidig A4



Touch Panel

INTUITIVA REGLAGE
12,7 cm touchskärm



PROGRAMBIBLIOTEK
Anpassningsbart program
på skärmen



SÄKERHET
PIN-skyddade utskrifter



PRODUKTIVITET
Tvåsidig utskrift

Arbetsflödets effektivitet

Uppfyll ambitionerna med en robust och tillförlitlig skrivare med snabba produktionstider. Den här serien ger utskrifter med en hastighet på upp till 38 sidor per minut i A4 och erbjuder tvåsidiga utskrifter som standard. Enkelmatad dubbelsidig scanning håller även arbetsflödet på en hög nivå.

Skräddarsydd

Öka effektiviteten med programbiblioteket. Knappar på skärmen automatiserar och påskyndar vardagliga uppgifter som att skriva ut sparade formulär, scanna till e-post och kopiera dokument, så att de blir tillgängliga via en enda knapptryckning. Väntelägesskärmen kan också anpassas efter dina och ditt företags behov.

Smidig anslutning

Få kontroll var du än är med smidig mobilanslutning. Skriv ut trådlöst från smartphones eller surfplattor med Canon PRINT Business-appen eller skriv ut direkt, utan appar, tack vare kompatibilitet med AirPrint (iOS) och Mopria (Android).

Säkerhet och kontroll

Sätt säkerheten först med säker utskrift med PIN-kod, vilket begränsar vilka som kan visa konfidentiella dokument. Ännu högre säkerhet erbjuds via Universal Login Manager (ULM) med MF446x och MF449x, vars användarautentisering ger bättre sekretess.

Hög kvalitet

Oavsett om du skriver ut en försäljningspresentation eller ett litet dokument för intern användning garanterar den här serien alltid utskrifter med hög kvalitet tack vare förbättrade tonerkassetter, som nu levereras med automatisk förseglingsborttagning.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



i-SENSYS
MF443dw



i-SENSYS
MF445dw



i-SENSYS
MF446x



i-SENSYS
MF449x

Fax		●		●
Utskriftshastighet för A4	38 sidor/minut	38 sidor/minut	38 sidor/minut	38 sidor/minut
Skärm	12,7 cm färgtouchskärm	12,7 cm färgtouchskärm	12,7 cm färgtouchskärm	12,7 cm färgtouchskärm
Säker utskrift med PIN-kod	●	●	●	●
Auto Duplex Print	●	●	●	●
ULM/uniFLOW-kompatibilitet			●	●
Programbibliotek	●	●	●	●
Dubbelsidig utskrift i ett svep	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●

TILLBEHÖR

Kassetmatningsmodul AH1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till huvudenheten

Telefonsats 6 (finns till MF445dw och MF449x)

- Valfri telefonlur för faxfunktion

Sats för streckkodsutskrift-E1E (finns till MF446x och MF449x)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering

Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 (finns till MF446x och MF449x)

- Skicka krypterade PDF-filer och infoga digital enhetssignatur i PDF-filer. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

TEKNISKA DATA

Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt
Tillgängliga funktioner	MF443dw/MF446x: Skriv ut, kopiera, scanna MF446x/MF449x: Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4) Upp till 63,1 sid/min (A5, liggande) Dubbsidigt: Upp till 31,9 sid/min (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet med bildförbättringsteknik	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Cirka 5,5 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	MF443dw: UFR II, PCL 5c1, PCL6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFR II, PCL 5c1, PCL6, Adobe PostScript
Teckensnitt	MF443dw: 45 PCL-teckensnitt MF445dw: 45 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt MF446x/MF449x: 93 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	MF443dw/MF445dw: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service MF446x/MF449x: Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift ² Stöd för Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/ minut Dubbsidigt (A4): Upp till 30,3 sidor/ minut
Tid för första kopian	ADF (A4): cirka 6,6 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto
Dubbsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25-400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbsidigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbsidigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Max. scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	MF443dw/MF445dw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF MF446x/449x: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF3/PDF (digital signatur) ³
Scanna till PC	
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	
Scanna till molnet	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighet	Endast MF445dw/MF449x 33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida ⁵)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Upp till 512 sidor ⁵
FAX-minne	Upp till 281 kortnummer
Kortnummer	Upp till 281 kortnummer
Gruppuppringning/adresser	Max. 299 adresser/max. 299 destinationer
Manuell gruppssändning	Max. 310 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (Backup med flashminne)
Dubbsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)

Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, anpassade storlekar: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Universalfack:	A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Automatisk dokumentmatare:	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade storlekar: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ² + AC57 Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²
Dubbsidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.14 och senare Linux ⁶
Nätverksprotokoll	Utskrift: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP-programtjänster: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet (trådbunden): IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastruktururläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
Programvara och skrivarhantering	MF443dw/MF445dw: MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID Verktyg för tonerstatus, iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbäddad RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik Programbibliotek MF446x/MF449x: MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI) Hantering av avdelnings-ID Verktyg för tonerstatus, iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance-fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 80 000 sidor per månad ⁷
Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm

Installationsutrymme (B x D x H)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Vikt	Cirka 17,2 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 370 W Vänteläge: cirka 9,4 W Viloläge: cirka 0,9 W Typisk elförbrukning (TEC): 1,0 kWh/vecka (230 V) ¹² Mer detaljerad information om Lot26-förordningen finns på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁸ : Aktiv: 53 dB Vänteläge: ohörbart ⁹ Ljudstyrka ⁸ : Aktiv: 72,2 dB Vänteläge: ohörbart ⁹
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 057 (3 100 sidor ¹⁰) ¹¹ Kassett 057H (10 000 sidor ¹⁰) ¹¹
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	MF443dw: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) MF445dw: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) MF446x: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 MF449x: CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

Obs!

- ^[1] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- ^[2] Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs
- ^[3] Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs
- ^[4] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1
- ^[6] Linux stöder både utskrift och scanning
Tillgänglig från december 2019.
- ^[7] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[8] Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[9] Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- ^[10] Baserat på ISO/IEC 19752
- ^[11] Skrivaren levereras med kassett 057 (3 100 sidor)
- ^[12] Enligt US ENERGY STAR® version 2.0.

SNABB OCH EFFEKTIV MULTIFUNKTIONSLASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT

Öka takten för ditt mindre eller medelstora företag med de här kompakta och multifunktionella laserskrivarna för svartvit utskrift



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C021AA	8714574663494
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C033AA	8714574663616

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul-AH1	0732A033AA	4549292092769
Kopieringskortläsare-F1	4784B001AA	4960999679686
Fäste för kopieringskortläsare-J1	5140B002AA	4549292027228
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1	5145B001AA	4960999780269
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1	9594B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

FÖRBRUKNINGARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019
