

HIZLI VE VERİMLİ ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILAR



i-SENSYS MF440 serisi

Bu kompakt ve çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılar ile küçük veya orta ölçekli işletmenizi hızlandırın.

İş akışı verimliliği

Hızlı üretim sürelerine sahip sağlam ve güvenilir yazıcı ile iddialı iş taleplerini karşılayın. Bu seri, dakikada 38 sayfaya ulaşabilen A4 baskı hızları ve standart çift taraflı baskı sunar. Çift taraflı tek geçişli tarama, iş akışınızı da kusursuz şekilde ilerletir.

Özelleştirilebilen kullanım

Uygulama Kitaplığı ile verimliliği artırın. Ekrandaki düğmeler; kayıtlı formları yazdırma, e-postaya tarama ve belgelerin fotokopisini çekme gibi günlük görevleri otomatik hale getirip hızlandırır. Böylece tüm bunlara tek bir düğmeye dokunarak erişebilirsiniz. Bekleme ekranını da size ve iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Sorunsuz bağlantı

Sorunsuz mobil bağlantı ile hareket halindeyken kontrol sizde olsun. Canon PRINT Business uygulamasıyla akıllı telefonlar veya tabletlerden kablosuz şekilde baskı alın ya da AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) uyumluluğu sayesinde bir uygulama kullanmadan doğrudan baskı alın.



KONTROL

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (MF446x ve MF449x)



YÜKSEK BASKI HIZI

Dakikada 38 sayfa tek taraflı A4



Touch Panel

SEZGİSEL KONTROLLER

12,7 cm dokunmatik ekran



UYGULAMA KİTAPLIĞI

Özelleştirilebilir ekran uygulaması



GÜVENLİK

PIN koduyla belge baskısı



VERİMLİLİK

Çift taraflı baskı

Güvenlik ve kontrol

Gizli belgelerin başkaları tarafından görüntülenmesini engelleyen PIN kodu ile güvenli baskı özelliğiyle güvenliğe öncelik verin. MF446x ve MF449x modellerindeki Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM), daha fazla güvenlik sağlar ve gizliliği artırmak için kullanıcı kimlik doğrulaması işlevi sunar.

Yüksek kalite

İster satış sunumu ister şirket içi kullanıma yönelik küçük bir belge yazdırın bu seri, artık Otomatik Kapak Çıkarma teknolojisine sahip olan geliştirilmiş toner kartuşları sayesinde her zaman yüksek kaliteli baskı sonuçları almanızı sağlar.

Canon

SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



i-SENSYS
MF443dw



i-SENSYS
MF445dw



i-SENSYS
MF446x



i-SENSYS
MF449x

Faks		●		●
A4 baskı hızı	Dakikada 38 sayfa	Dakikada 38 sayfa	Dakikada 38 sayfa	Dakikada 38 sayfa
Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran	12,7 cm Renkli Dokunmatik Ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●	●	●
Otomatik Çift Taraflı Baskı	●	●	●	●
ULM/uniFLOW uyumluluğu			●	●
Uygulama Kitaplığı	●	●	●	●
Tek geçişli çift taraflı tarama	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kaset Besleme Modülü AH1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana üniteye 1 birim eklenebilir.

Telefon 6 Seti (MF445dw ve MF449x modellerinde bulunur)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi

Barkod Baskısı Seti-E1E (MF446x ve MF449x modellerinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 (MF446x ve MF449x modellerinde bulunur)

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	MF443dw/MF446x: Baskı, Fotokopi, Tarama MF446x/MF449x: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	MF443dw: UFR II, PCL 5c1, PCL6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFR II, PCL 5c1, PCL6, Adobe PostScript
Yazı tipleri	MF443dw: 45 PCL yazı tipi MF445dw: 45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi MF446x/MF449x: 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Gelişmiş baskı özellikleri	MF443dw/MF445dw: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print Uyumlu İOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi MF446x/MF449x: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskısı ² Google Cloud Print Uyumlu İOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 30,3 görüntüye kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	ADF (A4): Yaklaşık 6,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 kopyaya kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giris/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	MF443dw/MF445dw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF MF446x/449x: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF ² /PDF (Dijital imza) ³
PC'ye Tarama	
USB bellek anahtarına tarama	
FTP'ye Tarama	
Buluta Tarama	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Modem hızı	Yalnızca MF445dw/MF449x 33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ⁵)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	512 sayfaya kadar ⁶
Hızlı arama	281 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Gönderme ve Alma)

Diğer özellikler	Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Kağıt girişi (isteğe Bağlı)	550 yapraklık kaset
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Çift taraflı baskı	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks 215,9 x 355,6 mm Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² +AC57 ADF: 50 - 105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Özel boyut: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
ARABİRİM VE YAZILIM	
Arabirim türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux®
Ağ Protokolü	Baskı: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Tarama: E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF443dw/MF445dw: MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUJ), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım eMaintenance: gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan eMaintenance hizmetleri sunar Uygulama Kitaplığı MF446x/MF449x: MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUJ), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Evrensel Oturma Çama Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Maks. ayda 80.000 sayfa ⁷
İşlemci Hızı	800 MHz x 2
Bellek	1 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	682 mm x 1083 mm x 895 mm
Ağırlık	Yaklaşık 17,2 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Canon

Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1370 W Beklemede: Yaklaşık 9,4 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 1,0 kW/sa (230 V) ² Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ³ : Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz ³ Ses Gücü ³ : Aktif: 72,2 dB Beklemede: Duyulmaz ³
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 057 (3100 sayfa ¹⁰) ¹¹ Kartuş 057H (10.000 sayfa ¹⁰) ¹¹
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Ögeler	MF443dw: KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset) MF445dw: KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) MF446x: KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset) Barkod Baskısı Seti-E1E MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Eklenti Seti-B1 PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 MF449x: KASET Besleme Modülü AH1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) Barkod Baskısı Seti-E1E MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Eklenti Seti-B1 PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Notlar:

^[1] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

^[2] Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gerekir.

^[3] Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.

^[4] MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda

^[5] Suna göre: ITU-T Standart Tablo No. 1

^[6] Linux destekli baskı ve tarama Aralık 2019'dan itibaren kullanıma sunulacaktır.

^[7] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.

^[8] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

^[9] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.

^[10] ISO/IEC 19752'ye göre

^[11] Yazıcı, Kartuş 057 ile birlikte gelir (3100 sayfa).

^[12] US ENERGY STAR® 2.0 sürümünü uyarınca

HIZLI VE VERİMLİ ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ LAZER YAZICILAR

Bu kompakt ve çok işlevli siyah-beyaz lazer yazıcılar ile küçük veya orta ölçekli işletmenizi hızlandırın.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C007AA	4549292133721
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C005AA	4549292133707

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AH1	0732A033AA	4549292092769
Fotokopi Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1	5140B002AA	4549292027228
Fotokopi Denetim Arabirimi Seti C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskısı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 057	3009C002AA	4549292136258
Kartuş 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Türkiye
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019
