

IMPRESORAS LÁSER DE ALTO RENDIMIENTO EN BLANCO Y NEGRO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS CON UNA GRAN CARGA DE TRABAJO



Serie i-SENSYS MF540

Resultados ultrarrápidos con una impresora láser multifunción en blanco y negro compacta y fiable, ideal para pequeñas empresas con gran carga de trabajo

Velocidades de impresión que mejoran la productividad

La serie i-SENSYS MF540 de Canon aprovecha las mayores velocidades de impresión para ofrecer una productividad de primera. Ideal para grandes cargas de trabajo, tanto la MF542x como la MF543x son capaces de ofrecer velocidades de impresión de hasta 43 ppm en A4. La impresión es aún más eficiente con la impresión a doble cara y el escaneo a doble cara de una sola pasada, que mejoran la productividad.

Personalización para tu empresa

Utiliza los controles en pantalla personalizados para facilitar el funcionamiento. La biblioteca de aplicaciones te permite personalizar los botones en pantalla para mayor eficiencia y un uso intuitivo: imprimir formularios guardados, utilizar la función del escáner al correo electrónico y copiar con solo pulsar un botón.

La seguridad como estándar

Despreocúpate de las cuestiones de seguridad con una función de impresión de documentos segura con contraseña, que otorga a las empresas mayor control sobre el material confidencial. Para una mayor privacidad, también se puede usar Universal Login Manager (ULM).



CONTROL
Universal Login Manager



RÁPIDA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
43 ppm a una cara en A4



Touch Panel

CONTROLES INTUITIVOS
Pantalla táctil de 12,7 cm



BIBLIOTECA DE APLICACIONES
Aplicación personalizable en pantalla



SEGURIDAD
Liberación de documentos mediante contraseña



PRODUCTIVIDAD
Impresión a doble cara

Conectividad móvil

La impresión desde dispositivos móviles con un solo botón de la serie i-SENSYS MF540 de Canon es imprescindible para pequeñas empresas y sociedades unipersonales. En la completa gama de opciones de conexión móvil se incluye la compatibilidad con AirPrint (iOS) y Mopria (Android), así como la aplicación Canon PRINT Business.

Rendimiento superior

Tanto si quieres imprimir una presentación de ventas como un documento breve para uso interno, la serie i-SENSYS MF540 de Canon garantiza que las impresiones sean siempre de la más alta calidad. Además, la mejora en los cartuchos de tóner también mejora el rendimiento.

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



MF542x



MF543x

Fax		●
Velocidad de impresión A4	43 ppm	43 ppm
Pantalla	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm
Impresión segura con contraseña	●	●
Impresión a doble cara automática	●	●
Compatibilidad con ULM/uniFLOW	●	●
Biblioteca de aplicaciones	●	●
Escaneo a doble cara de una sola pasada	●	●
Wi-Fi	●	●

ACCESORIOS OPCIONALES

Alimentador de papel PF-C1

- Casete de papel de 550 hojas adicional, a la unidad principal se le pueden añadir hasta 3 casetes

Kit de teléfono 6 (disponible para el modelo MF543x)

- Terminal de teléfono opcional para la función de fax

Kit de impresión de código de barras E1E

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia

Kit de características de seguridad de envío de PDF E1

- Envío de PDF cifrados y con firma digital de dispositivo en los archivos PDF. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia

Pedestal simple V2

- Pedestal para uso con casetes de papel adicionales opcionales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF540x

Tipo de equipo	Impresora láser todo en uno en B/N	Otras funciones	Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, rellamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax
Funciones disponibles	MF542x: impresión, copia y escaneo MF543x: impresión, copia, escaneo y fax	GESTIÓN DE SOPORTES	
IMPRESORA		Tipo de escáner	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 43 ppm (A4) hasta 65,2 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 36,0 ipm (A4)	Entrada de papel (estándar)	Casete de 550 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas ADF de 50 hojas Hasta 3 cassetes de 550 hojas
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro	Entrada de papel (opcional)	150 hojas
Resolución de impresión	600 x 600 ppp	Salida de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Etiqueta, Postal, Sobre
Calidad de impresión con tecnología de refinamiento de la imagen	Hasta 1200 x 1200 ppp	Tiempo de soportes	Casete (estándar y opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Tamaños personalizados: Mín. 105 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido	Tamaños de papel	Bandeja multifunción: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COMIO, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 216,0 x 355,6 mm.
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox.: 5,7 segundos o menos		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: Mín. 105 x 128 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm
Lenguajes de impresión	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Gramajes de papel	Casete (estándar y opcional): de 60 a 120 g/m ² Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m ² ADF: de 50 a 105 g/m ²
Fuentes	93 fuentes PCL 136 fuentes PostScript	Impresión a doble cara	A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Ministro Tamaño personalizado: mín. 210 x 279,4 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm De 60 a 120 g/m ²
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre)	INTERFAZ Y SOFTWARE	
Modo de ahorro de tóner	Sí	Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Características de impresión avanzadas	MF542x: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras ² Compatibilidad con Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, aplicación Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service MF543x: Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras ² Tocar e imprimir (NFC) Compatibilidad con Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android; certificación Mopria, aplicación Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service	Sistemas operativos compatibles	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X versión 10.9.5 y superior / Mac OS 10.14 y superior Linux ⁶
COPIADORA		Protocolo de red	Impresión: LPD, RAW, Puerto 9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Escaneo: Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad (con cable): Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
Velocidad de copia	A una cara (A4): hasta 43 ppm A doble cara (A4): hasta 34,4 ipm	Gestión de software e impresión	Utilidad MF Scan, Interfaz de usuario remoto (RUI), Gestión por ID de departamento, Herramienta de estado del tóner, iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos eMaintenance; RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Compatibilidad con Universal Log-in Manager/uniFLOW Online/uniFLOW Online Express/uniFLOW Biblioteca de aplicaciones
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	ADF (A4): aprox. 6,4 segundos o menos Cristal de copia (A4): aprox. 6,3 segundos o menos		
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	Características generales	
Modos de copia	Texto, texto/fotografía (predeterminado), texto/fotografía (alta calidad), fotografía	Volumen de impresión mensual recomendado	2.000 - 7.500 páginas al mes
Copia a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)	Rendimiento	Máximo 150.000 páginas al mes ⁷
Copia múltiple	Hasta 999 copias	Velocidad de procesador	800 MHz x 2
Rango de ampliación/reducción	25-400% en incrementos del 1%	Memoria	1 GB
Otras funciones	Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad	Panel de control	Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm
ESCÁNER		Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Tipo	Color	Espacio de instalación (An. x Pr. x Al.)	741 mm x 1105 mm x 1.214 mm
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp	Peso	Aprox. 19,8 kg
Velocidad de escaneo	En blanco y negro a una cara: 38 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 13 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 70 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 26 ipm (300 x 600 ppp)		
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)		
Escalas de grises	256 niveles		
Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA		
Anchura máxima de escaneo	216 mm		
Escaneo a correo electrónico	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado ³ /PDF (firma digital) ³		
Escaneo a PC			
Escaneo a dispositivo de memoria USB			
Escaneo a FTP			
Escaneo a la nube	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Velocidad del módem	SOLO EN LA MF543X 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ⁵)		
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual		
Resolución del fax	Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp		
Memoria del FAX	Hasta 512 páginas ⁵		
Marcarciones abreviadas	Hasta 281 marcarciones		
Destinos/marcaciones de grupos	Anchura máxima 299 marcarciones/máx. 299 destinos		
Difusión secuencial	Anchura máxima 310 destinos		
Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (Copia de seguridad con memoria flash)		
Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)		

Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1.430 W En espera: aprox. 13,6 W Modo de suspensión: aprox. 0,9 W Consumo eléctrico típico (TEC): 1,4 kWh/semana (230 V) ¹² Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveles de ruido	Presión sonora ⁸ : En funcionamiento: 54 dB En espera: 24 dB Potencia de sonido ⁹ : En funcionamiento: 72,9 dB ⁹ En espera: inaudible
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho 056L (5.100 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho 056 (10.000 páginas ¹⁰) ¹¹ Cartucho 056H (21.000 páginas ¹⁰) ¹¹
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	MF542x: Alimentador de papel PF-C1 (casete de 550 hojas) Kit de impresión de código de barras EIE MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW) MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW) Kit de complemento MiCard B1 Kit de características de seguridad de envío de PDF E1 Pedestal sencillo V2 Pedestal sencillo AB1 MF543x: Alimentador de papel PF-C1 (casete de 550 hojas) Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono) Kit de impresión de código de barras EIE MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW) MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW) Kit de complemento MiCard B1 Kit de características de seguridad de envío de PDF E1 Pedestal sencillo V2 Pedestal sencillo AB1

Notas:

- ^[1] No se incluye el controlador Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.
- ^[2] Se requiere el accesorio de kit de impresión de códigos de barras EIE.
- ^[3] Se requiere el accesorio de kit de características de seguridad de envío de PDF E1.
- ^[4] Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business.
- ^[5] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1.
- ^[6] Linux es compatible con impresión y escaneo.
Disponible a partir de diciembre de 2019.
- ^[7] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.
- ^[8] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.
- ^[9] Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779.
- ^[10] Según la norma ISO/IEC 19752.
- ^[11] La impresora se suministra con un cartucho 056L (5.100 páginas).
- ^[12] Según la US ENERGY STAR® versión 2.0.

IMPRESORAS LÁSER DE ALTO RENDIMIENTO EN BLANCO Y NEGRO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS CON UNA GRAN CARGA DE TRABAJO

Resultados ultrarrápidos con una impresora láser multifunción en blanco y negro compacta y fiable, ideal para pequeñas empresas con gran carga de trabajo



DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C003AA	4549292133615

ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Lector de tarjetas de copia F1	4784B001AA	4960999679686
Complemento de lector de tarjetas de copia J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de interfaz de control de copia C1	5145B001AA	4960999780269
Kit de complemento MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de impresión de código de barras E1E	5143B002AA	N/D (entrega electrónica)
Kit de características de seguridad de envío de PDF E1	9594B002AA	N/D (entrega electrónica)
Kit de teléfono 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Pedestal sencillo V2	2223C040AA	8714574664118
Pedestal sencillo AB1	5511C002AA	8714574668741

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartucho 056	3007C002AA	4549292136197
Cartucho 056H	3008C002AA	4549292136210

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2019
