

SUURE JÕUDLUSEGA MUSTVALGED LASERPRINTERID TOIMEKATELE VÄIKEETTEVÕTETELE



i-SENSYS MF540 seeria

Ülikiired tulemused tänu kompaktsel ja usaldusväärsele multifunktsionaalsele mustvalgele laserprinterile, mis sobib ideaalselt väikeettevõtetele

Tootlikkust tõstvad printimiskiirused

Canon i-SENSYS MF540 seeria pakub ülikiiret printimiskiirust ja esmaklassilist tootlikkust. Suurte töömahtude jaoks ideaalselt sobivad MF542x ja MF543x pakuvad kuni 43 lk/min A4-printimiskiirust. Printimine on veelgi tõhusam tänu kahepoolsele printimisele ja ühe läbimisega kahepoolsele skannimisele, võimaldades täiustatud tootlikkuse taset.

Kohandatav vastavalt ettevõtte vajadustele

Tagage sirgjooneline töö, kohandades ekraanil olevaid kontrollnuppe. Kartoteegi rakendus võimaldab teil muuta ekraanil olevaid kontrollnuppe, tagades ülima tõhususe ja intuitiivse kasutamise – printige salvestatud vorme, skannige e-posti ja kopeerige vaid ühe nupuvajutusega.

Standardne turvalisus

Unustage turvalisusküsimused tänu turvalisele PIN-koodiga vabastusfunktsioonile, mis võimaldavad ettevõtetele suuremat kontrolli seoses



JUHTIMINE

Universaalne sisselogimishaldur



KIIRE PRINTIMINE

43 lk/min ühepoolne A4



INTUIITIIVSED JUHTNUPUD

Touch Panel
12,7 cm puuteekraan



KARTOTEEGI RAKENDUS

Ekraanil kuvatav kohandatav rakendus



TURVALISUS

PIN-koodiga dokumendi vabastamine



PRODUKTIIVSUS

Kahepoolne printimine

konfidentsiaalse materjaliga. Lisaks võimaldab universaalne sisselogimishaldur kasutajate autentimist ja seeläbi suuremat privaatsust.

Mobiilne ühenduvus

Mobiilne ühenduvus on kohustuslik funktsioon väikeettevõtte omanikele ja ainuomanikele ning Canoni i-SENSYS MF540 seeria puhul on see vaid ühe puudutuse kaugusel. Mitmekülgsete mobiilse ühenduvuse valikute hulka kuulub nii AirPrinti (iOS) ja Mopria (Android) tugi kui ka rakendus Canon PRINT Business.

Ülim jõudlus

Vahet ei ole, kas printidite müügiesitlust või ettevõttesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumente, Canon i-SENSYS MF540 seeria tagab, et teie väljatrükid oleksid alati parima kvaliteediga. Lisaks võimaldab see tänu täiustatud toonerikassetidele suuremat tootlikkust.

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



MF542x



MF543x

Faksimine		●
A4 printimiskiirus	43 lk/min	43 lk/min
Ekraan	12,7 cm värviline puuteekraan	12,7 cm värviline puuteekraan
Turvaline PIN-printimine	●	●
Automaatne kahepoolne printimine	●	●
ULM/uniFLOW ühilduvus	●	●
Kartoteegi rakendus	●	●
Ühe läbimisega kahepoolne skannimine	●	●
Wi-Fi	●	●

VALIKULISED LISATARVIKUD

Paberisöötur PF-C1

- Täiendav 550-leheline paberikassett, põhiseadmele saab lisada kolm seadet.

Telefonikomplekt 6 (saadaval mudelil MF543x)

- Valikuline faksifunktsiooniga telefonitorukomplekt

Võotkoodi printimiskomplekt E1E

- Installib võotkoodifondid, mis võimaldavad võotkoode printida. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1

- Saatke krüptitud PDF-faile ja lisage PDF-failidele seadme digitaalne allkiri. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

Tavaline aluslaud V2

- Printeri alus täiendavate valikuliste paberikassettide jaoks

Seadme tüüp	Mustvalge kõik-ühes laserseade
Saadaolevad funktsioonid	MF542x: printimine, kopeerimine, skannimine MF543x: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 43 lk/min (A4) kuni 65,2 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 36,0 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	600 × 600 punkt/tolli
Printidkvaliteet koos kujutiseparanduse tehnoloogiaga	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 14 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastusküürus	Ligikaudu 5,7 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript
Kirjastiliid	93 PCL fonti 136 PostScripti fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrük)
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	MF542x: Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Võetkoode printimine ² Google Cloud Printi valmidus iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT Business, teenuse Canon Print lisandmoodul MF543x: Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Võetkoode printimine ² Touch & Print (lähiväljaseid) Google Cloud Printi valmidus iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT Business, teenuse Canon Print lisandmoodul
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 43 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 34,4 kujutist/min
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	Automaatne dokumendisõotur (A4): ligikaudu 6,4 sekundit või vähem Paberitugi (A4): ligikaudu 6,3 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
Kopeerimisrežiimid	Tekst, tekst/foto (vaikimisi), tekst/foto (hea kvaliteet), foto
Kahepoolne kopeerimine	kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopia arvu arv	Kuni 999 koopia
Vähendus/suurendus	25-400% 1-protseentilise sammuga
Muud funktsioonid	Raami kustamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia
SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	Ühepoolne mustvalge: 38 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 13 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 70 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 26 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF ³ / PDF (digiallkiri) ³
Skannimine arvutisse	
Skannimine USB-mälupulgale	
Skannimine FTP-sse	
Skannimine pilveteenustesse	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
IFAX	ITU-T.37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	AINULT MF543X 33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁵)
Vastuvõtorežiim	Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülapeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapreen: 400 × 400 punkt/tolli
Faksi mälu	Kuni 512 lehte ⁶
Kiirvalikud	Kuni 281 numbrit
Rühmavalikud/adressaadid	Max 299 valikut / max 299 sihtmärki
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtmärki
Mälu varundus	Püsiv faksimälu varundus (varundus väikmäluga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)

Muud funktsioonid	Faksi edastamine, duaalne juurdepääs, kaugvastuvõtt, faksi edastamine arvutist (ainult TX), DRPD, ECM, automaatne kordusvalimine, faksi sideraport, faksi saateraport, faksi haldusraport
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõotur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsõotur
Paberisestus (lisatarvik)	Kolm 550-lehelist kassetti
Paberiväljastus	150-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, siilt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Automaatne dokumendisõotur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatavad suurused: min 105 × 128 mm, max 215,9 × 355,6 mm Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 199 g/m ² Automaatsõotur: 50 kuni 105 g/m ²
Prindimaterjali kaal	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Kohandatavad suurused: min 210 × 279,4 mm, max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m ²
Kahepoolne printimine	
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otsühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteimid	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versioon 10.9.5 ja uuem / Mac OS 10.14 ja uuem Linux ⁶
Võrguprotokoll	Printimine: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Skannimine: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP rakenduste teenused: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP-autentimine enne SMTP-d (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus (traadiga ühendus): IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK(AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Utiliit MF Scan, kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutartvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Universaalne sissetegimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus Kartoteegi rakendus
ÜLDISED ANDMED	
Soovitatav printimismahut kuus	2000-7500 lehekülge kuus
Töötüskel	Max 150 000 lehekülge kuus ⁷
Protsessori taktsagedus	800 MHz × 2
Mälu	1 GB
Juhtpaneel	12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan
Mootmed koos salvedega (L × S × K)	MF543x: 494 mm × 464 mm × 452 mm MF542x: 480 mm × 464 mm × 452 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	741 mm × 1105 mm × 1214 mm
Kaal	Ligikaudu 19,8 kg

Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1430 W Ooterežiimis: ligikaudu 13,6 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 1,4 kWh nädalas (230 V) ¹² Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk ⁸ : aktiivsesena: 54 dB ooterežiimis: 24 dB Helitugevus ⁹ : aktiivsesena: 72,9 dB ⁹ ooterežiimis: hääletu
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 056L (5 100 lehte ¹⁰) ¹¹ Kassett 056 (10 000 lehte ¹⁰) ¹¹ Kassett 056H (21 000 lehte ¹⁰) ¹¹
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	MF542x: Paberisöötur PF-C1 (550-leheline kassett) Võotkoodi printimiskomplekt E1E MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCardi kinnituskomplekt B1 PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1 Tavaline aluslaud, tüüp V2 Tavaline aluslaud, tüüp AB1 MF543x: Paberisöötur PF-C1 (550-leheline kassett) TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt) Võotkoodi printimiskomplekt E1E MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCardi kinnituskomplekt B1 PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1 Tavaline aluslaud, tüüp V2 Tavaline aluslaud, tüüp AB1

Märkused.

^[1] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.

^[2] Vajalik on tarvik – võotkoodi printimiskomplekt E1E.

^[3] Vajalik on tarvik – PDF-faali saatmise turbefunktsiooni komplekt E1.

^[4] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.

^[5] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.

^[6] Linuxi puhul on toetatud nii printimine kui ka skannimine.

Saadaval detsembrist 2019.

^[7] Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsüklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

^[8] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

^[9] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.

^[10] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.

^[11] Printeri tarnekomplektis on kassett 056L (5100 lk).

^[12] US ENERGY STAR® versiooni 2.0 järgi.

SUURE JÕUDLUSEGA MUSTVALGED LASERPRINTERID TOIMEKATELE VÄIKEETTEVÕTETELE

Ülikiired tulemused tänu kompaktssele ja usaldusväärsele multifunktsionaalsele mustvalgele laserprinterile, mis sobib ideaalselt väikeettevõtetele



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C014AA	8714574663852

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Koopiakaardi lugeja F1	4784B001AA	4960999679686
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1	5140B002AA	4549292027228
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1	5145B001AA	4960999780269
MiCardi kinnituskomplekt B1	5146B002AA	4549292027235
Võotkoodi printimiskomplekt E1E	5143B002AA	Puudub (e-tarne)
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1	9594B002AA	Puudub (e-tarne)
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tavaline aluslaud, tüüp V2	2223C040AA	8714574664118
Tavaline aluslaud, tüüp AB1	5511C002AA	8714574668741

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kasseti O56L	3006C002AA	4549292136173
Kasseti O56	3007C002AA	4549292136197
Kasseti O56H	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019
