

ITIN NAŠŪS NESPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI INTENSYVIAI VEIKLĄ VYKdančIAM SMULKIAJAM VERSLUI



Serija „i-SENSYS MF540“

Ypač greiti rezultatai iš kompaktiško ir patikimo daugiafunkcio nespalvinio lazerinio spausdintuvo – idealus pasirinkimas daug dirbančioms mažosioms įmonėms

Produktyvumą didinanti spausdinimo sparta

„Canon“ serijos „i-SENSYS MF540“ gaminiai pasižymi aukščiausia spausdinimo sparta pirmos klasės produktyvumui užtikrinti. Idealiai dideliems darbo krūviams tinkantys modeliai „MF542x“ ir „MF543x“ gali spausdinti A4 formatu iki 43 psl./min. sparta. Spausdinimas vyksta dar našiau ir pasiekiamas didesnis produktyvumas, kai naudojama dvipusio spausdinimo ir dvipusio nuskaitymo per vieną kartą galimybė.

Pritaikykite savo įmonei

Naudokite tinkamus ekrano valdiklius, kad operacijas atlikti būtų paprasta. Per programų biblioteką galite pritaikyti savo ekrano mygtukus taip, kad juos naudoti būtų galima ypač efektyviai ir intuityviai. O tada spausdinkite įrašytas formas, nuskaitykite į el. paštą ir kopijuokite tiesiog vienu mygtuko paspaudimu.

Saugumas kaip standartinė funkcija

Pamirškite apie nuogaštavimus dėl saugumo – spausdintuvas turi PIN kodu apsaugoto dokumentų leidimo funkciją, kad įmonės galėtų labiau kontroliuoti savo konfidencialią informaciją. „Universal Login Manager“ (ULM) taip pat siūlo naudotojų tapatybės nustatymo galimybę, kad būtų užtikrintas dar didesnis slaptumas.



VALDYMAS
„Universal Login Manager“



Touch Panel

INTUITYVŪS VALDIKLIAI
12,7 cm jutiklinis ekranas



SAUGUMAS
PIN kodu apsaugotas dokumentų leidimas



GREITAS SPAUSDINIMAS
43 psl./min. vienpusių A4 formato lapų



PROGRAMŲ BIBLIOTEKA
Pritaikoma ekrano programa



PRODUKTYVUMAS
Dvipusis spausdinimas

Mobiliųjų įrenginių prijungimas

Smulkią verslo savininkams ir individualiems prekyautojams būtina funkcija – spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių – naudojant „Canon“ seriją „i-SENSYS MF540“ yra pasiekiamas vienu bakstelėjimu. Universalios mobiliųjų įrenginių prijungimo galimybės, be kita ko, apima „AirPrint“ („iOS“) ir „Mopria“ („Android“) palaikymą bei programėlę „Canon PRINT Business“.

Geriausi rezultatai

Nesvarbu, ar spausdinate pardavimo pristatymo medžiagą ar mažą įmonės reikmėms skirtą dokumentą, „Canon“ serijos „i-SENSYS MF540“ gaminiai visada užtikrins aukščiausią spausdinių kokybę. Be to, dėl patobulintų dažų kasečių, jie turi didesnę išėigą.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELE



MF542x



MF543x

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Faksas | | ● |
| A4 formato spausdinimo sparta | 43 psl./min. | 43 psl./min. |
| Ekranas | 12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas | 12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas |
| PIN kodu apsaugotas spausdinimas | ● | ● |
| Automatinis dvipusis spausdinimas | ● | ● |
| „ULM“ / „uniFLOW“ suderinamumas | ● | ● |
| Programų biblioteka | ● | ● |
| Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas | ● | ● |
| „Wi-Fi“ | ● | ● |

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Popieriaus tiekimo blokas PF-C1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 3 tokias kasetes.

Telefono rinkinys 6 (modelyje MF543x)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniam kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

- Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

Plokščiasis pagrindas V2

- Spausdintuvo stovas, skirtas naudoti su papildomomis pasirenkamomis popieriaus kasetėmis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| | |
|---|--|
| Irenginio tipas | Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys |
| Įdiegtos funkcijos | MF542x, spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas MF543x: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas |
| SPAUDINTUVAS | |
| Spausdinimo sparta | Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4) iki 65,2 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 36,0 v./min. (A4) |
| Spausdinimo metodas | Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu |
| Spausdinimo skiriamoji geba | 600 x 600 tašk./col. |
| Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija | Iki 1200 x 1200 tašk./col. |
| Įšilimo trukmė | Apytiksliai iki 14 sekundžių įjungus maitinimą |
| Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė | Apytiksliai iki 5,7 sekundės |
| Spausdintuvo kalbos | UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, „Adobe® PostScript“ |
| Šriftai | 93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai |
| Spaudinio paraštės | 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų) |
| Dažų taupymo režimas | Taip |
| Išplėstinis spausdinimo funkcijos | MF542x: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Brūkšninio kodo spausdinimas ² Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“ |
| | MF543x: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „Touch & Print“ (NFC) Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“ |
| KOPIJUOKLIS | |
| Kopijavimo sparta | Vienpusis (A4): iki 43 psl./min. Dvipusis (A4): iki 34,4 v./min. |
| Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT) | ADF (A4): apytiksliai iki 6,4 sek. Tiglis (A4): apytiksliai iki 6,3 sek. |
| Kopijavimo skiriamoji geba | Iki 600 x 600 tašk./col. |
| Kopijavimo režimai | Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatyta), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka |
| Dvipusis kopijavimas | dvipusis į dvipusį (automatinis) |
| Kelios kopijos | Iki 999 kopijų |
| Mažinimas / didinimas | 25–400 % didinant po 1 % |
| Kitos funkcijos | Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas |
| SKAITYTVUVAS | |
| Tipas | Spalvinis |
| Nuskaitymo skiriamoji geba | Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col. |
| Nuskaitymo sparta | Vienpusis vienspalvis: 38 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 13 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 70 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis spalvotas: 26 v./min. (300 x 600 tašk./col.) |
| Spalvoto nuskaitymo gylis | 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) |
| Pilkai tonai | 256 lygiai |
| Suderinamumas | TWAIN, WIA, ICA |
| Maks. nuskaitymo srities plotis | 216 mm |
| Nuskaitymas į el. paštą | TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas) ³ |
| Nuskaitymas į kompiuterį | |
| Nuskaitymas į USB atmintinę | |
| Nuskaitymas į FTP | |
| Nuskaitymas į debesiją | TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴ |
| „iFAX“ | ITU-T.37 |
| FAKSAS | |
| Modemo sparta | TIK MF543X 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁵) |
| Priėmimo režimas | Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis |
| Faksogramų skiriamoji geba | Standartinė: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. Ypač preciziška: 400 x 400 tašk./col. |
| Fakso atmintis | Iki 512 puslapių ⁶ |
| Spartusis numerių rinkimas | Iki 281 numerio |
| Grupės numerių / adresatų rinkimas | Maks. 299 rinkimai / maks. 299 adresatai |
| Nuoseklusis transliavimas | Maks. 310 adresatai |
| Atminties atsarginė kopija | Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką) |
| Dvipusis faksogramų siuntimas | Taip (siuntimas ir priėmimas) |

Kitos funkcijos

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas

Popieriaus tiekimas (standartinis)

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

Popieriaus išvestis

Laikmenų tipai

Laikmenų formatai

Laikmenų svoris

Dvipusis spausdinimas

SAŠAJA IR PROGRAMINĖ IRANGA

Sąsajos tipas

Suderinamos operacinės sistemos

Tinklo protokolas

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

Našumas

Procesoriaus sparta

Atmintis

Valdymo skydelis

Matmenys su dėklais (P x G x A)

Įrengimo erdvė (P x G x A)

Svoris

Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos

Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)

550 lapų kasėtė
Universalusis 100 lapų dėklas
50 lapų ADF

550 lapų kasėtė x 3

150 lapų

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas

Kasėtė (standartinė ir pasirinktinė):
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai:
min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalusis dėklas:
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai:
min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Kasėtė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m²
Ivairios paskirties dėklas: 60–199 g/m²
ADF: nuo 50 iki 105 g/m²

A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“
Pasirinktinis formatas: min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
nuo 60 iki 120 g/m²

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

„Windows“ 10“ / „Windows“ 8.1“ / „Windows“ 7“ / „Server“ 2019“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“
„Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos
„Linux“⁶

Spausdinimas:
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6)

Nuskaitymas:
el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“

TCP / IP programinės paslaugos:
„Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prieš SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas (laidinys):
IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Saugumas (belaidis):
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Infrastruktūros režimu
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Prieigos taško režimas:
WPA2-PSK(AES)

„MF Scan Utility“,
„Remote User Interface“ (RUI),
„Department ID Management“,
„Toner Status Tool“

„iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui.
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas
Programų biblioteka

2 000-7 500 puslapių per mėnesį

Maks. 150 000 puslapių per mėnesį⁷

800 MHz x 2

1 GB

12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm

MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm

741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm

Apytiksliai 19,8 kg

Canon

| | |
|--|---|
| Naudojimo aplinka | Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) |
| Maitinimo šaltinis | 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) |
| Energijos sąnaudos | Maks.: apytiksliai 1 430 W Budėjimo režimu: apytiksliai 13,6 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,4 kWh per savaitę (230 V) ² Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Triukšmo lygis | Garso slėgis ⁸ : Veikimo metu: 54 dB Budėjimo režimu: 24 dB Garso galia ⁹ : Veikimo metu: 72,9 dB ⁹ Budėjimo režimu: negirdimas |
| SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS | |
| Kasetės | Kasetė 056L (5 100 psl. ¹⁰) ¹¹ Kasetė 056L (10 000 psl. ¹⁰) ¹¹ Kasetė 056H (21 000 psl. ¹⁰) ¹¹ |
| PRIEDAI / PARINKTYS Papildomi įrenginiai | MF542x: Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1 MF543x: Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1 |

Pastabos:

- ^[1] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
- ^[2] Būtinasis priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
- ^[3] Būtinasis priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
- ^[4] Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT Business“
- ^[5] Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1
- ^[6] „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą
Nuo 2019 m. gruodžio mėn.
- ^[7] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- ^[8] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ^[9] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
- ^[10] Pagal ISO/IEC 19752
- ^[11] Spausdintuvas išsiunčiamas su kasete „056L“ (5 100 puslapių)
- ^[12] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.

ITIN NAŠŪS NESPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI INTENSIVIAI VEIKLĄ VYKdančIAM SMULKIAJAM VERSLUI

Ypač greiti rezultatai iš kompaktiško ir patikimo daugiafunkcio nespalvinio lazerinio spausdintuvo – idealus pasirinkimas daug dirbančioms mažosioms įmonėms



GAMINIO INFORMACIJA:

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|---------------------|------------------------|---------------|
| „i-SENSYS MF542x“ | 3513C004AA | 4549292133622 |
| I-SENSYS MF543x | 3513C014AA | 8714574663852 |

PRIEDAI:

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|--|------------------------|------------------------|
| „Paper Feeder PF-C1“ | 0865C001AA | 4549292050691 |
| „Copy Card Reader-F1“ | 4784B001AA | 4960999679686 |
| „Copy Card Reader Attachment-J1“ | 5140B002AA | 4549292027228 |
| Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1 | 5145B001AA | 4960999780269 |
| „MiCard“ priedo rinkinys B1 | 5146B002AA | 4549292027235 |
| Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E | 5143B002AA | Nėra (el. pristatymas) |
| PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 | 9594B002AA | Nėra (el. pristatymas) |
| Telefono rinkinys 6 ES (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |
| Plokščiasis pagrindas V2 | 2223C040AA | 8714574664118 |
| Plokščiasis pagrindas AB1 | 5511C002AA | 8714574668741 |

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|---------------------|------------------------|---------------|
| Kasetė 056L | 3006C002AA | 4549292136173 |
| Kasetė „056“ | 3007C002AA | 4549292136197 |
| Kasetė 056H | 3008C002AA | 4549292136210 |

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019