

BARDZO WYDAJNE CZARNO-BIAŁE DRUKARKI LASEROWE DLA INTENSYWNI DZIAŁAJĄCYCH MAŁYCH FIRM



Seria i-SENSYS MF540

Niezwykłe szybka praca dzięki kompaktowej i niezawodnej czarno-białej laserowej drukarce wielofunkcyjnej, doskonałej do intensywnej pracy w małych firmach

Szybkość wspierająca wydajność

Urządzenia z serii i-SENSYS MF540 firmy Canon umożliwiają bardzo szybkie drukowanie, co przekłada się na najwyższą wydajność. Zarówno modele MF542x, jak i MF543x są idealne do obsługi dużych obciążeń, ponieważ umożliwiają drukowanie z szybkością do 43 str./min w formacie A4. Drukowanie jest jeszcze bardziej wydajne dzięki dwustronnemu drukowi i jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu.

Możliwość dostosowania do potrzeb firmy

Dzięki niestandardowym ekranom sterowania obsługa jest niezwykle prosta. Biblioteka aplikacji umożliwia dostosowanie przycisków ekranowych z myślą o maksymalnej wydajności i intuicyjnej obsłudze – pozwala drukować zapisane formularze, skanować do wiadomości e-mail i kopiować za pomocą jednego naciśnięcia przycisku.

Bezpieczeństwo w standardzie

Zadbaj o bezpieczeństwo dzięki funkcji bezpiecznego drukowania dokumentów za pomocą kodu PIN, która daje firmom większą kontrolę nad poufnymi materiałami. Universal Login Manager (ULM) umożliwia uwierzytelnianie użytkowników w celu zapewnienia jeszcze większej prywatności.



STEROWANIE

Universal Login Manager



DUŻA SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA

43 str./min, jednostronne, A4



Touch Panel

INTUICYJNE ELEMENTY STERUJĄCE

Ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm



BIBLIOTEKA APLIKACJI

aplikacja ekranowa z
możliwością dostosowania



BEZPIECZEŃSTWO

Zwalnianie wydruków po
wprowadzeniu kodu PIN



WYDAJNOŚĆ

drukowanie dwustronne

Łączność z urządzeniami przenośnymi

Mobilne drukowanie – istotne w przypadku właścicieli małych firm i indywidualnych handlowców – jest bardzo proste dzięki serii i-SENSYS MF540. Wszec stronna gama połączeń mobilnych obejmuje obsługę AirPrint (iOS) i Mopria (Android), a także aplikację Canon PRINT Business.

Najwyższa wydajność

Niezależnie od tego, czy drukujesz prezentację sprzedażową czy mały dokument do użytku wewnętrznego, urządzenia serii i-SENSYS MF540 firmy Canon gwarantują najwyższą jakość wydruków. Ponadto ulepszone kasety z tonerem pozwalają uzyskać lepszą wydajność.

Canon

TABELA UDOSKONAŁEŃ



MF542x



MF543x

Faks		●
Szybkość drukowania (A4)	43 str./min	43 str./min
Ekran	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
Bezpieczne drukowanie dzięki kodom PIN	●	●
Automatyczny druk dwustronny	●	●
Zgodność z ULM/uniFLOW	●	●
Biblioteka aplikacji	●	●
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne	●	●
Wi-Fi	●	●

AKCESORIA OPCJONALNE

Podajnik papieru PF-C1

- Dodatkowa kasetka na 550 arkuszy papieru; do drukarki można dodać maksymalnie 3 moduły kasetowe.

Zestaw telefoniczny 6 (dostępny w modelu MF543x)

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu

Zestaw do druku kodów kreskowych E1E

- Umożliwia zainstalowanie czcionek do drukowania kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiającej aktywację.

Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

- Umożliwia wysyłanie zaszyfrowanych plików PDF i dodawanie do nich podpisów cyfrowych urządzenia. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiającej aktywację.

Zwykła podstawa typu V2

- Podstawa drukarki do użytku z dodatkowymi, opcjonalnymi kasetami na papier

DANE TECHNICZNE

Seria i-SENSYS MF540x

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną	Inne funkcje	Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty z aktywności faksu, raporty z wyników aktywności faksu, raporty z zarządzania aktywnością faksu
Dostępne funkcje	MF542x: drukowanie, kopiowanie i skanowanie MF543x: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów	OBŚLUGA NOŚNIKÓW	
DRUKARKA		Typ skanera	Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 43 str./min (A4) Do 65,2 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 36,0 obr./min (A4)	Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 550 arkuszy Taca uniwersalna na 100 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy	Podajnik papieru (opcjonalny)	3 kasety, każda na 550 arkuszy
Rozdzielczość drukowania	600 × 600 dpi	Odbiornik papieru	Kaseta na 150 arkuszy
Jakość druku dzięki technologii udoskonalania obrazu	Maks. 1200 × 1200 dpi	Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, papier cienki, etykiety, kartki pocztowe, koperty
Czas nagrzewania	Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania	Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Czas wydruku pierwszej strony	Około 5,7 s lub mniej		Taca wielofunkcyjna: A4, A5, A5 (w poziomie), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksu, koperty (COM10, Monarch, DL, C5); rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm
Języki obsługi drukarki	UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript	Gramatura nośników	Podajnik ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 128 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm
Czcionki	93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript	Drukowanie dwustronne	Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 120 g/m ² Podajnik uniwersalny: od 60 do 199 g/m ² Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m ²
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)		A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Rozmiar niestandardowy: min. 210 × 279,4 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ²
Tryb oszczędzania tonera	Tak	INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Zaawansowane funkcje drukowania	MF542x: Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych ² Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business, dodatek Canon Print Service Plug-in	Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
	MF543x: Bezpieczne drukowanie Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych ² Touch & Print (NFC) Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, aplikacja Canon PRINT Business, dodatek Canon Print Service Plug-in	Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14 i nowsze Linux ⁶
		Protokół sieciowy	Drukowanie: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skanowanie: Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)
KOPIARKA		Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do kontroli stanu tonera iW Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Zgodność z Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Biblioteka aplikacji
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 43 str./min Dwustronne (A4): do 34,4 obr./min		
Czas druku pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4): około 6,4 s lub mniej Model z płytą (A4): około 6,3 s lub mniej	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi	Zalecany nakład miesięczny	2000-7500 stron miesięcznie
Tryby kopiowania	Tekst, tekst/zdjęcia (domyślnie), tekst/zdjęcia (wysoka jakość), zdjęcia	Cykł pracy	Maks. 150 000 stron miesięcznie ⁷
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)	Szybkość procesora	800 MHz × 2
Liczba kopii	Do 999 kopii	Pamięć	1 GB
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%	Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,7 cm
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości	Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	MF543x: 494 × 464 × 452 mm MF542x: 480 × 464 × 452 mm
		Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	741 × 1105 × 1214 mm
		Masa	Około 19,8 kg
SKANER			
Typ	Kolorowy		
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi		
Szybkość skanowania	Jednostronne, tryb monochromatyczny: 38 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 13 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 70 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 26 obr./min (300 × 600 dpi)		
Głębina skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)		
Odcienie szarości	256 poziomów		
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. szerokość skanowania	216 mm		
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania / zaszyfrowany PDF ³ / PDF (podpis cyfrowy) ³		
Skanowanie do komputera			
Skanowanie do pamięci USB			
Skanowanie do serwera FTP			
Skanowanie do chmury	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKSOWANIE			
Szybkość pracy modemu	TYLKO MODEL MF543X 33,6 kb/s (do 3 s/strona ⁵)		
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny		
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi		
Pamięć telefaksu	Maks. 512 stron ⁵		
Szybkie wybieranie	Maks. 281 pozycji		
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 299 pozycji / maks. 299 numerów docelowych		
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 miejsc docelowych		
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (kopia zapasowa w pamięci flash)		
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)		

Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1430 W Tryb gotowości: około 13,6 W Tryb uśpienia: około 0,9 W Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 1,4 kWh/tydzień (230 V) ² Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Poziom hałas	Ciśnienie akustyczne ⁸ : Praca: 54 dB Tryb gotowości: 24 dB Moc akustyczna ⁹ : Praca: 72,9 dB ⁹ Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety	Kaseta 056L (5100 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta 056 (10 000 stron ¹⁰) ¹¹ Kaseta 056H (21 000 stron ¹⁰) ¹¹
AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE	
Elementy	MF542x: Podajnik papieru PF-C1 (kaseta na 550 arkuszy) Zestaw do druku kodów kreskowych E1E MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW) MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub za pomocą kart magnetycznych w uniFLOW) Moduł czytnika MiCard B1 Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 Zwykła podstawa Type-V2 Zwykła podstawa Type-AB1 MF543x: Podajnik papieru PF-C1 (kaseta na 550 arkuszy) Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna) Zestaw do druku kodów kreskowych E1E MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW) MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub za pomocą kart magnetycznych w uniFLOW) Moduł czytnika MiCard B1 Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1 Zwykła podstawa Type-V2 Zwykła podstawa Type-AB1

Uwagi:

- ^[1] Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.
- ^[2] Wymagane akcesorium – zestaw do druku kodów kreskowych E1E.
- ^[3] Wymagane akcesorium – zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1.
- ^[4] Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business
- ^[5] Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1
- ^[6] Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux
Dostępność: od grudnia 2019 r.
- ^[7] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
- ^[8] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
- ^[9] Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.
- ^[10] Na podstawie normy ISO/IEC 19752.
- ^[11] Drukarka jest dostarczana z kasetą 056L (5100 stron).
- ^[12] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 2.0.

BARDZO WYDAJNE CZARNO-BIAŁE DRUKARKI LASEROWE DLA INTENSYWNI DZIAŁAJĄCYCH MAŁYCH FIRM

Niezwykle szybka praca dzięki kompaktowej i niezawodnej czarno-białej laserowej drukarce wielofunkcyjnej, doskonałej do intensywnej pracy w małych firmach



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C003AA	4549292133615

AKCESORIA

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Podajnik papieru PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Czytnik kart pamięci F1	4784B001AA	4960999679686
Moduł czytnika kart pamięci J1	5140B002AA	4549292027228
Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1	5145B001AA	4960999780269
Moduł czytnika MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Zestaw do druku kodów kreskowych E1E	5143B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1	9594B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zwykła podstawa Type-V2	2223C040AA	8714574664118
Zwykła podstawa Type-AB1	5511C002AA	8714574668741

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 056L	3006C002AA	4549292136173
Kaseta 056	3007C002AA	4549292136197
Kaseta 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2019 r.