

IMPRIMANTE CU LASER ALB-NEGRU DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ PENTRU COMPANIILE MICI ȘI OCUPATE

Seria i-SENSYS MF540

Rezultate ultrarapide de la un multifuncțional cu laser alb-negru compact și fiabil, ideal pentru companiile mici cu activitate intensă

Viteze de imprimare care cresc productivitatea

Seria Canon i-SENSYS MF540 beneficiază de viteze de imprimare superioare pentru o productivitate de primă clasă. Ideale pentru volume mari de lucru, atât MF542x, cât și MF543x pot accepta viteze de imprimare de până la 43 ppm în format A4. Imprimarea este și mai eficientă cu imprimarea față-verso și scanarea față-verso la o singură trecere, pentru niveluri îmbunătățite de productivitate.

Personalizați-vă afacerea

Mențineți operarea simplă datorită comenzilor personalizate de pe ecran. Application Library vă permite să personalizați butoanele de pe ecran pentru eficiență superioară și utilizare intuitivă – imprimați formulare salvate, scanați către e-mail și copiați cu o singură atingere de buton.

Securitatea ca standard

Eliminați îndoielile legate de securitate cu funcția de eliberare securizată a documentelor cu cod PIN, care permite companiilor să aibă un control mai mare



CONTROL
Universal Login Manager



COMENZI INTUITIVE
Touch Panel
Ecran tactil de 12,7 cm



SECURITATE
Eliberare a documentelor cu cod PIN



VITEZĂ MARE DE IMPRIMARE

43 ppm în format A4 pe o singură față



APPLICATION LIBRARY
Aplicație personalizabilă pe ecran



PRODUCTIVITATE
Imprimare față-verso

asupra materialelor confidențiale. Universal Login Manager (ULM) oferă, de asemenea, autentificarea utilizatorilor pentru o confidențialitate și mai mare.

Conectivitate mobilă

O necesitate pentru proprietarii de companii mici și întreprinderile individuale, imprimarea de pe dispozitive mobile este disponibilă la o singură atingere cu seria i-SENSYS MF540 de la Canon. Gama versatilă de conexiuni mobile include compatibilitate cu AirPrint (iOS) și Mopria (Android), precum și aplicația Canon PRINT Business.

Performanță de vârf

Indiferent dacă imprimați o prezentare pentru vânzări sau un document mic pentru angajați, seria i-SENSYS MF540 de la Canon asigură materiale imprimate mereu de cea mai bună calitate. Oferă totodată randamente mai bune datorită cartușelor de toner îmbunătățite.

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF542x



MF543x

Fax		●
Viteză de imprimare A4	43 ppm	43 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●
Imprimare automată față-verso	●	●
Compatibilitate cu ULM/ uniFLOW	●	●
Application Library	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere	●	●
Wi-Fi	●	●

ACCESORII OPȚIONALE

Alimentator de hârtie PF C1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 de coli, 3 unități pot fi adăugate la unitatea principală.

Kit telefon 6 (disponibil pe MF543x)

- Receptor de telefon opțional pentru funcția de fax

Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

- Trimiteți fișiere PDF criptate și adăugați semnătura digitală a dispozitivului la fișierele PDF. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Suport simplu V2

- Suport de imprimantă pentru utilizarea cu casete suplimentare opționale pentru hârtie

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	MF542x: imprimare, copiere, scanare MF543x: imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 43 ppm (A4) până la 65,2 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 36,0 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocrom cu laser
Rezoluție de imprimare	600 x 600 dpi
Calitate de imprimare cu tehnologia de rafinare a imaginii	Până la 1200 x 1200 dpi
Temp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Temp de imprimare a primei pagini	Aprox. 5,7 secunde sau mai puțin
Limbaje de imprimare	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript
Fonturi	93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	MF542x: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare ² Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service
	MF543x: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare ² Touch & Print (NFC) Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service
COPIATOR	
Viteză de copiere	Pe o față (A4): până la 43 ppm Față-verso (A4): până la 34,4 ipm
Temp de ieșire a primei copii (FCOT)	ADF (A4): aprox. 6.4 secunde sau mai puțin Platan (A4): aprox. 6.3 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text, Text/Fotografii (implicit),Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400 % în trepte de 1 %
Alte caracteristici	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate
SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Monocrom pe o față: 38 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 13 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 70 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (întrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/ PDF criptat ³ /PDF (semnătură digitală) ³
Scanare pe PC	
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	
Scanare în cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Viteză modem	DOAR MF543X 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁵)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 512 pagini ⁶
Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 299 de apelări/Max. 299 destinații
Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță cu memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)

Alte caracteristici	Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax
GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 550 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli 3 casete pentru 550 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	150 de coli
Ieșire hârtie	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri
Tipuri de suporturi	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Formate de hârtie	Tava universală: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de îndexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm - max. 216,0 x 355,6 mm
	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m ² Tava universală: 60 - 199 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²
Imprimare față-verso	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, hârtie concept Format personalizat - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.14 și versiunile superioare Linux®
Protocol de rețea	Imprimare: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scanare: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servicii aplicații TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate (prin cablu): Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
Software și administrarea imprimantei	MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Application Library
CARACTERISTICI GENERALE	
Volum lunar de imprimare recomandat	2.000 - 7.500 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 150.000 de pagini pe lună ⁷
Viteza procesorului	800 MHz x 2
Memorie	1 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	741 mm x 1.105 mm x 1.214 mm
Greutate	Aprox. 19,8 kg

Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.430 W În standby: aprox. 13,6 W Modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 1,4 kWh/săptămână (230 V) ² Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră ⁸ : Modul activ: 54 dB Standby: 24 dB Putere acustică ⁹ : Modul activ: 72,9 dB ⁹ În standby: inaudibil
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 056L (5.100 de pagini ¹⁰) ¹¹ Cartuș 056 (10.000 de pagini ¹⁰) ¹¹ Cartuș 056H (21.000 de pagini ¹⁰) ¹¹
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	MF542x: Alimentator de hârtie PF C1 (casetă pentru 550 de coli) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1 Suport simplu de tip V2 Suport simplu de tip AB1 MF543x: Alimentator de hârtie PF C1 (casetă pentru 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1 Suport simplu de tip V2 Suport simplu de tip AB1

Note:

- ^[1] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- ^[2] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- ^[3] Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
- ^[4] Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- ^[5] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- ^[6] Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea
Disponibil începând cu decembrie 2019.
- ^[7] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf.
Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[8] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[9] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- ^[10] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- ^[11] Imprimanta se livrează cu cartușul 056L (5.100 de pagini)
- ^[12] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 2.0 din S.U.A.

IMPRIMANTE CU LASER ALB-NEGRU DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ PENTRU COMPANIILE MICI ȘI OCUPATE

Rezultate ultrarapide de la un multifuncțional cu laser alb-negru compact și fiabil, ideal pentru companiile mici și ocupate cu activitate intensă



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C020AA	8714574663913

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Alimentator de hârtie PF C1	0865C001AA	4549292050691
Cititor de carduri pentru copiere F1	4784B001AA	4960999679686
Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de interfață pentru controlul copierii C1	5145B001AA	4960999780269
Kit accesoriu MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E	5143B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1	9594B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Suport simplu de tip V2	2223C040AA	8714574664118
Suport simplu de tip AB1	5511C002AA	8714574668741

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuș 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuș 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019
