

MULTIFUNKTIONELLE A4-FARVEPRINTERE, DER ER IDEELLE TIL SMÅ OG MELLEMSTORE KONTORER



i-SENSYS MF640-serien
Multifunktionelle farveprintere, der er holdbare, driftssikre og hurtige. Omfattende mobile tilslutningsmuligheder maksimerer produktiviteten.

Mobil tilslutning

Canon i-SENSYS MF640-serien er optimeret til at gøre print enkelt og effektivt, uanset hvor brugeren befinder sig. Canon PRINT Business-app'en giver brugerne mulighed for at printe trådløst fra smartphones og tablets, mens kompatibilitet med Apple AirPrint og Mopria til Android betyder hurtig adgang uden behov for at downloade yderligere apps.

Tilpasning

Canon i-SENSYS MF640-serien har et programbibliotek, der er designet til at øge effektiviteten yderligere. Knapper på skærmen automatiserer og fremskynder daglige opgaver som f.eks. print af gemte formularer, scanning til e-mail og kopiering af dokumenter med et enkelt tryk på en knap. Programbiblioteket gør det muligt at tilpasse standbydisplayet og er blevet opgraderet på MF640-serien til at omfatte fem nyttige nye programfunktioner.



BETJENING
Universal Login Manager



MOBILT PRINT
Fra smartphones eller tablets



INTUITIV BETJENING
12,7 cm touchscreen



PROGRAMBIBLIOTEK
brugerdefinerbart program på skærmen



SIKKERHED
Dokumentfrigivelse med pinkode



PRODUKTIVITET
Automatisk dobbeltsidet print

Sikkerhed og kontrol

Printerens Universal Login Manager (kun MF645Cx) giver ejeren eller administratoren mulighed for at kontrollere adgangen til printeren via brugergodkendelse, så medarbejdere kan sikre fortroligheden af dokumenter. Den administrerer også tilladelser, så de kan holde styr på, hvem der printer hvad og hvornår, hvilket sparer penge ved at reducere unødvendigt print. Funktionen til sikkert PIN-print begrænser personer i at se eller printe følsomme dokumenter.

Effektivt workflow

Ambitiøse virksomheder har brug for produkter, der ikke bare er robuste og driftssikre, men også er hurtige, brugervenlige og yderst produktive. Canon i-SENSYS MF640-serien har effektivitet i centrum og leverer op til 21 printede A4-sider (MF645Cx og MF643Cdw). Den brugervenlige, store farveskærm gør betjeningen enkel, mens dobbeltsidet scanning i én arbejdsgang sparer tid ved scanning af begge sider samtidig (kun MF645Cx).

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF641Cw



MF643Cdw



MF645Cx

Fax			●
A4-printhastighed	18 sider/min.	21 sider/min.	21 sider/min.
Display	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●	●
Automatisk dupleksprint		●	●
Universal Login Manager/uniFLOW- kompatibilitet			●
Programbibliotek	●	●	●
Dupleksscanning i én arbejdsgang			●

TILBEHØR

Telefonsæt 6

- (Tilgængeligt på MF645Cx)
- Telefonhåndsat som tilbehør til faxfunktion

Barcode Printing Kit-E1E (tilgængeligt på MF645Cx)

- Installerer stregekodeskrifttyper til strekcodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering

Send PDF Security Feature Set-E1 (Tilgængeligt på MF645Cx)

- Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDF-filer. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype	Alt-i-En-farvelaserprinter
Tilgængelige funktioner	MF641Cw/MF643Cdw: Print, kopiering og scanning MF645Cx: Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Print hastighed	MF641Cw: Enkelt-sided: Op til 18 sider/min (A4), op til 38 sider/min. (A5, liggende) MF643Cdw/MF645Cx: Enkelt-sided: Op til 21 sider/min. (A4), op til 38 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 12,7 ipm (A4) Farvelaserprint 600 x 600 dpi Op til 1200 x 1200 dpi
Printmetode Printopløsning Printkvalitet med Image Refinement-teknologi Opvarmningstid First Print Out Time	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart Farve ca.: 10,5 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 10,4 sekunder eller mindre MF641Cw: UFR II MF643Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6 MF645Cx: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript MF643Cdw: 45 PCL-skrifttyper MF645Cx: 93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printersprog	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert) J MF641Cw/MF643Cdw: Secure Print, Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Klar til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app MF645Cx: Secure Print, Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print ¹ , klar til Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app
Skrifttyper	
Printmargener	
Tonerbesparelsesfunktion Avancerede printfunktioner	
KOPIERING	
Kopieringshastighed	MF641Cw: Enkelt-sided (A4): Op til 18 sider/min. MF643Cdw/MF645Cx: Enkelt-sided: (A4): Op til 21 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 12,7 sider/min.
FCOT (First Copy Output Time)	MF641Cw: Plade (A4): Farve: ca. 13,4 sekunder eller mindre, sort/hvid ca. 11,4 sekunder eller mindre MF643Cdw/MF645Cx: ADF (A4): Farve: ca. 13,4 sekunder eller mindre, sort/hvid ca. 11,4 sekunder eller mindre Plade (A4): Farve: ca. 14,5 sekunder eller mindre, sort/hvid ca. 12,3 sekunder eller mindre Op til 600 x 600 dpi Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst MF643Cdw: -sided til 2-sided (automatisk), MF645Cx: 2-sided til 2-sided (automatisk) Op til 999 kopier 25-400 % i intervaller på 1% Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort
Kopipløsning Kopieringsmetoder Dobbelt-sided kopiering Flere kopier Op-/nedkopiering Andre funktioner	
SCANNER	
Type Scanningsopløsning Scanningshastighed	Farve Optisk: Op til 600 x 600 dpi, Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi MF641Cw: Sort/hvid: 27 ipm (billede/min.) (300x600 dpi), farve: 14 ipm (300x600 dpi) MF643Cdw: Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (billede/min.) (300x600 dpi), enkelt-sided farve: 14 ipm (300x600 dpi) MF645Cx: Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (billede/min.) (300x600 dpi), enkelt-sided farve: 14 ipm (300x600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 47 ipm (300x600 dpi), dobbelt-sided farve: 27 ipm (300x600 dpi) 24-bit-/24-bit (input/output) 256 niveauer TWIN, WIA, ICA 216 mm MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF/PDF (Digital signatur) ³ MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF/PDF (Digital signatur) ³ MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF/PDF (Digital signatur) ³ TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF645Cx: ITU-T-37
Farvedybde ved scanning Gråtoner Kompatibilitet Maks. scanningsbredde Scan til e-mail	
Scan til pc	KUN MF645CX 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side) ⁵ Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel Standard: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi, Ultrafin: 400 x 400 dpi Op til 512 sider ⁶ Op til 281 numre Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere Maks. 310 modtagere Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse) Ja (afsænd/modtag) Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
Scan til USB-nøgle	
Scan til FTP	
Scan til cloud IFAX	
FAX Modemhastighed Mottagemetode Faxopløsning	
Faxhukommelse Hurtigkald Gruppeopkald/modtagere Rundsending Sikkerhedskopiering af hukommelse	
Dobbelt-sided fax Andre funktioner	
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	MF641Cw: Plade MF643Cdw: Plade, ADF MF645Cx: Plade, 2-sided ADF (Single Pass) MF641Cw: 250-arks kassette Manuel indføring til 1 ark MF643Cdw/MF645Cx: 250-arks kassette Manuel indføring til 1 ark 50-arks ADF
Papirinput (standard)	
Papirinput (tilbehør) Papiroutput Medietyper	100-ark Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter

Medieformater	Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COMIO, DL, C5, Monarch), Brugedefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COMIO, DL, C5, Monarch), brugedefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. ADF (kun MF643Cdw/MF645Cx): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Brugedefineret format: min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm Kassette: 60 til 163 g/m ² (op til 200 g/m ² med blankt papir) Universalbakke: 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med blankt papir) ADF: 50 til 105 g/m ² (MF643Cdw/MF645Cx) MF643Cdw/MF645Cx: Automatisk kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Brugedefineret format - min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 til 200 g/m ²
Medievægt	
Dobbelt-sided print	
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interface type	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Trådløst 802.11 b/g/n, Wireless Direct-tilslutning Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Kompatible operativsystemer	Mac OS X version 10.9.5 og derover / Mac OS 10.14 og derover, Linux® Print: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Netværksprotokol	Sikkerhed (kable): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES) MF641Cw/MF643Cdw: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflesninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering, Programbibliotek MF645Cx: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflesninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering, Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
Software- og printeradministration	
ALMINDELIGE FUNKTIONER	
Anbefalet månedlig printvolumen Arbejds cyklus Processorhastighed Hukommelse Kontrolpanel Mål inkl. bakker (B x D x H) Installationsområde (B x D x H) Vægt	250 til 2.500 sider pr. måned Maks. 30.000 sider pr. måned ⁷ 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD-touchscreen i farver MF641Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm MF643Cdw/MF645Cx: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF641Cw: 651 mm x 1.210 mm x 680 mm MF643Cdw/MF645Cx: 651 mm x 1.210 mm x 789 mm MF641Cw: Ca. 18,9 kg MF643Cdw/MF645Cx: Ca. 22,6 kg Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maks: ca. 850 W Aktivt print: Ca. 370W Standby: ca. 11,0 W Dvale: ca. 0,8 W TEC (Typical Electricity Consumption): i-SENSYS MF641Cw = 0,5 kWh/uge ⁸ i-SENSYS MF643Cdw / MF645Cx = 0,6 kWh/uge ⁸ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF641Cw: Lydtryk ⁹ : I drift: 49 dB, Standby: Lydløs Lydeffekt ¹⁰ : I drift: 64 dB eller mindre, Standby: Lydløs MF643Cdw/MF645Cx: Lydtryk ⁹ : I drift: Simpleks 51 dB / Dupleks 50 dB, Standby: Lydløs Lydeffekt ¹⁰ : I drift: Simpleks 65 dB eller mindre / Dupleks 67 dB eller mindre, Standby: Lydløs
Driftsmiljø	
Strømkilde Strømforsyning	
Støjniveauer	
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 054 sort (1.500 sider) ¹⁰ Patron 054 H sort (3.100 sider) ¹⁰ Patron 054 cyan (1.200 sider) ¹⁰ Patron 054 H cyan (2.300 sider) ¹⁰ Patron 054 magenta (1.200 sider) ¹⁰ Patron 054 H magenta (2.300 sider) ¹⁰ Patron 054 gul (1.200 sider) ¹⁰ Patron 054 H gul (2.300 sider) ¹⁰
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Elementer	MF645Cx: TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-EIE MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1
Noter:	

^[1] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.

^[2] Tilbehør – Barcode Printing Kit-EIE – er påkrævet.

^[3] Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet.

^[4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business.

^[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.

^[6] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.

^[7] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere produktets levetid.

^[8] Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296.

^[9] Baseret på ISO/IEC 19798.

^[10] Printeren leveres med startpatroner til 1.500 sider (sort) og 680 sider (C/M/Y).

^[11] I henhold til US ENERGY STAR® Version 2.0.

MULTIFUNKTIONSFARVEPRINTERE, DER ER IDEELLE TIL SMÅ OG MELLESTORE KONTORER

Multifunktionelle farveprintere, der er holdbare, driftssikre og hurtige. Omfattende mobile tilslutningsmuligheder maksimerer produktiviteten.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF641Cw	3102C015AA	4549292121964
i-SENSYS MF643Cdw	3102C008AA	4549292121896
i-SENSYS MF645Cx	3102C001AA	4549292121827

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-levering)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 054 sort	3024C002AA	4549292124453
Patron 054 H sort	3028C002AA	4549292124576
Patron 054 gul	3021C002AA	4549292124361
Patron 054 H gul	3025C002AA	4549292124484
Patron 054 magenta	3022C002AA	4549292124392
Patron 054 H magenta	3026C002AA	4549292124514
Patron 054 cyan	3023C002AA	4549292124422
Patron 054 H cyan	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019

