

A4 FORMATO SPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI, IDEALIAI TINKANTYS MAŽIEMS IR VIDUTINIO DYDŽIO BIURAMS



Serija „i-SENSYS MF640“ – patvarūs, patikimi ir spartūs daugiafunkciai spalviniai spausdintuvai. Plačios mobiliųjų įrenginių prijungimo galimybės produktyvumui padidinti

Mobiliųjų įrenginių prijungimas

„Canon“ serija „i-SENSYS MF640“ optimaliai pritaikyta, kad būtų galima iš bet kur paprastai ir efektyviai spausdinti. Su programėle „Canon PRINT Business“ galima spausdinti belaidžiu ryšiu iš išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių, o suderinamumas su „Apple AirPrint“ ir „Android“ skirta „Mopria“ suteikia greitą prieigą nesisiunčiant jokių papildomų programėlių.

Pritaikymas

„Canon“ serijos „i-SENSYS MF640“ įrenginiai turi programų biblioteką, kuri dar labiau padidina efektyvumą. Ekrane esančiais mygtukais automatizuojamos ir pagreitinamos kasdienės užduotys, pvz., įrašytų formų spausdinimas, nuskaitymas į el. paštą ir dokumentų kopijavimas vienu mygtuko paspaudimu. Naudojant programų biblioteką, galima pritaikyti budėjimo režimo ekraną, ir MF640 serijoje ji papildyta dar penkiomis naujomis naudingomis funkcijomis.



VALDYMAS
„Universal Login Manager“



**MOBILUSIS
SPAUSDINIMAS**
Iš išmaniųjų telefonų arba
planšetinių kompiuterių



Touch Panel

INTUIVIVŪS VALDIKLIAI
12,7 cm jutiklinis ekranas



**PROGRAMŲ
BIBLIOTEKA**
Pritaikoma ekrano programa



SAUGUMAS
PIN dokumentų leidimas



NAŠUMAS
Automatinis dvipusis
spausdinimas

Saugumas ir kontrolė

Naudodamas naudotojo tapatybę tikrinančią spausdintuvo funkciją „Universal Login Manager“ (tik modelyje MF645Cx), savininkas arba administratorius gali kontroliuoti spausdintuvo prieigą, kad darbuotojai galėtų užtikrinti dokumentų slaptumą. Ši funkcija valdo leidimus, kad būtų galima sekti, kas, ką ir kada spausdina, todėl galima sutaupyti pinigų nespausdinant to, kas nereikalinga. Saugiojo spausdinimo su PIN kodu funkcija neleidžia peržiūrėti arba spausdinti neskelbtinų dokumentų.

Darbo eigos efektyvumas

Didelių užmojų įmonei reikalingi ne tik patvarūs ir patikimi, bet ir greiti, lengvai valdomi ir itin našūs gaminiai. Efektyvumas yra „Canon“ serijos „i-SENSYS MF640“ pagrindas – jos įrenginiai per minutę išspausdina iki 21 puslapio A4 formatu (modeliai MF645Cx ir MF643Cdw). Įrenginys paprastai valdomas dideliame spalviniame ekrane, o dvipusis nuskaitymas per vieną ciklą padeda sutaupyti laiko, nes iškart nuskaitytos abi puslapio pusės (tik modelyje MF645Cx).

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF641Cw



MF643Cdw



MF645Cx

Faksas			●
A4 formato spausdinimo sparta	18 psl./min.	21 psl./min.	21 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas		●	●
„Universal Login Manager“ / „uniFLOW“ suderinamumas			●
Programų biblioteka	●	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas			●

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Telefono 6 rinkinys

- (Tik modelyje MF645Cx)
– Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (modelyje MF645Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

PDF failų siuntimo saugumo funkcijų rinkinys E1 (Tik modelyje MF645Cx)

- Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Irenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Idegtos funkcijos	MF641Cw / MF643Cdw: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas MF645Cx: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas
SPAUSDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	MF641Cw: vienpusis – iki 18 psl./min. (A4), iki 38 psl./min. (A5 gulščiai) MF643Cdw / MF645Cx: vienpusis – iki 21 psl./min. (A4), iki 38 psl./min. (A5 gulščiai) Dvipusis: iki 12,7 v./min. (A4) Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu 600 x 600 tašk./col. iki 1200 x 1200 tašk./col.
Spausdinimo metodas	Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą
Spausdinimo raiška	Spalviniu režimu – iki maždaug 10,4 sek.
Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija	Nespalvotai – iki maždaug 10,4 sek.
Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė	MF641Cw: UFRIL MF643Cdw: UFRIL, PCL 5c1, PCL6 MF645Cx: UFRIL, PCL 5c1, PCL6 „Adobe“ PostScript™
Spausdintuvo kalbos	MF643Cdw: 45 PCL šriftai MF645Cx: 93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Šriftai	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų) Taip MF641Cw / MF643Cdw: Saugusis spausdinimas, spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ MF645Cx: Saugusis spausdinimas, spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Būkinio kodo spausdinimas: parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
Spausdinimo paraišės	
Dažų taupymo režimas	
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	MF641Cw: vienpusis (A4): iki 18 psl./min. MF643Cdw / MF645Cx: vienpusis (A4) – iki 21 psl./min. dvipusis (A4) – iki 12,7 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	MF641Cw: Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 13,4 sek.; nespalviniu režimu apie 11,4 sek. arba mažiau MF643Cdw / MF645Cx: ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 13,4 sek.; nespalviniu režimu apie 11,4 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 14,5 sek.; nespalviniu režimu apie 12,3 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytasis), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF643Cdw: vienpusis dvipusis (automatiškai), MF645Cx: dvipusis dvipusis (automatiškai) iki 999 kopijų 25–400 % dininant po 1 % Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
Kopijavimo raiška	Spalvinis
Kopijavimo režimai	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col., padidinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
Dvipusis kopijavimas	MF641Cw: Vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.), spalvinis: 14 v./min. (300 x 600 tašk./col.) MF643Cdw: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.), vienpusis spalvinis: 14 v./min. (300 x 600 tašk./col.) MF645Cx: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.), vienpusis spalvinis: 14 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 47 v./min. (300 x 600 tašk./col.), dvipusis spalvinis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.)
Kelios kopijos	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Mažinimas / didinimas	256 lygiai
Kitos funkcijos	TWAIN, WIA, ICA
SKAITYTUVAS	216 mm
Tipas	MF641Cw / MF643Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ¹⁾ / PDF (skaitmeninis parašas) ³⁾
Nuskaitymo raiška	MF641Cw / MF643Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ¹⁾ / PDF (skaitmeninis parašas) ³⁾
Nuskaitymo sparta	MF645Cx: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ¹⁾ / PDF (skaitmeninis parašas) ³⁾
Spalvoto nuskaitymo gylis	MF641Cw / MF643Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ¹⁾ / PDF (skaitmeninis parašas) ³⁾
Pilki tonai	MF645Cx: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ¹⁾ / PDF (skaitmeninis parašas) ³⁾
Suderinamumas	MF641Cw / MF643Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ¹⁾ / PDF (skaitmeninis parašas) ³⁾
Maks. nuskaitymo sritys plotis	MF645Cx: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ¹⁾ / PDF (skaitmeninis parašas) ³⁾
Nuskaitymas el. pašta	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴⁾ MF645Cx: ITU-T37
Nuskaitymas kompiuterį	TIK MF645CX 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁵⁾
Nuskaitymas USB atmintinę	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Nuskaitymas FTP	Standartinė: 200 x 100 tašk./col., didelė: 200 x 200 tašk./col. Labai didelė: 200 x 400 tašk./col., itin didelė: 400 x 400 tašk./col. iki 512 puslapių ⁶⁾ iki 281 numerio Maks. 299 rinkiniai / maks. 299 adresatai Maks. 310 adresatų Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką) Taip (siuntimas ir priėmimas) Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos
Nuskaitymas debesiją „iFAX“	
FAKSAS	
Modemo sparta	
Priėmimo režimas	
Faksogramų raiška	
Fakso atmintis	
Spartusis numerių rinkimas	
Grupės numerių / adresatų rinkimas	
Nuoseklišis transliavimas	
Atminties atsarginė kopija	
Dvipusis faksogramų siuntimas	
Kitos funkcijos	
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	MF641Cw: tiglis MF643Cdw: tiglis, ADF MF645Cx: tiglis, dvipusis ADF (vieno ciklo) MF641Cw: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga MF643Cdw / MF645Cx: 250 lapų kasetė 1 lapo neautomatinio tiekimo anga 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (standartinis)	
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	
Skaitytuvo tipas	
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	
Popieriaus išvestis	100 lapų
Laikmenų tipai	Papraštasis popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas

Laikmenų formatai	Kasetės: A4, A5, A5 (gulščiai), B5 „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulščiai) B5 „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. ADF (tik moduliuose MF643Cdw / MF645Cx): A4, A5, B5 „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkami dydžiai: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm Kasetė: 60-163 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi) Universalusis dėklas: 60-163 g/m ² (iki 200 g/m ² su blizgiu popieriumi) ADF: 50-105 g/m ² (MF643Cdw / MF645Cx) MF643Cdw / MF645Cx: Automatinė kasetė: A4, B5 „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL „Foolscap“, 16K Pasirinktinis formatas: min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. nuo 60 iki 200 g/m ²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ IRANGA	
Sąsajos tipas	USB 2.0 „Hi-Speed“, IOBASE-T / IOBASE-TX / 1000Base-T „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ „Windows 10“ / „Windows 8.1“ / „Windows 7“ / „Server 2016“ / „Server 2012R2“ / „Server 2012“ / „Server 2008R2“ / „Server 2008“ / „Mac OS X“ 10,9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10,14 ir naujesnės versijos, „Linux“ ⁴⁾ Spausdinimas: LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Nuskaitymas: el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“ TCP / IP programinės paslaugos: „Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prieš SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas (šaldinis): IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (bešaldinis) Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES) MF641Cw / MF643Cdw: „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „Maintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „Maintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka MF645Cx: „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „Maintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „Maintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka
Suderinamos operacinės sistemos	
Tinklo protokolas	
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	250-2 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 30 000 puslapių per mėnesį ⁷⁾ 800 MHz x 2
Procesoriaus sparta	1 GB
Atmintis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Valdymo skydelis	MF641Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
Matmenys su dėklais	MF643Cdw / MF645Cx: 451 mm x 460 mm x 413 mm
(P x G x A)	MF641Cw: 651 mm x 1 210 mm x 680 mm
Irengimo erdvė	MF643Cdw / MF645Cx: 651 mm x 1 210 mm x 789 mm
(P x G x A)	
Svoris	MF641Cw: apytiksliai 18,9 kg MF643Cdw / MF645Cx: apytiksliai 22,6 kg Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Drėgmė: 20-80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai 850 W Vyktstant spausdinimui: apytiksliai 370 W Budėjimo režimu: apytiksliai 11,0 W Miego režimu: apytiksliai 0,8 W Iprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS MF641Cw = 0,5 kWh per savaitę ⁸⁾ i-SENSYS MF643Cdw / MF645Cx = 0,6 kWh per savaitę ⁸⁾ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Naudojimo aplinka	MF641Cw: Garso slėgis ⁹⁾ : veikimo metu: iki 49 dB, budėjimo režimu: negirdimas Garso galia ¹⁰⁾ : veikimo metu: iki 64 dB, budėjimo režimu: negirdimas MF643Cdw / MF645Cx: Garso slėgis ⁹⁾ : veikimo metu: vienpusis 51 dB/ dvipusis 50 dB, budėjimo režimu: negirdimas Garso galia ¹⁰⁾ : veikimo metu: vienpusis iki 65 dB, dvipusis iki 67 dB, budėjimo režimu: negirdimas
Maitinimo šaltinis	
Energijos sąnaudos	
Triukšmo lygis	
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Juodo rašalo kasetė 054 (1 500 puslapių) ¹⁰⁾ Juodo rašalo kasetė 054 H (3 100 puslapių) ¹⁰⁾ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių) ¹⁰⁾ Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių) ¹⁰⁾ Rausvo rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių) ¹⁰⁾ Rausvo rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių) ¹⁰⁾ Geltono rašalo kasetė 054 (1 200 puslapių) ¹⁰⁾ Geltono rašalo kasetė 054 H (2 300 puslapių) ¹⁰⁾
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	MF645Cx: „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Būkinio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF failų siuntimo saugumo funkcijų rinkinys E1

Pastabos:

- 1) Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- 2) Būtinasis priedas: būkinio kodo spausdinimo įranga E1E
- 3) Būtinasis priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
- 4) Nuskaitant paslaugų programą „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“
- 5) Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1
- 6) Platinimas tik žemaitikių „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- 7) Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- 8) Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- 9) Pagal ISO/IEC 19798
- 10) Spausdintuvą pristatomas su 1 500 puslapių (juodos spalvos) ir 680 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
- 11) Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.

Canon

SPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI, IDEALIAI TINKANTYS MAŽIEMS IR VIDUTINIO DYDŽIO BIURAMS

Patvarūs, patikimi ir spartūs daugiafunkciai spalviniai spausdintuvai. Plačios mobiliųjų įrenginių prijungimo galimybės produktyvumui padidinti



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF641Cw“	3102C015AA	4549292121964
„i-SENSYS MF643Cdw“	3102C008AA	4549292121896
„i-SENSYS MF645Cx“	3102C001AA	4549292121827

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„MiCard“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 054	3024C002AA	4549292124453
Juodo rašalo kasetė 054 H	3028C002AA	4549292124576
Geltono rašalo kasetė 054	3021C002AA	4549292124361
Geltono rašalo kasetė 054 H	3025C002AA	4549292124484
Raudono rašalo kasetė 054	3022C002AA	4549292124392
Raudono rašalo kasetė 054 H	3026C002AA	4549292124514
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054	3023C002AA	4549292124422
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 054 H	3027C002AA	4549292124545

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019.