

VIŠEFUNKCIONALNI A4 ŠTAMPAČI U BOJI IDEALNI ZA MALE I SREDNJE KANCELARIJE



Serija i-SENSYS MF640

Višefunkcionalni štampači u boji koji su izdržljivi, pouzdani i brzi. Sveobuhvatne opcije za povezivanje sa mobilnim uređajima maksimalno povećavaju produktivnost

Povezivanje sa mobilnim uređajima

Serija Canon i-SENSYS MF640 optimizovana je tako da štampanje učini jednostavnim i efikasnim, bez obzira na to gde se korisnik nalazi. Aplikacija Canon PRINT Business omogućava korisnicima da bežično štampaju sa smartfona i tableta, a Apple AirPrint i Mopria for Android kompatibilnost pruža brz pristup, bez potrebe za preuzimanjem dodatnih aplikacija.

Prilagođavanje

Canon i-SENSYS MF640 asortiman koristi biblioteku aplikacija dizajniranu tako da dodatno poveća efikasnost. Dugmad na ekranu automatizuju i ubrzavaju svakodnevne zadatke poput štampanja sačuvanih obrazaca, skeniranja u e-poštu i kopiranja dokumenata dodiranjem jednog dugmeta. Biblioteka aplikacija omogućava prilagođavanje ekrana u stanju pripravnosti i nadograđena je na seriji MF640, tako da uključuje pet korisnih novih funkcija aplikacija.



KONTROLA
Universal Login Manager



**MOBILNO
ŠTAMPANJE**
Sa smartfona ili tableta



INTUITIVNE KOMANDE
Touch Panel
Ekran od 12,7 cm osetljiv na dodir



**BIBLIOTEKA
APLIKACIJA**
Prilagodljiva aplikacija na ekranu



BEZBEDNOST
Oslobađanje dokumenata pomoću PIN koda



PRODUKTIVNOST
Automatsko dvostrano štampanje

Bezbednost i kontrola

Universal Login Manager (samo MF645Cx) na štampaču omogućava vlasniku ili administratoru da upravlja pristupom štampaču pomoću potvrde identiteta korisnika, što osoblju omogućava da garantuje privatnost dokumenata. Upravlja i dozvolama, pa možete da pratite ko štampa šta i kada, čime se štedi novac smanjivanjem nepotrebnog štampanja. Funkcija bezbednog PIN koda onemogućava korisnicima da pregledaju i štampaju osetljive dokumente.

Efikasnost radnog procesa

Ambiciozna preduzeća zahtevaju proizvode koji nisu samo robustni i pouzdani, već su i brzi, jednostavni za korišćenje i izuzetno produktivni. Serija Canon i-SENSYS MF640 zasnovana je na efikasnosti, uz brzinu do 21 odštampane A4 stranice (MF645Cx i MF643Cdw). Jednostavni za korišćenje veliki ekran u boji olakšava rukovanje, dok dvostrano skeniranje u jednom prolazu štedi vreme istovremenim skeniranjem obe strane (samo MF645Cx).

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



MF641Cw



MF643Cdw



MF645Cx

Faks			●
Brzina A4 štampe	18 stranica u minuti	21 stranica u minuti	21 stranica u minuti
Ekran	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm	Ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●	●
Automatsko obostrano štampanje		●	●
Universal Login Manager/uniFLOW kompatibilnost			●
Biblioteka aplikacija	●	●	●
Dvostrano skeniranje u jednom prolazu			●

OPCIONA DODATNA OPREMA

Telefonski komplet 6

- (dostupno je na MF645Cx)
- Opciona telefonska slušalica za funkciju faksa

Komplet za štampanje bar-kodova - E1E (dostupno je na MF645Cx)

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju

Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1 (dostupno je na MF645Cx)

- Slanje šifrovanih PDF-ova i dodavanje digitalnog potpisa uređaja u PDF datoteke. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip mašine	Višenamenski laserski uređaj u boji
Dostupne funkcije	MF641Cw/MF643Cdw: štampanje, kopiranje i skeniranje MF645Cx: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	MF641Cw: Jednostrano: do 18 stranica u minuti (A4), do 38 stranica u minuti (A5 položeno) MF643Cdw/MF645Cx: Jednostrano: do 21 stranicu u minuti (A4), do 38 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: do 12,7 slika u minuti (A4) Lasersko štampanje u boji 600 x 600 tpi Do 1200 x 1200 tpi
Način štampanja	Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja
Rezolucija štampe	U boji: približno: 10,5 sekundi ili manje
Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement	Crno-belo približno: 10,4 sekunde ili manje
Vreme zagrevanja	MF641Cw: UFRIL
Vreme do prvog otiska	MF643Cdw: UFRIL, PCL 5c ¹ , PCL6 MF645Cx: UFRIL, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript MF643Cdw: 45 PCL fontova MF645Cx: 93 PCL fonta 136 PostScript fontova
Jezici štampača	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta) Da MF641Cw/MF643Cdw: Bezbedno štampanje, štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print podrška iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business MF645Cx: Bezbedno štampanje, štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova ² , Google Cloud Print podrška iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Fontovi	
Margine za štampu	
Režim štednje tonera	
Napredne funkcije štampanja	
KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	MF641Cw: Jednostrano (A4): do 18 stranica u minuti MF643Cdw/MF645Cx: Jednostrano (A4): do 21 stranicu u minuti Dvostrano (A4): do 12,7 stranica u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	MF641Cw: Staklena površina (A4): U boji: približno 13,4 sekunde ili manje, Monohromatski: približno 11,4 sekunde ili manje MF643Cdw/MF645Cx: ADF (A4): U boji: približno 13,4 sekundi ili manje, Monohromatski: približno 11,4 sekunde ili manje Staklena površina (A4): U boji: približno 14,5 sekundi ili manje, Monohromatski: približno 12,3 sekunde ili manje Do 600 x 600 tpi Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst MF643Cdw: I-strano na 2-strano (automatski), MF645Cx: 2-strano na 2-strano (automatski) Do 999 kopija 25–400% u koracima od 1%
Rezolucija kopiranja	Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte
Režimi kopiranja	
Dvostrano kopiranje	
Više kopija	
Umanjivanje/uvećavanje	
Ostale funkcije	
SKEMER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optička: do 600 x 600 tpi, Poboļšana: do 9600 x 9600 tpi
Brzina skeniranja	MF641Cw: Monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi), U boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi) MF643Cdw: Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi), jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi) MF645Cx: Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi), jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 47 slika u minuti (300 x 600 tpi), dvostrano u boji: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi) 24-bitno/24-bitno (ulaz/zlaz) 256 nivoa TWAIN, WIA, ICA
Dubina skeniranja u boji	216 mm
Nijanse sive	MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF ¹ /PDF (digitalni potpis) ³
Kompatibilnost	MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF ¹ /PDF (digitalni potpis) ³
Maks. širina za skeniranje	MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF ¹ /PDF (digitalni potpis) ³
Skeniranje u pošti	MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
Skeniranje na računar	MF645Cx: ITU-T.37
Skeniranje na USB memorijski uređaj	
Skeniranje na FTP	
Skeniranje u informatički oblak	
IFAX	
FAKS	SAMO MF645CX
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁵)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardna: 200 x 100 tpi, Fina: 200 x 200 tpi Superfina: 200 x 400 tpi, Ultrafina: 400 x 400 tpi Do 512 stranica ⁶ Do 281 broj Maks. 299 brojeva/maks. 299 odredišta Maks. 310 odredišta Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji) Da (slanje i primanje) Prosljeđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa
Memorija faksa	
Brojevi za brzo biranje	
Grupno biranje/odredišta	
Sekvenčijalni prenos	
Rezervna kopija memorije	
Dvostrano slanje faksova	
Ostale funkcije	
RAD SA MEDIJIMA	
Tip skenera	MF641Cw: staklena površina MF643Cdw: staklena površina, ADF MF645Cx: staklena površina, ADF dvostrano (jedan prolaz) MF641Cw: kasetna za 250 listova Otvor za ručno uvlačenje za 1 list MF643Cdw/MF645Cx: kasetna za 250 listova Otvor za ručno uvlačenje za 1 list ADF sistem za 50 listova
Ulaz za papir (standardni)	100 listova Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta
Ulaz za papir (opcija)	
Izlaz za papir	
Tipovi medija	

Veličine medija	Kaseta: A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COMIO, DL, CS, Monarch), prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COMIO, DL, CS, Monarch), prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. ADF (samo MF643Cdw/MF645Cx): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, prilagodene veličine: min. 128 x 139,7 mm maks. 215,9 x 355,6 mm Kaseta: 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² sa sjajnim papirom) Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² sa sjajnim papirom) ADF: 50 do 105 g/m ² (MF643Cdw/MF645Cx) MF643Cdw/MF645Cx: Automatska kasetna: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagodena veličina – min. 182 x 257 mm maks. 215,9 x 355,6 mm 60 do 200 g/m ²
Težine medija	
Dvostrano štampanje	
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežično 802.11b/g/n, Wireless Direct veza Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012 R2 / Server [®] 2008 / Server [®] 2008 R2 / Server [®] 2008 / Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i noviji Linux ⁴ Štampanje: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP aplikativne usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost (žična veza): filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES) MF641Cw/MF643Cdw: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. Biblioteka aplikacija MF645Cx: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i daljinske dijagnostike. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online iExpress / uniFLOW kompatibilnost Biblioteka aplikacija
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	
Mrežni protokol	
Softver i upravljanje štampačem	
OPŠTE FUNKCIJE	
Preporučeni mesečni obim štampe	250 do 2.500 stranica mesečno Maks. 30.000 stranica mesečno ⁷ 800 MHz x 2
Radni ciklus	1 GB
Brzina procesora	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Memorija	MF641Cw: 451 x 460 x 360 mm
Kontrolna tabla	MF643Cdw/MF645Cx: 451 x 460 x 413 mm
Dimenzije za ležištima	MF641Cw: 651 x 1210 x 680 mm
(Š x D x V)	MF643Cdw/MF645Cx: 651 x 1210 x 789 mm
Prostor za instalaciju	MF641Cw: približno 18,9 kg
(Š x D x V)	MF643Cdw/MF645Cx: približno 22,6 kg
Težina	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimalna: približno 850 W Aktivno štampanje: približno 370W U stanju pripravnosti: približno 11,0 W U režimu mirovanja: približno 0,8 W Tipična potrošnja struje (TEC): i-SENSYS MF641Cw = 0,5 kWε nedeljno ⁸ i-SENSYS MF643Cdw / MF645Cx = 0,6 kWε nedeljno ⁸ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Radno okruženje	MF641Cw: U toku rada: 49 dB, U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka ⁹ : U toku rada: 64 dB ili manje, U stanju pripravnosti: nečujno MF643Cdw/MF645Cx: Zvučni pritisak ⁹ : U toku rada: jednostrano 51 dB / dvostrano 50 dB, U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka ⁹ : U toku rada: jednostrano 65 dB ili manje / dvostrano 67 dB ili manje, U stanju pripravnosti: nečujno
Izvor napajanja	
Potrošnja energije	
Nivoi jačine zvuka	
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridži 054, crna (1.500 stranica *) ¹⁰ Kartridži 054 H, crna (3.100 stranica *) ¹⁰ Kartridži 054, cijan (1.200 stranica *) ¹⁰ Kartridži 054 H, cijan (2.300 stranica *) ¹⁰ Kartridži 054, magenta (1.200 stranica *) ¹⁰ Kartridži 054 H, magenta (2.300 stranica *) ¹⁰ Kartridži 054, žuta (1.200 stranica *) ¹⁰ Kartridži 054 H, žuta (2.300 stranica *) ¹⁰
DODATNA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	MF645Cx: Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica) Komplet za štampanje bar-kodova – EIE MiCard komplet za montažu – BI Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1
Napomene:	
¹ Podržane su samo komanda. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.	
² Potrebna je dodatna oprema. Komplet za štampanje bar-kodova – EIE	
³ Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1	
⁴ Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business	
⁵ Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1	
⁶ Dostupno je samo putem interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.	
⁷ Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda	
⁸ Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296	
⁹ Na osnovu ISO/IEC 19798	
¹⁰ Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 1.500 stranica (crna) i 680 stranica (C/M/Y)	
¹¹ U skladu sa US ENERGY STAR [®] verzija 2.0.	

Canon

VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČI U BOJI IDEALNI ZA MALE I SREDNJE KANCELARIJE

Višefunkcionalni štampači u boji koji su izdržljivi, pouzdani i brzi. Sveobuhvatne opcije za povezivanje sa mobilnim uređajima maksimalno povećavaju produktivnost



DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF641Cw	3102C015AA	4549292121964
i-SENSYS MF643Cdw	3102C008AA	4549292121896
i-SENSYS MF645Cx	3102C001AA	4549292121827

DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
MiCard komplet za montažu - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E	5143B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbedosnim funkcijama - E1	9594B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Kartridž 054 (crna)	3024C002AA	4549292124453
Kartridž 054 H (crna)	3028C002AA	4549292124576
Kartridž 054 (žuta)	3021C002AA	4549292124361
Kartridž 054 H (žuta)	3025C002AA	4549292124484
Kartridž 054 (magenta)	3022C002AA	4549292124392
Kartridž 054 H (magenta)	3026C002AA	4549292124514
Kartridž 054 (cijan)	3023C002AA	4549292124422
Kartridž 054 H (cijan)	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2019