

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ OFİSLER İÇİN İDEAL, ÇOK İŞLEVLİ RENKLİ A4 YAZICILAR



i-SENSYS MF640 serisi
Dayanıklı, güvenilir ve hızlı
performans sunan çok işlevli renkli
yazıcılar. Kapsamlı mobil bağlantı
seçenekleri verimliliği en üst
seviyeye çıkarır

Mobil bağlantı

Canon i-SENSYS MF640 Serisi, kullanıcı nerede olursa olsun baskı işlerini basit ve verimli hale getirmek üzere optimize edilmiştir. Canon PRINT Business uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlar ve tabletlerden kablosuz baskı almalarına olanak tanırken Apple AirPrint ve Android için Mopria uyumluluğu, herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek kalmadan hızlı erişim imkanı sunar.

Özelleştirme

Canon i-SENSYS MF640 serisinde, verimliliği artırmak üzere tasarlanan Uygulama Kitaplığı bulunur. Ekran düğmeleri; tek bir tuşa dokunarak kaydedilmiş formları yazdırma, e-postaya tarama ve belgelerin fotokopisini çekme gibi günlük işleri otomatik hale getirir ve hızlandırır. Uygulama Kitaplığı, bekleme ekranının özelleştirilmesini sağlar ve MF640 Serisinde kullanışlı beş yeni uygulama işlevi sunacak şekilde güncellenmiştir.



KONTROL

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi



MOBİL YAZICI

Akıllı telefonlardan veya tabletlerden



SEZGİSEL KONTROLLER

12,7 cm dokunmatik ekran



UYGULAMA KİTAPLIĞI

Özelleştirilebilir ekran uygulaması



GÜVENLİK

PIN koduyla belge baskısı



VERİMLİLİK

Otomatik çift taraflı baskı

Güvenlik ve kontrol

Yazıcının Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (yalnızca MF645Cx), işletme sahibinin veya yöneticinin kullanıcı kimlik doğrulaması ile yazıcı erişimini kontrol etmesine olanak tanır. Böylece çalışanların belge gizliliğini korumasını sağlar. Evrensel Oturum Açma Yöneticisi ayrıca izinlerin de yönetilmesini sağlayarak kimin, ne zaman, hangi baskıyı aldığının takip edilmesine olanak tanır ve gereksiz baskı işlemlerini azaltıp paradan tasarruf edilmesini sağlar. PIN koduyla güvenli baskı işlevi, hassas belgelerin görüntülenmesini veya yazdırılmasını engeller.

İş akışı verimliliği

Azimli işletmeler, sağlam ve güvenilir ürünlerin yanı sıra hızlı, kullanımı kolay ve son derece verimli ürünler talep eder. Canon i-SENSYS MF640 Serisi, 21 sayfaya kadar A4 baskı ile (MF645Cx ve MF643Cdw) tamamen verimliliğe odaklanmıştır. Kullanımı kolay renkli büyük ekran sayesinde işlemler basit bir şekilde gerçekleştirilirken tek geçişli, çift taraflı tarama özelliği ise iki tarafı da eş zamanlı olarak tarayarak zamandan tasarruf sağlar (yalnızca MF645Cx).

Canon

SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



MF641Cw



MF643Cdw



MF645Cx

Faks			●
A4 baskı hızı	Dakikada 18 sayfa	Dakikada 21 sayfa	Dakikada 21 sayfa
Ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●	●
Otomatik çift taraflı baskı		●	●
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi/ uniFLOW uyumluluğu			●
Uygulama Kitaplığı	●	●	●
Tek geçişli çift taraflı tarama			●

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Telefon 6 Seti

- (MF645Cx modelinde bulunur)
- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 (MF645Cx modelinde bulunur)

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Barkod Baskı Seti-E1E (MF645Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Renkli Lazer Hepsı Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	MF641Cw/MF643Cdw: Baskı, Fotokopi ve Tarama MF645Cx: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	MF641Cw: Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4), Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay) MF643Cdw/MF645Cx: Tek taraflı: Dakikada 21 sayfaya kadar (A4), Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 12,7 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi	1200 x 1200 dpi'ye kadar
İsınma süresi	Acıldiktan sonra yaklaşık 13 saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	MF641Cw: UFR II MF643Cdw: UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6 MF645Cx: UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript MF643Cdw: 45 PCL yazı tipi MF645Cx: 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
Yazı tipleri	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) Var MF641Cw/MF643Cdw: Güvenli Baskı, USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
Baskı kenar boşlukları	MF645Cx: Güvenli Baskı, USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı ² , Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
Toner tasarruf modu	
Gelişmiş baskı özellikleri	
FOTOKOPI MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	MF641Cw: Tek taraflı (A4): Dakikada 18 sayfaya kadar MF643Cdw/MF645Cx: Tek taraflı (A4): Dakikada 21 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 12,7 sayfaya kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	MF641Cw: Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az, Siyah Beyaz Yaklaşık 11,4 saniye veya daha az MF643Cdw/MF645Cx: ADF (A4): Renkli Yaklaşık 13,4 saniye veya daha az, Siyah Beyaz Yaklaşık 11,4 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 14,5 saniye veya daha az, Siyah Beyaz Yaklaşık 12,3 saniye veya daha az 600 x 600 dpi'ye kadar Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin MF643Cdw: 1 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik), MF645Cx: 2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik) 999 kopyaya kadar %1'lik artışlarla %25-400 Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 Üzerine 2, 2 Üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
Fotokopi çözünürlüğü	
Fotokopi modları	
Çift taraflı fotokopi	
Çoklu fotokopi	
Küçültme / Büyütme	
Diğer özellikler	
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar, Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	MF641Cw: Siyah beyaz: Dakikada 27 görüntü (300x600 dpi), Renkli: Dakikada 14 görüntü (300x600 dpi) MF643Cdw: Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 27 görüntü (300x600 dpi), Tek taraflı renkli: Dakikada 14 görüntü (300x600 dpi) MF645Cx: Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 27 görüntü (300x600 dpi), Tek taraflı renkli: Dakikada 14 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: Dakikada 47 görüntü (300x600 dpi), Çift taraflı renkli: Dakikada 27 görüntü (300x600 dpi) 24 bit/24 bit (giris/çıkış) 256 seviye TWAIN, WIA, ICA
Renkli tarama derinliği	216 mm
Gri tonlamalı Uyumluluk	MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³ MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³ MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³ MF641Cw/MF643Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³ MF645Cx: TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF645Cx: ITU-T.37
Maks. tarama E-postaya Tarama	YALNIZCA MF645CX 33,6 Kbps (Sayfa basına 3 saniyeye kadar ⁵) Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel Standart: 200 x 100 dpi, Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi, Ultra hassas: 400 x 400 dpi 512 sayfaya kadar ⁶ 251 aramaya kadar Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef Maks. 310 hedef Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) Var (Gönderme ve Alma) Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
PC'ye Tarama	
USB bellek anahtarına tarama	
FTP'ye Tarama	
Buluta Tarama	
IFAX	
FAKS	
Modem hızı	
Alma modu	
Faks çözünürlüğü	
FAKS belleği	
Hızlı arama	
Grup aramaları/hedefler	
Sıralı yayın	
Bellek yedeklemesi	
Çift taraflı faks	
Diğer özellikler	
KAĞIT KULLANIMI	
Tarayıcı türü	MF641Cw: Düz yataklı MF643Cdw: Düz yataklı, ADF MF645Cx: Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) MF641Cw: 250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası MF643Cdw/MF645Cx: 250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası 50 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Standart)	100 yaprak Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)	
Kağıt çıkışı	
Kağıt türleri	

Kağıt boyutları	Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COMIO, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COMIO, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF (yalnızca MF643Cdw/MF645Cx): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maks 215,9 x 355,6 mm Kaset: 60 - 163 g/m ² (Parlak kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² (Parlak kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m ² (MF643Cdw/MF645Cx) MF643Cdw/MF645Cx: Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Özel boyut: Min. 182 x 257 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
Kağıt ağırlıkları	
Çift taraflı baskı	
ARABİRİM VE YAZILIM	
Arabirim türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux® Baskı: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Tarama: E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) MF641Cw/MF643Cdw: MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filiosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı MF645Cx: MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filiosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Evensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu Uygulama Kitaplığı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	
Ağ Protokolü	
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Ayda 250 - 2500 sayfa Maks. Ayda 30.000 sayfa ⁷ 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran MF641Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm MF643Cdw/MF645Cx: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF641Cw: 651 mm x 1210 mm x 680 mm MF643Cdw/MF645Cx: 651 mm x 1210 mm x 789 mm MF641Cw: Yaklaşık 18,9 Kg MF643Cdw/MF645Cx: Yaklaşık 22,6 Kg Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğusmasız) 220-240 V (±310) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimum: Yaklaşık 850 W Aktif baskı: Yaklaşık 370 W Beklemede: Yaklaşık 11,0 W Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): i-SENSYS MF641Cw = Haftada 0,5 kW/sa ⁸ i-SENSYS MF643Cdw / MF645Cx = Haftada 0,6 kW/sa ⁸ Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF641Cw: Ses Basıncı ⁹ : Aktif: 49 dB, Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü ⁹ : Aktif: 64 dB veya daha az, Beklemede: Duyulmaz MF643Cdw/MF645Cx: Ses Basıncı ⁹ : Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 50 dB, Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü ⁹ : Aktif: Tek taraflı 65 dB veya daha az / Çift taraflı 67 dB veya daha az, Beklemede: Duyulmaz
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	
Maksimum iş hacmi	
İşlem Hızı	
Bellek	
Kontrol paneli	
Tepsi/ler boyutları	
(G x D x Y)	
Kurulum alanı	
(G x D x Y)	
Ağırlık	
Çalışma ortamı	
Güç Kaynağı	
Güç Tüketimi	
Gürültü Düzeyleri	
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 054 Siyah (1500 sayfa ⁹⁾ ¹⁰ Kartuş 054 H Siyah (3100 sayfa ⁹⁾ ¹⁰ Kartuş 054 Mavi (1200 sayfa ⁹⁾ ¹⁰ Kartuş 054 H Mavi (2300 sayfa ⁹⁾ ¹⁰ Kartuş 054 Eflatun (1200 sayfa ⁹⁾ ¹⁰ Kartuş 054 H Eflatun (2300 sayfa ⁹⁾ ¹⁰ Kartuş 054 Sarı (1200 sayfa ⁹⁾ ¹⁰ Kartuş 054 H Sarı (2300 sayfa ⁹⁾ ¹⁰
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	MF645Cx: TEL 6 Seti Uzun Kablosuz (Telefon ahizesi) Barkod Baskı Seti-E1E MiCard Eklenti Seti-B1 PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1
Notlar:	

¹⁰ Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

⁹ Aksesuar - Barkod Baskı Seti-E1E gereklidir

⁸ Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir

⁷ MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalarda

⁶ Şuna göre: ITU-T Standart Tablo No. 1

⁵ Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.

⁴ Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

³ ISO/IEC 19798'ye göre

² Yazıcı, siyah 1500 sayfa, mavi/eflatun/sarı 680 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir

¹ US ENERGY STAR® 2.0 sürümü uyandırca.

Canon

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ OFİSLER İÇİN İDEAL, ÇOK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICILAR

Dayanıklı, güvenilir ve hızlı performans sunan çok işlevli renkli yazıcılar. Kapsamlı mobil bağlantı seçenekleri verimliliği en üst seviyeye çıkarır



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF641Cw	3102C015AA	4549292121964
i-SENSYS MF643Cdw	3102C008AA	4549292121896
i-SENSYS MF645Cx	3102C001AA	4549292121827

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
MiCard Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 054 Siyah	3024C002AA	4549292124453
Kartuş 054 H Siyah	3028C002AA	4549292124576
Kartuş 054 Sarı	3021C002AA	4549292124361
Kartuş 054 H Sarı	3025C002AA	4549292124484
Kartuş 054 Eflatun	3022C002AA	4549292124392
Kartuş 054 H Eflatun	3026C002AA	4549292124514
Kartuş 054 Mavi	3023C002AA	4549292124422
Kartuş 054 H Mavi	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Türkiye
canon.com.tr

Canon

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019