

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO NÁROČNÉ FIRMY



Řada i-SENSYS MF740

Tato řada multifunkčních zařízení, která je optimalizovaná pro malé a středně velké firmy, posouvá produktivitu na novou úroveň

Produktivita

Firmy se musí soustředit na spoustu záležitostí, a proto by čekání na tiskárnu, až provede požadovanou úlohu, nemělo mezi ně patřit. Řada i-SENSYS MF740 od společnosti Canon více než splňuje požadavky i těch nejnáročnějších firem, neboť dosahuje nejvyšších úrovní produktivity. Může poskytovat až 27 tištěných stran formátu A4 za minutu a 47 naskenovaných obrazů za minutu zásluhou současného skenování obou stran při jednom průchodu (modely MF746Cx a MF744Cdw). Všechny modely také nabízejí automatický oboustranný tisk, který snižuje množství použitého papíru.

Přizpůsobení

Knihovna aplikací dále zvyšuje efektivitu automatizací a urychluje každodenní úkoly. Tisk uložených formulářů, skenování do e-mailu a kopírování dokumentů lze provést jedním klepnutím. Tato řada je vybavena pěti novými funkcemi aplikací pro další zvýšení produktivity.



SPRÁVA

uniFLOW Online Express



VYSOKÁ RYCHLOST TISKU

27 str./min A4 jednostranně



Touch Panel

INTUITIVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY

12,7cm dotyková
obrazovka



KNIHOVNA APLIKACÍ

přizpůsobitelná aplikace
zobrazovaná na obrazovce



ZABEZPEČENÍ

Uvolnění dokumentů
kódem PIN



PRODUKTIVITA

Automatický oboustranný tisk

Ovládání

Systém správy uniFLOW Online Express v zařízení MF746Cx umožňuje majitelům firem přesně sledovat, kdo, co a kdy tiskne, a potenciálně tak dosáhnout úspory finančních prostředků omezením zbytečných výstupů. Můžete také řídit přístup a chránit citlivé dokumenty pomocí tisku zabezpečeného kódem PIN.

Připojení k mobilním zařízením

Majitelé a zaměstnanci firem jsou neustále v pohybu. Z tohoto důvodu je zařízení řady Canon i-SENSYS MF740 vybaveno univerzální řadou možností mobilního připojení. Aplikace Canon PRINT Business umožňuje uživatelům tisknout bezdrátově ze smartphonů a tabletů (se systémy iOS a Android). Díky kompatibilitě s technologiemi Apple AirPrint a Mopria pro systém Android mohou uživatelé rychle přistupovat k zařízení, aniž by si museli stáhnout další aplikace.

Canon

SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Rychlost tisku A4	27 str./min	27 str./min	27 str./min
Displej	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●	●
Automatický oboustranný tisk	●	●	●
Kompatibilita s aplikacemi Universal Login Manager a uniFLOW			●
Knihovna aplikací	●	●	●
Jednoprůchodové oboustranné skenování		●	●

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka podavače papíru-AF1

- Přídavný zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku.

Sada pro tisk čárových kódů E1E (k dispozici u modelu MF746Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Sada funkcí zabezpečení pro odesílání souborů PDF E1 (k dispozici u modelu MF746Cx)

- Umožňuje odesílat šifrované soubory PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

Souprava Telephone 6 (k dispozici u modelů MF744Cdw a MF746Cx)

- Volitelné telefonní sluchátko pro faxové funkce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	MF742Cdw: tisk, kopírování a skenování MF744Cdw/MF746Cx: tisk, kopírování, skenování a faxování
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	Jednostranné: až 27 str./min (A4), až 49 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 24,5 obr./min (A4) Barevný laserový tisk 600 × 600 dpi A1 200 × 1200 dpi
Typ tisku	Přiblí. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení
Rozlišení tisku	Barevné: přibližně 8,6 sekundy nebo méně
Kvalita tisku při použití technologie vylepšování obrazu	Černobíle: přibližně 7,7 sekundy nebo méně
Doba zahřívání	MF742Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRIL, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript
Doba vytištění prvního výtisku	MF742Cdw: 45 písem PCL MF744Cdw: 93 písem PCL
Jazyky tiskárny	136 postscriptových písem
Pisma	5 mm nahore, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahore, dole, vlevo a vpravo (obálky) Ano MF742Cdw: Zabezpečený tisk, tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora služby Google Cloud Print, iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business MF744Cdw/MF746Cx: Zabezpečený tisk, tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů ² , Touch & Print (NFC), podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business
Okraje tisku	
Režim úspory toneru	
Pokročilé tiskové funkce	
KOPIRKA	
Rychlost kopírování	MF742Cdw: jednostranné (A4): až 27 str./min MF744Cdw/MF746Cx: jednostranné (A4): až 27 str./min, oboustranné (A4): až 21,9 obr./min Automaticky podává dokumenty (A4): Barevné přibližně 12,0 sekundy nebo méně, černobíle přibližně 10,2 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevné přibližně 11,3 sekundy nebo méně, černobíle přibližně 9,8 sekundy nebo méně Až 600 × 600 dpi
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tiskový obrázek, text MF742Cdw: Jednostranné (automatické) MF744Cdw/MF746Cx: Oboustranné na oboustranné (automatické) Až 999 kopií 25 % až 400 % v krocích po 1 % Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti
Rozlišení kopírování	Barevné
Režimy kopírování	Optické: až 600 × 600 dpi
Oboustranné kopírování	Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Vicenásobné kopírování	Jednostranné černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi), jednostranné barevné: 14 obr./min (300 × 600 dpi)
Zmenšení/zvětšení	MF742Cdw/MF746Cx: Jednostranné černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi), jednostranné barevné: 14 obr./min (300 × 600 dpi)
Další funkce	Oboustranné černobíle: 47 obr./min (300 × 600 dpi), oboustranné barevné: 27 obr./min (300 × 600 dpi)
SKENER	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Typ	256 úrovní
Rozlišení skenování	TWAIN, WIA, ICA
Rychlost skenování	216 mm
Barevná hloubka skenování	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF/ prohlédávatelný formát PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / sifovaný formát PDF ¹ / PDF (s digitálním podpisem) ² MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / sifovaný formát PDF ¹ / PDF (s digitálním podpisem) ² MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / sifovaný formát PDF ¹ / PDF (s digitálním podpisem) ² TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
Stupně šedé	POUZE MODELY MF744CDW/MF746XC: 33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu ³) Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Kompatibilita	Standardní: 200 × 100 dpi
Max. šířka skenování	Jemné: 200 × 200 dpi
Skenování do e-mailu	Velmi jemné: 200 × 400 dpi
Skennování do počítače	Ultra jemné: 400 × 400 dpi Až 512 stran ⁴ Až 281 voleb
Skenování do pamětového zařízení USB	Max. 299 předvoleb / max. 299 příjemců
Skenování na FTP	Max. 310 příjemců
Skenování do cloudu	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
IFAX	Ano (odesílání a přijímání)
FAXOVÁNÍ	Preposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
Rychlost modemu	
Režim přijímače	
Rozlišení faxu	
Paměť faxu	
Rychlé volby	
Skupinové volby/příjemci	
Sekvenční vysílání	
Zálohování paměti	
Oboustranné faxování	
Další funkce	
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Typ skeneru	MF742Cdw: sklo skeneru, automaticky podává dokumenty (ADF) MF744Cdw/MF746Cx: sklo skeneru, oboustranný automaticky podává dokumenty ((jednoprůchodový DADF)) Zásobník na 250 listů
Vkládání papíru (standardní)	Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automaticky podává dokumenty na 50 listů Zásobník na 550 listů
Vkládání papíru (volitelné)	150 listů
Výstup papíru	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štetek, pohlednice, obálka
Typy médií	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm
Velikosti médií	Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm Zásobník (volitelný): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm Automaticky podává dokumenty (ADF): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 128 × 139 mm až max. 215,9 × 355,6 mm

Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² u lesklého papíru) Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² u lesklého papíru) Automaticky podává dokumenty: 50 až 105 g/m ² Automatický zásobník: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Uživatelská velikost - minimálně 176 × 250 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm 60 až 200 g/m ²
Oboustranný tisk	
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11g/b/n, bezdrátové přímé připojení Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS verze 10.14 a vyšší / Linux [®]
Kompatibilní operační systémy	Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP, iFAX
Síťový protokol	Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), TFTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Administrace	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, TLS (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Správa softwaru a tiskárny	Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítače, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Knihovna aplikací MF746Cx: Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítače, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s aplikacemi Universal Login Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Knihovna aplikací (Application Library)
Obecné vlastnosti	750 až 4 000 stran za měsíc Max. 50 000 stran za měsíc ⁷ 800 MHz × 2 1 GB Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm 471 × 469 × 460 mm 671 × 1312 × 966 mm
Doporučený měsíční objem tisku	Přiblí. 26,7 kg
Maximální pracovní zatížení	Při teplotě: 10 až 30 °C
Rychlost procesoru	Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Paměť	Maximálně: přibližně 1,330 W
Ovládací panel	Při tisku: přibližně 530 W
Rozměry se zásobníky	Pohotovostní režim: přibližně 18,0 W
(Š × H × V)	Režim spánku: přibližně 0,7 W
Prostor pro instalaci	Typická spotřeba elektrické energie (TEC): i-SENSYS MF740 SERIES = 1,0 kWh/tyden ⁸
(Š × H × V)	Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hmotnost	Akustický tisk: MF742Cdw: Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 50 dB, pohotovostní režim: 28 dB MF744Cdw: Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 50 dB, pohotovostní režim: 26 dB MF746Cx: Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 49 dB, pohotovostní režim: 26 dB Hlučnost ⁴ : MF742Cdw: Při provozu: jednostranný tisk 63 dB nebo méně / oboustranný tisk 64 dB nebo méně, pohotovostní režim: 42 dB nebo méně MF744Cdw: Při provozu: jednostranný tisk 63 dB nebo méně / oboustranný tisk 64 dB nebo méně, pohotovostní režim: 42 dB nebo méně MF746Cx: Při provozu: jednostranný tisk 62 dB nebo méně / oboustranný tisk 63 dB nebo méně, pohotovostní režim: 42 dB nebo méně
Provozní prostředí	
Napájení	
Spotřeba energie	Kazeta 055 černá (2 300 stran *) ⁹ Kazeta 055 H černá (7 600 stran *) ⁹ Kazeta 055 azurová (2 100 stran *) ⁹ Kazeta 055 H azurová (5 900 stran *) ⁹ Kazeta 055 purpurová (2 100 stran *) ⁹ Kazeta 055 H purpurová (5 900 stran *) ⁹ Kazeta 055 žlutá (2 100 stran *) ⁹ Kazeta 055 H žlutá (5 900 stran *) ⁹
Hladiny huku	MF742Cdw: jednotka podavače papíru AFI (zásobník na 550 listů) MF744Cdw: jednotka podavače papíru AFI (zásobník na 550 listů) Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava) MF746Cx: jednotka podavače papíru AFI (zásobník na 550 listů) Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava) Sada pro tisk čárových kódů EIE Sada pro připojení čtečky MiCard BI Sada Send PDF Security Feature Set-EI
Spotřební materiál	
Kazety	
Příslušenství / možnosti	
Položky	
Poznámky:	^[1] Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace. ^[2] Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů EIE. ^[3] Je vyžadováno příslušenství – sada Send PDF Security Feature Set-EI ^[4] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business ^[5] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 ^[6] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk. ^[7] Maximální pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu. ^[8] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296. ^[9] Na základě normy ISO/IEC 19798 ^[10] Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 2 300 stran (černá) a 1 200 stran (azurová, purpurová, žlutá). ^[11] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR [®] verze 2.0.

Canon

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ „VŠE V JEDNOM“ PRO NÁROČNÉ FIRMY

Řada multifunkčních zařízení i-SENSYS MF740 od společnosti Canon je optimalizovaná pro malé a středně velké firmy a posouvá produktivitu na novou úroveň.



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru-AF1	0732A032AA	4549292077278
Sada pro připojení čtečky MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sada pro tisk čárových kódů EIE	5143B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)
Sada Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)
Souprava Telephone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Souprava Telephone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 055 černá	3016C002AA	4549292124699
Kazeta 055H černá	3020C002AA	4549292124842
Kazeta 055 žlutá	3013C002AA	4549292124606
Kazeta 055H žlutá	3017C002AA	4549292124729
Kazeta 055 purpurová	3014C002AA	4549292124637
Kazeta 055H purpurová	3018C002AA	4549292124767
Kazeta 055 azurová	3015C002AA	4549292124668
Kazeta 055H azurová	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019