

MULTIFUNKTIONS- FARVEPRINTERE TIL KRÆVENDE VIRKSOMHEDER



i-SENSYS MF740-serien

Denne serie af multifunktionsprintere, der er optimeret til små og mellemstore virksomheder, løfter produktiviteten til nye højder.

Produktivitet

Virksomheder har så mange ting at fokusere på, at det ikke bør være en af dem at vente på, at deres printere fungerer. Canons i-SENSYS MF740-serie opfylder kravene i selv de mest krævende virksomheder ved at løfte produktiviteten op på det højeste niveau. De kan levere op til 27 printede A4-sider pr. minut og 47 scanninger pr. minut takket være samtidig scanning af begge sider i én arbejdsgang (MF746Cx og MF744Cdw). Alle modeller har også automatisk dobbeltsidet print for at reducere den anvendte mængde papir.

Tilpasning

Programbiblioteket øger effektiviteten yderligere ved at automatisere hverdagsopgaver og gøre dem hurtigere. Print af gemte formularer, scanning til e-mail og kopiering af dokumenter kan udføres med et enkelt tryk. Der er blevet tilføjet fem nye programfunktioner til denne serie for at øge produktiviteten yderligere.



BETJENING
Universal Login Manager



**HØJ
PRINTHASTIGHED**
27 sider/min. enkelt-sided A4



Touch Panel

INTUITIV BETJENING
12,7 cm touchscreen



PROGRAMBIBLIOTEK
brugerdefinerbart program på skærmen



SIKKERHED
Dokumentfrigivelse med pinkode



PRODUKTIVITET
Automatisk dobbeltsidet print

Betjening

Universal Login Manager på MF746Cx gør det muligt for virksomhedsejere at holde styr på, præcis hvem der printer hvad og hvornår, hvilket potentielt kan spare penge ved at reducere unødvendige output. Du kan også kontrollere adgangen til og beskytte følsomme dokumenter med sikkert PIN-print.

Mobil tilslutning

Virksomhedsindehavere og -medarbejdere er altid på farten. Derfor er Canon i-SENSYS MF740-serien fyldt med et alsidigt udvalg af mobile tilslutningsmuligheder. Canon PRINT Business-app'en giver brugerne mulighed for at printe trådløst fra smartphones og tablets (iOS og Android). Kompatibilitet med Apple AirPrint og Mopria til Android betyder hurtig adgang, uden at brugeren behøver downloade yderligere apps.

Canon

OVERSICHTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
A4-printhastighed	27 sider/min.	27 sider/min.	27 sider/min.
Display	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●	●
Automatisk dupleksprint	●	●	●
Universal Login Manager/uniFLOW- kompatibilitet			●
Programbibliotek	●	●	●
Dupleksscanning i én arbejdsgang		●	●

TILBEHØR

Cassette Feeding Module-AF1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

Barcode Print Kit-E1E (tilgængeligt på MF746Cx)

- Installerer strekkodeskrifttyper til strekkodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgængeligt på MF746Cx)

- Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til PDF-filer. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Telephone 6 Kit (tilgængeligt på MF744Cdw og MF746Cx)

- Telefonhåndsæt som tilbehør til faxfunktion.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maskintype Tilgængelige funktioner	Alt-i-En-farvelaserprinter MF742Cdw: Print, kopiering og scanning MF744Cdw/MF746Cx: Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER Printhastighed	Enkelt-sided: Op til 27 sider/min. (A4), op til 49 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 24,5 sider/min. (A4) Farvelaserprint 600 x 600 dpi Op til 1200 x 1200 dpi
Printmetode Printopløsning Printkvalitet med Image Refinement-teknologi Opvarmningstid First Print Out Time	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart Farve ca.: 8,6 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 7,7 sekunder eller mindre MF742Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 PCL-skripttyper MF744Cdw: 93 PCL-skripttyper
Printersprog Skrifttyper	136 PostScript-skripttyper 5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert) Ja MF742Cdw: Secure Print, Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Klar til Google Cloudprinter, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app MF744Cdw/MF746Cx Secure Print, Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print*, Touch & Print (NFC), klar til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app
Printmargener Tonerbesparelsesfunktion Avancerede printfunktioner	MF742Cdw: Enkelt-sided (A4): Op til 27 sider/min. MF744Cdw/MF746Cx: Enkelt-sided (A4): Op til 27 sider/min., dobbelt-sided (A4): Op til 21,9 ipm (billeder/min.) ADF (A4): Farve: ca. 12,0 sekunder eller mindre, sort/hvid ca. 10,2 sekunder eller mindre Plade (A4): Farve: ca. 11,3 sekunder eller mindre, sort/hvid ca. 9,8 sekunder eller mindre Op til 600 x 600 dpi Tækt/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), printet billede, tekst MF742Cdw: 1-sided til 2-sided (automatisk) MF744Cdw/MF746Cx: 2-sided til 2-sided (automatisk) Op til 999 kopier 25-400 % i intervaller på 1 % Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort
KOPIMASKINE Kopieringshastighed	Farve Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi MF742Cdw: Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (billeder/min.) (300x600 dpi), enkelt-sided farve: 14 ipm (300x600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: Enkelt-sided sort/hvid: 27 ipm (billeder/min.) (300x600 dpi), enkelt-sided farve: 14 ipm (300x600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 47 ipm (300x600 dpi), dobbelt-sided farve: 27 ipm (300x600 dpi) 24-bit/24-bit (input/output) 256 niveauer TWIN, WIA, ICA 216 mm MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/Sagbar PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/Sagbar PDF/Krypteret PDF*/PDF (Digital signatur)* MF744Cdw/MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/Sagbar PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/Sagbar PDF/Krypteret PDF*/PDF (Digital signatur)* MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/Sagbar PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/Sagbar PDF/Krypteret PDF*/PDF (Digital signatur)* MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
FCOT (First Copy Output Time)	KUN MF744CDW/MF746CX: 33,6 kbps (op til 3 sekunder/side*) Kun fax, fax/tif-autoomskifter, svarstatus, manuel Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Op til 512 sider* Op til 281 numre Maks. 299 numre/maks. 299 modtagere Maks. 310 modtagere Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse) Ja (afsend/modtag) Videregivelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
Kopiopløsning Kopieringsmetoder Dobbelt-sided kopiering	Medievægt
Flere kopier Op-/nedkopiering Andre funktioner SCANNER Type Scanningsopløsning Scanningshastighed	Dobbelt-sided print
Farvedybde ved scanning Gråtoner Kompatibilitet Maks. scanningsbredde Scan til e-mail	INTERFACE OG SOFTWARE Interface type Kompatible operativsystemer
Scan til pc	Netværksprotokol
Scan til USB-nøgle	Software- og printeradministration
Scan til FTP	ALMINDELIGE FUNKTIONER Anbefalet månedlig printvolumen Arbejds cyklus Processorhastighed Hukommelse Kontrolpanel Mål inkl. bakker (B x D x H) Installationsområde (B x D x H) Vægt Driftsmiljø Strømkilde Strømforbrug
Scan til cloud IFAX	Støjniveauer
FAX Modemhastighed Modtagemetode Faxopløsning	FORBRUGSSTOFFER Patroner
Faxhukommelse Hurtigkald Gruppeopkald/modtagere Rundsending Sikkerhedskopiering af hukommelse Dobbelt-sided fax Andre funktioner	TILBEHØR/FUNKTIONER Dele
MEDIEHÅNTERING Scannertype Papirinput (standard) Papirinput (tilbehør) Papiroutput Medietyper Medieformater	Noter: ^[1] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet. ^[2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-EIE - er påkrævet. ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-EI er påkrævet. ^[4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app. ^[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1. ^[6] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print. ^[7] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere produktets levetid. ^[8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296. ^[9] Baseret på ISO/IEC 19798. ^[10] Printerens leveres med startpatroner til 2.300 sider (sort) og 1.200 sider (C/M/Y). ^[11] I henhold til US ENERGY STAR® Version 2.0.

Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (op til 200 g/m ² med blankt papir) Universalkasse: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med blankt papir) ADF: 50 til 105 g/m ² Automatisk kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Brugerdefineret format - min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 60 til 200 g/m ²
Dobbelt-sided print	USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T/IOBASE-TX/100BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 og derover / Mac OS 10.14 og derover, Linux® Print: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scanning: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP-PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed (kabel): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
INTERFACE OG SOFTWARE Interface type Kompatible operativsystemer	Adgangspunktmethode: WPA2-PSK(AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugstoffer og fjerndiagnosticering. Programbibliotek MF746Cx: MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugstoffer og fjerndiagnosticering. Universel Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
Netværksprotokol	750 til 4.000 sider pr. måned Maks. 50.000 sider pr. måned* 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD-touchscreen i farver 471 mm x 469 mm x 460 mm Ca. 26,7 kg Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) 220-240 V (50/60 Hz ±2 Hz) Maks: ca. 1.390 W Ved print: ca. 530W Standby: ca. 18,0 W Dvale: ca. 0,7 W TEC (Typical Electricity Consumption): i-SENSYS MF740-SERIE = 1,0 kWh/uge [®] For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Lydtryk: MF742Cdw: I drift: Simpleks 48 dB / Dupleks 50 dB, Standby: 28 dB MF744Cdw: I drift: Simpleks 48 dB / Dupleks 50 dB, Standby: 26 dB MF746Cx: I drift: Simpleks 48 dB / Dupleks 49 dB, Standby: 26 dB Lydeffekt: MF742Cdw/MF744Cdw: I drift: Simpleks 63 dB eller mindre / Dupleks 64 dB eller mindre, Standby: 42 dB eller mindre MF746Cx: I drift: Simpleks 63 dB eller mindre / Dupleks 64 dB eller mindre, Standby: 42 dB eller mindre MF746Cx: I drift: Simpleks 62 dB eller mindre / Dupleks 63 dB eller mindre, Standby: 42 dB eller mindre
Software- og printeradministration	Patroner Patron 055 sort (2.300 sider) ^[1] Patron 055 H sort (7.600 sider) ^[2] Patron 055 cyan (2.100 sider) ^[3] Patron 055 H cyan (5.900 sider) ^[4] Patron 055 magenta (2.100 sider) ^[5] Patron 055 H magenta (5.900 sider) ^[6] Patron 055 gul (2.100 sider) ^[7] Patron 055 H gul (5.900 sider) ^[8]
ALMINDELIGE FUNKTIONER Anbefalet månedlig printvolumen Arbejds cyklus Processorhastighed Hukommelse Kontrolpanel Mål inkl. bakker (B x D x H) Installationsområde (B x D x H) Vægt Driftsmiljø Strømkilde Strømforbrug	MF742Cdw / Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette) MF744Cdw / Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) MF746Cx / Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-EIE MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1
Støjniveauer	
FORBRUGSSTOFFER Patroner	
TILBEHØR/FUNKTIONER Dele	

ALT-I-ÉN-MULTIFUNKTIONS-FARVEPRINTERE TIL KRÆVENDE VIRKSOMHEDER

Canons i-SENSYS MF740-serie af multifunktionelle farveprintere, der er optimeret til små og mellemstore virksomheder, løfter produktiviteten til nye højder.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-levering)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-levering)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 055 sort	3016C002AA	4549292124699
Patron 055H sort	3020C002AA	4549292124842
Patron 055 gul	3013C002AA	4549292124606
Patron 055H gul	3017C002AA	4549292124729
Patron 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Patron 055H magenta	3018C002AA	4549292124767
Patron 055 cyan	3015C002AA	4549292124668
Patron 055H cyan	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019

