

MONITOIMI- VÄRITULOSTIMET VAATIVAAAN YRITYSKÄYTTÖÖN



i-SENSYS MF740 -sarja
Pienille ja keskisuurille yrityksille
optimoidut monitoimitulostimet
nostavat tuottavuuden uudelle
tasolle

Tehokkuus

Yrityksillä on niin monta rautaa tulessa, että tulosteiden odotteluun ei pitäisi joutua tuhlaamaan aikaa. Canonin i-SENSYS MF740 -sarja täyttää vaativimpienkin yritysten vaatimukset ja nostaa tuottavuuden korkeimmalle tasolle. Laite tulostaa jopa 27 A4-sivua minuutissa ja skannaa 47 sivua minuutissa, sillä kummankin puolen skannaus onnistuu yhdellä pyyhkäisyllä (MF746Cx ja MF744Cdw). Kaikissa malleissa on myös automaattinen kaksipuolinen tulostus, joka vähentää käytettävän paperin määrää.

Mukauttaminen

Sovelluskirjasto lisää tehokkuutta automatisoimalla ja nopeuttamalla päivittäisiä tehtäviä. Voit tulostaa tallennettuja lomakkeita, skannata sähköpostiin ja kopioida asiakirjoja yhdellä napautuksella. Sarjaan on lisätty viisi uutta sovellustoimintoa, jotka parantavat tuottavuutta entisestään.



HALLINTA
Universal Login Manager



NOPEA TULOSTUS
27 sivua minuutissa,
yksipuolinen A4



Touch Panel

INTUITIIVISET SÄÄTIMET
12,7 cm:n
kosketusnäyttö



SOVELLUSKIRJASTO
Mukautettava näyttösovellus



TIETOTURVA
Asiakirjojen PIN-suojaus



TUOTTAVUUS
Automaattinen kaksipuolinen
tulostus

Hallinta

MF746Cx-laitteen Universal Login Manager -toiminnon avulla yrityksen omistajat voivat seurata tarkasti, kuka tulostaa mitä ja milloin, ja säästää rahaa vähentämällä turhia tulosteita. Voit myös valvoa luottamuksellisten asiakirjojen käyttöä ja suojata ne PIN-koodilla.

Mobiiliyhteys

Yrityksen omistajat ja työntekijät ovat aina liikkeellä. Siksi Canon i-SENSYS MF740 -sarja on täynnä monipuolisia mobiiliyhteysominaisuuksia. Canon PRINT Business -sovelluksen avulla käyttäjät voivat tulostaa langattomasti älypuhelimista ja tableteista (iOS ja Android). Apple AirPrint- ja Mopria for Android -yhteensopivuuden ansiosta käyttö on nopeaa eikä käyttäjän tarvitse ladata mitään lisäsovelluksia.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Faksi		●	●
A4-tulostusnopeus	27 sivua minuutissa	27 sivua minuutissa	27 sivua minuutissa
Näyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö
Suojattu PIN-tulostus	●	●	●
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	●	●	●
Universal Login Manager / uniFLOW-yhteensopivuus			●
Sovelluskirjasto	●	●	●
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen skannaus		●	●

LISÄVARUSTEET

Kasettisyöttöyksikkö AF1

- 500 arkin lisäpaperikasetti, 1 yksikkö lisättävissä pääyksikköön.

Viivakooditulostussarja E1E (MF746Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

Turvallinen PDF-lähetysarja E1 (MF746Cx)

- Lähetä salattuja PDF-tiedostoja ja lisää digitaalinen laiteallekirjoitus PDF-tiedostoihin. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

Puhelinsarja 6 (MF744Cdw ja MF746Cx)

- Lisävarusteena saatava puhelinkuuloke faksitoimintoa varten.

TEKNISET TIEDOT

Laitetyyppi	Isarteluteknillä toimiva värिमonttoiläite
Käytettävät toiminnot	MF742Cdw: tulostus, kopiointi ja skannaus MF744Cdw/MF746Cx: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: jopa 27 sivua minuutissa (A4), 49 sivua minuutissa (A5, vaakasuuntainen) Kaksipuolinen: 24,5 mallisivua minuutissa (A4) väriäisertulostus 600 x 600 dpi Enintään 1 200 x 1 200 dpi
Tulostusmenetelmä	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä värillinen: enintään 8,6 sekuntia mustavalkoinen: enintään 7,7 sekuntia MF742Cdw: UFRIL, PCL 5c ¹ , PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRIL, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript MF742Cdw: 45 PCL-fonttia MF744Cdw: 93 PCL-fonttia
Tulostuslaatu ja kuvan parannustekniikka	136 PostScript-fonttia 5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori) Kyllä
Lämpenemisaika	MF742Cdw:
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Suojattu tulostus, tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print -valmuis, IOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus MF744Cdw/MF746Cx Suojattu tulostus, tulostus USB-muistivälineeltä (JPEG/TIFF/PDF) Viivakooditulostus ¹ , Touch & Print (NFC), Google Cloud Print -valmuis IOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus
Tulostuskielet	
Fontit	
Tulostusmarginaalit	
Väriaineen säästötila	
Edistykselliset tulostustoiminnot	
KOPIOKONE	
Kopiointinopeus	MF742Cdw: yksipuolinen (A4): 27 sivua minuutissa MF744Cdw/MF746Cx: yksipuolinen (A4): 27 sivua minuutissa, kaksipuolinen (A4): 21,9 mallisivua minuutissa ADF (A4): värillinen: enintään 12,0 sekuntia, mustavalkoinen enintään 10,2 sekuntia taso (A4): värillinen: enintään 11,3 sekuntia, mustavalkoinen enintään 9,8 sekuntia Enintään 600 x 600 dpi teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti
Ensimmäisen kopion tulostusaika	MF742Cdw: 1-puolinen 2-puoliseksi (automaattinen) MF744Cdw/MF746Cx: 2-puolinen 2-puoliseksi (automaattinen) Enintään 999 kopiota 25-400 % (yhden prosentin välein) Reunuksen poisto, lajitelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
Kopiointitarkkuus	Väri
Kopioitavat	Optinen: enintään 600 x 600 dpi Parannettu: enintään 9 600 x 9 600 dpi MF742Cdw: kaksipuolinen mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi), yksipuolinen värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: yksipuolinen mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi), yksipuolinen värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) kaksipuolinen mustavalkoinen: 47 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi), kaksipuolinen värillinen: 27 mallisivua minuutissa (300 x 600 dpi) 24/24 bittia (tulo/lähtö)
Kopiointi sarjana	256 tasoa
Pienennyksen/suurennus	TWAIN, WIA, ICA
Muut toiminnot	216 mm
SKANNERI	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ¹ / PDF (digitaalinen allekirjoitus) ² MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ¹ / PDF (digitaalinen allekirjoitus) ² MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / hakukelpoinen PDF MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / kompakti PDF / hakukelpoinen PDF / salattu PDF ¹ / PDF (digitaalinen allekirjoitus) ² TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
Skannaustarkkuus	VAIN MF744CDW/MF746CX: 33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivua) Vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen
Skannausnopeus	Normaali: 200 x 100 dpi Terävä: 200 x 200 dpi Erittäin terävä: 200 x 400 dpi Huipputerävä: 400 x 400 dpi Enimmillään 512 sivua ³ Enintään 281 valintaa Enintään 299 valintaa / enintään 299 kohdetta Enintään 310 kohdetta Faksimustin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla) Kyllä (lähetyks ja vastaanotto) Faksin edelleenlähetyks, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetyks), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikkönöirtarportt, liikkönöinnin tulorasportt, liikkönöinnin hallintarasportt
Väriskaannuksen syvyys	MF742Cdw: taso, automaattinen arkinsyöttölaite
Harmaasävyt	MF744Cdw/MF746Cx: taso, kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (yhdeällä pyyhkäisyllä)
Yhteensopivuus	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso 50 arkin syöttölaite 550 arkin kasetti
Enintään skannausleveys	150 arkkia
Skannaus sähköpostiin	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pieniin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pieniin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm kasetti (lisävaruste): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, G
Skannaus tietokoneelle	L, Foolscape, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pieniin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm Asiakirjansyöttölaite: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: pieniin koko 128 x 139,7 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm
Skannaus USB-muistilaitteeseen	
Skannaus FTP-palvelimeen	
Skannaus pilveen	
IFAX	
FAKSAUS	
Modeemin nopeus	
Vastaanottotila	
Faksin tarkkuus	
Faksimusti	
Pikavalinnat	
Ryhmävalinnat/-kohteet	
Sarjalähetys	
Muistin varmennus	
Kaksipuolinen faksaus	
Muut toiminnot	
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Skannerityyppi	
Paperinsyöttö (vakio)	
Paperinsyöttö (lisävaruste)	
Tulosteiden luovutus	
Tulostusmateriaalit	
Paperikoot	

Materiaalin paino	
Kaksipuolinen tulostus	
LIITÄNNÄT JA OHJELMISTO	
Liitäntätyyppi	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	
Verkko-protokolla	
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	
YLEISET OMINAISUUDET	
Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä	
Käyttöajko	
Suorittimen nopeus	
Muisti	
Käyttöpaneeli	
Koko tasojen kanssa	
Asennustila	
(L x S x K)	
Asennustila	
(L x S x K)	
Paino	
Käyttöolosuhteet	
Virtälähde	
Virrankulutus	
Käyttöään	
TARVIKKEET	
Kasetti	
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	

Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-163 g/m ² (enintään 200 g/m ² kiiltävää paperia käytettäessä) Montitoimitus: 60-176 g/m ² (enintään 200 g/m ² kiiltävää paperia käytettäessä) syöttölaite: 50-105 g/m ² Automaattinen kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Mukautettujen koot: pieniin koko 176 x 250 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 7 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Server[®] 2008R2 / Server[®] 2008 Mac OS X version 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.14 tai uudempi, Linux[®] Tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6)
	Skannaus: sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
	TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
	Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Suojaus (kiinteä verkko): IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Suojaus (langaton verkko): Infrastruktuurit: WEP (64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
	tukiasematila: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Väriaineen tilayksikö iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkvikkeiden hallinnan ja etäviennämäärityksen Sovelluskirjasto MF746Cx: MF Scan Utility Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Väriaineen tilayksikö iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORi-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORi-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkvikkeiden hallinnan ja etäviennämäärityksen Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopivuus Sovelluskirjasto
	750 - 4 000 sivua kuukaudessa
	Enintään 50 000 sivua kuukaudessa ¹ 800 Gt x 2 1 Gt 12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö 471 mm x 469 mm x 460 mm
	671 mm x 1 312 mm x 966 mm
	Noin 26,7 kg Lämpötila: 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (+2 Hz) Enintään: noin 1,390 W Tulostettaessa: noin 520 W Valmiustilassa: noin 18,0 W Lepotilassa: noin 0,7 W Tyyppilinen virrankulutus (TEC): i-SENSYS MF740 -sarja: 1,0 kWh viikossa ² Lisätietoja Lot26-säännökistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx äänipaino ³ : MF742Cdw: Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 50 dB, valmiustila: 28 dB MF744Cdw: Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 50 dB, valmiustila: 26 dB MF746Cx: Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 49 dB, valmiustila: 26 dB ääniteho ⁴ : MF742Cdw/MF Toiminnassa: yksipuolinen enintään 63 dB / kaksipuolinen enintään 64 dB, valmiustila: enintään 42 dB MF744Cdw: Toiminnassa: yksipuolinen enintään 63 dB / kaksipuolinen enintään 64 dB, valmiustila: enintään 42 dB MF746Cx: Toiminnassa: yksipuolinen enintään 62 dB / kaksipuolinen enintään 63 dB, valmiustila: enintään 42 dB
	kasetti 055, musta (2 300 sivua) ⁵⁾ kasetti 055 H, musta (7 600 sivua) ⁶⁾ kasetti 055, syyaani (2,100 sivua) ⁷⁾ kasetti 055 H, syyaani (5 900 sivua) ⁸⁾ kasetti 055, magenta (2,100 sivua) ⁹⁾ kasetti 055 H, magenta (5 900 sivua) ¹⁰⁾ kasetti 055, keltainen (2,100 sivua) ¹¹⁾ kasetti 055 H, keltainen (5 900 sivua) ¹²⁾
	MF742Cdw / kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti) MF744Cdw: kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti) Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinluokke) MF746Cx: kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti) Puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinluokke) Viivakooditulostussarja E1E MiCard-kiinnityssarja B1 Lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1

¹⁾ Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
²⁾ Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1E tarvitaan
³⁾ Lisävaruste - lähetyksyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan
⁴⁾ Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella.
⁵⁾ Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1
⁶⁾ Vain verkkojakele. Linux-tuki vain tulostukselle.
⁷⁾ Käyttöajko on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajkoksen ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
⁸⁾ Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
⁹⁾ Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.
¹⁰⁾ Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (musta: 2 300 sivua, syyaani/magenta/keltainen: 1 200 sivua)
¹¹⁾ US ENERGY STAR[®] -versio 2.0.



MONITOIMIVÄRITULOSTIMET VAATIVAAN YRITYSKÄYTTÖÖN

Canonin i-SENSYS MF740 -sarjan monitoimiväritulostimet on optimoitu pienille ja keskisuurille yrityksille ja nostavat tuottavuuden uudelle tasolle.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasettisyöttöyksikkö AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard-kiinnityssarja B1	5146B002AA	4549292027235
Viivakooditulostussarja E1E	5143B002AA	- (toimitus sähköisesti)
Lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1	9594B002AA	- (toimitus sähköisesti)
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Puhelinsarja 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Puhelinsarja 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
kasetti 055, musta	3016C002AA	4549292124699
Kasetti 055H, musta	3020C002AA	4549292124842
kasetti 055, keltainen	3013C002AA	4549292124606
kasetti 055H, keltainen	3017C002AA	4549292124729
kasetti 055, magenta	3014C002AA	4549292124637
kasetti 055H, magenta	3018C002AA	4549292124767
kasetti 055, syaani	3015C002AA	4549292124668
kasetti 055H, syaani	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2019