

MULTIFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK A KIHÍVÁSOKKAL KÜZDŐ VÁLLALATOKNAK



i-SENSYS MF740 sorozat
A kis- és középvállalkozásoknak
kifejlesztett multifunkciós
nyomtatósorozat új szintre
emeli a hatékonyságot

Hatékonyság

A vállalatoknak sok mindenre oda kell figyelniük, de a nyomtatóra való várakozást nem kellene idesorolni. A Canon i-SENSYS MF740 sorozata még a legnagyobb kihívásokkal teli környezetben is magasabb szintre emeli a hatékonyságot. A4-es méret esetén percenként akár 27 nyomtatott és 47 beolvasott oldalas teljesítményre képesek, mivel mindkét oldalt egyutas megoldásban, egyidőben is be tudja olvasni (MF746Cx és MF744Cdw). A felhasznált papírmennyiség csökkentésére minden modell rendelkezik az automatikus kétoldalas nyomtatási funkcióval.

Testreszabás

Az alkalmazáskönyvtár segítségével automatizálhatók és felgyorsíthatók a mindennapi feladatok, így tovább növelhető a hatékonyság is. A felhasználók egyetlen érintéssel nyomtathatnak tárolt űrlapokat, szkennelhetnek e-mailbe, és másolhatnak dokumentumokat. A hatékonyság további növelése érdekében öt új alkalmazásfunkciót adtunk hozzá a készülékhez.



VEZÉRLÉS

Universal Login Manager



GYORS NYOMTATÁSI SEBESSÉG

27 kép/perc (egyoldalas, A4 méretű)



Touch Panel

INTUITÍV VEZÉRLÉS

12,7 cm-es
érintőképernyő



ALKALMAZÁSKÖNYVTÁR

személyre szabható
képernyőalkalmazások



BIZTONSÁG

PIN-kóddal védett
dokumentumnyomtatás



HATÉKONYSÁG

Automatikus kétoldalas
nyomtatás

Vezérlés

Az MF746Cx Universal Login Manager alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok pontosan nyomon kövessék, hogy ki, mikor nyomtat, így a felesleges nyomtatás elkerülésével költségmegtakarítás is lehetséges. A hozzáférésvezérlést és a bizalmas dokumentumok védelmét a biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás garantálja.

Mobil csatlakozási lehetőség

A cégtulajdonosok és alkalmazottaik állandóan úton vannak. Éppen ezért a Canon i-SENSYS MF740 sorozat mobil csatlakoztatási lehetőségeket széles tárházat kínál. A Canon PRINT Business alkalmazással a felhasználók vezeték nélkül is nyomtathatnak okostelefonjukról és táblagépükről (iOS és Android rendszerrel is). Az Apple AirPrint és az Android Mopria rendszerekkel való kompatibilitás gyors hozzáférést garantál, anélkül, hogy a felhasználónak további alkalmazásokat kéne letöltenie.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Nyomatási sebesség (A4-es méret)	27 lap/perc	27 lap/perc	27 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●	●
Universal Login Manager/uniFLOW kompatibilitás			●
Alkalmazáskönyvtár	●	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés		●	●

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

AF1 adagolóegység

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

E1E vonalkódnymtató készlet (MF746Cx nyomtatóhoz)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymtatáshoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet (a MF746Cx típushoz)

- Titkosított PDF küldése és digitális aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

Telephone 6 telefonos készlet (elérhető a következő nyomtatókhoz: MF744Cdw és MF746Cx)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz.

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Színes multifunkációs lézerekészülék
Rendelekreésre álló funkciók	MF742Cdw: nyomtatás, másolás és szkennelés MF744Cdw/MF746Cx: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: Max. 27 lap/perc (A4), Max. 49 lap/perc (A5 - fekvő) Kétoldalas: max. 24,5 kép/perc (A4) Színes lézersugaras nyomtatás 600×600 dpi Max. 1200×1200 dpi Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,7 másodperc vagy kevesebb MF742Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 PCL betűtípus MF744Cdw: 93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomatási eljárás	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték) Van
Nyomatási felbontás	MF742Cdw: Biztonságos nyomtatás, Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print kompatibilitás, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás MF744Cdw/MF746Cx Biztonságos nyomtatás, Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF) Vonaalkódnyomtatás ² ; Érintéses nyomtatás (NFC), Google Cloud Print kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás
Nyomatási minőség	
Bemelegedési idő	
Első nyomat elkészülési ideje	
Lapleíró nyelvek	
Betűkészletek	
Nyomatási margók	
Toner/takarékos üzemmód	
Feljelt nyomtatási funkciók	

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség	MF742Cdw: Egyoldalas (A4): max. 27 lap/perc MF744Cdw/MF746Cx: Egyoldalas (A4): akár 27 lap/perc, Kétoldalas (A4): akár 21,9 lap/perc ADF (A4): Színes: kb. 12 mp vagy kevesebb; fekete-fehér: kb. 10,2 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): Színes: kb. 11,3 mp vagy kevesebb; fekete-fehér: kb. 9,8 másodperc vagy kevesebb Max. 600×600 dpi Szöveg/foto/térkép (alap), szöveg/foto/térkép (minőségű), nyomtatott kép, szöveg
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	MF742Cdw: 1 oldalasról 2 oldalasra (automatikus) MF744Cdw/MF746Cx: 2 oldalasról 2 oldalasra (automatikus) Akar 999 másolat 25–400% 1%-os lépésekben Keretőrés, leválogatás, 2-a-z-1-re, 4-a-z-1-re, személyi igazolvány másolása
Másolási felbontás	Színes
Másolási módok	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi MF742Cdw: Egyoldalas, fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi), Egyoldalas, színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: Egyoldalas, fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi), Egyoldalas, színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas, fekete-fehér: 47 kép/perc (300×600 dpi), Kétoldalas, színes: 27 kép/perc (300×600 dpi) 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Kétoldalas másolás	256 színt TWAIN ³ , WIA, ICA 216 mm MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás) ⁴ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás) ⁴ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás) ⁴ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás) ⁴ MF744Cdw/PDF/PNG ⁵ MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
Másolás több példányban	CSAK MF744Cdw/MF746CX TÍPUSOK ESETÉBEN: 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁶) Csak fax, automatikus fax/tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi Max. 512 oldal ⁷ Max. 281 hívószám Max. 299 hívószám/max. 299 célhely Max. 310 célhely Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával) Van (küldés és fogadás) Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratarcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxerdmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
Kicsinyítés/nagyítás	
Egyéb jellemzők	
SZKENNELÉSI JELLEMZŐK	
Típus	
Szkennelési felbontás	
Szkennelési sebesség	

Beolvasási színmélység	
Szürkeárnyalatok	
Kompatibilitás	
Max. beolvasási szélesség	
Beolvasás e-mailbe	
Beolvasás számítógépre	
Beolvasás USB-memóriaeszközre	
Beolvasás FTP-re	
Beolvasás a felhőbe	
IFAX	

FAX	
Modem sebessége	
Vételi mód	
Faxfelbontás	
Faxmemória	
Gyorchívszámok	
Csoporthívások/címzettek	
Körözvényadás	
Memóriába mentés	
Kétoldalas faxolás	
Egyéb jellemzők	

MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	MF742Cdw: Másolóüveg, ADF MF744Cdw/MF746Cx: Másolóüveg, kétoldalas ADF („single-pass”) 250 lapos kazetta
Papírbemenet (normál)	50 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF 550 lapos kazetta 150 lap Normál papír, újrapipr, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, címke, képeslap, boríték (normál); Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COMIO, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COMIO, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm. Kazetta (opcionális): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COMIO, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 128×139,7 mm, max. 215,9×355,6 mm
Papírbemenet (opcionális)	
Papírkiadás	
Médiatípusok	
Médiaméretek	

i-SENSYS MF740 sorozat

Média tömege	Kazetta (normál és opcionális): 60–163 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) Többfunkciós tálcá: 60–176 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) ADF: 50–105 g/m ² Automatikus kazetta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm 60–200 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	
Kompatibilis operációs rendszerek	
Hálózati protokoll	

Szoftver- és nyomatókezelés	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012/R2/Server® 2012/Server® 2008/R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók, Linux® Nyomatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Szkennelés: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP: WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezeték): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóelavás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazáskönyvtár MF746Cx: MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóelavás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Univerzális Bejelentkezőkezelő / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Alkalmazáskönyvtár
------------------------------------	---

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	750–4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap ⁸ 800 MHz × 2 1 GB 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő 471 mm × 469 mm × 460 mm
Processzor sebessége	
Memória	
Kezelőpanel	
Méret tálcákkal	
(szé × mé × ma)	
Telepítéshez szükséges hely	
(szé × mé × ma)	
Tomeg	Kb. 26,7 kg Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220–240 V (510K), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 1390 W Aktív nyomtatás: kb. 530 W Készenléti üzemmódban: kb. 18,0 W Alvó állapotban: kb. 0,7 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): i-SENSYS MF740 sorozat = 1,0 kWh/hét ⁹ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra. Hangnyomás: MF742Cdw: Működés közben: 48 dB / Kétoldalas: 50 dB, Készenléti üzemmódban: 28 dB MF744Cdw: Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas: 49 dB, Készenléti üzemmódban: 26 dB MF746Cx: Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas: 49 dB, Készenléti üzemmódban: 26 dB Hangteljesítmény ¹⁰ : MF742Cdw/MF Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 64 dB vagy kevesebb, Készenléti üzemmódban: 42 dB vagy kevesebb MF744Cdw: Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 64 dB vagy kevesebb, Készenléti üzemmódban: 42 dB vagy kevesebb MF746Cx: Működés közben: 62 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 63 dB vagy kevesebb, Készenléti üzemmódban: 42 dB vagy kevesebb
Üzemeltetési feltételek	
Tápellátás	
Energiafogyasztás	

Zajszintek	
FOGYÓESZKÖZŐK	
Festékkazetták	055 fekete tonerkazetta (2300 oldal ^{*)} 055 H fekete tonerkazetta (7600 oldal ^{*)} 055 cian tonerkazetta (2100 oldal ^{*)} 055 H cian tonerkazetta (5900 oldal ^{*)} 055 magenta tonerkazetta (2100 oldal ^{*)} 055 H 055 magenta tonerkazetta (5900 oldal ^{*)} 055 sárga tonerkazetta (2100 oldal ^{*)} 055 H sárga tonerkazetta (5900 oldal ^{*)}
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ	
ESZKÖZÖK	
Egységék	MF742Cdw/ CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta) MF744Cdw: CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) MF746Cx: CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) EIE vonalkódnyomtató készlet MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) EI PDF-küldésre szolgáló biztonságfunkció-készlet

MEGJEGYZÉSEK:	
^[1] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.	
^[2] Kiegészítő – Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnyomtató készlet) szükséges	
^[3] Kiegészítő – Send PDF Security Feature Set-EI szükséges	
^[4] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével	
^[5] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1	
^[6] Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.	
^[7] A terhelhetőség az egyetlen csúcsérték (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát	
^[8] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak	
^[9] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján	
^[10] A nyomtató 2200 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik	
^[11] Az US ENERGY STAR® 2.0 verziója szerint.	

Canon

MULTIFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK A KIHÍVÁSOKKAL KÜZDŐ VÁLLALATOKNAK

A Canon kis- és középvállalkozásoknak kifejlesztett Canon i-SENSYS MF740 multifunkciós nyomtatósorozata új szintre emeli a hatékonyságot



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
AF1 adagolóegység	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)	5146B002AA	4549292027235
EIE vonalkódnymotató készlet	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A053AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A055AA	4960999453927

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
055 fekete tonerkazetta	3016C002AA	4549292124699
055H fekete tonerkazetta	3020C002AA	4549292124842
055 sárga tonerkazetta	3013C002AA	4549292124606
055H sárga tonerkazetta	3017C002AA	4549292124729
055 magenta tonerkazetta	3014C002AA	4549292124637
055H magenta tonerkazetta	3018C002AA	4549292124767
055 cián tonerkazetta	3015C002AA	4549292124668
055H cián tonerkazetta	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europe N.V., 2019