

# SPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI DIDELIŲ REIKALAVIMŲ ĮMONĖMS

Serija „i-SENSYS MF740“ – optimaliai pritaikyta mažam ir vidutiniam verslui, ši daugiafunkčių spausdintuvų serija užtikrina naują našumo lygį

## Našumas

Įmonės turi kur kas daugiau svarbių dalykų, nei laukti, kada spausdintuvai atliks savo darbą. „Canon“ serija „i-SENSYS MF740“ pranoksta net reikliausių įmonių reikalavimus, nes suteikia aukščiausio lygio produktyvumą. Šie įrenginiai per minutę gali išspausdinti iki 27 A4 formato puslapių ir per minutę nuskaityti 47 puslapius, nes vienu metu nuskaitytos abi pusės (MF746Cx ir MF744Cdw). Taip pat visi modeliai turi automatinio dvipusio spausdinimo funkciją, kad būtų sunaudojama mažiau popieriaus.

## Pritaikymas

Efektyvumą dar labiau padidina programų biblioteka, kuri automatizuoja ir paspartina kasdienes užduotis. Vienu bakstelėjimu galima išspausdinti išsaugotas formas, nuskaityti į el. paštą ir nukopijuoti dokumentus. Šios serijos įrenginiai papildyti penkiomis naujomis programų funkcijomis, kad dar labiau padidintų funkcionalumą.



**VALDYMAS**  
„Universal Login Manager“



**GREITAS  
SPAUSDINIMAS**  
27 psl./min. vienas A4  
formato lapas



Touch Panel

**INTUITYVŪS VALDIKLIAI**  
12,7 cm jutiklinis ekranas



**PROGRAMŲ  
BIBLIOTEKA**  
Pritaikoma ekrano programa



**SAUGUMAS**  
PIN dokumentų leidimas



**NAŠUMAS**  
Automatinis dvipusis  
spausdinimas

## Valdymas

Modelyje MF746Cx naudojama funkcija „Universal Login Manager“ suteikia galimybę įmonės savininkui tiksliai sužinoti, kas, ką ir kada spausdino, ir taip galbūt sutaupyti pinigų, spausdinant tik tai, kas būtina. Taip pat galima kontroliuoti prieigą ir naudojant saugųjį PIN spausdinimą apsaugoti neskelbtinus dokumentus.

## Mobiliųjų įrenginių prijungimas

Įmonių savininkai ir darbuotojai nuolat kur nors vyksta. Todėl „Canon“ serijos „i-SENSYS MF740“ įrenginiai turi daugybę universalių mobiliųjų įrenginių prijungimo parinkčių. Naudojant programėlę „Canon PRINT Business“, galima belaidžiu būdu spausdinti iš išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių („iOS“ ir „Android“). Suderinamumas su „Apple AirPrint“ ir „Android“ įrenginiams skirta „Mopria“ reiškia greitą prieigą nesisiunčiant jokių papildomų programėlių.

**Canon**

## SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELE



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Faksas		●	●
A4 formato spausdinimo sparta	27 psl./min.	27 psl./min.	27 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●	●
„Universal Login Manager“ / „uniFLOW“ suderinamumas			●
Programų biblioteka	●	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas		●	●

### PASIRINKTINIAI PRIEDAI

#### Kasetės tiekimo modulis AF1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 1 tokią kasetę.

#### Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E (modelyje MF746Cx)

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniam kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

#### PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 (modelyje MF746Cx)

- Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

#### Telefono rinkinys 6 (modeliuose MF744Cdw ir MF746Cx)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

<b>Įrenginio tipas</b> <b>Įdiegtos funkcijos</b>	Spalvinis lazerinis daugiafunkcinis įrenginys MF742Cdw / MF746Cx: spausdinimas, kopijavimas ir nuskaitymas MF744Cdw / MF746Cx: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos
<b>SPAUSDINTUVAS</b> <b>Spausdinimo sparta</b>	Vienpusis: iki 27 psl./min. (A4), iki 49 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 24,5 v./min. (A4) Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu 600 x 600 tašk./col. iki 1200 x 1200 tašk./col.
<b>Spausdinimo metodas</b> <b>Spausdinimo raiška</b> <b>Spausdinimo kokybė su valzdo tobulinimo technologija</b> <b>Išilimo trukmė</b> <b>Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė</b>	Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maininąją Spalviniu režimu - iki maždaug 8,6 sek. Nespalvotai - iki maždaug 7,7 sek. MF742Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw / MF746Cx: UFRIL, PCL 5c, PCL6, „Adobe® PostScript®“ MF742Cdw: 45 PCL šriftai MF744Cdw: 93 PCL šriftai
<b>Spausdintuvo kalbos</b>	136 „PostScript®“ šriftai 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų) Taip
<b>Šriftai</b>	MF742Cdw: Saugusis spausdinimas, spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Parentangas spausdinti naudojant „Google Cloud“, „iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“ MF744Cdw / MF746Cx Saugusis spausdinimas, spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Briūkšninio kodo spausdinimas <sup>1)</sup> , „Touch & Print“ (NFC), parentangas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
<b>Spausdinio paraišės</b> <b>Dažų taupymo režimas</b> <b>Išplėstinės spausdinimo funkcijos</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>KOPIJUOKLIS</b> <b>Kopijavimo sparta</b>	Spalvinis Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col. MF742Cdw: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.), vienpusis spalvinis: 14 v./min. (300 x 600 tašk./col.) MF744Cdw / MF746Cx: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.), vienpusis spalvinis: 14 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 47 v./min. (300 x 600 tašk./col.), dvipusis spalvinis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.) 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
<b>Pirmosios kopijos pateikimo trukmė</b> <b>(FCOT)</b>	256 lygiai TWIN, WIA, ICA 216 mm
<b>Kopijavimo raiška</b> <b>Kopijavimo režimai</b> <b>Dvipusis kopijavimas</b>	MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3)</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3)</sup> MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3)</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3)</sup> MF742Cdw / MF744Cdw: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3)</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3)</sup> MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3)</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3)</sup> TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>4)</sup> MF744Cdw / MF746Cx: ITU-T.37
<b>Kelios kopijos</b> <b>Mažinimas / didinimas</b> <b>Kitos funkcijos</b> <b>SKAITYTUVAS</b> <b>Tipas</b> <b>Nuskaitymo raiška</b> <b>Nuskaitymo sparta</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3)</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3)</sup> TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>4)</sup> MF744Cdw / MF746Cx: TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3)</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3)</sup> TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>4)</sup> MF744Cdw / MF746Cx: ITU-T.37
<b>Spalvoto nuskaitymo gylis</b> <b>Piiki tonai</b> <b>Suderinamumas</b> <b>Maks. nuskaitymo srities plotis</b> <b>Nuskaitymas   el. pašta</b>	<b>TIK MF744CDW / MF746CX:</b> 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. <sup>5)</sup> Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis Standartinė: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. Ypač preciziška: 400 x 400 tašk./col. iki 512 puslapių <sup>6)</sup> iki 281 numerio Maks. 299 rinkimai / maks. 299 adresatai Maks. 310 adresatų Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką) Taip (siuntimas ir priėmimas) Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perkėlimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos
<b>Nuskaitymas   kompiuterį</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>Nuskaitymas   USB atmintine</b>	Spalvinis Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col. MF742Cdw: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.), vienpusis spalvinis: 14 v./min. (300 x 600 tašk./col.) MF744Cdw / MF746Cx: Vienpusis vienspalvis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.), vienpusis spalvinis: 14 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 47 v./min. (300 x 600 tašk./col.), dvipusis spalvinis: 27 v./min. (300 x 600 tašk./col.) 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
<b>Nuskaitymas   FTP</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>Nuskaitymas   debesiją „iFAX“</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>FAKSAS</b> <b>Modemo sparta</b> <b>Priėmimo režimas</b> <b>Faksogramų raiška</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>Fakso atmintis</b> <b>Spartusis numerių rinkimas</b> <b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b> <b>Nuoseklišis transliavimas</b> <b>Atminties atsarginė kopija</b> <b>Dvipusis faksogramų siuntimas</b> <b>Kitos funkcijos</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>LAIKMENŲ NAUDOJIMAS</b> <b>Skaitytuvo tipas</b> <b>Popieriaus tiekimas (standartinis)</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)</b> <b>Popieriaus išvestis</b> <b>Laikmenų tipai</b> <b>Laikmenų formatai</b>	MF742Cdw: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min. MF744Cdw / MF746Cx: vienpusis (A4) - iki 27 psl./min., dvipusis (A4) - iki 21,9 v./min. ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 12,0 sek.; nespalviniu režimu apytiksliai 10,2 sek. arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai iki 11,3 sek.; nespalviniu režimu apie 9,8 sek. arba mažiau iki 600 x 600 tašk./col. Tekstas / nuotrauka / žemėlapis (numatytaisiai), tekstas / nuotrauka / žemėlapis (aukštos kokybės), spausdintas vaizdas, tekstas MF742Cdw: vienpusis į dvipusį (automatinis) MF744Cdw / MF746Cx: dvipusis į dvipusį (automatinis) iki 999 kopijų 25–400 % didinam po 1 % Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas

<b>Laikmenų svoris</b>	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–163 g/m <sup>2</sup> (iki 200 g/m <sup>2</sup> su blizgiu popieriumi) Universalusis dėklas: 60–176 g/m <sup>2</sup> (iki 200 g/m <sup>2</sup> su blizgiu popieriumi) ADF: nuo 50 iki 105 g/m <sup>2</sup> Automatinė kasetė: A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K Pasirinktinis formatas: min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. nuo 60 iki 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Dvipusis spausdinimas</b>	„USB 2.0 Hi-Speed“, iBASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ „Windows 10“ / „Windows 8.1“ / „Windows 7“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos, „Linux“ <sup>4)</sup> Spausdinimas: LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)
<b>SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b> <b>Sąsajos tipas</b>	Nuskaitymas: el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“ TCP / IP programinės paslaugos: „Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prieš SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IR, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
<b>Suderinamos operacinės sistemos</b>	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas (laidinis): IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.IX, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (be laidis): Infrastruktūros režimu WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
<b>Tinklo protokolas</b>	Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES) MF742Cdw / MF7444Cdw: „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „JW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. Programų biblioteka MF746Cx: „MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „JW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka
<b>Programinė įranga ir spausdintuvo valymas</b>	750–4 000 puslapių per mėnesį Maks. 50 000 puslapių per mėnesį <sup>7)</sup> 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas 471 mm x 469 mm x 460 mm 671 mm x 1 312 mm x 966 mm Apie 26,7 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai 1 390 W Vyktstant spausdinimu: apytiksliai 530 W Budėjimo režimu: apytiksliai 18,0 W Miego režimu: apytiksliai 0,7 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS MF740 SERIES = 1,0 kWh per savaitę <sup>8)</sup> Išsamios informacijos apie „LoT26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/LoT26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/LoT26/index.aspx</a> Garso signalai <sup>9)</sup> : MF742Cdw: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 50 dB, budėjimo režimu: 28 dB MF744Cdw: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 50 dB, budėjimo režimu: 26 dB MF746Cx: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 49 dB, budėjimo režimu: 26 dB Garso galia <sup>10)</sup> : MF742Cdw/MF Veikimo metu: vienpusis iki 63 dB, dvipusis iki 64 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB MF744Cdw: Veikimo metu: vienpusis iki 63 dB, dvipusis iki 64 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB MF746Cx: Veikimo metu: vienpusis iki 62 dB, dvipusis iki 63 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB
<b>BENDROSIOJOS SAVYBĖS</b> <b>Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį</b> <b>Našumas</b> <b>Procesoriaus sparta</b> <b>Atmintis</b> <b>Valdymo skydelis</b> <b>Matmenys su dėklais (P x G x A)</b> <b>Įrengimo erdvė (P x G x A)</b> <b>Svoris</b> <b>Naujoji aplinka</b>	„Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka
<b>Maitinimo šaltinis</b> <b>Energijos sąnaudos</b>	750–4 000 puslapių per mėnesį Maks. 50 000 puslapių per mėnesį <sup>7)</sup> 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas 471 mm x 469 mm x 460 mm 671 mm x 1 312 mm x 966 mm Apie 26,7 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai 1 390 W Vyktstant spausdinimu: apytiksliai 530 W Budėjimo režimu: apytiksliai 18,0 W Miego režimu: apytiksliai 0,7 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS MF740 SERIES = 1,0 kWh per savaitę <sup>8)</sup> Išsamios informacijos apie „LoT26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/LoT26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/LoT26/index.aspx</a> Garso signalai <sup>9)</sup> : MF742Cdw: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 50 dB, budėjimo režimu: 28 dB MF744Cdw: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 50 dB, budėjimo režimu: 26 dB MF746Cx: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 49 dB, budėjimo režimu: 26 dB Garso galia <sup>10)</sup> : MF742Cdw/MF Veikimo metu: vienpusis iki 63 dB, dvipusis iki 64 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB MF744Cdw: Veikimo metu: vienpusis iki 63 dB, dvipusis iki 64 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB MF746Cx: Veikimo metu: vienpusis iki 62 dB, dvipusis iki 63 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB
<b>Maitinimo šaltinis</b> <b>Energijos sąnaudos</b>	„Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka
<b>Triukšmo lygis</b>	750–4 000 puslapių per mėnesį Maks. 50 000 puslapių per mėnesį <sup>7)</sup> 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas 471 mm x 469 mm x 460 mm 671 mm x 1 312 mm x 966 mm Apie 26,7 kg Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks.: apytiksliai 1 390 W Vyktstant spausdinimu: apytiksliai 530 W Budėjimo režimu: apytiksliai 18,0 W Miego režimu: apytiksliai 0,7 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): i-SENSYS MF740 SERIES = 1,0 kWh per savaitę <sup>8)</sup> Išsamios informacijos apie „LoT26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/LoT26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/LoT26/index.aspx</a> Garso signalai <sup>9)</sup> : MF742Cdw: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 50 dB, budėjimo režimu: 28 dB MF744Cdw: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 50 dB, budėjimo režimu: 26 dB MF746Cx: veikimo metu: vienpusis 48 dB/ dvipusis 49 dB, budėjimo režimu: 26 dB Garso galia <sup>10)</sup> : MF742Cdw/MF Veikimo metu: vienpusis iki 63 dB, dvipusis iki 64 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB MF744Cdw: Veikimo metu: vienpusis iki 63 dB, dvipusis iki 64 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB MF746Cx: Veikimo metu: vienpusis iki 62 dB, dvipusis iki 63 dB, budėjimo režimu: iki 42 dB
<b>ŠANAUDINĖS MEDŽIAGOS</b> <b>Kasetės</b>	Juodo rašalo kasetė 055 (2 300 puslapių) <sup>11)</sup> Juodo rašalo kasetė 055 H (7 600 puslapių) <sup>12)</sup> Zalsvai mėlyno rašalo kasetė 055 (2 100 puslapių) <sup>13)</sup> Zalsvai mėlyno rašalo kasetė 055 H (5 900 puslapių) <sup>14)</sup> Rausvo rašalo kasetė 055 (2 100 puslapių) <sup>15)</sup> Rausvo rašalo kasetė 055 H (5 900 puslapių) <sup>16)</sup> Geltono rašalo kasetė 055 (2 100 puslapių) <sup>17)</sup> Geltono rašalo kasetė 055 H (5 900 puslapių) <sup>18)</sup>
<b>PRIEDAI / PARINKTYS</b> <b>Papildomi įrenginiai</b>	MF742Cdw: kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) MF744Cdw: kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) MF746Cx: kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
<b>Pastabos:</b> <sup>1)</sup> Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos. <sup>2)</sup> Būtinas priedas: brūkšniniių kodų spausdinimo įranga E1E <sup>3)</sup> Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 <sup>4)</sup> Nuskaitant paslaugų programą „MF-Scan“ arba programėlę „Canon PRINT Business“ <sup>5)</sup> Pagal ITU-T standartų lentelę nr. 1 <sup>6)</sup> Platinimas tik žiniatinkliu, „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina. <sup>7)</sup> Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumui gali sutrumpėti gaminių eksploatacinių trukmė. <sup>8)</sup> Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296 <sup>9)</sup> Pagal ISO/IEC 19798 <sup>10)</sup> Spausdintuvus pristatomas su 2 300 puslapių (juodos spalvos) ir 1 200 puslapių CMY (zalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis <sup>11)</sup> Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.	

# Canon

# UNIVERSALIEJI SPALVINIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI DIDELIŲ REIKALAVIMŲ ĮMONĖMS

Optimaliai pritaikyti mažam ir vidutiniam verslui, „Canon“ serijos „i-SENSYS MF740“ spausdintuvai užtikrina naują našumo lygį



## GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF742Cdw“	3101C013AA	4549292121780
„i-SENSYS MF744Cdw“	3101C010AA	4549292121759
„i-SENSYS MF746Cx“	3101C001AA	4549292121667

## PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AF1	0732A032AA	4549292077278
„MiCard“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefono rinkinys 6 JK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefono rinkinys 6 PA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 055	3016C002AA	4549292124699
Juodo rašalo kasetė 055 H	3020C002AA	4549292124842
Geltono rašalo kasetė 055	3013C002AA	4549292124606
Geltono rašalo kasetė 055 H	3017C002AA	4549292124729
Raudono rašalo kasetė 055	3014C002AA	4549292124637
Raudono rašalo kasetė 055 H	3018C002AA	4549292124767
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 055	3015C002AA	4549292124668
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 055 H	3019C002AA	4549292124804

„Canon Inc.“  
canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2019.