

MULTIFUNCȚIONALE COLOR PENTRU COMPANIILE CU CERINȚE RIDICATE



Seria i-SENSYS MF740
Optimizată pentru întreprinderile mici și mijlocii, această gamă de multifuncționale duce productivitatea la următorul nivel

Productivitate

Companiile trebuie să se concentreze pe foarte multe lucruri, iar așteptatul ca imprimantele să funcționeze nu ar trebuie să fie unul dintre ele. Seria i-SENSYS MF740 de la Canon depășește chiar și cerințele celor mai exigente companii, ducând productivitatea la cele mai înalte niveluri. Acestea pot oferi până la 27 de pagini A4 imprimate pe minut și 47 de scanări pe minut datorită scanării simultane a ambelor fețe la o singură trecere (MF746Cx și MF744Cdw). De asemenea, toate modelele dispun de imprimare automată față-verso pentru a reduce cantitatea de hârtie utilizată.

Personalizare

Application Library crește și mai mult eficiența prin automatizarea și accelerarea sarcinilor zilnice. Utilizatorii pot imprima formulare salvate, pot trimite documentele scanate direct pe e-mail și pot copia documente cu o singură atingere. În această serie au fost adăugate cinci funcții noi pentru aplicații pentru creșterea productivității.



CONTROL
Universal Login Manager



VITEZĂ MARE DE IMPRIMARE
27 ppm în format A4 pe o singură față



Touch Panel

COMENZI INTUITIVE
Ecran tactil de 12,7 cm



APPLICATION LIBRARY
aplicație personalizabilă pe ecran



SECURITATE
Eliberare a documentelor cu cod PIN



PRODUCTIVITATE
Imprimare automată față-verso

Control

Universal Login Manager de pe MF746Cx permite proprietarilor de companii să urmărească cu precizie cine, când și ce imprimă, putând economisi bani prin reducerea volumului inutil de materiale imprimate. De asemenea, puteți controla accesul și proteja documentele sensibile cu ajutorul imprimării securizate prin cod PIN.

Conectivitate mobilă

Proprietarii de companii și personalul sunt întotdeauna în mișcare. De aceea, seria i-SENSYS MF740 de la Canon dispune de o gamă versatilă de opțiuni pentru conectare mobilă. Aplicația Canon PRINT Business permite utilizatorilor să imprime wireless de pe smartphone-uri și tablete (iOS și Android). Compatibilitatea cu Apple AirPrint și Mopria pentru Android înseamnă acces rapid, fără ca utilizatorul să trebuiască să descarce aplicații suplimentare.

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Viteză de imprimare A4	27 ppm	27 ppm	27 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată prin cod PIN	●	●	●
Imprimare automată față-verso	●	●	●
Compatibilitate cu Universal Login Manager/uniFLOW			●
Application Library	●	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere		●	●

ACCESORII OPȚIONALE

Modul de alimentare cu casetă AF1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 de coli, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Kit de imprimare a codurilor de bare E1E (disponibil pe MF746Cx)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF-E1 (disponibil pe MF746Cx)

- Trimiteți fișiere PDF criptate și adăugați semnătura digitală a dispozitivului la fișierele PDF. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Kit telefon 6 (disponibil pe MF744Cdw și MF746Cx)

- Receptor de telefon opțional pentru funcția de fax.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de echipament	Multifuncțional laser color
Functii disponibile	MF742Cdw: imprimare, copiere și scanare MF744Cdw/MF746Cx: imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	O singură față: Până la 27 ppm (A4), până la 49 ppm (A5-Peisa) Față-verso: până la 24,5 ipm (A4) Imprimare laser color 600 x 600 dpi Până la 1200 x 1200 dpi
Metodă de imprimare	Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 7,7 secunde sau mai puțin
Rezoluție de imprimare	MF742Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRIL, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript
Calitate de imprimare cu tehnologia de rafinare a imaginii	MF742Cdw: 45 de fonturi PCL MF744Cdw: 93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript
Limbae de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic) Da
Fonturi	MF742Cdw: Imprimare securizată, imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilitate cu Google Cloud Print, iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
Margini de imprimare	MF744Cdw/MF746Cx Imprimare securizată, imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare, Touch & Print (NFC), compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
Mod de economisire a tonerului	
Functii avansate de imprimare	
COPIATOR	
Viteză de copiere	MF742Cdw: o față (A4); până la 27 ppm MF744Cdw/MF746Cx: O față (A4): până la 27 ppm; față-verso (A4): până la 21,9 ipm ADF (A4): Color aprox. 12,0 secunde sau mai puțin, alb-negru aprox. 10,2 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 11,3 secunde sau mai puțin, alb-negru aprox. 9,8 secunde sau mai puțin Până la 600 x 600 dpi
Timpe de ieșire a primei copii (FCOT)	Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text
Rezoluție de copiere	MF742Cdw: 1 față pe 2 fețe (automat) MF744Cdw/MF746Cx: 2 fețe pe 2 fețe (automat) Până la 999 de exempliare 25-400 % în trepte de 1 %
Moduri de copiere	Stergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate
Copiere față-verso	
Copiere multiplă	
Micșorare/Mărire	
Alte caracteristici	
SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică; până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	MF742Cdw: Monocrom pe o singură față: 27 ipm (300 x 600 dpi), color pe o singură față: 14 ipm (300 x 600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: Monocrom pe o singură față: 27 ipm (300 x 600 dpi), color pe o singură față: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 47 ipm (300 x 600 dpi), color față-verso: 27 ipm (300 x 600 dpi) 24 de biti/24 de biti (intrare/ieșire)
Adâncime de scanare color	256 de niveluri
Tonuri de gri	TWAIN, WIA, ICA
Compatibilitate	216 mm
Lățime max. de scanare	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare către e-mail	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat/PDF (semnătură digitală) ¹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare pe PC	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat/PDF (semnătură digitală) ¹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare pe unitate de memorie USB	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat/PDF (semnătură digitală) ¹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare pe FTP	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat/PDF (semnătură digitală) ¹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare în cloud	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat/PDF (semnătură digitală) ¹⁾
IFAX	MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
FAX	DOAR MODELELE MF744CDW/MF746CX:
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ²⁾)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi Până la 512 pagini ³⁾ Până la 281 de apelări Max. 299 de apelări/Max. 299 de destinații Max. 310 destinații Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash) Da (trimiteri și primire)
Memorie FAX	Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, respalare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax
Apelări rapide	
Apelări/destinații de grup	
Diffuzare secvențială	
Copiere de siguranță în memorie	
Fax față-verso	
Alte caracteristici	
GESTIONAREA HĂRTIEI	
Tip de scanner	MF742Cdw: platan, ADF MF744Cdw/MF746Cx: platan, ADF față-verso (o singură trecere) Casetă pentru 250 de coli
Alimentare cu hârtie (standard)	Tavă universală pentru 50 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli Casetă pentru 550 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	150 de coli
Ieșire hârtie	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărți postale, plicuri
Tipuri de suporturi	Casetă (standard): A4, A5, A5 (Peisa), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16k, carte postală, plic (COMIO, DL, CS), formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Tava universală: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16k, carte postală, fișă de însoțire, plic (COMIO, DL, CS, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Casetă (opțională): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16k, carte postală, plic (COMIO, DL, CS), formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Formate de hârtie	

Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 - 163 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie lucioasă) Tava universală: 60 - 176 g/m ² (până la 200 g/m ² cu hârtie lucioasă) ADF: 50 - 105 g/m ² Casetă automată: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16k Format personalizat - min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
Imprimare față-verso	
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.14 și versiunile superioare Linux® Imprimare: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Compatibilitate cu sisteme de operare	Scanare: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servicii aplicații TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate (prin cablu): Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Protocol de rețea	Securitate (wireless): Modul infrastructură: WEP (64/128 de biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-unilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, IW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Application Library MF746Cx: MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-unilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, IW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Application Library
Software și administrarea imprimantei	
CARACTERISTICI GENERALE	
Volul lunar de imprimare recomandat	750 - 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 50.000 de pagini pe lună ⁷⁾
Viteza procesorului	800 MHz x 2
Memorie	1 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x a x h)	471 mm x 469 mm x 460 mm
Spațiu de instalare (l x a x h)	671 mm x 1.312 mm x 966 mm
Greutate	Aprox. 26,7 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.390 W Imprimare activă: aprox. 530 W În standby: aprox. 180 W În mod inactiv: aprox. 0,7 W Consum tipic de energie (CTE): SERIA I-SENSYS MF740 = 10 kWh/săptămână ⁸⁾ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Presiune sonoră ⁹⁾ : MF742Cdw: Modul activ: simplex 48 dB / duplex 50 dB, standby: 28 dB MF744Cdw: Modul activ: simplex 48 dB / duplex 50 dB, standby: 26 dB MF746Cx: Modul activ: simplex 48 dB / duplex 49 dB, standby: 26 dB Intensitate acustică ¹⁰⁾ : MF742Cdw/MF744Cdw: Modul activ: simplex 63 dB sau mai puțin / duplex 64 dB sau mai puțin; în standby: 42 dB sau mai puțin MF744Cdw: Modul activ: simplex 63 dB sau mai puțin / duplex 64 dB sau mai puțin; în standby: 42 dB sau mai puțin MF746Cx: Modul activ: simplex 62 dB sau mai puțin/duplex 63 dB sau mai puțin; în standby: 42 dB sau mai puțin
Niveluri de zgomot	
CONSUMABILE	
Cartuse	Cartus 055 negru (2.300 de pagini) ¹¹⁾ Cartus 055 H negru (7.600 de pagini) ¹²⁾ Cartus 055 albastru (2.100 de pagini) ¹³⁾ Cartus 055 H albastru (5.900 de pagini) ¹⁴⁾ Cartus 055 magenta (2.100 de pagini) ¹⁵⁾ Cartus 055 H magenta (5.900 de pagini) ¹⁶⁾ Cartus 055 galben (2.100 de pagini) ¹⁷⁾ Cartus 055 H galben (5.900 de pagini) ¹⁸⁾
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	MF742Cdw: Modul de alimentare cu casetă AFI (casetă pentru 550 de coli) MF744Cdw: Modul de alimentare cu casetă AFI (casetă pentru 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) MF746Cx: Modul de alimentare cu casetă AFI (casetă pentru 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) Kit de imprimare a codurilor de bare EIE Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF-EI
Note:	
^[1] Sunt acceptate doar comenziile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.	
^[2] Accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare EIE este obligatoriu	
^[3] Accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF EI este obligatoriu	
^[4] Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business	
^[5] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1	
^[6] Distribuție doar pe web. Linux acceptată doar imprimare.	
^[7] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.	
^[8] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296	
^[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19798	
^[10] Imprimanta este livrată cu cartuse inițiale - negru: 2.300 de pagini, C/M/Y: 1.200 de pagini	
^[11] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 2.0 din S.U.A.	

Canon

MULTIFUNȚIONALE COLOR PENTRU COMPANIILE CU CERINȚE RIDICATE

Optimizată pentru întreprinderile mici și mijlocii, gama de multifunționale color i-SENSYS MF740 de la Canon duce productivitatea la următorul nivel



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Modul de alimentare cu casetă AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit accesoriu MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de imprimare a codurilor de bare EIE	5143B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF-E1	9594B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 055 negru	3016C002AA	4549292124699
Cartuș 055H negru	3020C002AA	4549292124842
Cartuș 055 galben	3013C002AA	4549292124606
Cartuș 055H galben	3017C002AA	4549292124729
Cartuș 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartuș 055H magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartuș 055 albastru	3015C002AA	4549292124668
Cartuș 055H albastru	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019